

Podrobná specifikace předmětu plnění vč. Soupisu dodávek k ocenění Soupis položek k prokázání technické kvalifikace

na veřejnou zakázku na dodávky:

„Sanitní vozidla ZZS“ – část č. 3

Sanitní vozidla ZZS kategorie B podle ČSN 1789 + A2 – Kombi

Soupis položek 1ks sanitního vozidla

	Popis požadovaného parametru – Podvozek sanitního vozidla	Podrobný popis technické specifikace
P.1	Podvozek sanitního vozidla ZZS – (položky jsou popisem podrobné technické specifikace popsány jednotlivě, fotodokumentace je pro položky v rámci P1. dokládána souhrně)	VW T6 skříň 2,0 TDI 4MOT DR EU6
	splnění emisního limitu min. EURO 6	X
	pohon obou náprav sanitního vozidla (4x4),	X
	vznětový motor s přihříváčem s výkonem minimálně 130 kW, spodní kryt motoru, běh motoru i při zamknutých dveřích.	X
	převodovka automatická, min. 6-stupňová	X
	počet míst min. 4 k sezení + 1 lůžko, kabina řidiče 1+1 sedadlo výškově stavitelné, vč. loketních a bederních opěrek, madlo u spolujezdce na pravém předním sloupku, dělící příčka s posuvným oknem	X
	celková hmotnost vozidla maximálně 3 500 kg,	X
	užitečná hmotnost minimálně 640 kg,	X
	vysoká střecha, výška sanitního prostoru min. 1 800 mm, délka sanitního prostoru min. 2 700 mm	X
	klimatizace a topení prostoru řidiče i prostoru pro pacienty, originální z výroby vozidla, nebo schválené výrobcem, nebo importérem vozidla	X
	Bezpečnostní výbava: protiblokovací systém (ABS), elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), protiskluzová regulace (ASR) a elektronický stabilizační program (ESP) včetně brzdového asistentu, multifunkční volant (min. ovládání rádia a palubního počítače)	X
	kotoučové brzdy na všech kolech, indikace opotřebení brzdových destiček	X

<p>multifunkční ukazatel, Tempomat, Imobilizér, otáčkoměr, elektronické rozhraní pro připojení externích přístrojů, Autoradio s rozhraním v českém jazyce, s funkcí TMCI a RDS, funkcí MUTE, otočným regulátorem hlasitosti, min 2x reproduktor kabina řidiče + 2x sanitní prostor (samostatně vypínatelné) a funkcí HF, originální od výrobce. Palubní počítač zobrazující min.: vnější teplota, aktuální + průměrná spotřeba paliva, dojezd vozidla</p>	<p>X</p>
<p>Druhý akumulátor min. 12V / 75Ah s oddělovacím relé, bezúdržbový, bezodparový, dobíjený při provozu vozidla a při jeho napojení na síť 230V, vybavený automatickým odpojovačem při poklesu napětí pod 10V, zesílený alternátor, zesílená houkačka, zesílené tlumiče, zesílené stabilizátory, zesílené pérování oproti standardnímu podvozku běžných užitkových verzí nástaveb, vzduchové odpružení zadní nápravy (vzhledem k vyloučení hydraulického stolu nosítek)</p>	<p>X</p>
<p>Tónovaná skla, Elektrické stahování oken v kabině řidiče, vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná. Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla</p>	<p>X</p>
<p>pravé boční dveře posuvné s posuvným oknem</p>	<p>X</p>
<p>zadní dveře křídlové prosklené s vyhřívaným oknem</p>	<p>X</p>
<p>okenní štítek na pravé i levé přední dveře</p>	<p>X</p>
<p>centrální zamykání s možností uzavření zevnitř, možnost ponechání nastartovaného vozidla bez klíče při zamknutém vozidle</p>	<p>X</p>
<p>lapače nečistot vpředu i vzadu, dešťový senzor,</p>	<p>X</p>
<p>Přídavná konzola na palubní desce s 1-DIN šachtou pro umístění ovládacího panelu digitální/analog. Radiostanice</p>	<p>X</p>
<p>signalizace úniku tlaku v pneumatikách</p>	<p>X</p>
<p>signalizace couvání – senzory (min. zadní)</p>	<p>X</p>
<p>lak - barva žlutá sírová (výstražná) RAL1016, včetně vysoké střechy</p>	<p>X</p>
<p>přední světlomety s automatickým spínačem denního svícení a automatickým přepínáním mezi denními a potkávacími světly (LED nebo bixenonové), mlhové světlomety, střešní směrová světla vzadu, vpravo a vlevo (kapky)</p>	<p>X</p>
<p>4 plnohodnotné klíče od vozidla s ovládním centrálního zamykání,</p>	<p>X</p>
<p>Gumové koberce v kabině řidiče, potahy na sedadla v kabině řidiče</p>	<p>X</p>

	sada dalších 5 ks pneumatik vč. ocelových disků (zimní nebo letní, opačné než prvomontáž)	x
	povinná základní výbava (núž na pásy, vybíječ oken, výstražný trojúhelník 2x, lékárnička, reflexní vesta 2x, tažné lano min. 3.500 kg), základní výbava nářadí, rezerva, zvedák, sada náhradních žárovek a pojistek, hasicí přístroj práškový min. 2kg s hasicí schopností 34 B včetně držáku a revizní zprávy	x

	Popis požadovaného parametru - Provedení skříňové nástavby	Podrobný popis technické specifikace
P.2	Provedení zástavby sanitního vozidla ZZS – celkem Provedení sanitní zástavby v souladu s veškerými platnými právními předpisy a technickými normami ke dni 1.1.2019.	
	definitivní rozmístění nábytku a přístrojů bude provedeno vždy po dohodě se zadavatelem ve vztahu k vybranému typu sanitního vozidla v prováděcí dokumentaci	x
	stůl nosítek pevný s úložným prostorem pro "scoop-rám" nebo jiné vybavení uzavíratelný zezadu a s odděleným samostatným prostorem se zásuvkou v přední části přístupnou z boku. Plošina stolu nosítek nerezová plná, boky rovné v celé délce, upravená pro nosítka MEDIROL a FERNO vč. podvozku starší i nový typ používaných ZZS ÚK, p. o., uchycení podvozku s nosítky musí být kompatibilní s dosavadním vybavením zadavatele,	stůl nosítek SN3 pevný s úložným prostorem pro "scoop-rám" nebo jiné vybavení uzavíratelný zezadu a s odděleným samostatným prostorem se zásuvkou v přední části přístupnou z boku. Plošina stolu nosítek nerezová plná, boky rovné v celé délce, upravená pro nosítka MEDIROL a FERNO vč. podvozku starší i nový typ používaných ZZS ÚK, p. o., uchycení podvozku s nosítky bude kompatibilní s dosavadním vybavením zadavatele,
#	uchycení pro scoop-rám - úchyt ve stole nosítek přístupný zezadu (příp. na pravé stěně, nebo jinde dle výrobní specifikace),	uchycení pro scoop-rám - úchyt ve stole nosítek přístupný zezadu (příp. na pravé stěně, nebo jinde dle výrobní specifikace),
	nejméně levá stěna zpevněná kovovou výplní pro zabudování přístrojů,	levá stěna zpevněná kovovou výplní pro zabudování přístrojů,
	kompletní vnitřní vyložení z dílů z netříštivé omyvatelné a dezinfikovatelné hmoty, vč. vyztužení karoserie; vyztužení, zateplení a odhlučnění sanitního prostoru nebo jakékoli jiné prvky zástavby musí být provedeny z nehořlavých materiálů,	kompletní vnitřní vyložení z dílů z netříštivé omyvatelné a dezinfikovatelné hmoty, vč. vyztužení karoserie; vyztužení, zateplení a odhlučnění sanitního prostoru nebo jakékoli jiné prvky zástavby bude provedeno z nehořlavých materiálů,
	podlaha potažena plastickou krytinou v protismykovém provedení,	podlaha potažena plastickou krytinou ALTRO v protismykovém provedení,

<p>madlo na předním sloupku a vpravo nad hlavou spolujezdce, madla nerezová u bočních posuvných dveří z obou stran, madla s možností úchopu ze sklopné sedačky, madla nerezová uvnitř prostoru zabudovaná ve stropu,</p>	<p>madlo na předním sloupku a vpravo nad hlavou spolujezdce, madla nerezová u bočních posuvných dveří z obou stran, madla s možností úchopu ze sklopné sedačky, madla nerezová uvnitř prostoru zabudovaná ve stropu,</p>
<p>držák 2+2 infuzních lahví a PE vaků</p>	<p>držák 2+2 infuzních lahví a PE vaků</p>
<p>teplovodní topení závislé v sanitním prostoru, nezávislé naftové topení s ovládáním</p>	<p>teplovodní topení závislé v sanitním prostoru, nezávislé naftové topení Air Top Evo 3900 diesel Webasto s ovládáním</p>
<p>na levé straně úložná skříňková zástavba, policová skříň za příčkou - 4x police (1x uzamykatelná), 2x podstropní poličky s dvířky a jištěním, skříň pro vakuovou matraci nad levým podběhem s integrovanými přihrádkami, úchyty pro vakuové dlahy, ampulárium - umístění dle uživatele (vzadu na stropě nebo na stěně nahoře vpravo vzadu, skříňka nad pravými posuvnými dveřmi. Panel mezi sedadly řidiče a spolujezdce, výklopný schod u pravých posuvných dveří. Výklopný schod musí být umístěn u pravých posuvných dveří, tak aby umožňoval automatické, nebo manuální (nohou) vyklopení v případě otevření pravých posuvných dveří. V případě manuálního vyklopení výklopného schodu zadavatel požaduje světelnou signalizaci k řidiči vyklopeného schodu a doplňkovou zvukovou signalizaci k řidiči v případě ponechání otevřeného schodu při nastartování vozidla.</p>	<p>na levé straně úložná skříňková zástavba, policová skříň za příčkou - 4x police (1x uzamykatelná), 2x podstropní poličky s dvířky a jištěním, skříň pro vakuovou matraci nad levým podběhem s integrovanými přihrádkami, úchyty pro vakuové dlahy, ampulárium - umístění dle uživatele (vzadu na stropě nebo na stěně nahoře vpravo vzadu, skříňka nad pravými posuvnými dveřmi. Panel mezi sedadly řidiče a spolujezdce, výklopný schod u pravých posuvných dveří. Výklopný schod bude umístěn u pravých posuvných dveří, tak aby umožňoval automatické, nebo manuální (nohou) vyklopení v případě otevření pravých posuvných dveří. V případě manuálního vyklopení výklopného schodu bude instalována světelná signalizace k řidiči vyklopeného schodu a doplňková zvuková signalizace k řidiči v případě ponechání otevřeného schodu při nastartování vozidla.</p>
<p>Úložný prostor nad kabinou řidiče zateplený, polstrovaný a uzavíratelný</p>	<p>Úložný prostor nad kabinou řidiče zateplený, polstrovaný a uzavíratelný</p>
<p>sklopné a otočné sedadlo 1x vpravo vpředu a skříňka vpravo vzadu (případně 1x sklopné a otočné sedadlo vpravo vzadu demontovatelné, bude dodáno pouze v případě řešení nedodání plnohodnotného křesla na přepážce) po směru jízdy, tříbodový bezpečnostní pás, posed po směru jízdy i kolmo na směr jízdy s bezpečnostním pasem, vpravo na stěně vozidla opěrka hlavy,</p>	<p>sklopné a otočné sedadlo Intap Ambis 1x vpravo vpředu a skříňka vpravo vzadu (případně 1x sklopné a otočné sedadlo vpravo vzadu demontovatelné, bude dodáno pouze v případě řešení nedodání plnohodnotného křesla na přepážce) po směru jízdy, tříbodový bezpečnostní pás, posed po směru jízdy i kolmo na směr jízdy s bezpečnostním pasem, vpravo na stěně vozidla opěrka hlavy,</p>
<p>skříňka na přepážce za hlavou pacienta s plnohodnotnou sedačkou s tříbodovým bezpečnostním pasem a opěrkou hlavy na stěně (případně možno nahradit skříňkou se spodní částí dělenou, ve spodní části zásuvka, v horní části odklopná s úložným prostorem pro tiskárnu, na vrchní straně polstrovaná). Police s úchyty pro kufr/batoh 2x vedle sedačky na přepážce nad sebou v kombinované skříňové zástavbě, odkládací deska s omyvatelným povrchem</p>	<p>skříňka na přepážce za hlavou pacienta s plnohodnotnou sedačkou s tříbodovým bezpečnostním pasem a opěrkou hlavy na stěně (případně možno nahradit skříňkou se spodní částí dělenou, ve spodní části zásuvka, v horní části odklopná s úložným prostorem pro tiskárnu, na vrchní straně polstrovaná). Police s úchyty pro kufr/batoh 2x vedle sedačky na přepážce nad sebou v kombinované skříňové zástavbě, odkládací deska s omyvatelným povrchem</p>

3x popruh vč. úchyty na uchycení batohu vakuových dlah, resuscitátoru a batohu přístroje pro nepřímou masáž srdce, držák pro uchycení vpravo nahoře nad sedačkou.	x
Držák na doklady, úchyty na 2 PET lahve (umístit po dohodě se zadavatelem)	x
Rozvod kyslíku	x
2x držák 10l kyslík. lahve, 1x držák 2l kyslíkové lahve	2x držák 10l kyslík. lahve, 1x držák 2l kyslíkové lahve
centrální rozvod od tlak. lahví k odběrním místům, vč. revize	centrální rozvod od tlak. lahví k odběrním místům, vč. revize
5x rychlospojky dle ČSN, rozmístění na panelech dle upřesnění uživatele,	5x rychlospojky dle ČSN, rozmístění na panelech dle upřesnění uživatele,
2x hadice s rychlospojkami od kyslíkové lahve k redukčním ventilům kyslíkových lahví,	2x hadice s rychlospojkami od kyslíkové lahve k redukčním ventilům kyslíkových lahví,
1x průtokový ventil s nádobkou,	1x průtokový ventil s nádobkou,
Osvětlení	X
Stropní osvětlení sanitního prostoru studené bílé (2 - 6 svítidel), vypínače u bočních i zadních dveří	Stropní LED osvětlení sanitního prostoru studené bílé (2x2 m), vypínače u bočních i zadních dveří
pracovní čtecí osvětlení před spolujezdcem,	pracovní čtecí osvětlení před spolujezdcem,
ruční pátrací reflektor kovový na baterie s dobíjením ve vozidle, odolný proti mokrú a nárazu,	ruční pátrací reflektor Mag-Lite kovový na baterie s dobíjením ve vozidle, odolný proti mokrú a nárazu,
stavitelné pracovní bodové osvětlení nad stolem nosítek 2ks,	stavitelné pracovní bodové osvětlení nad stolem nosítek 2ks,
pomocné osvětlení bočního i zadního nástupního prostoru při otevřených dveřích,	pomocné osvětlení bočního i zadního nástupního prostoru při otevřených dveřích,
všechna použitá světla s platnou homologací pro ČR-EU	X
Elektrický rozvod	X
druhá baterie (viz kapitola 4.2, P.13), oddělená pro napájení zástavby, současné automatické dobíjení obou baterií, automatická elektronická dobíječka min. 25A, dobíjení autobaterií i ze zdroje 230V mimo vozidlo,	druhá baterie (viz kapitola 4.2, P.13), oddělená pro napájení zástavby, současné automatické dobíjení obou baterií, automatická elektronická dobíječka Victron Blue Power Charger 12V / 30A / 3 výstupy, dobíjení autobaterií i ze zdroje 230V mimo vozidlo,
přípojka 230V, vnější zásuvka samovyhazovací s jištěním umístěná za dveřmi na straně řidiče, chráněná proti vlhku (zásuvný systém uzavírání); v sanitním prostoru zásuvka 230V – min. 4x, vč. revize, propojovací kabel 230 V k samovyhazovací zásuvce s délkou min. 15 m.	přípojka 230V, vnější zásuvka Retbox samovyhazovací s jištěním umístěná za dveřmi na straně řidiče, chráněná proti vlhku (zásuvný systém uzavírání); v sanitním prostoru zásuvka 230V – min. 4x, vč. revize, propojovací kabel 230 V k samovyhazovací zásuvce s délkou 15 m.
akustická indikace odpojení zástavby od napájení,	akustická indikace odpojení zástavby od napájení,
Elektrický rozvod 12V, zásuvka 12V na palubní desce, 6x zásuvka 12V v sanitním prostoru (přímá nebo rohová dle určení uživatele vč. jejich umístění) a 1x zásuvka 12V se zesíleným jištěním a indikací napájení,	Elektrický rozvod 12V, zásuvka 12V na palubní desce, 6x zásuvka 12V v sanitním prostoru (přímá nebo rohová dle určení uživatele vč. jejich umístění) a 1x zásuvka 12V se zesíleným jištěním a indikací napájení,

elektrické topení s termostatem, s možností regulace a úplného vypnutí na ovládacím panelu,	elektrické topení Termini Defa 2100W s termostatem, s možností regulace a úplného vypnutí na ovládacím panelu,
velký dvojčinný větrák,	velký dvojčinný větrák Kalori A.D.T. 452,
ovládací panel v ambulantního prostoru (osvětlení, topení, signalizace), zvukové znamení k řidiči, signalizace otevřených dveří, zobrazení digitálních hodin	ovládací panel v ambulantního prostoru (osvětlení, topení, signalizace), zvukové znamení k řidiči, signalizace otevřených dveří, zobrazení digitálních hodin
zásuvka 230V a 12 V pro připojení tiskárny.	X
Komunikační a informační technika	X
Příprava pro montáž, dodávka a montáž 1 ks vozidlové analogové nebo digitální radiostanice v pásmu 160MHz (umožňující analogový provoz, minimálně 20 kanálů s alfanumerickým popisem, VF výkon min. 10 W, kanálová rozteč 12.5 kHz, plné ovládání selektivní volby z mikrofonu radiostanice, možnost komunikace s analogovými radiostanicemi Motorola vč. selektivní volby). Montáž napájecího svazku se samostatným jištěním	Příprava pro montáž, dodávka a montáž 1 ks vozidlové radiostanice Motorola MOTOTRBO DM2600 UHF-digital/analog v pásmu 160MHz (umožňující analogový provoz, minimálně 20 kanálů s alfanumerickým popisem, VF výkon min. 10 W, kanálová rozteč 12.5 kHz, plné ovládání selektivní volby z mikrofonu radiostanice, možnost komunikace s analogovými radiostanicemi Motorola vč. selektivní volby). Montáž napájecího svazku se samostatným jištěním
natažení koaxiálního kabelu pro radiostanici (160 MHz) od antény k vysílači, dodání a montáž antény VKV s pérovou patičí, protiváhou, průchodka antény ve střeše, zajištění přístupu pro provádění servisu.	X
natažení koaxiálního kabelu pro radiostanici (TPH700) od antény k vysílači, dodání a montáž antény VKV s pérovou patičí, protiváhou, průchodka antény ve střeše, zajištění přístupu pro provádění servisu.	X
Dodání a montáž 1 ks vozidlové radiostanice radiové sítě Pegas vč. montážní sady, mikrofonu, reproduktoru, antény a svodu antény, případně dodání a montáž 1 ks autoadaptéru se zesilovačem ruční radiostanice a 1 ks radiostanice TPH 900 radiové sítě Pegas vč. mikrofonu, reproduktoru, antény a svodu antény (radiostanici, ovládací panel a externí reproduktor umístit po dohodě se zadavatelem). Napájení se samostatným jištěním.	Dodání a montáž 1 ks vozidlové radiostanice TPM 700 radiové sítě Pegas vč. montážní sady, mikrofonu, reproduktoru, antény a svodu antény, případně dodání a montáž 1 ks autoadaptéru se zesilovačem ruční radiostanice a 1 ks radiostanice TPH 900 radiové sítě Pegas vč. mikrofonu, reproduktoru, antény a svodu antény (radiostanice, ovládací panel a externí reproduktor budou umístěny po dohodě se zadavatelem). Napájení se samostatným jištěním.
Dodání a montáž 1 ks autoadaptéru ruční radiostanice a 1 ks radiostanice TPH 900 radiové sítě Pegas vč. mikrofonu, reproduktoru, antény a svodu antény (radiostanici, ovládací panel a externí reproduktor umístit po dohodě se zadavatelem)	X

<p>Kamera pro sledování provozu před vozidlem, umístění za čelním sklem, videozáznam (min. v rozlišení 1920x1080, 60 snímků za sekundu) v provozu s průběžným záznamem aktuální rychlostí, kontinuální záznam, záznam v případě střetu (min. 15 sec před a 15 sec po střetu), možnost vypnout zvuk v nahrávaném záznamu, možnost uzamknutí přístupu k záznamu vč. vyhodnocovacího SW.</p>	<p>X</p>
<p>Montáž kabeláže pro připojení a napájení tiskárny a uchycení tiskárny (přesné umístění zařízení a dodávka kabeláže budou upřesněny zadavatelem v rámci součinnosti),</p>	<p>X</p>
<p>Montáž kabeláže pro připojení a napájení tabletu (přesné umístění zařízení a dodávka kabeláže budou upřesněny zadavatelem v rámci součinnosti),</p>	<p>X</p>
<p>Dodávka a montáž GPS jednotky a ovládací jednotky pro on-line sledování vozidla vč. sledování činnosti výstražného zařízení maják i zvuk, modulem sledování spotřeby PHM vč. propojovacího kabelu, kabelem a držákem pro připojení navigačního přístroje Garmin (typ bude upřesněn zadavatelem v rámci součinnosti), plně kompatibilní se systémem používaným ZZS ÚK (včetně samostatně jištěného napájení, GSM antény a GPS antény):</p> <p>a. jednotka bude napojena na sběrnici CAN vozidla a bude umožňovat vyčítat informace o stavu paliva v nádrži, stavu tachometru vozidla, stavu výstražných zvukových a světelných zařízení vozidla,</p> <p>b. jednotka bude zapojena ve vozidle dle specifikací výrobce, případně takovým způsobem, aby nebyla narušena záruka výrobce na vozidlo.</p> <p>c. GSM a GPS anténa umístěny tak, aby byl zajištěn dostatečný signál. Navigační přístroj Garmin si dodá a zapojí zadavatel.</p>	<p>X</p> <p>X</p>
<p>Výstražná světelná a zvuková zařízení</p>	<p>X</p>

	<p>zvukové výstražné znamení o výkonu minimálně 100W s ovládacími prvky, zesilovačem a indikací funkčnosti prostřednictvím modulu GPS, umístěné v přední části za maskou vozidla. Možnost zapnutí a vypnutí a přepínání tónů na volantu. Min. tři režimy zvukové signalizace – min. 2 standardní tóny - pomalejší a rychlý + HORN místo klaksonu (automaticky při zapnutí výstražných světel). Přepínání zvuku výstražného zařízení bez prodlevy.</p>	<p>zvukové výstražné znamení Whelen výkonu 100W s ovládacími prvky, zesilovačem a indikací funkčnosti prostřednictvím modulu GPS, 2 reproduktory umístěné v přední části za maskou vozidla. Možnost zapnutí a vypnutí a přepínání tónů na volantu. Min. tři režimy zvukové signalizace – min. 2 standardní tóny - pomalejší a rychlý + HORN místo klaksonu (automaticky při zapnutí výstražných světel). Přepínání zvuku výstražného zařízení bez prodlevy.</p>
	<p>2 reproduktory, umístěné za maskou chladiče; reproduktory musí být umístěny tak, aby nebyla překročena přípustná hluková hladina v kabině řidiče a prostoru pro pacienty,</p>	<p>2 reproduktory, umístěné za maskou chladiče; reproduktory budou umístěny tak, aby nebyla překročena přípustná hluková hladina v kabině řidiče a prostoru pro pacienty,</p>
	<p>dvouřadý LED LIN modrý nebo červený maják 3x, (montáž 2x vpředu, 1x vzadu), indikace funkčnosti VZ, zapojení podsvícení v případě stání vozidla.</p>	<p>dvouřadý LED LIN modrý maják Whelen L31HBF 3x, (montáž 2x vpředu, 1x vzadu), indikace funkčnosti VZ, zapojení podsvícení v případě stání vozidla.</p>
	<p>přední výstražná světla modrá, nebo modrá a červená, 2x min. 6 LED LIN, upevněná v masce na kovovém držáku, min. 6 LED LIN světla na zpětných zrcátkách, min. 6 LED LIN světla na předních blatnících,</p>	<p>přední výstražná světla modrá, nebo modrá a červená, 2x 6 LED LIN Whelen ION Mini T, upevněná v masce na kovovém držáku, 6 LED LIN Whelen ION Mini T světla na zpětných zrcátkách, 6 LED LIN Whelen ION Mini T světla na předních blatnících,</p>
	<p>boční světla bílá 4x pro osvětlení prostoru okolo sanitního vozidla, umístěná na zvýšené střeše s možností osvětlení každé strany vozidla samostatně,</p>	<p>boční světla bílá 4x pro osvětlení prostoru okolo sanitního vozidla, umístěná na zvýšené střeše s možností osvětlení každé strany vozidla samostatně,</p>
	<p>zadní světla bílá na zadní hraně střechy vedle majáku, osvětlení možno zapnout samostatně (vypínač u řidiče a u zadních dveří)</p>	<p>zadní světla bílá na zadní hraně střechy vedle majáku, osvětlení možno zapnout samostatně (vypínač u řidiče a u zadních dveří)</p>
<p>Značení vozidla</p>		<p>x</p>
	<p>matování skel sanitního prostoru do 2/3 - 1/2 celá a 2 proužky nad ní,</p>	<p>x</p>
	<p>polep retroreflexní folií barvy zelené a žluté dle vyhl. 296/2012, dle přiloženého vzoru</p>	<p>polep retroreflexní folií barvy zelené a žluté dle vyhl. 296/2012, dle přiloženého vzoru</p>
	<p>nápis "ZÁCHRANNÁ SLUŽBA" písmeny min. 100 mm velkými na obou bocích, inverzní nápis "AMBULANCE" na kapotě vpředu, volací znak na střeše a na zadních dveřích ZUL xxx (volací čísla určí uživatel), min. 6x modrá hvězda života, 2x název organizace uživatele na dveřích vozidla ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ÚSTECKÉHO KRAJE; Sociální péče 799/7A Ústí nad Labem dle vzoru viz níže, červený fluorescenční nápis ambulance vpředu na zvýšené střeše a nad ním číslo vozidla xxx (volací čísla určí uživatel)</p>	<p>x</p>

Zdravotnické vybavení sanitního vozidla ZZS	x
nůžky k přestřížení bezpečnostních pásů a rozbití autoskel vč. držáku,	x
montáž držáku defibrilátoru (dodá uživatel v rámci součinnosti - LP12/LP15/příp. jiného typu dle výsledku jiné VZ), úchyty defibrilátoru připravené pro všechny typy defibrilátorů – typ a umístění dle pokynu uživatele před montáží zástavby,	x
montáž držáku transportního ventilátoru (Oxylog 2000/2000+, příp. jiného typu dle výsledku jiné VZ) – typ a umístění dle pokynu uživatele před montáží zástavby	x
montáž držáku odsávačky vč. napájení 12 V – typ a umístění dle pokynu uživatele před montáží zástavby	x
dodání a montáž držáku injekčního dávkovače – eurolišta délka min. 20 cm	x
termoelektrická autochladnička (přenosná) s vnitřním objemem min. 7 l a nepřetržitým napájením ze zástavby sanitního vozidla, s kontrolou vnitřní teploty (+5), podpěťová 12V ochrana zabraňující vybití autobaterie sanitního vozidla, včetně držáku a jeho montáže	termoelektrická autochladnička Waeco Tropicool (přenosná) s vnitřním objemem 7 l a nepřetržitým napájením ze zástavby sanitního vozidla, s kontrolou vnitřní teploty (+5), podpěťová 12V ochrana zabraňující vybití autobaterie sanitního vozidla, včetně držáku a jeho montáže
zařízení pro ohřev infuzí na 37 stupňů	zařízení pro ohřev infuzí na 37 stupňů
nástěnný tonometr i s dětskou manžetou (např. ERKA Vario blue line), zadním držákem manžety, kompletním úchytem vč. montáže,	nástěnný tonometr ERKA Vario Blue Line s dětskou manžetou, zadním držákem manžety, kompletním úchytem vč. montáže,
nosítko s podvozkem s nosností min. 230 kg., min. 7 poloh, minimální hmotnost max. 51 kg, jednočlenná obsluha, komfortní podhlavník s plynovou pružinou, podnožník s plynovou pružinou, držák infuzí, držák kyslíkové lahve, boční sklopná madla s odjištěním jednou rukou, bezpečnostní pojistka zabraňující opuštění stolu nosítek bez řádného zajištění předních nohou, stolek na nosítko, zádržný systém pro dospělé i děti s čtyřbodovými samonavíjecími bezpečnostními pasy a anatomickým polštářem,	nosítko Mediol SANERO s podvozkem s nosností 230 kg, 7 poloh, minimální hmotnost max. 51 kg, jednočlenná obsluha, komfortní podhlavník s plynovou pružinou, podnožník s plynovou pružinou, držák infuzí, držák kyslíkové lahve, boční sklopná madla s odjištěním jednou rukou, bezpečnostní pojistka zabraňující opuštění stolu nosítek bez řádného zajištění předních nohou, stolek na nosítko, zádržný systém Schnitzler pro dospělé i děti s čtyřbodovými samonavíjecími bezpečnostními pasy a anatomickým polštářem,
schodolez (minimální rozměry a hmotnost), nebo schodolez s pevným sedákem bude upřesněno ve výrobní dokumentaci, úchyt držáku schodolezu na zadních dveřích, jištění proti vyskočení schodolezu z držáku,	Schodolez Evac Chair (minimální rozměry a hmotnost), nebo Mediol Rolman K312 (bude upřesněno ve výrobní dokumentaci), úchyt držáku schodolezu na zadních dveřích, jištění proti vyskočení schodolezu z držáku,
odpadní nádoba (integrováná s jednoduchým otevíráním, nebo samootevírací), odpadní nádoba na biolog./inf.materiál, dávkovač desinfekce	odpadní nádoba (integrováná s jednoduchým otevíráním, nebo samootevírací), odpadní nádoba na biolog./inf.materiál, dávkovač desinfekce

	<p>Popis požadovaného parametru - Specifikace vybavení doplňující</p> <p>Jedná se o položky, kde si zadavatel vyhrazuje právo zaměnit tyto položky za položky v položkové specifikaci Sanitního vozidla ZZS. Pouze v případě využití těchto položek, může dojít k úpravě ceny sanitního vozidla ZZS (snížení, navýšení).</p>	Podrobný popis technické specifikace
P.3	Vybavení sanitního vozidla ZZS doplňující – celkem	
	<i>Možnost výměny, doplnění položek:</i>	
	tažné zařízení	x
	dovybavení servodovíráním, případně obdobným elektromechanickým nebo jiným systémem pro boční dveře posuvné	x
	<u>Označení vozidel odolnou samolepicí fólií sloužící k označení „projektu“ v souladu s podmínkami příručky pro příjemce dotace z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, dostupné na http://www.fondzabranyskod.cz). (pouze v případě pořízení z FZŠ)</u>	<u>Označení vozidel odolnou samolepicí fólií sloužící k označení „projektu“ v souladu s podmínkami příručky pro příjemce dotace z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, dostupné na http://www.fondzabranyskod.cz). (pouze v případě pořízení z FZŠ)</u>
	Světelná rampa LED LIN světla modrá, nebo modrá a červená a se světlem osvětlujícím horní část rampy a modrý maják 1x, (montáž rampa vpředu, maják 1x vzadu), indikace funkčnosti VZ, zapojení podsvícení v případě stání vozidla.	Světelná rampa LED LIN světla modrá, nebo modrá a červená a se světlem osvětlujícím horní část rampy a modrý maják 1x, (montáž rampa vpředu, maják 1x vzadu), indikace funkčnosti VZ, zapojení podsvícení v případě stání vozidla.
	Integrovaná světelná výstražná zařízení modré barvy, nebo modré a červené barvy, indikace funkčnosti VZ, zapojení podsvícení v případě stání vozidla.	Integrovaná světelná výstražná zařízení modré barvy, nebo modré a červené barvy, indikace funkčnosti VZ, zapojení podsvícení v případě stání vozidla.
	schodolez (minimální rozměry a hmotnost) s pevným sedákem, úchyt držáku schodolezu s nerezovou podložkou, jištění proti vyskočení schodolezu z držáku, montáž držáku.	schodolez Medirol Rolman K312 s pevným sedákem, úchyt držáku schodolezu s nerezovou podložkou, jištění proti vyskočení schodolezu z držáku, montáž držáku.
	<i>Držák tabletu Panasonic FZ-G1, homologovaný pro montáž do vozidla</i>	x

Kamerový systém pro sledování pohybu za vozidlem při zařazeném zpětném chodu s barevným LCD displejem v kabině řidiče + couvací senzory	x
2 ks držák ochranné přilby. Držák musí zajistit bezpečné uchycení přileb, musí být rychloupínací a musí zajistit nehlučnost připevněných ochranných přileb	x
Prodloužená záruka za 1 ks sanitního vozidla ZZS	Všeobecné servisní a záruční podmínky k sanitní zástavbě Sicar spol., s r.o. a k vozidlu v prvním stupni výroby.