

ISUZU N35 Euro VI (šířka kabiny přes dveře 2 040 mm)
(cenová nabídka pro Hamzovu odbornou léčebnu pro děti a dospělé)



...ilustrační fotografie

Celková hmotnost vozidla 3 500 kg, c. h. soupravy 7 000 kg

Podvozek:

- rozvor: 3 395 mm, užitečná hmotnost bez nástavby 1 210 kg
- výška kabiny 2 225 mm
- nýtovaný a šroubovaný vysoce pevný ocelový rám, U profil **180 x 65 x 4** mm (výška stojiny x šířka pásnice x tloušťka)
- přední náprava: listové pružiny s hydraulickými tlumiči, gumové dorazy
- zadní náprava: listové pružiny s hydraulickými tlumiči, gumové dorazy (zesílené pérování)
- pohon na zadní nápravu
- max. technicky přípustné zatížení na nápravu přední/zadní **2100/2435** kg
- palivová nádrž 93 l
- nádrž AdBlue 16 l
- pneumatiky 205/75 R16 C, dvoumontáž na zadní nápravě
- řízení levostranné s posilovačem, stavitelný volant ve dvou rovinách □ akumulátor 2x 70Ah, alternátor 24V/90A

Motor:

- **Isuzu Japan 4JJ1E6N**
- obsah 2 999 cm³
- čtyřválec vznětový DOHC, 4 ventily na válec
- D-CORE, Common Rail
- výkon 110kW/150k při 2 800 ot./min; kroutící moment 375 Nm/1600-2800 ot./min □ vozidlo splňuje emisní limity normy EURO VI

Převodovka:

- **Isuzu Japan MYY5T**, robotizovaná (NEES 2), 5 stupňů vpřed, 1 vzad
- převodový poměr vpřed 5,315 – 0,721; vzad 5,068
- stálý převod 3,9
- jednokotoučová suchá spojka

Brzdy:

- dvouokruhové hydraulické s podtlakovým posilovačem
- 4 kotoučové brzdy
- výfuková (pomocná) brzda
- ruční brzda působící na spojovací hřídel
- ESC+ABS+ASR+BAS (Brake Assistant System)

Vybavení kabiny:

- Bílá třímístná denní kabina ze zesílené oceli s antikorozií úpravou a s možností sklopení, přístup do kabiny jedním schůdkem, determická skla, okno v zadní stěně, denní svícení, přední a zadní mlhová světla, airbag řidiče, mechanicky odpružené sedadlo řidiče (nastavení sklonu opěrky a podélné nastavení), dvojsedadlo spolujezdce, tři bezpečnostní pásy, dva vnější tříbodové s předpínači a možností výškového seřízení, zvuková signalizace zpátečky, ruční regulace volnoběžných otáček, autorádio s CD/mp3/USB, nastavitelný volant v obou směrech, imobilizér, centrální zamykání s dálkovým ovládním (2x), elektrické stahování oken, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, multiinformační display, gumové koberce do kab.

Další prvky výbavy:

- plnohodnotné rezervní kolo, základní nářadí vč. zvedáku, povinná výbava (reflexní vesta, výstražný trojúhelník, autolékárnička, gumové koberce do kabiny, rukavice)

Skříňová nástavba PLYWOODOVÁ (prachotěsná)

Rozměry ložné plochy: délka 4100 mm; šířka: 2200 mm – 8 europalet

Vnitřní výška 1800 mm, celková výška do 2850mm

Provedení nástavby:

- Barva nástavby bílá.
- Základní rám nástavby je ocelový žárově zinkovaný.
- Podlaha vodovzdorná protiskluzová překližka tl. 18 mm.
- Po vnitřním obvodu nástavby Al okopový práh min.200mm.
- Stěny zhotoveny z tzv. Plywood celoplošných panelů 15 mm (kvalitní a pevná oboustranně, bíle polaminová překližka) = omyvatelné.
- Kotvící lišty na popruhy po bočních stěnách nástavby.
- Strop pevný laminátový s prosvětlovacím pásem.
- Zadní prostor uzavírá hydraulická plošina (hydraulické zdvihací čelo – HZČ).
- HZČ (Al plošina, nosnost 750 kg, zadní nárazník, 1x ovládním na plošině, 1x ovládním vně vozidla, automatické přiklápění špičky k zemi, varovné blikáče a reflexní praporky) + montáž na vozidlo.
- Obvodové lišty lakovány v odstínu opláštění = bílá barva.
- Boční dveře jednokřídlé 900mm s aretací (1ks)
- Boční roletové dveře 900mm s Al ELOX lamelami (2ks)
- Umístění bočních dveří dle přílohy B) k zadávací dokumentaci č. 2016/06627/HL/02
- Pracovní reflektor na zadní části nástavby s vypínačem v kabině (osvětlení prostoru za vozidlem při nakládce)
- Vnitřní led osvětlení 1 ks ovládním vypínačem v kabině řidiče.
- Diodové poziční osvětlení dle Vyhlášky MD.
- Bílé směrové světlo na vrchní hraně zadní části nástavby.
- Plastové blatníky zadních kol (vč. zástěrek).
- Montáž nástavby na podvozek.
- Zápis nástavby do TP.

Předpokládaná hmotnost vozidla:

Nástavba (předpokládaná hmotnost vč. 3 bočních dveří 980kg +/- 5%) + HZČ (200kg) + podvozek 2 290kg) = cca 3 470 kg

Cenová nabídka, záruční podmínky:

- | | |
|--|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> podvozek ISUZU N35 euro VI + NEES2 + nástavba + HZČ: | 998 000 Kč bez DPH |
| <input type="checkbox"/> <u>podvozek ISUZU N35 euro VI + NEES2 + nástavba + HZČ:</u> | <u>998 000 Kč bez DPH</u> |
| <input type="checkbox"/> Celkem 2ks: | 1 996 000 Kč bez DPH |

Záruka na podvozek 24 měsíců, bez omezení počtu najetých kilometrů.

Záruka na nástavbu a HZČ 24 měsíců.

Ilustrační fotografie:



Autorizovaný servis ISUZU:

(dostupný maximálně do 50 km od sídla zadavatele)

ProScan a.s.
Fáblovka 559
533 52 Staré Hradiště

Provozní doba:	po-pá:	6:00 – 20:00
	So:	8:00 – 16:00



Děkuji za Váš zájem o naše produkty a těším se na případnou další spolupráci.

S pozdravem,

František Voříšek

Obchodní zástupce ISUZU

E-mail: frantisek.vorisek@proscan.cz

Telefon: +420 737 213 691

Vzhledem k neustálému vývoji si výrobce vyhrazuje právo změny v technické specifikaci.