

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) veřejné zakázky s názvem: **Gastrotechnologie**, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2020-009690**, sp. zn. zadavatele: **ZIDLGT0619** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Prodávajícího podanou na Veřejnou zakázku.
4. Účelem této Smlouvy je zajištění stravování pro žáky a další osoby navštěvující školní jídelnu ZŠ Židlochovice, a to v předpokládaném rozsahu 1 500 jídel denně, v modernizovaném provozu školní jídelny ZŠ Židlochovice splňujícím aktuální požadavky a sledujícím aktuální trendy v oblasti gastrotechnologie tak, aby byla zajištěna funkční stránka provozu školní jídelny.
5. Plnění podle této Smlouvy je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva financí České republiky, název programu: **29821 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství** (dále jen „**Operační program**“). Řízení veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s pravidly Operačního programu.
6. Prodávající je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu.

III. PŘEDMĚT KOUPE

7. Předmětem koupě je dodávka jednotlivých zařízení gastrotechnologie, včetně veškerých součástí a příslušenství (dále jen „**Předmět koupě**“).
8. Přesná specifikace Předmětu koupě (včetně typů a počtů požadovaného plnění) je uvedena v příloze Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), která tvoří nedílnou součást Smlouvy (dále jen „**Specifikace Předmětu koupě**“).
9. Předmět koupě bude sloužit k následujícímu účelu: Zabezpečení vybavení školní jídelny za účelem zajištění stravování pro žáky a další osoby navštěvující školní jídelnu ZŠ Židlochovice.
10. Předmět koupě musí být okamžiku odevzdání Kupujícímu nový, v množství, jakosti a provedení vyplývajícím ze Specifikace Předmětu koupě. Předmět koupě musí být dále v takové jakosti a provedení,
 - 10.1. jež odpovídá vlastnostem, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě a na základě reklamy jimi prováděné. Předmět koupě musí zejména odpovídat plnění nabídnutému Prodávajícím v nabídce podané do Řízení veřejné zakázky, na jehož základě je Smlouva uzavřena;
 - 10.2. jež se hodí k účelu vyplývajícím ze Smlouvy;
 - 10.3. jež vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu;
 - 10.4. jež vyhovuje požadavkům příslušných technických norem platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu.
11. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu pouze takový Předmět koupě, který splňuje veškeré požadavky Kupujícího na jeho použití Kupujícím a který zároveň vyhovuje platným a účinným právním předpisům a technickým normám. Dojde-li ke změně právních předpisů nebo technických norem, musí Prodávající zajistit, aby Předmět koupě splňoval požadavky

stanovené právními předpisy a technickými normami v platném a účinném znění ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu.

IV. PŘEDMĚT ZÁVAZKU

12. Prodávající se zavazuje odevzdat Předmět koupě Kupujícímu se všemi jeho součástmi a příslušenstvím a převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě a poskytnout Kupujícímu související plnění vymezená ve Smlouvě. Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu také servisní a uživatelskou podporu v záruční době, a to dle vymezení v příloze této Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), dále také „**Servis**“.
13. Kupující se zavazuje převzít Předmět koupě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, přijmout jej do svého vlastnictví, přijmout související plnění vymezená ve Smlouvě a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Prodávající povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZoDPH**“), hradit DPH.
14. Povinnost Prodávajícího odevzdat Předmět koupě Kupujícímu podle Smlouvy zahrnuje tato plnění:
 - 14.1. dodat Předmět koupě Kupujícímu ve vhodném balení v příslušném množství do místa plnění podle odstavce 36 Smlouvy;
 - 14.2. vyložit Předmět koupě z dopravního prostředku, v němž byl Předmět koupě dodán do místa plnění podle odstavce 36 Smlouvy, podle pokynů Kupujícího;
 - 14.3. umístit Předmět koupě v místě plnění podle odstavce 36 Smlouvy podle pokynů Kupujícího;
 - 14.4. sestavit, namontovat, zapojit a zprovoznit Předmět koupě v místě plnění podle odstavce 36 Smlouvy podle pokynů Kupujícího a v souladu s dispozicí dle projektové dokumentace (Příloha č. 5 Smlouvy);
 - 14.5. předat doklady potřebné k převzetí a užívání Předmětu koupě (pokud je již Prodávající nepředal Kupujícímu v průběhu Řízení veřejné zakázky), a to v českém jazyce s výjimkou odborných technických výrazů (dále jen „**Doklady**“). Doklady podle výslovné vůle smluvních stran tvoří příslušenství Předmětu koupě. Prodávající je povinen předat Kupujícímu Doklady:
 - 14.5.1. ze kterých bude vyplývat zejména způsob užívání Předmětu koupě, způsob údržby Předmětu koupě, identifikace výrobce Předmětu koupě apod., tj. soubor návodů v tištěné i elektronické podobě (soubor návodů v elektronické podobě předá Prodávající na USB disku), a to pro všechna dodaná zařízení dle Předmětu koupě;
 - 14.5.2. ze kterých bude vyplývat zejména, že Předmět koupě, dodaný podle Smlouvy, splňuje požadavky na jeho použití Kupujícím k danému účelu podle právních předpisů a technických norem platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu, tj. zejména technické listy ke všem elektrickým zařízením dodávaným Prodávajícím v rámci Předmětu koupě, jakož i energetické štítky ke všem chladícím zařízením dodávaným Prodávajícím v rámci Předmětu koupě, přičemž tyto energetické štítky musí být v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1094 ze dne 5. května 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU.

15. Prodávající se dále zavazuje poskytnout nebo poskytovat Kupujícímu podle jeho pokynů tato související plnění (dále jen „**Související plnění**“):
- 15.1. přestěhování a uskladnění stávajícího zařízení Kupujícího u Prodávajícího, a to v rozsahu a podle požadavků uvedených ve Specifikaci Předmětu koupě, přičemž zařízení určené k uskladnění u Prodávajícího bude předáno v prostorách ZŠ Židlochovice do 14 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy;
 - 15.2. montáž stávajícího zařízení Kupujícího (viz Specifikace Předmětu koupě) zpět do nové kuchyně, a to dle pokynů Kupujícího (mimo jiné v závislosti na potřebách dočasné výdejny stravy v Sokolovně Židlochovice, kde se část stávajícího zařízení nachází);
 - 15.3. nezbytnou součinnost za účelem seznámení se s vlastnostmi či způsobem užívání dodaného Předmětu koupě;
 - 15.4. nezbytnou součinnost se správcem stavby a zhotovitelem stavby s názvem „*Stavba přírodovědeckého pavilonu ZŠ Židlochovice a rekonstrukce školní jídelny*“ (dále jen „**Stavba**“), a to včetně účasti na koordinačních schůzkách (kontrolních dnech v rámci Stavby), přičemž časová náročnost takových schůzek činí cca 3 hodiny na každou schůzku. Kupující vyzve Prodávajícího k účasti na koordinační schůzce vždy minimálně 7 dní předem. Kupující je povinen zajistit účast odpovědné kontaktní osoby, popř. zástupce pověřeného jednat ve věcech technických, který je seznámen se všemi detaily realizační projektové dokumentace;
 - 15.5. nezbytnou součinnost při kolaudačním řízení, v němž příslušný stavební úřad vydává kolaudační rozhodnutí, jímž se povoluje užívání Stavby k určenému účelu, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - 15.6. nezbytnou součinnost při likvidaci vadného, znehodnoceného či již nepoužitelného Předmětu koupě či jeho části;
 - 15.7. proškolení nejméně 2 pracovníků Kupujícího v užívání Předmětu plnění (pro každé zařízení zvlášť), přičemž k tomuto proškolení bude vždy vystaven protokol se jmény proškolených pracovníků vč. uvedení úkonů práce, obsluhy a údržby, které mají tito pracovníci Kupujícího provádět;
 - 15.8. kuchařské školení pracovníků Kupujícího pro příslušná zařízení a v rozsahu dle Specifikace Předmětu koupě, a to v termínech po domluvě Prodávajícího s Kupujícím, přičemž k těmto školením bude vždy vystaven protokol se jmény proškolených pracovníků;
 - 15.9. zpracování a předání realizační projektové dokumentace ve stupni DPS a projektové dokumentace ve stupni Dokumentace skutečného provedení stavby, a to v rozsahu a termínech dle Specifikace Předmětu koupě, správci stavby – obchodní společnosti **INVIN s.r.o.**, IČO: 29211751, se sídlem: Sochorova 3178/23, 616 00 Brno a obchodní společnosti **Contract Management, a.s.**, IČO: 05306035, se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4.
16. Kupující je oprávněn kdykoliv v průběhu doby použitelnosti Předmětu koupě dodaného Prodávajícím požadovat doplnění informací týkajících se Předmětu koupě, a to zejména:
- 16.1. dodatečné informace o vlastnostech Předmětu koupě;
 - 16.2. informace o výrobci Předmětu koupě;
 - 16.3. informace o postupu při likvidaci Předmětu koupě.
17. Prodávající je povinen plnit povinnosti ze Smlouvy na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas.

V. CENA

18. Cena za Předmět koupě včetně Servisu a Souvisejících plnění podle Smlouvy činí **13.539.000,- Kč bez DPH** (dále jen „**Cena**“).
19. Jednotlivé složky Ceny (položky) jsou uvedeny ve Specifikaci Předmětu koupě. Prodávající bere na vědomí, že všechna Související plnění, Servis i případná další plnění a povinnosti vyplývající ze Smlouvy jsou oceněny resp. zahrnuty již v rámci samotných položek ve Specifikaci předmětu plnění.
20. Cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými ve Smlouvě.
21. Cena tak zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy. Cena tak zahrnuje zejména cenu za odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu, poskytnutí Souvisejících plnění a poskytnutí Servisu. Kupující není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou žádné jiné finanční částky, než Cenu a případně příslušnou DPH. Ujednáním tohoto odstavce není dotčeno právo Prodávajícího na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení či jiných sankcí a právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené Kupujícím.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

22. Je-li Prodávající povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH, je Kupující povinen Prodávajícímu takovou DPH uhradit vedle Ceny. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
23. Prodávající vyúčtuje Kupujícímu Cenu a případnou DPH fakturou (dále jen „**Faktura**“).
24. Prodávající je oprávněn vyúčtovat Cenu a případnou DPH až po převzetí Předmětu koupě Kupujícím v souladu s článkem VIII Smlouvy a po provedení montáže stávajícího zařízení zpět do nové kuchyně podle odstavce 15.2 Smlouvy.
25. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH. V případě, že Prodávající není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále odpovídat požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu.
26. Cenu a případnou DPH je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu do 30 dnů ode dne převzetí Předmětu koupě a příslušného Souvisejícího plnění podle odstavce 24 Smlouvy.
27. Fakturu je Prodávající povinen doručit Kupujícímu nejpozději 15 dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 26 Smlouvy.
28. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená v odstavci 26 Smlouvy.

29. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci Smlouvy, je Kupující oprávněn uhradit Cenu a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
30. Cena a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Kupujícího.
31. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Prodávající je nespolehlivým plátcem DPH, je Kupující oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Prodávajícího.
32. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Prodávajícím používáno pro ekonomickou činnost, je Kupující oprávněn uhradit Cenu a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Prodávajícím používán pro ekonomickou činnost.
33. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Kupující oprávněn tuto Fakturu vrátit Prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je povinen opravit Fakturu podle pokynů Kupujícího a opravenou Fakturu neprodleně doručit Kupujícímu.
34. Kupující neposkytuje Prodávajícímu žádné zálohy.
35. Vzhledem k financování Veřejné zakázky z Operačního programu probíhá kontrola vystavených Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve Faktuře nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Kupující rovněž oprávněn tuto Fakturu Prodávajícímu vrátit. Prodávající je povinen takovou Fakturu, příp. její přílohy, opravit podle pokynů Kupujícího a opravenou Fakturu neprodleně doručit Kupujícímu.

VII. MÍSTO PLNĚNÍ

36. Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě do budovy školní jídelny ZŠ Židlochovice, Tyršova 611, 667 01 Židlochovice.
37. Prodávající bere na vědomí, že většina Předmětu koupě bude instalována v 1. nadzemním podlaží bez možnosti využít výtah. Prodávající je povinen tuto skutečnost zohlednit v Ceně.
38. Prodávající je povinen dodat Předmět koupě do sjednaného místa plnění vhodným způsobem vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa.
39. Související plnění a Servis budou poskytovány v budově školní jídelny ZŠ Židlochovice, Tyršova 611, 667 01 Židlochovice, pokud z povahy plnění či pokynů Kupujícího nevyplývá jinak.

VIII. DOBA PLNĚNÍ

40. Prodávající je povinen splnit povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu nejpozději do 30.10.2020. Ve stejném termínu je Prodávající povinen splnit také povinnosti podle odstavce 15.2 Smlouvy.

41. Prodávající je povinen splnit povinnost poskytnout Související plnění v termínech podle této Smlouvy, popřípadě dle pokynů Kupujícího, přičemž Kupující je povinen Prodávajícího informovat o povinnosti poskytnout Související plnění v přiměřeném předstihu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.
42. Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě a Související plnění podle odstavce 15.2 Smlouvy Kupujícímu v místě plnění uvedeném v odstavci 36 Smlouvy dne 30.10.2020, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Dodávka a montáž Předmětu koupě i stávajícího zařízení Kupujícího bude umožněna po dohodě se zhotovitelem a správcem Stavby, přičemž Kupující předpokládá, že bude možné provádět plnění také o víkendech.
43. Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu termín odevzdání Předmětu koupě a montáže stávajícího zařízení Kupujícího alespoň 3 pracovní dny předem.
44. Ujednání odstavců 42 a 43 Smlouvy se použijí obdobně i na poskytnutí Souvisejícího plnění Prodávajícím.
45. Prodávající je povinen ověřit si běžnou pracovní dobu školského zařízení v místě plnění uvedeném v odstavci 36 Smlouvy a dodat Předmět koupě do tohoto místa plnění tak, aby byl v co možná nejnížší míře narušen běžný provoz školského zařízení. Termín dodání Předmětu koupě podléhá předchozímu schválení Kupujícím.
46. Instalace a montáž Předmětu koupě a stávajícího zařízení Kupujícího bude probíhat za plného provozu školského zařízení. Prodávající je oprávněn provádět instalaci a montáž pouze v termínech předem schválených Kupujícím.
47. Smluvní strany se dohodly, že § 1912 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se nepoužijí.

IX. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPE

48. Prodávající splní povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu:
 - 48.1. převezme-li Kupující Předmět koupě, nebo
 - 48.2. umožní-li Kupujícímu nakládat s Předmětem koupě v místě plnění uvedeném v odstavci 36 Smlouvy a v době plnění uvedené v odstavci 40 Smlouvy a Kupující v rozporu s odstavcem 52 Smlouvy odmítne Předmět koupě převzít nebo v rozporu s odstavcem 52 Smlouvy neposkytne potřebnou součinnost.
49. Prodávající je na základě žádosti Kupujícího povinen Předmět koupě před Kupujícím přezkontrolovat nebo předvést jeho funkce.
50. Kupující je oprávněn před samotným převzetím Předmětu koupě provést kontrolu, zda Předmět koupě má veškeré požadované vlastnosti a splňuje veškeré požadavky podle platných a účinných právních předpisů nebo technických norem a Smlouvy.
51. O předání Předmětu koupě Kupujícímu je Prodávající povinen sepsat písemný doklad o předání, kdy u příslušných technologií budou uvedena jejich výrobní čísla.

52. Kupující je oprávněn odmítnout převzít Předmět koupě nebo neposkytnout součinnost k jeho převzetí zejména v následujících případech:
- 52.1. Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované Smlouvou nebo
 - 52.2. Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované platnými a účinnými právními předpisy nebo technickými normami nebo
 - 52.3. Předmět koupě bude vykazovat znaky zjevného poškození či znečištění nebo závadnosti nebo
 - 52.4. Prodávající dodá Předmět koupě do jiného místa, než jak je sjednáno v odstavci 36 Smlouvy nebo
 - 52.5. Prodávající dodá Předmět koupě mimo dobu sjednanou v odstavci 42 Smlouvy nebo
 - 52.6. Prodávající dodá Předmět koupě v porušeném obalu nebo balení nebo
 - 52.7. Prodávající nesplní povinnost sjednanou v odstavci 43 Smlouvy nebo
 - 52.8. Prodávající nesplní některou ze svých povinností podle odstavce 14, 15 nebo 49 Smlouvy.
53. V případě, že Kupující Předmět koupě odmítne převzít, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Předmětu koupě a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Prodávající. Nebude-li záznam podle tohoto odstavce sepsán, sdělí Kupující důvody pro odmítnutí převzetí Předmětu koupě Prodávajícímu na jeho žádost. Poté, co Prodávající odstraní vytknuté vady, dohodnou se Smluvní strany na opětovném termínu odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu. Dohodou na opětovném termínu odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu nedochází ke změně doby plnění podle odstavce 40 Smlouvy.

X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

54. Vlastnické právo k Předmětu koupě Kupující nabývá okamžikem, kdy Prodávající splní podle odstavce 48 Smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu.
55. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající splní podle odstavce 48 Smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu.
56. Smluvní strany se dohodly, že § 2121 – 2123 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XI. VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

57. Předmět koupě musí být prostý všech faktických a právních vad a Prodávající je povinen zajistit, aby dodáním a užíváním Předmětu koupě nebyla porušena práva Prodávajícího nebo jiných osob vyplývající z práv duševního vlastnictví. Předmět koupě má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba.
58. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě, jíž se Prodávající zaručuje, že Předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Záruční doba činí **36** měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba k dodanému Předmětu koupě začíná běžet dnem, kdy Prodávající splní podle odstavce 48 Smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu.

59. Předmět koupě bude vadný, nebude-li:
- 59.1. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 59.2. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilý pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo
 - 59.3. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prostý právních vad.
60. Související plnění musí být prosta faktických a právních vad. Související plnění budou vadná, nebudou-li v souladu s pokyny Kupujícího, Smlouvou nebo právními předpisy. Týká-li se vada Souvisejícího plnění, použijí se ujednání odstavců 74 – 83 Smlouvy obdobně.
61. Kupující má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Předmětu koupě.
62. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené Kupujícím nebo jinými osobami, ledaže Kupující nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Prodávajícího.
63. Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
64. Prodávající neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, které je obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět koupě.
65. Prodávající odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Předmětu koupě nemělo dojít.

XII. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

66. Má-li Předmět koupě vadu a odpovídá-li Prodávající za tuto vadu Předmětu koupě, má Kupující práva z vadného plnění.
67. Kupující je oprávněn reklamovat vady u Prodávajícího jakýmkoliv způsobem. Prodávající je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Kupující uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
68. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby. Případně-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejblíže následující pracovní den, nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou nejblíže následující pracovní den.
69. Má-li Předmět koupě vady, za které Prodávající odpovídá, má Kupující právo:
- 69.1. na dodání nového Předmětu koupě bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené; pokud se vada týká pouze části Předmětu koupě, může Kupující požadovat jen výměnu takové části; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy, nebo
 - 69.2. na dodání chybějící části Předmětu koupě, nebo
 - 69.3. na odstranění vady bezplatnou opravou Předmětu koupě, nebo

- 69.4. na přiměřenou slevu z Ceny, nebo
- 69.5. odstoupit od Smlouvy.

- 70. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového Předmětu koupě nebo výměnu jeho části, vyskytla-li se stejná vada po její první opravě znovu nebo nemůže-li Kupující řádně užívat Předmět koupě pro větší počet vad.
- 71. Kupující sdělí Prodávajícímu volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
- 72. Nesdělí-li Kupující Prodávajícímu, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Prodávající vyzval, musí Prodávající odstranit vady, a to podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu koupě nebo jeho části; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
- 73. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Předmětu koupě.

XIII. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

- 74. Prodávající je povinen odstranit Kupujícím reklamovanou vadu nejpozději do 48 hodin od momentu oznámení vady Prodávajícímu, nedohodnou-li se Kupující s Prodávajícím jinak, přičemž do 24 hodin od momentu oznámení vady Kupujícím je Prodávající povinen v případě potřeby provést diagnostiku vady přímo v ZŠ Židlochovice, Tyršova 611, 667 01 Židlochovice. Pokud je vada Předmětu koupě natolik závažná, že přímo ohrožuje či znemožňuje provoz kuchyně, je Kupující oprávněn požadovat expresní odstranění reklamované vady, a to do 24 hodin (včetně diagnostiky) od momentu oznámení vady Prodávajícímu. Tím není vyloučena aplikace odstavce 76 Smlouvy.
- 75. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, je Kupující oprávněn:
 - 75.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou, nebo
 - 75.2. zajistit obstarání náhradního plnění jinou odborně způsobilou osobou, nebo
 - 75.3. požadovat přiměřenou slevu z Ceny, popř.
 - 75.4. odstoupit od Smlouvy, pokud není vada odstraněna ani do 96 hodin od momentu oznámení vady Prodávajícímu.
- 76. V případě havarijního stavu, tj. takového poškození příslušného zařízení, které znemožňuje odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě podle odstavce 74 Smlouvy, je Prodávající oprávněn vadu odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od momentu oznámení vady Kupujícím, přičemž do 96 hodin od momentu oznámení vady Kupujícím je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu dočasné náhradní plnění, které alespoň dočasně a přiměřeně nahradí poškozené zařízení. Kupující je oprávněn takové náhradní plnění odmítnout, pokud by nedostačovalo jeho potřebám. Kupující je také oprávněn Prodávajícímu sdělit, že dočasné náhradní plnění podle tohoto odstavce Smlouvy nepožaduje.
- 77. Nebude-li vada odstraněna, popř. nebude-li poskytnuto dočasné náhradní plnění ani ve lhůtách podle předchozího odstavce Smlouvy, je Kupující oprávněn:
 - 77.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou, nebo
 - 77.2. zajistit obstarání náhradního plnění jinou odborně způsobilou osobou, nebo

- 77.3. požadovat přiměřenou slevu z Ceny, nebo
77.4. odstoupit od Smlouvy.
78. Veškeré náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle odstavců 75 nebo 77 Smlouvy je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit. Prodávající se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Kupujícímu jinou odborně způsobilou osobou podle odstavců 75.1, 75.2, 77.1 nebo 77.2 Smlouvy.
79. Prodávající je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Kupujícím nebylo oprávněné, tj. že Prodávající za vadu neodpovídal, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
80. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k odstranění vady.
81. Do odstranění vady nemusí Kupující platit dosud nezaplacenou část Ceny a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
82. Při dodání nového Předmětu koupě nebo jeho části vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady Prodávajícího Předmět koupě nebo jeho část původně dodanou.
83. Prodávající je po odstranění vady povinen Kupujícímu písemně potvrdit, že došlo k odstranění vady, uvést způsob jejího odstranění a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
84. Odstraněním vady se rozumí zjednání nápravy Prodávajícím nebo uplatnění některého z práv podle odstavců 75 nebo 77 Smlouvy Kupujícím.
85. Prodávající je povinen převzít a odvézt Předmět koupě dodaný v rozporu s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, nebo nesplňující požadavky právních předpisů nebo technických norem platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu.
86. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIV. SANKCE

87. Prodávající bere na vědomí, že Předmět koupě je nezbytný pro provoz školského zařízení zajišťujícího stravování pro velké množství osob. Z tohoto důvodu je kladen zvýšený důraz na dodržení doby plnění samotné dodávky gastrotechnologie, jakož i na promptnost odstraňování vad, poskytování poradenství apod.
88. Poruší-li Prodávající povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu ve sjednané nebo stanovené době, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý (i započatý) den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Prodávajícím.
89. Poruší-li Prodávající povinnost poskytnout Související plnění ve sjednané nebo stanovené době, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny, a to za každý (i započatý) den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Prodávajícím.

90. Na povinnost účastnit se koordinačních schůzek ve smyslu odstavce 15.4 Smlouvy nedopadá smluvní pokuta z předchozího odstavce Smlouvy. Pokud se Prodávající nezúčastní naplánované koordinační schůzky oznámené Prodávajícímu ve lhůtě podle odstavce 15.4 Smlouvy, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
91. Poruší-li Prodávající povinnost odstranit ve sjednané nebo stanovené lhůtě vady Předmětu koupě, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny, a to za každý (i započatý) den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Prodávajícím nebo uplatněno některé z práv podle odstavců 75 nebo 77 Smlouvy Kupujícím. Poruší-li Prodávající povinnost odstranit ve sjednané nebo stanovené lhůtě vady Předmětu koupě, je-li lhůta určena v hodinách, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny, a to za každou (i započatou) hodinu prodlení. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího.
92. Poruší-li Prodávající povinnost poskytnout Servis ve sjednané nebo stanovené době (viz Příloha č. 2 Smlouvy), je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý (i započatý) den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Prodávajícím nebo obstaráním náhradního plnění (provedením Servisu jinou osobou) Kupujícím na náklady Prodávajícího postupem podle odstavce 7 nebo 11 Přílohy č. 2 Smlouvy.
93. Poruší-li Prodávající jakoukoli jinou povinnost (nad rámec předchozího odstavce Smlouvy) v souvislosti s prováděním Servisu (Příloha č. 2 Smlouvy), je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.
94. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy podle odstavce 113 Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý (i započatý) den prodlení.
95. V případě prodlení se sjednáním bankovní záruky nebo s předáním originálu záruční listiny k bankovní záruce Kupujícímu nebo s předáním nové bankovní záruky po čerpání původní bankovní záruky Kupujícím podle odstavců 117 nebo 121 Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý (i započatý) den prodlení.
96. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Prodávajícího povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
97. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Prodávajícího, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
98. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
99. Poruší-li Kupující povinnost zaplatit Cenu ve sjednané době, je povinen uhradit Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

100. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných Smlouvou.

101. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- 101.1.bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Předmětu koupě Kupujícímu o více než 15 kalendářních dnů nebo
 - 101.2.bude-li Prodávající v prodlení s poskytnutím Souvisejícího plnění Kupujícímu o více než 15 kalendářních dnů nebo
 - 101.3.bude-li Prodávající v prodlení s poskytnutím Servisu o více než 15 kalendářních dnů nebo
 - 101.4.bude-li Předmět koupě trpět vadami, které jej budou činit neupotřebitelným vzhledem k účelu, ke kterému má sloužit podle odstavce 9 Smlouvy nebo
 - 101.5.nebude-li mít Předmět koupě vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 101.6.nebude-li Předmět koupě splňovat podmínky stanovené právními předpisy nebo technickými normami platnými a účinnými ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu nebo
 - 101.7.poruší-li Prodávající některou svou povinnost podle odstavce 113, 114 nebo 116 až 121 nebo 136 až 141 Smlouvy nebo
 - 101.8.ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v odstavci 105 Smlouvy nebo ocitne-li se Prodávající ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 101.9.jestliže nebude Kupujícímu poskytnuta dotace z Operačního programu.

XVI. PLNĚNÍ PO ČÁSTECH

102. Prodávající je oprávněn plnit povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu po částech pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího.
103. Bude-li Prodávající plnit povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu v souladu se Smlouvou po částech:
- 103.1.použijí se jednotlivá ujednání Smlouvy obdobně na části Předmětu koupě, není-li výslovně sjednáno jinak;
 - 103.2.je Kupující povinen zaplatit Cenu a případnou DPH až po odevzdání celého Předmětu koupě Kupujícímu, resp. jeho poslední části;
 - 103.3.Záruční doba na odevzdané části Předmětu koupě nepočíná běžet jejich odevzdáním Kupujícímu, Záruční doba počne běžet až ode dne odevzdání celého Předmětu koupě Kupujícímu, resp. jeho poslední části.
104. Přijme-li Kupující částečné plnění, je Prodávající povinen nahradit Kupujícímu zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

105. Prodávající prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Prodávající dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Prodávajícího a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
106. Prodávající prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Kupujícího podle Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou tak, aby byl zajištěn účel, ke kterému má Předmět koupě sloužit podle odstavce 9 Smlouvy.

107. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
108. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího Prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmíněk vyplývajících z příslušných právních předpisů.
109. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
110. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
111. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
112. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

XVIII. POJIŠTĚNÍ

113. Prodávající se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Prodávajícím při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši **10.000.000,- Kč**. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Prodávajícího více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
114. Prodávající je povinen předložit Kupujícímu pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Prodávajícího podle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Kupujícím vyzván.
115. Prodávající a Kupující se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

XIX. BANKOVNÍ ZÁRUKA

116. Prodávající je povinen sjednat ve prospěch Kupujícího bankovní záruku za řádné splnění Smlouvy ve výši **700.000,- Kč** (dále jen „*Bankovní záruka*“). Bankovní záruka bude kryt jakékoli pohledávky Kupujícího za Prodávajícím vzniklé Kupujícímu z důvodu porušení jedné či více povinností Prodávajícího dle Smlouvy, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Prodávajícím porušením této Smlouvy nebo v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy, do ukončení doby plnění této Smlouvy.

117. Prodávající je povinen předat Kupujícímu originál záruční listiny Bankovní záruky vystavené bankou nejpozději do 14 kalendářních dnů po uzavření této Smlouvy.
118. Bankovní záruka musí pokrývat celou dobu plnění Smlouvy. Prodávající je tak povinen udržovat platnou a účinnou Bankovní záruku minimálně do uplynutí Záruční doby, přičemž první Bankovní záruka předávaná v souladu s předchozím odstavcem Smlouvy musí být sjednána na dobu minimálně 2 (dvou) let.
119. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.
120. Kupující musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako jediná osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku.
121. Prodávající je povinen do 14 kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky Kupujícím předat Kupujícímu novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.
122. Kupující je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Prodávajícímu do 30 kalendářních dnů po skončení její platnosti.
123. Zaniknou-li všechny povinnosti Prodávajícího z této Smlouvy a jeho povinnosti v souvislosti s touto Smlouvou vzniklé dříve než uplyne doba platnosti a účinnosti Bankovní záruky dle odstavce 96 Smlouvy, vrátí Kupující záruční listinu Prodávajícímu do 60 kalendářních dnů od zániku všech zmiňovaných povinností.

XX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

124. Tvoří-li Prodávajícího více osob, platí následující:
- 124.1. všechny osoby tvořící Prodávajícího jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně;
- 124.2. jednání kterékoli z osob tvořících Prodávajícího je přičítáno Prodávajícímu bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Prodávajícího;
- 124.3. za Prodávajícího může jednat kterýkoli z osob tvořících Prodávajícího.
125. Prodávající je povinen neprodleně písemně informovat Kupujícího o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Prodávající zjistí, že by nastat mohla. Současně je Prodávající povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Kupujícímu, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
126. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení této Smlouvy včetně jejích dodatků, originály všech účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k předmětu Smlouvy, a to po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících z této Smlouvy. Po tuto dobu je zároveň povinen umožnit osobám provádějícím kontrolu plnění Smlouvy provést kontrolu těchto dokladů. Osobami oprávněnými ke kontrole podle tohoto odstavce Smlouvy se přitom rozumí osoby oprávněné k výkonu kontroly dle této Smlouvy nebo dle příslušných právních předpisů, především zaměstnanci a pověřené osoby Kupujícího, územních finančních orgánů, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Nejvyššího kontrolního úřadu, a rovněž jejich zmocněnci.

127. Prodávající je povinen při dodání Předmětu koupě dodržovat v místě plnění podle článku VII Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. Jakákoliv manipulace s dodávaným Předmětem koupě v místě plnění podle článku VII Smlouvy je možná pouze za přítomnosti odpovědné osoby pověřené Kupujícím, nestanoví-li odpovědná osoba Kupujícího jinak. Místem plnění se pro účely tohoto ustanovení rozumí veškeré prostory v užívání či vlastnictví ZŠ Židlochovice, popř. Kupujícího, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním Předmětu koupě podle Smlouvy.
128. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
129. Prodávající souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Kupujícího za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Kupujícího podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Prodávající prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Prodávajícího ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Kupující.
130. Prodávající je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
131. Prodávající není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Kupujícím vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
132. Prodávající není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Kupujícím vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Kupujícího za Prodávajícím.
133. Kupující je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Prodávajícím vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Prodávajícího za Kupujícím.
134. Poruší-li Prodávající v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Kupujícímu škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Prodávající zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Prodávajícího nebo vzniklá až v době, kdy byl Prodávající s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Prodávající povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.
135. Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, elektronický dokument podepsaný prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu

oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva zasláná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.

XXI. PODDODAVATELÉ

136. Prodávající je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Kupujícím (dále jen jednotlivě „**Poddodavatel**“ nebo společně „**Poddodavatelé**“).
137. Prodávající odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
138. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Kupujícímu při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Kupující Prodávajícího jako ručitele podle předchozí věty přijímá.
139. Prodávající se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Prodávajícího vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Prodávajícího podané do Řízení veřejné zakázky.
140. Kupující je oprávněn požadovat a Prodávající je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to zejména v případech, kdy:
- 140.1. bude Poddodavatel vůči Kupujícímu v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 140.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 140.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 140.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - 140.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.

Prodávající je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Kupujícího. Pokud Prodávající v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Kupujícím postupem obdobným postupu podle odstavce 141 Smlouvy.

141. Prodávající je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Prodávajícího pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Kupující vydá písemný souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Prodávajícího. Kupující souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 141.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Prodávající v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
 - 141.2. po Kupujícím nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

142. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující

účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

143. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
144. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.
145. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
146. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.
147. Tato Smlouva byla v souladu s ustanovením § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválena Radou města Židlochovice dne 15.05.2020, pod č. usnesení 2020/34/2.1.2 RM.

Přílohy

- Příloha č. 1** Specifikace Předmětu koupě
Příloha č. 2 Servisní a uživatelská podpora v záruční době
Příloha č. 3 Seznam Poddodavatelů
Příloha č. 4 Seznam servisních techniků
Příloha č. 5 Projektová dokumentace

V Židlochovicích dne

V Brně dne

 Digitálně podepsal 
 Datum: 2020.06.24
13:02:52 +02'00'

Kupující (elektronicky podepsáno)

Prodávající (elektronicky podepsáno)

Příloha č. 1
Smlouvy

Specifikace Předmětu koupě

ZŠ ŽIDLOCHOVICE DOVYBAVENÍ KUCHYNĚ - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Datum: 23.03.2020

#	POPIS	ks	el. (V)	př.(kW)	Σ kW	šířka	hloubka	výška	s.voda	t.voda	z.voda	VZT	odpady	výrobce	apod.)	splnění technické specifikac e dle popisu (ANO/NE)	cena 1 ks (bez DPH)	Σ bez DPH	
	Vama (místnost č. 160)																		
2	Multifunkční pánve na stavebním soklu s automatickým zdvihem varných a fritovacích košů, hloubka vany maximálně 220mm, objem minimálně 150 litrů dle DIN 18857, Kapacita 4x GN 1/1 užitná plocha min 83dm2 - rozměr dna minimálně 1420x580 mm, varné režimy: vaření intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C–250°C. Servisní přístup z přední a horní části přístroje - pánve jsou v bloku, umístění na stavebním soklu. Barevná dotyková obrazovka min 10" s HD rozlišením s intuitivním ovládáním v českém jazyce, Možnost uložení vlastních programů, Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, Paměť pro minimálně 350 programů o minimálně 20 krocích, Zobrazení poruchových hlášení na displeji , Technické a servisní informace, Zobrazování průběhu úprav na displeji, Přesné senzorické měření teplot, Indikace nastavených a skutečných hodnot, Základní rám materiál AISI 304, minimální tloušťka 3 mm, Kryt rámu materiál AISI 304, Topný systém blok s celoplošným rozvodem tepla topnými tělesy z ušlechtlé oceli do sendvičového dna vany, Předehřátí dna na minimálně 200 °C z provozní teploty za max. 4 minuty, Dvojitě robustní izolované víko s automatickým zdvihem, Bezpečnostní proces ovládání víka zabraňující úrazu, Odvod nadbytečné páry otvorem na středu víka, Kondenzace páry je zajištěna bez nástřiku a spotřeby vody, Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dl nebo přesnější, Vyklopění pánve s proměnlivou rychlostí, bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzavěrem, automatický zdvih košů – možnost použití pánve i se zavřeným víkem, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, Bezpečnostní snímač rozpoznání ramene košů, Integrovaná sprcha s automatickým navijemím a kovovou hlavicí, Regulátor tlaku vody, Integrovaná zásuvka 230 V /16 A, Zásuvka USB pro zálohování dat, HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro minimálně 300 posledních procesů. Ovládací panel vpravo - navazující na sousedící pánve. Součástí dodávky je kuchařské školení v rozsahu 8 hodin na tento konkrétní výrobek v místě instalace. Kapacita pokrmů, minimální požadavky: 75Kg dušeného masa za den/hoc, dávka na restování 35Kg, sušené těstoviny 54Kg/hod, pudink, bešamel 120litrů, Hloubka přístroje maximálně 850mm, příkon minimálně 59KW. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	1	400	59	59	2060	850		3/4"				pára tuky	DN50 + hyg.žab	JIPA International	MKH 201F	ANO	783 600 Kč	783 600,00 Kč
3	Sada pracovního příslušenství pro multifunkční pánve: 4x fritovací koš, 4x varný koš, 4x rošt na nízkoteplotní úpravu, 2x špachtle	1												JIPA International	Příslušenství k multifunkci	ANO	39 000 Kč	39 000,00 Kč	
4	Tlaková multifunkční pánve s automatickým zdvihem varných a fritovacích košů na stavebním soklu, Ovládání s displejem umístěné vlevo. Hloubka vany 280 mm (+/- 5%), objem minimálně 150 litrů dle DIN 18857, Kapacita 3x GN 1/1 užitná plocha min 62dm2 - rozměr dna min 1070x580 mm, varné režimy: vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C–250°C. Tlak: minimálně 0,48 bar, provozní teplota v tlaku min 110°C. Servisní přístup z přední a horní části přístroje - pánve jsou v bloku, umístění na stavebním soklu. Barevná dotyková obrazovka min 10" s HD rozlišením s intuitivním ovládáním v českém jazyce, Možnost uložení vlastních programů, Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, Paměť pro minimálně 350 programů o minimálně 20 krocích, Zobrazení poruchových hlášení na displeji , Technické a servisní informace, Zobrazování průběhu úprav na displeji, Přesné senzorické měření teplot, Indikace nastavených a skutečných hodnot, Základní rám materiál AISI 304, minimální tloušťka 3 mm, Kryt rámu materiál AISI 304, Topný systém blok s celoplošným rozvodem tepla topnými tělesy z ušlechtlé oceli do sendvičového dna vany, Předehřátí dna na minimálně 200 °C z provozní teploty za max. 4 minuty, Dvojitě robustní izolované víko s automatickým zdvihem, Bezpečnostní proces ovládání víka zabraňující úrazu, Odvod nadbytečné páry otvorem na středu víka, Kondenzace páry je zajištěna bez nástřiku a spotřeby vody, Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dl nebo přesnější, Vyklopění pánve s proměnlivou rychlostí, bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzavěrem, automatický zdvih košů – možnost použití pánve i se zavřeným víkem, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, Bezpečnostní snímač rozpoznání ramene košů, Integrovaná sprcha s automatickým navijemím a kovovou hlavicí, Regulátor tlaku vody, Integrovaná zásuvka 230 V /16 A, Zásuvka USB pro zálohování dat, HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro minimálně 300 posledních procesů. Ovládací panel vlevo - navazující na sousedící pánve. Součástí dodávky je kuchařské školení v rozsahu 8 hodin na tento konkrétní výrobek v místě instalace. Výrobní kapacity min: 75Kg masa dušené, 121l pudink, bešamel, dávka na restování min 25Kg. Hloubka přístroje maximálně 850mm, příkon minimálně 44KW. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	1	400	44	44	1710	850		3/4"				pára tuky	DN50 + hyg.žab	JIPA International	MKH151P	ANO	967 600 Kč	967 600,00 Kč

7	Nerezový žlab a vpust nerezový z austenitické oceli třídy AISI 304 (DIN 1.4301) dle normy EN 1253. V souladu s hygienickými principy pro návrhy zařízení na zpracování potravin dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44. Žlaby a vpusti mají zcela vypustitelnou konstrukci (nikde nezůstává stojatá voda – vyjma vodní pachové uzávěry), všechny vnitřní radiusy větší než 3mm, spádování je minimálně 1%. Všechny sváry provedeny metodou „natupo“ a okraje žlabů vyplněny materiálem pro vysokou pevnost. Jako krycí rošty použity mřížkové protiskluzné rošty. Rošty mají certifikovanou třídu nosnosti L15 dle EN 1253 a testovanou třídu protiskluznosti R11 dle rampového testu prováděného v souladu s normou DIN 51130. Povrchová úprava roštů pro snadnou údržbu. Standardní okraj, který je vhodný pro napojení litých podlah, případně keramické dlažby. Pro odvodnění žlabů použity systémové hygienické vpusti s průměrem těla 157 a 218mm a spodním vývodem o průměru 110 mm o minimálním průtoku 3,5 l/s dle EN 1253.	2				600	630								ACO	ŽLAB UNI	ANO	16 680 Kč	33 360,00 Kč
8	Elektricko-bateriový zdvižný vozík - GN 1/1 pro snadnou manipulaci při vyzpražďování pánve, možnost mobilního používání bez stálého připojení k elektrické síti. Zdvih výška: 750mm s tolerancí +/- 5%.	1	230	1	1	600	780	990							JIPA International	Manipulační el. Ak vozík se zdvihem	ANO	65 000 Kč	65 000,00 Kč
9	Zařízení pro filtrování a uskladnění oleje sloužící zároveň pro plnění smazáčích páneví olejem. Funkce filtrování a hygienické uchovávání fritovacího oleje; objem minimálně 50l, Vyrobeno z AISI 304, Hygienická kolečka, Otočné napouštěcí rameno, Bezpečnostní rukojeť, Bezpečnostní arelace napájecího kabelu, Vyjímatelný a omyvatelný jemný filtr pro přefiltrování oleje, Výkonné čerpadlo pro přečerpávání horkého oleje o teplotě 180 °C, omyvatelný filtr z ušlechtilé oceli. Předechťev pro rozpuštění ztuhlého tuku anebo zchlazeného oleje	1	230	1	1	625	625	1150							JIPA International	Olejový vozík	ANO	98 000 Kč	98 000,00 Kč
10	Nerezový žlab a vpust nerezový z austenitické oceli třídy AISI 304 (DIN 1.4301) dle normy EN 1253. V souladu s hygienickými principy pro návrhy zařízení na zpracování potravin dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44. Žlaby a vpusti mají zcela vypustitelnou konstrukci (nikde nezůstává stojatá voda – vyjma vodní pachové uzávěry), všechny vnitřní radiusy větší než 3mm, spádování je minimálně 1%. Všechny sváry provedeny metodou „natupo“ a okraje žlabů vyplněny materiálem pro vysokou pevnost. Jako krycí rošty použity mřížkové protiskluzné rošty. Rošty mají certifikovanou třídu nosnosti L15 dle EN 1253 a testovanou třídu protiskluznosti R11 dle rampového testu prováděného v souladu s normou DIN 51130. Povrchová úprava roštů pro snadnou údržbu. Standardní okraj, který je vhodný pro napojení litých podlah, případně keramické dlažby. Pro odvodnění žlabů použity systémové hygienické vpusti s průměrem těla 157 a 218mm a spodním vývodem o průměru 110 mm o minimálním průtoku 3,5 l/s dle EN 1253.	2				600	630								ACO	ŽLAB UNI	ANO	16 680 Kč	33 360,00 Kč
11	Nerezová pracovní deska, výška pracovní desky min. 40mm, zadní lem výšky min. 100mm. Provedení z nerez AISI 304 i, sešroubováno s pozicí 12 a pozicí 13. pracovní deska o tloušťce minimálně 2mm s podlepením. Pracovní plocha v jednom kuse bez spoju.	1				3200	700	40							DORAMETAL	DM-S	ANO	26 200 Kč	26 200,00 Kč
12	Nerezový neutrální prvek, skříňový modul, umístěno na stavebním soklu. Výška korpusu stejná jako vedlejší chladicí stůl s liovanými hranami. Posuvné dveře, 2x police uvnitř skříňového modulu. Sešroubováno s pozicí č. 11. Korpus hloubky min 670mm až ke stěně. Pohledově bez mezery mezi zadní stěnou a korpusem z levé i pravé strany bloku.	1				1000	700	700							DORAMETAL	DM-S	ANO	14 200 Kč	14 200,00 Kč
13	Chladicí stůl na stavebním soklu, 4 sekce. Sestava: 1. modul 3x zásuvka GN1/1 hloubka zásuvky min 160mm, 2. modul 3x zásuvka GN1/1 hloubka zásuvky min 160mm, 3. modul dveře se zásuvy na 11x GN 1/1, 4. modul dveře se zásuvy na 11x GN1/1. Kompletní vnější i vnitřní provedení z potravinářského nerez AISI304, izolace minimálně 50mm, vnitřní hygienický design se zaoblenými rohy, zásuvka s plným vysunutím s pojezdy z nerezové oceli, digitální podsvětlený LCD ovládací displej s indikátory stavu, výpnamik uzavřený v zádech chladicího stolu, ekologické chladio R290. Kontrola teplot dle HACCP, senzory a alamy otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. Wifi modul pro vzdálené připojení - HACCP alamy, sledování a ukládání teplot vzdáleně, teplotní a servisní alamy, vzdálená servisní a provozní diagnostika stroje. Spotřeba energie max 2,2 kWh za 24 hodin, pracovní teplota okolí až do 40°C vzhledem k umístění v blízkosti varného bloku. ECO mód pro snížení spotřeby energie. Třída chlazení B nebo vyšší, Objem minimálně 380L dle normy EU 2015/1094-I, rozsah teplot -2°C / 10°C. Maximální zástavbová šířka 2200mm. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	1	230	0.42	0.42										COOL COMPACT	KTM741170	ANO	182 000 Kč	182 000,00 Kč
14	Nerezový pracovní stůl, nerezová pracovní deska. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 2 mm, Pracovní deska s hygienickou přední okapnička výšky 10mm a zaoblenou přední hranou. Umístěno na stavebním soklu. Hygienický zadní lem výšky minimálně 100mm. Blok zásuvek 1x Blok dvou zásuvek nad sebou - šířka 600mm, užitná výška zásuvky min 216mm. Pohledově bez mezery mezi zadní stěnou a korpusem z levé strany bloku. Sešroubováno bez spár s pozicí č. 15 na tupo bez spár. Provedení pozic 14,15,16,17,18 navazující plynule na sebe, ve stejném designu, bez spár, kam by se zanašely nečistoty, vyrobeno přesně na celou šířku varného bloku, navazující na zděnou příčku, pohledově z boků bez spár a mezer uzavřené do jednoho bloku.	1				600	900	900							DORAMETAL	DM-S 3120	ANO	56 600 Kč	56 600,00 Kč

15	Profesionální indukční plotna - Indukční sporák, Spodní modul s dvířky a policí. 2x varná indukční varná zóna minimálně 5KW, ovládání otočným knoflíkem. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 2 mm, Pracovní deska se zaoblenou přední hranou. Umístěno na stavebním soklu. Sešroubováno bez spáry s pozicí č. 14 a 16. na tupo bez spáry. Provedení pozic 14,15,16,17,18 navazující plynule na sebe, ve stejném designu, bez spár, kam by se zanášely nečistoty, vyrobeno přesně na celou šířku varného bloku, navazující na zděnou příčku, pohledově z boků bez spár a mezer uzavřené do jednoho bloku. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	1	400	10	10	450	900	900					pára tuky	Modular	PK 90/40 IND	ANO	176 490 Kč	176 490,00 Kč
16	Neutrální pracovní stůl s 3x zásuvkou s užžitnou výškou min 112mm a napouštěcí armaturou, na stavebním soklu, celonerezové provedení AISI 304, Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 2 mm, Pracovní deska s hygienickou přední okapnička výšky 10mm a zaoblenou přední hranou. Umístěno na stavebním soklu. Hygienický zadní lem výšky minimálně 100mm. Provedení pozic 14,15,16,17,18 navazující plynule na sebe, ve stejném designu, bez spár, kam by se zanášely nečistoty, vyrobeno přesně na celou šířku varného bloku, navazující na zděnou příčku, pohledově z boků bez spár a mezer uzavřené do jednoho bloku.	1				450	900	900	3/4"	3/4"				Modular	Neutral	ANO	46 536 Kč	46 536,00 Kč
17	Sklokeramický sporák, 4x sklokeramická varná zóna, příkon plotny minimálně 3,4 kW, ovládání otočným knoflíkem. Umístěno na stavebním soklu, Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 2 mm, Pracovní deska s hygienickou přední okapničkou výšky 10mm a zaoblenou přední hranou. Spodní modul s dvířky a policí. Provedení pozic 14,15,16,17,18 navazující plynule na sebe, ve stejném designu, bez spár, kam by se zanášely nečistoty, vyrobeno přesně na celou šířku varného bloku, navazující na zděnou příčku, pohledově z boků bez spár a mezer uzavřené do jednoho bloku. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	1	400	13,6	13,6	900	900	900					pára tuky	Modular	PK 90/80 PVE	ANO	163 786 Kč	163 786,00 Kč
18	Neutrální pracovní modul 1x blok šířky 800mm s policí a křídlovými dveřmi. Korpus výšky minimálně 650mm, Užžitná Hloubka korpusu min 870mm. Pohledově bez mezery mezi zadní stěnou a korpusem. pravé strany bloku. Celonerezové provedení AISI 304, Umístěno na stavebním soklu. Sešroubováno v bloku s varnými moduly. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 2 mm, Pracovní deska s hygienickou přední okapnička výšky 10mm a zaoblenou přední hranou. Umístěno na stavebním soklu. Hygienický zadní lem výšky minimálně 100mm. Provedení pozic 14,15,16,17,18 navazující plynule na sebe, ve stejném designu, bez spár, kam by se zanášely nečistoty, vyrobeno přesně na celou šířku varného bloku, navazující na zděnou příčku, pohledově z boků bez spár a mezer uzavřené do jednoho bloku.	1				700	900	900						Modular	Neutral	ANO	57 368 Kč	57 368,00 Kč
21	Nerezový pracovní stůl skříňový atyp v bloku s varnými kotli, zaoblené rohy pracovní desky r50 směrem do prostoru, bezspárově sešroubováno s vedlejší pozicí - varné kotle ve varném bloku, na stavebním soklu, 2x zásuvkový blok ze dvou zásuvek šířky 600mm, hloubky min 656mm. 1x modul se zásuvky na plechy a gastronádoby - orientovaný směrem ke konvektomatům. Minimálně 12 zásuvků na plechy GN 1/1. Skříňové provedení. Provedení ve stejném designu jako varné kotle. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 2 mm, Pracovní deska s hygienickou přední okapnička výšky 10mm a zaoblenou přední hranou.	1				600	1800	900						DORAMETAL	DM-S	ANO	64 500 Kč	64 500,00 Kč
22	Nerezový pracovní stůl, aisi 304, bezspárově sešroubováno s vedlejší pozicí - varné kotle, na stavebním soklu, dvířka, 2x police, nerezové dveře, zabudovaná 2x zásuvka 230V. Provedení ve stejném designu jako varné kotle. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 2 mm, Pracovní deska s hygienickou přední okapnička výšky 10mm a zaoblenou přední hranou.	1				700	1800	900						DORAMETAL	DM-S	ANO	58 600 Kč	58 600,00 Kč
23	Elektrický varný kotel s kruhovou vanou, užžitný objem minimálně 200l, na stavebním soklu, bezspárově sešroubováno s okolními pozicemi ve varném bloku s neutrálními moduly - pozice č. 21 a 22, duplikátor, napouštěcí automatika se senzorickou kontrolou hladiny vody v duplikátoru, automatické dopouštění vody do duplikátoru při poklesu hladiny. Tělo a plášť celonerezovém provedení z nerezové oceli AISI 304 1,5mm, dno vany z nerez oceli AISI 316L tloušťky min 3mm. Varný kotel vyroben z nerezové oceli AISI 304 tloušťky min. 3mm. Systém řízení výkonu s min. dvěma stupni výkonu. Energetický management. Hromadí deska s prolisem. Úsporný provoz. Napouštěcí kohoutek. Příkon minimálně 24,5 kW. Maximální šířka stroje 900mm. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	6	400	24,5	147	900	900	900	3/8"	3/8"			DN50 + hyg.zab	KROMET	900.BEK-200AN	ANO	149 000 Kč	894 000,00 Kč
25	Nizkoprofilová podlahová vpust celonerezová, sifon, vyrobeno z austenitické oceli třídy AISI 304 (DIN 1.4301) dle normy EN 1253. V souladu s hygienickými principy pro návrhy zařízení na zpracování potravin dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44. Rozměr 150x150mm. Odolná proti silným čistícím a desinfekčním prostředkům. Nerezový děrovaný krycí rošt.	13				150	150							ACO	97211	ANO	1 640 Kč	21 320,00 Kč

26	Nerezový žlab a vpust nerezové z austenitické oceli třídy AISI 304 (DIN 1.4301) dle normy EN 1253. V souladu s hygienickými principy pro návrhy zařízení na zpracování potravin dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44. To znamená, že žlaby a vpusti mají zcela vypustitelnou konstrukci (nikde nezůstává stojatá voda – výjma vodní pachové uzávěry), všechny vnitřní radiusy větší než 3mm, spádování je minimálně 1%. Všechny sváry provedeny metodou „natupo“ a okraje žlabů vyplněny materiálem pro vysokou pevnost. Jako krycí rošty použity mřížkové protiskluzné rošty. Rošty mají certifikovanou třídu nosnosti L15 dle EN 1253 a testovanou třídu protiskluznosti R11 dle rampového testu prováděného v souladu s normou DIN 51130. Povrchová úprava roštů pro snadnou údržbu. Standardní okraj, který je vhodný pro napojení litých podlah, případně keramické dlažby. Pro odvodnění žlabů použity systémové hygienické vpusti s průměrem těla 157 a 218mm a spodním vývodem o průměru 110 mm o minimálním průtoku 3,5 l/s dle EN 1253.	1				3780	300								ACO	ŽLAB UNI	ANO	27 940 Kč	27 940,00 Kč
27	Nerezový žlab a vpust z nerezové austenitické oceli třídy AISI 304 (DIN 1.4301) dle normy EN 1253. V souladu s hygienickými principy pro návrhy zařízení na zpracování potravin dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44. To znamená, že žlaby a vpusti mají zcela vypustitelnou konstrukci (nikde nezůstává stojatá voda – výjma vodní pachové uzávěry), všechny vnitřní radiusy větší než 3mm, spádování je minimálně 1%. Všechny sváry provedeny metodou „natupo“ a okraje žlabů vyplněny materiálem pro vysokou pevnost. Jako krycí rošty použity mřížkové protiskluzné rošty. Rošty mají certifikovanou třídu nosnosti L15 dle EN 1253 a testovanou třídu protiskluznosti R11 dle rampového testu prováděného v souladu s normou DIN 51130. Povrchová úprava roštů pro snadnou údržbu. Standardní okraj, který je vhodný pro napojení litých podlah, případně keramické dlažby. Pro odvodnění žlabů použity systémové hygienické vpusti s průměrem těla 157 a 218mm a spodním vývodem o průměru 110 mm o minimálním průtoku 3,5 l/s dle EN 1253.	1				3780	300								ACO	ŽLAB UNI	ANO	27 940 Kč	27 940,00 Kč
28	Manipulační vozík na várné a fritovací koše, kapacita pro 6x várných košů, celonerezové provedení z AISI304, kolečka s aretací. Vyjímatelná odkapávací vana.	1				860	600	1600							JIPA International	Manipulační vozík	ANO	35 000 Kč	35 000,00 Kč
39	Konvektomat 7+10 GN 1/1, Elektrický konvektomat s dělenou komorou, samostatné vyvíječe páry, dolní komora s boilerovým vyvíječem, horní komora s boilerovým vyvíječem páry, Kapacita horní komory 7x GN 1/1 nebo 14x GN 1/2 v zásuvech, dolní komora s kapacitou 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2. Dva nezávislé ovládací dotykové panely pro nastavení horní a dolní komory konvektomatu. Dotykový ovládací panel s HD rozlišením, kapacitní obrazovka s možností ovládání i v rukavicích, velikost min 10". Umístění vrchního displeje ve výšce maximálně 1500mm, Spodní panel umístěn ve výšce minimálně 1200mm nad podlahou z hlediska ergonomie obsluhy. Vrhnní zásuv na GN ve výšce max 1600mm. Automatické mytí (minimálně 6 mycích programů dle stupně znečištění), zvláštní čističí cyklus na odvěpnění boileru uživatelem, bez nutnosti servisního zásahu. Vzdálenost mezi zásuvy minimálně 70mm. Levostanné otevírání dveří, bezdrátové WIFI připojení do cloudu pro účely vzdálené diagnostiky servisním technikem, možnost bezdrátové tvorby a úpravy receptů profesionálním kuchařem, automatická aktualizace software a ovládacího systému. Synchronizace nastavení konvektomatu a uložených programů a receptur v reálném čase bez nutnosti servisního zásahu. Vzdálený monitoring HACCP. Interaktivní systém vaření, historie úpravy pokrmů, postupy. Displej konfigurovatelný dle potřeby uživatele, možnost zjednodušení k nejvíce užívaným programům a recepturám, Organizace receptů ve složkách, Ovládání pomocí obrazovky nebo mechanického knoflíku, okamžitě zobrazení HACCP grafu během vaření. Regulace vlhkosti ve varné komoře s přesností 1% nebo lepší, funkce pro rychlý odtah páry z varné komory. Funkce pro rychlé chlazení komory. Automaticky regulovaná kondenzace páry s přesností 1% nebo lepší. Automatický předehřev boileru při zapnutí stroje. Otevíravý deflektor pro možnost uživatelského čištění prostoru ventilátoru. Možnost automatického vypnutí konvektomatu na konci programu automatického mytí, minimálně čtyřbodová teplotní sonda, minimálně 12 rychlostí ventilátoru. Samonavíjecí sprcha. Autoreversní ventilátor pro optimální a rovnoměrné vaření a pečení. Recepty pro pečení a vaření, regeneraci a udržování pokrmů. Režim víceúrovňového vaření pro kontrolu vaření na každém zásuvu 2 různých receptů/pokrmů současně pro každou GN 1/2 zvlášť. Reversní víceúrovňové vaření a regenerace dle nastaveného cílového času přípravy hotového pokrmu. Možnost ukládání a třídění receptur a postupů dle stejných parametrů pro přípravu ve více úrovních. Možnost bezdrátové tvorby a úpravy receptů profesionálním kuchařem včetně ingrediencí a vlastní fotografie. Okamžitá synchronizace nastavení mezi horním ovládacím displejem a spodním ovládacím displejem. Při manuální úpravě možnost spuštění úpravy z hlavní strany displeje již s přednastavenou teplotou jedním dotykem. Energy star certifikace, Energy monitor - funkce pro sledování spotřeby energie, vody, mycího detergentu v období minimálně jeden rok nappět s možností statistiky a sledování provozních nákladů. Minimální konstrukční požadavky: Dvojitě nebo trojitě temperované sklo, Klikla s otevíráním doleva i doprava, Třída ochrany min IPX5, regulovatelné panty dveří. Regulace teploty v jádru suroviny pomocí sondy s minimálně 4 detekčními body. Sonda je součástí dodávky stroje. Součástí dodávky je i jednodenní kuchařské školení obsluhy a údržby v konvektomatu s živým vařením. Příkon maximálně 27 kW Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	1	400 38A	27	27	930	830	1925		3/4"		DN 50	LAINOX	NAEB171R	ANO	645 500 Kč	645 500,00 Kč		
40	Instalace vedení chladicího okruhu pro šokový zchlazovač - příprava a instalace chladicího okruhu - připojení mezi venkovním agregátem a pozicí šoku v kuchyni. Vzdálenost cca 35 metrů, vedení v podhledu	1													ALFAKLIMA	ALFAKLIMA	ANO	8 000 Kč	8 000,00 Kč
41	Nahradní závazecí vozík ke konvektomatu s kapacitou 20x GN1/1	2													LAINOX	NKS201	ANO	35 000 Kč	70 000,00 Kč

[illegible]

59	Chladicí podstavba na stavebním soklu, 4 sekce. Sestava: 1. modul 3x zásuvka GN1/1 hloubka zásuvky min 115mm, 2. modul 2x zásuvka GN1/1 hloubka zásuvky minimálně 215mm, 3. modul 2x zásuvka GN1/1 hloubka zásuvky minimálně 215mm, 4. modul dveře se zásuvy na 11x GN1/1. Kompletní vnější i vnitřní provedení z potravinářského nerez AISI304, izolace minimálně 50mm, vnitřní hygienický design se zaoblenými rohy, zásuvka s plným vysunutím s pojezdy z nerezové oceli, digitální podsvětlený LCD ovládací displej s indikátory stavu, výparník uzavřený v zádech chladicího stolu, ekologické chladivo R290, Kontrola teplot dle HACCP, senzory a alamy otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. ECO mód pro snížení spotřeby energie. Spotřeba energie max 3,2 kWh za 24h. Maximální šířka 2200mm. Třída chlazení B nebo vyšší, Objem minimálně 300L dle normy EU 2015/1094-I, rozsah teplot -2°C / 10°C. Wi-fi modul pro vzdálené připojení - HACCP alamy, sledování a ukládání teplot vzdáleně, teplotní a servisní alamy, vzdálená servisní a provozní diagnostika stroje. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	1	230	0,45	0,45	2200	680	650									Rilling	AKTEK7411601	ANO	112 000 Kč	112 000,00 Kč
60	Skříňový pracovní stůl s policí s pracovní deskou v jednom kuse bez spár. Dřez 500x 500mm. Korpus výšky min. 650mm, Hloubka korpusu min 580 mm. Částečný prolis pracovní desky kolem dřezu s okapovou plochou min 500x 600 mm. Posuvné dveře. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 1,5 mm, Pracovní deska se zaoblenou přední hranou. Zadní a pravý lem min 100mm. Umístěno na stavebním soklu. Sešroubováno s pozicí 59	1				3300	700	900									DORAMETAL	DM-S	ANO	26 870 Kč	26 870,00 Kč
61	Stolní baterie s loketním ovládáním - směšovací páková kartuš, monobloková, celonerezové provedení, hloubka 280-300 mm, výška 300-320 mm, dvojité uchycení do pracovního stolu kvůli stabilitě. Šroubovací matice pro uchycení do stolu délky minimálně 80 mm včetně výtluče proti uvolnění baterie.	6							3/8"	3/8"				DN 50			KLARCO	1S.2960.00.82	ANO	6 500 Kč	39 000,00 Kč
62	Nerezový pracovní stůl s dřezem 500x500x250 mm, Prolisovaná pracovní deska s okapovou plochou napravo od dřezu. Hygienická okapnička výšky min 10mm na přední hraně pracovní desky. Hygienický zadní lem h=100 mm. 1x modul šířky minimálně 530mm s jednou policí pod pracovním dřezem. 1x modul užité šířky minimálně 530mm se dvěma policemi. Sešroubováno s pozicí č. 50. Umístěno na stavebním soklu výšky 150mm. Umístěno na stavebním soklu. Sešroubováno s pozicí 50. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 1,5 mm, Pracovní deska s hygienickou přední okapnička výšky 10mm a zaoblenou přední hranou. Umístěno na stavebním soklu	1				1150	700	900									DORAMETAL	DM-S 3115	ANO	28 550 Kč	28 550,00 Kč
66	Sestava dvou celonerezových regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plné, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavy, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. Každý modul sestavy bude obsahovat 5 polic. Hloubka regálu 400mm, Výška 1800 mm. Moduly: 1200 mm (min nosnost police 300 Kg) + 1200 mm (min nosnost police 300 Kg).	1				2400	400	1800									ARTINOX	INFIX INOX-PLUS	ANO	35 210 Kč	35 210,00 Kč
	Čistá příprava těsta (místnost č. 163)																				
70	Nerezový pracovní stůl s dřezem 500x500x250 mm, hygienický pravý a zadní lem h=100 mm, Hygienická okapnička výšky min 10mm. Dřez uprostřed, prolisovaná horní deska v jednom kuse délky 3100mm bez spáry. Umístěno na stavebním soklu výšky 150mm, 1x zásuvkový blok šířky min 336mm se dvěma zásuvkami nad sebou, délka zásuvky min 665mm, Blok pod dřezem s křídlovými dveřmi a jednou policí pod dřezem s užitnou šířkou min. 640mm a hloubkou min. 685mm, 1x blok napravo od dřezu šířky min 336mm se dvěma zásuvkami nad sebou, délka zásuvky min 665mm. Zásuvky v zásuvkovém bloku s možností uložení GN 1/1. Užitiná výška zásuvky min. 308mm. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 1,5 mm, Pracovní deska s hygienickou přední okapnička výšky 10mm a zaoblenou přední hranou. Umístěno na stavebním soklu.	1				1500	800	900									DORAMETAL	DM-S	ANO	43 370 Kč	43 370,00 Kč
72	Nerezový pracovní stůl, hygienický zadní lem h=100 mm, přední hygienická okapnička výšky min 10mm, posuvná dvířka, police, skříňové provedení, výška korpusu min. 650mm, umístěno na stavebním soklu, Hloubka korpusu minimálně 685mm, Jednotlivá pracovní deska bez spáry společná s pozicí 70. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 1,5 mm, Pracovní deska s hygienickou přední okapnička výšky 10mm a zaoblenou přední hranou.	1				1600	800	900									DORAMETAL	DM-S	ANO	26 380 Kč	26 380,00 Kč
75	Nerezový pracovní stůl, hygienický zadní a lem výšky min 100 mm, křídlové dveře, 2x police, hloubka korpusu minimálně 585mm, výška korpusu minimálně 650mm, umístěno na stavebním soklu 150mm, sešroubováno s pozicí č. 76. Hygienická přední okapnička výšky min. 10mm. Pracovní deska tl. 40 mm, hygienický lem v = 100 mm, zaoblená přední hrana, hygienická přední okapnička 10 mm, jevková konstrukce z profilu minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 1,5 mm. Korpus výšky min. 650 mm. Korpus musí opticky a designově navazovat na sousedící nerezové prvky.	1				700	700	900									DORAMETAL	DM-S	ANO	16 914 Kč	16 914,00 Kč

77	Sprcha tlaková s napouštěcím ramínkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Certifikát o provedení bez použitých karcinogenních materiálů s obsahem PAH, PAU - Polycyklické Aromatické Uhlíkovodíky. Tlaková sprcha osazena úsporným perlatorem s průtokem 4 litry (s tolerancí +/- 5%) za minutu při zajištění plné účinnosti mytí a zajištěním snížené spotřeby a úspory vody při oplachu a mytí. Spirálová hadice z nerezové oceli, vnitřní komponenty a vodou průchozí části z nerezové oceli, nastavitelná uzavěra sprchy pro zajištění konstantního proudu vody, plastová ruční závěra sprchy z CalcFree materiálu odolnému proti zavápnění vodním kamenem, 3/4" šroubovací ventily a plně kovová madla baterie. Závítová hřídel Ø3/4" s délkou minimálně 80 mm pro pevné a stabilní uchycení do pracovní desky, vstupní potrubí osazeno zpětnými ventily. Ocelová pružina, která vede nerezovou hadici sprchy potažená materiálem pro ochranu před korozi, poškrábáním a zajištění hygienického standardu. Podpěra pružiny, úchytky ke zdi a hák na uchycení sprchy jsou celokovové s povrchovou úpravou proti zavápnění a korozi. Variabilní úchytky na stěnu, celokovová. Nerezové stupačky (18/10), šroubový úchytný systém kohoutků a dvojité o-kroužky k zaručení perfektního těsnění. Hloubka sprchy min. 400 mm, výška min. 1050, max. 1100 mm.	5								3/8"	3/8"			DN 50	KLARCO	3E.2100.4L.11	ANO	11 900 Kč	59 500,00 Kč
78	Nerezový pracovní stůl, hygienický zadní a levý lem výšky min 100 mm, křídlové dveře, 2x police, hloubka korpusu minimálně 585mm, výška korpusu minimálně 650mm, umístěno na stavebním soklu 150mm, sešroubováno s pozicí č. 76. Hygienická přední okapnička výšky min. 10mm. Pracovní deska tl. 40 mm, zaoblená přední hrana, jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 1,5 mm. Korpus výšky min. 650 mm. Korpus musí opticky a designově navazovat na sousedící nerezové prvky.	1			600	700	900								DORAMETAL	DM-S	ANO	14 922 Kč	14 922,00 Kč
Čistá příprava zeleniny (místnost č. 162)																			
80	Nerezový pracovní stůl s dřezem šířky 400x hloubka 500x výška 250 mm , Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 1,5 mm, Pracovní deska s hygienickou přední okapničkou výšky 10mm a zaoblenou přední hranou. hygienický zadní a pravý lem výšky 100 mm, 2 zásuvky, modul pod dřezem užitné šířky min 440mm, nerezová police pod dřezem. Modul se dvěma zásuvkami nalevo od modulu s dřezem. Šířka zásuvky min 536mm, délka zásuvky 565mm, užitná výška zásuvky 216mm. Hloubka korpusu minimálně 670mm, výška korpusu minimálně 650mm, umístěno na stavebním soklu výšky 150mm, sešroubováno s stávající pozicí č. 50.	1				1100	700	900							DORAMETAL	DM-S	ANO	24 900 Kč	24 900,00 Kč
81	Nerezový pracovní stůl, hygienický zadní lem výšky 100 mm, 2 zásuvky nad sebou, umístěno na stavebním soklu. Sešroubováno se stávajícím nerezovým stolem - pozice č. 50. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 1,5 mm, Pracovní deska s hygienickou přední okapnička výšky 10mm a zaoblenou přední hranou. Profil pracovní desky musí navazovat na stávající pozici. Šířka zásuvky min. 336 mm, užitná výška min 216mm, hloubka zásuvky minimálně 565mm.	1				400	700	900							DORAMETAL	DM-S	ANO	14 280 Kč	14 280,00 Kč
Mytí provozního nádobí (místnost č. 161)																			
90	Sestava celonerezových regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plné, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. Každý modul sestavy bude obsahovat 5 polic. Hloubka regálu 600mm, výška 1800 mm, délka 1900 mm (min nosnost police 200 Kg) + 1900 mm (min nosnost police 200 Kg)	1				3800	600	1800							ARTINOX	INFIX INOX-PLUS	ANO	58 120 Kč	58 120,00 Kč
91	Nerezový pracovní stůl skříňový. Nožičky výšky min 160mm, hygienický zadní a levý lem výšky min. 100mm, hygienická přední okapnička výšky 10mm, posuvné dveře, 2x police. Zaoblená přední hrana pracovní desky. Jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce 1,5 mm, Nohy zakryté nerezovým soklem. Výška nožiček max 160 mm, korpus výšky min 700 mm. Uzavřené skříňové provedení.	1				1000	700	900							DORAMETAL	DM-S	ANO	26 200 Kč	26 200,00 Kč
92	Myčka na mytí provozního nádobí. Dvouplášťové provedení. Zpětná rekuperace tepla mycího cyklu pro ohřev vody a snížení provozních nákladů a eliminaci odpadní páry. Příkon 10,9kW s tolerancí 5%. Bezúdržbový systém rekuperační jednotky. Mycí koš velikost 850x730mm (s tolerancí 5%), světla vstupní výška 680mm (s tolerancí 5%), dvouplášťové provedení s hygienickou vnitřní vanou se zaoblenými rohy, ovládací displej s dotykovými tlačítky. Možnost nastavení parametrů jednotlivých mycích cyklů pomocí displeje - délka cyklu, teploty, dávkování mycího a oplachového prostředku a podobně. Zabudované oplachové čerpadlo. Minimálně 4 mycí programy - krátký 120 vteřin, střední 240 vteřin, dlouhý 360 vteřin a extra dlouhý 10 minut s možností konfigurace mycích cyklů. Automatický čistící cyklus. Kapacita mycí nádrže 90 litrů (s tolerancí 5%). Systém pro zajištění stálého tlaku a teploty v mycím procesu pomocí doplňkového bojleru - předehřev v bojleru o kapacitě minimálně 14,5 litru zajistí konstantní tlak a teplotu během mycího cyklu. Spotřeba vody na mycí cyklus max 5 litrů. Hlučnost max 50db, funkce automatického mytí zavřením dveří, celonerezové filtry mycího tanku. Možnost úpravy a programování jednotlivých mycích cyklů s ohledem na aktuální podmínky a typ předmětů určených k mytí. Maximální šířka stroje 990mm vzhledem k prostorovému uspořádání. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	1	400	10,9	10,9	990	910	2150	3/4"		pára 93% vlhkost	DN 50	HOONVED	EDI 8BT RCC ITA	ANO	365 700 Kč	365 700,00 Kč		

94	Velký nerezový mycí dřez, hloubka vany 300mm, Přední hygienická okapnička, hygienický levý, pravý a zadní lem výšky 100mm. Vrchní deska tl. 40 mm, hygienický zadní a levý lem v= 100 mm, zaoblená přední hrana, hygienická přední okapnička 10 mm, nerezový sokl, jednokomorová konstrukce z profilu minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce 1,5 mm, Nohy zakryté nerezovým soklem. Výška nožiček max 160 mm, korpus výšky min 700 mm. Uzavřené skříňové provedení. Police s vanou na umístění mycí a oplachové chemie.	1					1200	700	900								DORAMETAL	DM-S	ANO	25 500 Kč	25 500,00 Kč
	Chladicí box (místnost č. 159)																				
106	Navazující Sestava celonerezových regálů do tvaru písmene U s plynulým spojením bez zdvojených noh na stávající regálové moduly 110a a 110c, police nerezové, plně, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaze možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. Každý modul sestavy bude obsahovat 5 polic. Hloubka regálu 600mm, Výška 1800 mm. Moduly: 1500 mm (min nosnost police 300 Kg) + 1500 mm (min nosnost police 300 Kg) + spojovací modul 1000 mm (min nosnost police 350 Kg) + 1500 mm (min nosnost police 300 Kg) + 1500 mm (min nosnost police 300 Kg).	1					7000	600	1800								ARTINOX	INFIX INOX-PLUS	ANO	114 000 Kč	114 000,00 Kč
	Chladicí box (místnost č. 158)																				
110c	Sestava celonerezových regálů do tvaru písmene U s plynulým spojením bez zdvojených noh, napojení na stávající regálový modul 111b a 111d, police nerezové, plně police, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaze možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. Každý modul sestavy bude obsahovat 5 polic.Hloubka regálu 600mm, výška 1800 mm. 1500 mm (min nosnost police 300 Kg) + spojovací modul 1000 mm (min nosnost police 350 Kg) + 1500 mm (min nosnost police 300 Kg) + 1300 mm (min nosnost police 300 Kg).	1					5300	600	1800								ARTINOX	INFIX INOX-PLUS	ANO	86 250 Kč	86 250,00 Kč
	Mrazicí box (místnost č. 157)																				
112	Sestava celonerezových regálů do tvaru písmene U s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plně, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaze možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. Každý modul sestavy bude obsahovat 5 polic. Hloubka regálu 600mm, Výška 1800 mm. Moduly: 1100 mm (min nosnost police 300 Kg) + 1100 mm (min nosnost police 300 Kg) + 1500 mm (min nosnost police 300 Kg) + spojovací modul 1000 mm (min nosnost police 350 Kg) + 1500 mm (min nosnost police 300 Kg) + 1100 mm (min nosnost police 300 Kg) + 1100 mm (min nosnost police 300 Kg).	1					8400	600	1800								ARTINOX	INFIX INOX-PLUS	ANO	140 190 Kč	140 190,00 Kč
	Suchý sklad (místnost č. 156)																				
113	Sestava celonerezových regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plně, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaze možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. Každý modul sestavy bude obsahovat 5 polic. Hloubka regálu 600mm, Výška 1800 mm. Moduly: 1500 mm (min nosnost police 300 Kg) + 1400 mm (min nosnost police 300 Kg) + 1400 mm (min nosnost police 300 Kg)	2					4300	600	1800								ARTINOX	INFIX INOX-PLUS	ANO	69 630 Kč	139 260,00 Kč
114	Sestava celonerezových regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plně, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaze možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. Každý modul sestavy bude obsahovat 5 polic. Hloubka regálu 500mm, Výška 1800 mm. Moduly: 1500 mm (min nosnost police 300 Kg) + 1500 mm (min nosnost police 300 Kg)	2					3000	500	1800								ARTINOX	INFIX INOX-PLUS	ANO	45 980 Kč	91 960,00 Kč
	Sklad nádobí (místnost č. 155)																				

115	Celonerezový regál, police plně nerezové s výztuhou, tloušťka police min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže, možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. Modul sestavy bude obsahovat 5 polic. Hloubka regálu 600mm, výška 1800 mm, délka 2000 mm (min nosnost police 200 Kg)	2					2000	600	1800							ARTINOX	INFIX INOX-PLUS	ANO	31 910 Kč	63 820,00 Kč
	Sklad brambor (místnost č. 170)																			
116	Sestava celonerezových regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plně, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže, možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. Každý modul sestavy bude obsahovat 5 polic. Hloubka regálu 600mm. Výška 1800 mm. Moduly: 1500 mm (min nosnost police 300 Kg) + 1500 mm (min nosnost police 300 Kg) + 1500 mm (min nosnost police 300 Kg)	2					4500	600	1800							ARTINOX	INFIX INOX-PLUS	ANO	71 770 Kč	143 540,00 Kč
120	Chladicí box zapuštěný do podlahy místnost č. 159, Chladicí jednotka venkovní umístěná na střeše nad místností č. 170 ve vzdálenosti od chladicího boxu cca 30 metrů. Chladicí agregát - celokapotovaná jednotka v tichém provedení parametry: š-1150 h-580 v-690 (maximální rozměry), napájení 400V 50Hz, hermetický pístový kompresor, uzavírací ventily sacího a kapalinového potrubí, vzduchový kondenzátor s povrchovou úpravou, vyhřívání oleje kompresoru, EC ventilátor kondenzátoru, kompletní el. propojení včetně el. svorkovnice, montážní rám pro upevnění jednotky, kompletní protihlukové krycí plechy, kombinovaný presostat LP/HP, filtrdehydrátor, průhledítko chladiva, tlumič hluku chladiva. Úroveň hlučnosti měřeno v 10m od mrazicího agregátumaximálně 37 dB(A). Hmotnost maximálně 87 kg. Chladicí výkon dle EN 13215. Qch= min. 4,33kW při to -10°C a teplotě okolí 32°C nebo lepší. Výpamík ventilátorový s odtáváním. maximální rozměry: š-1424 h-561 v-468, napájení 230-400V 50Hz, odtávání pomocí el. topných tyčí příkon minimálně 3150W, průtok vzduchu minimálně 3190 m3/h, dofuk 15m, rozteč lamel 6mm s tolerancí 5%, rozdělovač chladiva, ventilátory 2 ks o průměru minimálně 315mm, kompletní el. propojení včetně el. svorkovnice, rám a plášť výpamíku z hliníkového plechu - Hmotnost maximálně 32,5 kg. Chladicí výkon Qch= min. 5,47kW při delta t 8°C. TEW s vyrovnáním tlaku a pájeným připojením + dýza , Cu potrubí 1mm stěna, sání chladiva izolované kaučuková včetně izolace o síle stěny min.19mm, Cu potrubí 1mm stěna, kapalně chladivo, Lišta - žlab plast bílá do 90mm. Lišta - žlab pozinkovaný 250/100, Odvod kondenzátu izolovaný, Topný kabel odvodu kondenzátu 4m silikon, Chladivo R449a, Konzole jednotky chlazení - dodávka stavba, El. Regulace digitální s ovládáním a zobrazením aktuální teploty a alarmů. Silové napájení vnitřní regulace a venkovní jednotky - dodávka stavba, Vyhřívání klapka přetlaková, El. materiál a kabeláž, Panel minimálně PUR 60 - včetně prořezů, Lišty Hig. A příslušenství, Lišty montážní PUR panely a příslušenství, Dveře chladiřenské 2000/80 LEVÉ. Dveřní clona - pvc pásy číré, Podlaha boxu - PUR panel, odvětrávací rošt - včetně prořezů, Prostupka průměr 200 na střechu objektu v prostoru rámu - dodávka stavba, Stavební příprava pro montáž boxů, vývod ZTI pro dopojení odvodu kondenzátu, betonová výplň podlahy a povrchová pryskyřicová stěrka včetně přechodové hrany na stěnu boxu - dodávka stavba. Osvětlení diodové a montážní materiál, Kotelvní a montážní materiál. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	1	400	4	4	2400	4600								ALFAKLIMA	ALFA CHLADÍČÍ BOX jednotka SINOP	ANO	340 000 Kč	340 000,00 Kč	
121	Chladicí box zapuštěný do podlahy - místnost č. 158. Chladicí agregát, celokapotovaná jednotka v tichém provedení, maximální rozměry: š-1150 h-580 v-690, napájení 400V 50Hz, hermetický pístový kompresor, uzavírací ventily sacího a kapalinového potrubí, vzduchový kondenzátor s povrchovou úpravou, vyhřívání oleje kompresoru, EC ventilátor kondenzátoru, kompletní el. propojení včetně el. svorkovnice, montážní rám pro upevnění jednotky, kompletní protihlukové krycí plechy, kombinovaný presostat LP/HP, filtrdehydrátor, průhledítko chladiva, tlumič hluku chladiva. Úroveň hlučnosti měřeno v 10m od mrazicího agregátu maximálně 37 dB(A). Hmotnost maximálně 87 kg. Chladicí výkon dle EN 13215. Qch= min. 4,33kW při to -10°C a teplotě okolí 32°C nebo lepší, Výpamík ventilátorový s odtáváním. Maximální rozměry: š-1430 h-570 v-470, napájení 230-400V 50Hz, odtávání pomocí el. topných tyčí příkon minimálně 3150W, průtok vzduchu 3190 m3/h, dofuk 15m, rozteč lamel 6mm, rozdělovač chladiva, ventilátory 2 ks o průměru 315mm, kompletní el. propojení včetně el. svorkovnice, rám a plášť výpamíku z hliníkového plechu. Chladicí výkon Qch= min. 5,47kW při delta t 8°C nebo lepší. TEW s vyrovnáním tlaku a pájeným připojením + dýza, Cu potrubí 1mm stěna, sání chladiva izolované kaučuková včetně izolace o síle stěny min.19mm, Cu potrubí 1mm stěna, kapalně chladivo, Lišta - žlab plast bílá do 90mm, Lišta - žlab pozinkovaný 250/100, Odvod kondenzátu izolovaný, Topný kabel odvodu kondenzátu 4m silikon, Chladivo R449a, Konzole jednotky chlazení - dodávka stavba, El. Regulace digitální s ovládáním a zobrazením aktuální teploty a alarmů, Silové napájení vnitřní regulace a venkovní jednotky - dodávka stavba, Vyhřívání klapka přetlaková, El. materiál a kabeláž, Panel PUR 60 - včetně prořezů, Lišty Hig. A příslušenství, Lišty montážní PUR panely a příslušenství, Dveře chladiřenské 2000/80 LEVÉ, Dveřní clona - pvc pásy číré, Podlaha boxu - PUR panel, odvětrávací rošt - včetně prořezů, Prostupka průměr 200 na střechu objektu v prostoru rámu - dodávka stavba, Stavební příprava pro montáž boxů, vývod ZTI pro dopojení odvodu kondenzátu, betonová výplň podlahy a povrchová pryskyřicová stěrka včetně přechodové hrany na stěnu boxu - dodávka stavba, Osvětlení diodové a montážní materiál, Kotelvní a montážní materiál. Chladicí jednotka venkovní umístěná na střeše nad místností č. 170 ve vzdálenosti od chladicího boxu cca 30 metrů. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	1	400	4	4	2400	4600								ALFAKLIMA	ALFA CHLADÍČÍ BOX jednotka SINOP	ANO	320 000 Kč	320 000,00 Kč	

122	Mrazicí box zapuštěný do podlahy - místnost č. 157. Chladicí jednotka venkovní umístěná na střeše nad místností č. 170 ve vzdálenosti od chladicího boxu cca 30 metrů. Mrazicí Agregát, celokapotovaná jednotka v tichém provedení, maximální rozměry: š-1150 h-580 v-690, napájení 400V 50Hz, hermetický pístový kompresor, uzavírací ventily sacího a kapalového potrubí, vzduchový kondenzátor s povrchovou úpravou, vyhřívání oleje kompresoru, EC ventilátor kondenzátoru, kompletní el. propojení včetně el. svorkovnice, montážní rám pro upevnění jednotky, kompletní protihlukové krycí plechy, kombinovaný presostat LPIHP, filtrdehydrátor, průhleditko chladiva, tlumič hluku chladiva. Úroveň hlučnosti měřeno v 10m od mrazicího agregátu maximálně 34 dB(A). Hmotnost maximálně 86 kg. Chladicí výkon dle EN 13215. Qch= 2,28kW při to -30°C a teplotě okolí 32°C nebo lepší, Výpamík ventilátorový s odtáváním. Maximální rozměry: š-1680 h-510 v-440, napájení 230-400V 50Hz, odtávání pomocí el. topných tyčí příkon min. 3990w, průtok vzduchu 2585 m3/h, dořuk 11m, rozteč lamel 8mm, rozdělovač chladiva, ventilátory 3 ks o průměru 250mm, kompletní el. propojení včetně el. svorkovnice, rám a plášť výpamíku z hliníkového plechu - mmotnost max 28 kg. Chladicí výkon Qch= 2,95kW při delta t 8°C nebo lepší. TEW s vyrovnáním tlaku a pájeným připojením + dýza, Cu potrubí 1mm stěna, sání chladiva izolované kaučuková včetně izolace o síle stěny min.19mm, Cu potrubí 1mm stěna, kapalně chladivo, Lišta - žlab plast bílá do 90mm, Lišta - žlab pozinkovaný 250/100, Odvod kondenzátu izolovaný, Topný kabel odvodu kondenzátu 4m silikon, Chladivo R449a, Konzole jednotky chlazení - dodávka stavba, El. Regulace digitální s ovládáním a zobrazením aktuální teploty a alarmů. Silové napájení vnitřní regulace a venkovní jednotky - dodávka stavba, Vyhřívání klapka přetlaková, El. materiál a kabeláž, Panel PUR 100 - včetně prořezů, Lišty Hlg. A příslušenství, Lišty montážní PUR panely a příslušenství, Dveře Mrazírenské 2000/80 LEVÉ. Dveřní clona - PVC pásy šíře, Podlaha boxu - PUR panel, odvětrávací rošt - včetně prořezů, Prostupka průměr 200 na střechu objektu v prostoru rámu - dodávka stavba, Stavební příprava pro montáž boxů, vývod ZTI pro dopojení odvodu kondenzátu, betonová výplň podlahy a povrchová pryskyřicová stěrka včetně přechodové hrany na stěnu boxu - dodávka stavba, Osvětlení diodové a montážní materiál, Kotevní a montážní materiál. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	1	400	4	4											ALFAKLIMA	ALFA MRAZICÍ BOX jednotka SINOP	ANO	340 000 Kč	340 000,00 Kč
	Zpracování hrubé zeleniny (místnost č. 169)																			
130	Celonerezová chladicí skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezů AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot -2°C/+12°C, hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýpamíkový systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita minimálně 462 l dle normy 2015/1094-1, energetická třída C nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Kontrola teplot dle HACCP, senzory a alamy otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. ECO mód pro snížení spotřeby energie. Wifi vzdálené připojení - HACCP alamy, sledování a ukládání teplot vzdáleně, teplotní a servisní alamy, vzdálená servisní a provozní diagnostika stroje. Nerezové zásuvy - polcové rošty s vysokou nosností, 8 roštů, otevírání dveří doprava, pedál pro otevírání dveří, zámek dveří, ekologické chladivo R290. Spotřeba maximálně 1,6 kWh / 24h provozu. Příkon maximálně 0,29 kW. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	1	230	0,29	0,29	700	810	2050								Rilling	AHK MN069 0001	ANO	54 000 Kč	54 000,00 Kč
131	Celonerezový regál, police plně nerezové s výztuhou, tloušťka police min 50 mm; nerezové výškově stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. Modul sestavy bude obsahovat 5 polic. Hloubka regálu 600mm, výška 1800 mm, délka 1400 mm (min nosnost police 300 Kg)	1				1400	600	1800								ARTINOX	INFIX INOX-PLUS	ANO	25 170 Kč	25 170,00 Kč
134	Velký nerezový dřež, hloubka vany 300mm, Jeklová konstrukce z profilu min 40x40mm, Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, Vyrobeno z plechu tl. min 1,5 mm, Pracovní deska s hygienickou přední okapničkou výšky 10mm a zaoblenou přední hranou směrem k obsluze Zadní lem výšky min. 100mm, pravá strana bezspárově sešroubovatelná s stávajícím mycím dřezem - položka č. 136. Skříňové provedení s polici. Boční zakrytování. Posuvné dveře. Umístěno na stavebním soklu 150mm. Vyspádované dno vany. Možnost vložení a zavěšení 4x GN 1/1	1				1400	700	900								DORAMETAL	DM-S	ANO	28 200 Kč	28 200,00 Kč
135	Nerezový pracovní stůl s umyvadlem 340x340mm, hloubka 150mm, hygienický zadní a pravý lem výšky min 100 mm, pracovní deska tl. 40 mm, přední zaoblená hrana s okapničkou výšky min 10mm. Skříňové provedení. Blok dvou zásuvek nad sebou šířky min. 530mm, Užité výšky min 216mm, Hloubky 565mm. Pod dřezem modul s dveřmi a s polici. Umístěno na stavebním soklu. Sešroubováno s pozici č. 136 - stávající mycí dřež. Jeklová konstrukce z profilu min 40x40mm. pracovní deska z plechu o tloušťce min 1,5 mm	1				1000	700	900								DORAMETAL	DM-S	ANO	27 600 Kč	27 600,00 Kč
137	Lapač slupek a škrobů ke škrabce na brambory, nerezové provedení	1														VARES	Is2/n	ANO	4 300 Kč	4 300,00 Kč
139	Nerezový žlab a vpust nerezový z austeritické oceli třídy AISI 304 (DIN 1.4301) dle normy EN 1253. Rozměr 500x530mm V souladu s hygienickými principy pro návrhy zařízení na zpracování potravin dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44. Žlaby a vpusti mají zcela vypustitelnou konstrukci (nikde nezástává stojatá voda – výjma vodní pachové uzávěry), všechny vnitřní radiusy větší než 3mm, spádování je minimálně 1%. Všechny sváry provedeny metodou „natupo“ a okraje žlabů vyplněny materiálem pro vysokou pevnost. Jako krycí rošty použity mřížkové protiskluzné rošty. Rošty mají certifikovanou třídu nosnosti L15 dle EN 1253 a testovanou třídu protiskluznosti R11 dle rampového testu prováděného v souladu s normou DIN 51130. Povrchová úprava roštů pro snadnou údržbu. Standardní okraj, který je vhodný pro napojení litých podlah, případně keramické dlažby. Pro odvodnění žlabů použity systémové hygienické vpusti s průměrem těla 157 a 218mm a spodním vývodem o průměru 110 mm o minimálním průtoku 3,5 l/s dle EN 1253.	1				500	530									ACO	Žlab UNI	ANO	12 170 Kč	12 170,00 Kč

	Výdej jídel (místnost č. 175)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

162	Neutrální nerezový stůl výdejní linky. Čelní dekorové krytí. Celonerezový korpus AISI 304, jekly 40x40mm, Spodní část linky zakryta nerezovým soklem z pohledu zákazníka i obsluhy. Z pohledu obsluhy posuvné dveře. Uvnitř 2 police. Vrchní pracovní plocha granitová bez spáry v celé délce o síle minimálně 30mm v barvě černošedé. Součástí granitová pojezdová dráha užitné hloubky minimálně 300mm a tloušťky minimálně 30mm, odstínu černošedém vybavená nerezovými profily pro vedení podnosů. Pojezd na tácy s nerezovými lištami pro vedení podnosu. Čelní dekorové krytí v odstínu vanilka.	1					1000	705	900								DORAMETAL	DM-94521-E	ANO	44 248 Kč	44 248,00 Kč
163	Čelní dekor výdejní linky, lamino, odstín Vanilka. Spodní nerezový sokl, nerezové zakrytování výdejní linky ze strany obsluhy	1					7349	10	750								DORAMETAL	Egger Vanilka	ANO	45 000 Kč	45 000,00 Kč
164	Vozík na podnosy a přístroje, Police na podnosy, zásobník na přístroje 5x GN	1					900	615	1230								Abner	11601 MV-PP	ANO	8 300 Kč	8 300,00 Kč
166	Celonerezová chladicí skříň s prosklenými dveřmi, Dveře s dvojitým nebo trojitým kaleným izolačním sklem. Otevírání dveří doprava, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 23x GN 2/1, rozsah teplot +2°C/+12°C, hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvyparkový systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita minimálně 461 l dle normy 2015/1094-I, energetická třída C nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Kontrola teplot dle HACCP, senzory a alamy otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. ECO mód pro snížení spotřeby energie. Wi-fi vzdálené připojení - HACCP alamy, sledování a ukládání teplot vzdáleně, teplotní a servisní alamy, vzdálená servisní a provozní diagnostika stroje. Nerezové zásuvy - policové rošty s vysokou nosností, 8 roštů, otevírání dveří doprava, pedál pro otevírání dveří, zámek dveří, ekologické chladio R290. Spotřeba maximálně 1,6 kWh / 24h provozu. Příkon maximálně 0,29 kW. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	1	230	0,29	0,29	720	840	2050									Rilling	AHKMN06900V1	ANO	58 505 Kč	58 505,00 Kč
	Výdej jídel (místnost č. 165)																				
180	Čelní dekor výdejní linky, lamino, Vanilka. Spodní nerezový sokl, nerezové zakrytování výdejní linky ze strany obsluhy.	1					12118	300	750								DORAMETAL	EGGER Vanilka	ANO	97 500 Kč	97 500,00 Kč
181	Neutrální nerezový stůl výdejní linky. Čelní a boční dekorové krytí. Celonerezový korpus AISI 304, jekly 40x40mm, Spodní část linky zakryta nerezovým soklem z pohledu zákazníka. Vrchní pracovní plocha granitová bez spáry v celé délce o síle minimálně 30mm v barvě černošedé. Součástí granitová pojezdová dráha užitné hloubky minimálně 300mm a tloušťky minimálně 30mm, odstínu černošedém vybavená nerezovými profily pro vedení podnosů. Pojezd na tácy s nerezovými lištami pro vedení podnosu. Čelní dekorové krytí v odstínu vanilka. Maximální hloubka pracovní plochy 705mm.	1					1300	705	900								DORAMETAL	DM-94521-E	ANO	54 770 Kč	54 770,00 Kč
182	Neutrální nerezový stůl výdejní linky. Maximální hloubka pracovní plochy 705mm. Čelní dekorové krytí. Celonerezový korpus AISI 304, jekly 40x40mm, Spodní část linky zakryta nerezovým soklem z pohledu zákazníka. Vrchní pracovní plocha granitová bez spáry v celé délce o síle minimálně 30mm v barvě černošedé. Součástí granitová pojezdová dráha užitné hloubky minimálně 300mm a tloušťky minimálně 30mm, odstínu černošedém vybavená nerezovými profily pro vedení podnosů. Pojezd na tácy s nerezovými lištami pro vedení podnosu. Čelní dekorové krytí v odstínu vanilka.	1					1400	705	900								DORAMETAL	DM-94521-E	ANO	50 100 Kč	50 100,00 Kč
183	Neutrální nerezový stůl výdejní linky. Čelní dekorové krytí. Celonerezový korpus AISI 304, jekly 40x40mm, Spodní část linky zakryta nerezovým soklem z pohledu zákazníka i obsluhy. Z pohledu obsluhy křídlové dveře. Uvnitř 2 police. Maximální hloubka pracovní plochy 705mm. Vrchní pracovní plocha granitová bez spáry v celé délce o síle minimálně 30mm v barvě černošedé. Součástí granitová pojezdová dráha užitné hloubky minimálně 300mm a tloušťky minimálně 30mm, odstínu černošedém vybavená nerezovými profily pro vedení podnosů. Pojezd na tácy s nerezovými lištami pro vedení podnosu. Čelní dekorové krytí v odstínu vanilka.	1					948	705	900								DORAMETAL	DM-94521-E	ANO	41 229 Kč	41 229,00 Kč
184	Hygienický zákryt, zaoblené sklo dlouhé až na pracovní desku, nerezová vrchní police s halogenovým vyhříváním a LED osvětlením, hygienická záštitka z tvrzeného skla o tloušťce min 6 mm, umístěno na nerezovém sloupku o průměru min 42 mm - jeden sloupek z každé strany. Police a sloupky z nerezové oceli AISI 304. Užitná hloubka vrchní police minimálně 260 mm.	1	230	0,2	0,2	1573	460	470									DORAMETAL	DM-94580/ DG-E	ANO	29 700 Kč	29 700,00 Kč

185	Výdejní linka - nerezový výdejní stůl s dělenou vyhřívanou vanou 4x GN1/1, Skříňové provedení. Regulace teploty u každé vany plynulé a individuální, spodní část z pohledu obsluhy s polici a posuvnými dvířky, možnost nastavení teploty vany v rozmezí 30°C-95°C, kompletní nerezové provedení, jekly 40x40mm, Celonerezové provedení korpusu z AISI304, 2 oddělené systémy pro napouštění vany a pro odpadní vodu, napojení na odpad. Vrchní pracovní plocha granitová bez spáry v celé délce o síle minimálně 30mm v barvě černošedé. Součástí granitová pojezdová dráha užitné hloubky minimálně 300mm a tloušťky minimálně 30mm, odstínu černošedém vybavená nerezovými profily pro vedení podnosů. Pojezd na tácy s nerezovými lištami pro vedení podnosu. Čelní dekorové krytí v odstínu vanilka. Spodní část linky zakryta nerezovým soklem z pohledu zákazníka i obsluhy. Hloubka výdejní linky maximálně 705mm. Součástí dodávky kompletní výdejní linky je také pravidelný servis (platí pro položky týkající se výdejní linky) - viz smlouva.	1	230	3,2	3,2	1573	705	900									DORAMETAL	DM94514/4-E	ANO	99 000 Kč	99 000,00 Kč
186	Neutrální nerezový stůl výdejní linky. Čelní dekorové krytí. Celonerezový korpus AISI 304, jekly 40x40mm, Spodní část linky zakryta nerezovým soklem z pohledu zákazníka i obsluhy. Z pohledu obsluhy křídlové dveře. Uvnitř 2 police. Maximální hloubka pracovní plochy 705mm. Vrchní pracovní plocha granitová bez spáry v celé délce o síle minimálně 30mm v barvě černošedé. Součástí granitová pojezdová dráha užitné hloubky minimálně 300mm a tloušťky minimálně 30mm, odstínu černošedém vybavená nerezovými profily pro vedení podnosů. Pojezd na tácy s nerezovými lištami pro vedení podnosu. Čelní dekorové krytí v odstínu vanilka.	1				800	705	900									DORAMETAL	DM-94521-E	ANO	42 800 Kč	42 800,00 Kč
187	Hygienický zákryt, zaoblené sklo dlouhé až na pracovní desku, nerezová vrchní police s halogenovým vyhříváním a LED osvětlením, hygienická záštita z tvrzeného skla o tloušťce min 6 mm, umístěno na nerezovém sloupku o průměru min 42 mm - jeden sloupek z každé strany. Police a sloupky z nerezové oceli AISI 304. Užitná hloubka vrchní police minimálně 260 mm	1	230	0,2	0,2	1573	460	470									DORAMETAL	DM-94580/ DG-E	ANO	29 700 Kč	29 700,00 Kč
188	Výdejní linka - nerezový výdejní stůl s dělenou vyhřívanou vanou 4x GN1/1, Skříňové provedení. Regulace teploty u každé vany plynulé a individuální, spodní část z pohledu obsluhy s polici a posuvnými dvířky, možnost nastavení teploty vany v rozmezí 30°C-95°C, kompletní nerezové provedení, jekly 40x40mm, Celonerezové provedení korpusu z AISI304, 2 oddělené systémy pro napouštění vany a pro odpadní vodu, napojení na odpad. Vrchní pracovní plocha granitová bez spáry v celé délce o síle minimálně 30mm v barvě černošedé. Součástí granitová pojezdová dráha užitné hloubky minimálně 300mm a tloušťky minimálně 30mm, odstínu černošedém vybavená nerezovými profily pro vedení podnosů. Pojezd na tácy s nerezovými lištami pro vedení podnosu. Čelní dekorové krytí v odstínu vanilka. Spodní část linky zakryta nerezovým soklem z pohledu zákazníka i obsluhy. Hloubka výdejní linky maximálně 705mm.	1	230	3,2	3,2	1573	705	900									DORAMETAL	DM94514/4-E	ANO	99 000 Kč	99 000,00 Kč
189	Neutrální nerezový stůl výdejní linky. Čelní dekorové krytí. Celonerezový korpus AISI 304, jekly 40x40mm, Spodní část linky zakryta nerezovým soklem z pohledu zákazníka i obsluhy. Z pohledu obsluhy křídlové dveře. Uvnitř 2 police. Vrchní pracovní plocha granitová bez spáry v celé délce o síle minimálně 30mm v barvě černošedé. Součástí granitová pojezdová dráha užitné hloubky minimálně 300mm a tloušťky minimálně 30mm, odstínu černošedém vybavená nerezovými profily pro vedení podnosů. Pojezd na tácy s nerezovými lištami pro vedení podnosu. Čelní dekorové krytí v odstínu vanilka.	1				800	705	900									DORAMETAL	DM-94521-E	ANO	42 800 Kč	42 800,00 Kč
190	Hygienický zákryt, zaoblené sklo dlouhé až na pracovní desku, nerezová vrchní police s halogenovým vyhříváním a LED osvětlením, hygienická záštita z tvrzeného skla o tloušťce min 6 mm, umístěno na nerezovém sloupku o průměru min 42 mm - jeden sloupek z každé strany. Police a sloupky z nerezové oceli AISI 304. Užitná hloubka vrchní police minimálně 260 mm	1	230	0,2	0,2	1573	460	470									DORAMETAL	DM-94580/ DG-E	ANO	29 700 Kč	29 700,00 Kč
191	Výdejní linka - nerezový výdejní stůl s dělenou vyhřívanou vanou 4x GN1/1, Skříňové provedení. Regulace teploty u každé vany plynulé a individuální, spodní část z pohledu obsluhy s polici a posuvnými dvířky, možnost nastavení teploty vany v rozmezí 30°C-95°C, kompletní nerezové provedení, jekly 40x40mm, Celonerezové provedení korpusu z AISI304, Maximální hloubka pracovní plochy a korpusu 705mm. 2 oddělené systémy pro napouštění vany a pro odpadní vodu, napojení na odpad. Vrchní pracovní plocha granitová bez spáry v celé délce o síle minimálně 30mm v barvě černošedé. Součástí granitová pojezdová dráha užitné hloubky minimálně 300mm a tloušťky minimálně 30mm, odstínu černošedém vybavená nerezovými profily pro vedení podnosů. Pojezd na tácy s nerezovými lištami pro vedení podnosu. Čelní dekorové krytí v odstínu vanilka. Spodní část linky zakryta nerezovým soklem z pohledu zákazníka i obsluhy. Hloubka výdejní linky maximálně 705mm,	1	230	3,2	3,2	1573	705	900									DORAMETAL	DM94514/4-E	ANO	99 000 Kč	99 000,00 Kč

192	Neutrální nerezový stůl výdejní linky. Čelní dekorové krytí. Celonerezový korpus AISI 304, jekly 40x40mm, Spodní část linky zakryta nerezovým soklem z pohledu zákazníka i obsluhy. Z pohledu obsluhy křídlové dveře. Uvnitř 2 police. Maximální hloubka pracovní plochy a korpusu 705mm. Vrchní pracovní plocha granitová bez spáry v celé délce o síle minimálně 30mm v barvě černošedě. Součástí granitová pojezdová dráha užitné hloubky minimálně 300mm a tloušťky minimálně 30mm, odstínu černošedem vybavená nerezovými profily pro vedení podnosů. Pojezd na tácy s nerezovými lištami pro vedení podnosu. Čelní dekorové krytí v odstínu vanilka.	1				800	705	900								DORAMETAL	DM-94521-E	ANO	42 800 Kč	42 800,00 Kč
193	Hygienický zákryt, zaoblené sklo dlouhé až na pracovní desku, nerezová vrchní police s halogenovým vyhříváním a LED osvětlením, hygienická zástíla z tvrzeného skla o tloušťce min 6 mm, umístěno na nerezovém sloupku o průměru min 42 mm - jeden sloupek z každé strany. Police a sloupky z nerezové oceli AISI 304. Užitná hloubka vrchní police minimálně 260 mm	1	230	0,2	0,2	1573	460	470								DORAMETAL	DM-94580/ DG-E	ANO	29 700 Kč	29 700,00 Kč
194	Výdejní linka - nerezový výdejní stůl s dělenou vyhřívanou vanou 4x GN1/1, Skříňové provedení. Regulace teploty u každé vany plynulé a individuální, spodní část z pohledu obsluhy s policí a posuvnými dvířky, možnost nastavení teploty vany v rozmezí 30°C-95°C, kompletní nerezové provedení, jekly 40x40mm, Celonerezové provedení korpusu z AISI304, 2 oddělené systémy pro napouštění vany a pro odpadní vodu, napojení na odpad. Vrchní pracovní plocha granitová bez spáry v celé délce o síle minimálně 30mm v barvě černošedě. Součástí granitová pojezdová dráha užitné hloubky minimálně 300mm a tloušťky minimálně 30mm, odstínu černošedem vybavená nerezovými profily pro vedení podnosů. Pojezd na tácy s nerezovými lištami pro vedení podnosu. Čelní dekorové krytí v odstínu vanilka. Spodní část linky zakryta nerezovým soklem z pohledu zákazníka i obsluhy. Hloubka výdejní linky maximálně 705mm.	1	230	3,2	3,2	1573	705	900								DORAMETAL	DM94514/4-E	ANO	99 000 Kč	99 000,00 Kč
195	Neutrální nerezový stůl výdejní linky. Čelní dekorové krytí. Celonerezový korpus AISI 304, jekly 40x40mm, Spodní část linky zakryta nerezovým soklem z pohledu zákazníka i obsluhy. Z pohledu obsluhy křídlové dveře. Uvnitř 2 police. Vrchní pracovní plocha granitová bez spáry v celé délce o síle minimálně 30mm v barvě černošedě. Součástí granitová pojezdová dráha užitné hloubky minimálně 300mm a tloušťky minimálně 30mm, odstínu černošedem vybavená nerezovými profily pro vedení podnosů. Pojezd na tácy s nerezovými lištami pro vedení podnosu. Čelní dekorové krytí v odstínu vanilka. Maximální hloubka pracovní plochy a korpusu 705mm.	1				800	705	900								DORAMETAL	DM-94521-E	ANO	42 800 Kč	42 800,00 Kč
199	Celonerezová chladicí skříň s prosklenými dveřmi, Dveře s dvojitým nebo trojitým kaleným izolačním sklem. Otevírání dveří doprava, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 23x GN 2/1, rozsah teplot +2°C/+12°C, hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýmřikový systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita minimálně 461 l dle normy 2015/1094-I, energetická třída C nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Kontrola teplot dle HACCP, senzory a alamy otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. ECO mód pro snížení spotřeby energie. Wi-Fi vzdálené připojení - HACCP alamy, sledování a ukládání teplot vzdáleně, teplotní a servisní alamy, vzdálená servisní a provozní diagnostika stroje. Nerezové zásuvy - policové rošty s vysokou nosností, 8 roštů, otevírání dveří doprava, pedál pro otevírání dveří, zámek dveří, ekologické chladiivo R290. Spotřeba maximálně 1,6 kWh / 24h provozu. Příkon maximálně 0,29 kW. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	2	230	0,29	0,58	700	810	2050								Rilling	AHKMN06900V1	ANO	58 505 Kč	117 010,00 Kč
201	Celonerezová chladicí skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot -2°C/+12°C, hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýmřikový systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita minimálně 462 l dle normy 2015/1094-I, energetická třída C nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Kontrola teplot dle HACCP, senzory a alamy otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. ECO mód pro snížení spotřeby energie. Wi-Fi vzdálené připojení - HACCP alamy, sledování a ukládání teplot vzdáleně, teplotní a servisní alamy, vzdálená servisní a provozní diagnostika stroje. Nerezové zásuvy - policové rošty s vysokou nosností, 8 roštů, otevírání dveří doprava, pedál pro otevírání dveří, zámek dveří, ekologické chladiivo R290. Spotřeba maximálně 1,6 kWh / 24h provozu. Příkon maximálně 0,28 kW. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	1	230	0,28	0,28	700	810	2050								Rilling	AHKMN0690001	ANO	54 000 Kč	54 000,00 Kč

202	Nerezový pracovní stůl s posuvnými dveřmi, hygienický zadní lem výšky min. 100 mm, sešroubováno se sousední pozicí č. 50. Radius a provedení pracovní desky pohledově jako stávající pracovní stůl. Nožičky výšky 160mm, Korpus výšky 650mm, nožičky zakrytované profilovaným nerezovým soklem v celé délce linky - délka cca 3950mm - nutno doměřit. Hloubka korpusu 685 mm, bez mezery mezi zadní stěnou a korpusem. Skříňový korpus obsahuje 2 police. Pracovní deska tl. min 40 mm, zaoblená přední hrana pracovní desky, hygienická přední okapnička 10 mm, jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 1,5 mm. Korpus výšky min. 650 mm. Korpus musí opticky a designově navazovat na sousedící nerezové prvky.	1				950	700	900									DORAMETAL	DM-S 3118	ANO	26 000 Kč	26 000,00 Kč
204	Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm, dřez uprostřed, hygienický zadní a pravý lem výška min 100 mm, dřez 500x500mm, hloubka 250mm, 1x blok s policí a prostorem pro odpadkový koš. Blok pod dřezem s křídlovými dvířky a policí. Blok napravo od dřezu s zásuvkovým blokem se dvěma zásuvkami nad sebou. Šířka zásuvky min. 336mm, užitná výška zásuvky min 216mm s možností uložení gastronádoby GN1/1 hloubky 200mm. Výška korpusu min 650mm, Hloubka korpusu min 585mm. Nožičky zakrytovány nerezovým soklem. Pohledově zprava zarovnané mezi stěnou a korpusem pracovního stolu. Sešroubováno se sousední pozicí č. 50. Pracovní deska tl. min 40 mm, zaoblená přední hrana pracovní desky, hygienická přední okapnička 10 mm, jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 1,5 mm. Korpus výšky min. 650 mm. Korpus musí opticky a designově navazovat na sousedící nerezové prvky.	1				1500	700	900									DORAMETAL	DM-S 3127	ANO	34 000 Kč	34 000,00 Kč
205	Výdejní vyhřívaný vozík, kapacita: 3x dělená vana GN 1/1. Police ve spodní části, 4 nerezová kolečka z toho dvě s brzdou. Vany mohou být vyhříváné s vodou a nebo na sucho bez vody. Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob GN 1/1, popř. menších, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem, plynulá regulace teploty od +30°C do +95 °C, vany vybaveny vypouštěcími kohouty s bezpečnostním mechanismem proti náhodnému otevření, přívod el. energie zajištěn točeným kabelem o dosahu minimálně 2 m. Ovládání na kratší straně. Krytí IPX5 nebo vyšší. Příkon 2,1 kW s tolerancí 5%.	2	230	2,1	4,2												BLANCO	SAW 3	ANO	34 000 Kč	68 000,00 Kč
206	Celonerezová chladicí skříň, dvou teplotní, dělená komora, pro každou komoru lze nastavit jinou teplotu dle druhu uchovávaných potravin. kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez AISI 304, kapacita minimálně 10x GN 2/1 pro jednu komoru a 8x GN2/1 pro druhou komoru. Rozsah teplot -2°C/+12°C, hygienický vnitřní design se zaoblenými hranami, pojezdý na zásuvy, bezvyparkimový systém, 2x digitální podsvětlený LCD ovládací displej samostatně pro každou komoru, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita minimálně 414 l dle normy 2015/1094-1 nebo vyšší, provozní teplota okolního prostředí do min 40°C, Kontrola teplot dle HACCP, senzory a alamy otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. HACCP alamy, teplotní a servisní alamy, servisní a provozní diagnostika stroje. ECO mód pro snížení spotřeby energie. Nerezové zásuvy - policové rošty s vysokou nosností, 4 rošty, otevírání dveří doprava. zámek pro každé dveře. Spotřeba elektrické energie maximálně 5,5 KWH / 24h, Příkon maximálně 0,5 kW. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	1		0,5		720	800	2000									COOL COMPACT	HKMNN62-02	ANO	135 000 Kč	135 000,00 Kč
207	Celonerezová chladicí skříň, Součástí minimálně 10 boxů na ryby. Kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez materiálu 1.4301, kapacita minimálně 23x GN 2/1, rozsah teplot -4°C/+5°C, hygienický vnitřní design se zaoblenými hranami, s prolisovanými pojezdy na zásuvy, bezvyparkimový systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej s min 3 znaky a indikací stavu, minimálně 90 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita minimálně 424 l dle normy 2015/1094-1, energetická třída B nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší, Kontrola teplot dle HACCP, senzory a alamy otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. ECO mód pro snížení spotřeby energie. Wifi modul pro vzdálené připojení - HACCP alamy, sledování a ukládání teplot vzdáleně, teplotní a servisní alamy, vzdálená servisní a provozní diagnostika stroje. Pedál pro otevírání dveří, otevírání dveří doprava, zámek, pravé dveře, ekologické chladiivo R290. Příkon maximálně 0,28kW, Spotřeba maximálně 1,25 kWh/24 hodin. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	1	230	0,28	0,28	720	800	2000									COOL COMPACT	HKMN057-FI	ANO	135 000 Kč	135 000,00 Kč
Biologický odpad, sklad odpadu (místnost č. 172)																					
Mytí stolního nádobí (místnost č. 167)																					
221	Vstupní třídící stůl k myčce s vedením košů, vysoký zadní lem 400mm, přední hrana desky s okapničkou, rohově uspořádání myčky.	1				1300	800	850									DORAMETAL	DM-S	ANO	18 860 Kč	18 860,00 Kč
223	Výstupní stůl k myčce, přední hrana desky s okapničkou min 10mm, vysoký zadní lem 400mm.	1				1600	800	850									DORAMETAL	DM-S	ANO	19 180 Kč	19 180,00 Kč
224	Pojízdná odpadní nádoba 50 l, nerezová s kolečky	3				380	380	605									DORAMETAL	DM	ANO	3 500 Kč	10 500,00 Kč
225	Nerezová vana pro umístění mycí a oplachové chemie na kolečkách	2															DORAMETAL	DM	ANO	3 500 Kč	7 000,00 Kč

226	Třídící sekce špinavého stolního nádobí. Vstupní stůl se dřezem 400x500 mm délky 900mm, prolis na vedení košů, zadní vysoký lem 500mm. Třídící sekce do tvaru L délka 2900 se zkosením + 1410mm. Nástavba třídící sekce na uložení 5ks košů 500x500mm - orientace směrem k pásovému dopravníku. Třídící sekce směrem k dopravníku s částečným vedením - otevřená směrem k pásovému dopravníku a vyspádovaná - prolam 300mm, tak aby šlo posouvat koš směrem k obsluze třídící nádobi u dopravníku. Pod třídícím stolem prostor pro odpadkový koš. U vnější strany pravého prodloužení délky 1410 prostor pro odpadkový koš a vozík pro sběr a třídění podnosů. Nad třídící sekcí 1410mm dvoupatrová nástavba pro uložení 4ks mycích košů. Prodloužení třídící sekce 1410 mm provedeno s prolisem. Pracovní deska tl. 40 mm, zaoblená přední hrana, hygienická přední okapnička 10 mm, jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 1,5 mm. Sešroubování natupo se sousedícími pozicemi bez spáry.	1				900 +2900 +1410	1100	850									DORAMETAL	DM Atypický výrobek	ANO	170 000 Kč	170 000,00 Kč
227	Tunelový více nádržový mycí stroj s automatickým posuvem košů (min 3 rychlosti), průběžný mycí košový automat na standardní mycí koše 500x500mm. Pravolevé uspořádání. Průjezdná výška 535mm (+/- 5%) - možnost mytí vyšších předmětů na výšku. Výkon minimálně 125 košů za dobu 60 minut mytí při dodržení kontaktního času 2 minuty dle normy DIN 10534 (před mycí zóna 40-50°C, mytí 65°C, 1. oplach 70°C, 2. oplach 85°C, sušicí zóna 90°). Hygienické mezistupně mezi oplachovou a mycí zónou a mezi mycí a a předmycí zónou. Rychlý program na 190 košů za hodinu. Dodavatel doloží výrobcem stanovený propočet mytí talířů 24cm, tácu, misek, skleniček za dobu 60 a 150 minut pro uložení v koších 500x500mm. Kontaktní vzdálenost Zóny: Předmytí min 600mm, Mycí zóna min 500mm, Oplachová zóna min 650 mm. Sušicí zóna rohová s automatickým posuvem s výstupem košů o 90° - dáno rozměrem a uspořádáním místnosti. Ovládání v českém jazyce. Čerpadla mycích tanků celonerezová s diagnostickou ochranou proti zkratu v případě úniku vody. Celonerezové provedení myčky, dvouplášťová, tepelná a zvuková izolace. Vstupní sekce min 300mm. Maximální délka myčky 2920 mm včetně rohové sušicí zóny otočené o 90° - dáno rozměrem místnosti. Grafický ovládací displej s možností nastavení a zobrazení provozních hodnot mytí, diagnostických dat. Zabudovaná rekuperace tepla. Bez nutnosti přídavného odtahu odpadního vzduchu. Výstupní odpadní vzduch maximálně 150 m3/ hodinu při teplotě 25°C za pomoci rekuperace. Spotřeba vody max 260 litrů za hodinu, objem nádrže min 90 litrů. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	1	400	32	32	2780	910	1900	3/4"					DN 50		MEIKO	KM250	ANO	1 350 000 Kč	1 350 000,00 Kč	
228	Výstupní stůl válečkový stůl plynule napojený na automatickou myčku. Délka stolu minimálně 2100mm. Stůl vybaven koncovým bezpečnostním snímačem.	1	230	0,2	0,2	2100	580	900									DORAMETAL	Atypický výrobek	ANO	45 000 Kč	45 000,00 Kč
229	Dávkovač mycího a oplachového prostředku, komunikace s myčkou, měření vodivosti. Digitální elektronicky řízený programovatelný. Vodivostní sonda, digitální displej, pro zobrazení hodnot a konfiguraci dávkování. Konektor pro pokročilé programování, Hlídání hladiny mycího a oplachového prostředku	1	230	0,1	0,1												Diversey	D3000	ANO	16 500 Kč	16 500,00 Kč
230	Automatický změkčovač vody centrální s dvojitým paralelním zapojením. Možnost škálování kapacity v případě potřeby provozu na vyšší kapacitu. Průtok min 6m3 /hodinu, elektronicky řízený digitální. Připojovací dimenze 1", zdvojené zapojení. Každé ze zapojení vlastní elektronicky ovládací displej v českém jazyce s nastavení regenerace v různé časové úseky. Kapacita min 33m3 při T=1 mmol/l. Objem pryskyřice min 60l. Centrální změkčovač bude napojen na centrální rozvod vody ke všem technologiím v kuchyni využívajících změkčenou vodu.	1	230	0,5	0,5												AQUA PRODUCT	AZ300 TWIN	ANO	34 000 Kč	34 000,00 Kč
231	Celonerezový regál, police plně nerezové s výztuhou, tloušťka police min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bezšroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaze možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. Modul sestavy bude obsahovat 5 polic. Hloubka regálu 600mm, výška 1800 mm, délka 900 mm (min nosnost police 350 Kg)	1				900	600	1800									ARTINOX	INFIX INOX-PLUS	ANO	19 390 Kč	19 390,00 Kč
232	Pásový dopravník pro dopravu podnosů s nádobím k myčce, dva přímé úseky a zatáčka pod úhlem 90°. Pohon zajištěn šnekovou elektro převodovkou spojenou s hřídelem a hnacími koly. Prázdné podnosy se automaticky skládají za dopravníkem do skládacího zařízení. Jestliže obsluha neodebere včas nádobí, dopravník se automaticky zastaví a po jeho odebrání se automaticky rozjede. Fotoelektrická čidla pro automatické zastavení a spuštění dopravníku, řízení zajištěno jednořázkovým skalárním frekvenčním měničem s krytím IP66, Příkon maximálně 0,4 kW, krytí IP 55 nebo vyšší, Průměr hnacích kol min 150mm, podstavce s kloubovými patkami, celonerezové provedení AISI 304. Hnací systém pomocí polyuretanových řemenů o průměru min 15mm. Boční vedení v zatáčce pomocí pružného plastového vedení. V prostoru jídelny bude spodní část dopravníku pohledově zakryta lamino dekorem ve stejném odstínu a provedení jako u výdejní linky - pol. 184 - 195. Součástí dodávky je také pravidelný servis - viz smlouva.	1	230	0,4	0,4	9500	480	900									ABNER	Pásový dopravník	ANO	455 000 Kč	455 000,00 Kč
235	Závěsná police nakloněná, pro umístění mycích košů s odkapem svedeným do odpadu. Celonerezové provedení z vysokokojakostní nerezové oceli AISI 304 - nemagnetická nerezová ocel.	1				1100	500	900									DORAMETAL	DM	ANO	10 000 Kč	10 000,00 Kč

236	Sběrný mobilní vozík, modul na sběr podnosů z pásového dopravníku	2				685	955	800							ABNER	11351 NKPP	ANO	24 900 Kč	49 800,00 Kč
237	Vozík manipulační pro sběr mycích košů. Celonerezové provedení z vysokojakostní nerezové oceli AISI 304 - nemagnetická nerezová ocel.	1				600	600								DORAMETAL	DM	ANO	6 000 Kč	6 000,00 Kč
238	Vozík manipulační s pracovní plochou s levým vedením s prolisem, zásuvy pro uložení 5ks mycích košů, pracovní výška navazující na třídící stůl automatické myčky. Celonerezové provedení z vysokojakostní nerezové oceli AISI 304 - nemagnetická nerezová ocel.	1				600	600	850							DORAMETAL	DM Atyp	ANO	9 500 Kč	9 500,00 Kč
	Sklad a mytí termoportů (místnost č. 154)																		
254	Velký nerezový dřež, hloubka vany 300mm, Přední hygienická okapnička min 10mm, Zaoblená přední hrana. Hygienický levý, pravý a zadní lem výšky min. 100mm. Velikost dřezu 1000x500. Spodní police s lemem pro uložení mycí a oplachové chemie. Celonerezové provedení z vysokojakostní nerezové oceli AISI 304 - nemagnetická nerezová ocel. Tloušťka plechu minimálně 1,5mm.	1				1150	700	900							DORAMETAL	DM-S3235	ANO	21 000 Kč	21 000,00 Kč
	Plnění termoportů (místnost č. 155A)																		
255	Nerezový plošinový vozík, velikost plošiny - pracovní plochy: 600 x 500mm, nerezové provedení, pro manipulaci s termoporty. Celonerezové provedení z vysokojakostní nerezové oceli AISI 304 - nemagnetická nerezová ocel.	1				540	830	870							DORAMETAL	DM-3401	ANO	5 580 Kč	5 580,00 Kč
256	Bezdotyková baterie pro montáž do keramického umyvadla na ruce. S regulací - ovládáním teploty. Bateriový zdroj.	6													HANS GROHE	FOCUS 31171000	ANO	13300,00	79 800,00 Kč
	Následující položky nejsou Předmětem koupě, ale samostatným Souvisejícím plněním (viz Smlouva)																		
377	Technická a servisní podpora v předpokládaném rozsahu 150 hodin (překročení nebo nedosažení tohoto rozsahu nemá vliv na uvedenou paušální cenu) po dobu 12 měsíců ode dne splnění povinnosti odevzdat zařízení kupujícímu dle smlouvy. Poradenství zahrnuje kompletní technickou a konzultační podporu v rámci provozu kuchyně a s dodanými technologiemi nad rámec školení, reklamaci a požadavků na servis. Zahrnuje veškeré úkony spjaté se servisem obsluhou, používáním a údržbou technologií, přičemž poradenství může probíhat jak telefonicky, tak osobně, a to dle pokynů kupujícího (zadavatele). Blíže viz smlouva.	1													GASTROFORM	Smlouva	ANO	39074,00	39 074,00 Kč
378	Realizační projektová dokumentace ve stupni DPS pro všechny profese, které mají vliv na gastro část - Elektro, ZTI, podklady pro VZT, chlazení, Stavební otvory a sokly. Dodání projektové dokumentace do 2 týdnů od podepsání kupní smlouvy v elektronické formě PDF a DWG a 6 paré v tištěné verzi s autorizací.	1													GASTROFORM	Projekt	ANO	34000,00	34 000,00 Kč
400	Projektová dokumentace ve stupni Dokumentace skutečného provedení stavby pro všechny profese, které mají vliv na gastro část - Elektro, ZTI, podklady pro VZT, chlazení, Stavební otvory a sokly. Součástí bude soubor fotodokumentace dodaných technologií a výrobních štítků. Projektová dokumentace DSP bude předána elektronicky na USB disku v termínu předání zařízení (viz Smlouva)	1													GASTROFORM	Montáž	ANO	15000,00	15 000,00 Kč
401	Přestěhování a uskladnění stávajícího zařízení u dodavatele (viz list Stávající zařízení), a to konkrétně položek č. 50, 63, 76, 83, 84, 136 a 250.	1													GASTROFORM	Montáž	ANO	10000,00	10 000,00 Kč
	Montáž stávajícího zařízení do nové kuchyně (viz list Stávající zařízení).	1													GASTROFORM	Montáž	ANO	10000,00	10 000,00 Kč

UPOZORNĚNÍ: Celkový instalovaný příkon nesmí přesáhnout hodnotu 455 kW

Nabídková cena bez DPH 21%	13 539 000,00 Kč 2 843 190,00 Kč
----------------------------	-------------------------------------

Vypracoval: XXXXXXXXXX GASTROFORM, s.r.o. IČ: 01637801

#	označení	ks	el. (V)	př.(kW)	Σ kW	šířka	hloubka	výška	s.voda	t.voda	z.voda	VZT	odpady
	Zařízení uskladněné v Sokolovně Židlochovice (dočasná výdejna stravy) popřípadě v městském skladu po celou dobu rekonstrukce kuchyně a určené k následné montáži v nové kuchyni. Dodavatel nacení (v rámci položky č. 401) veškeré úkony spojené se stěhováním z místa Sokolovna Židlochovice do ZŠ Židlochovice a s odbornou montáží v nové kuchyni.												
20	Nerezový transportní vozík 3-police hloubka 640 mm délka 1125 mm. Celonerezové provedení. Velikost pracovní plošiny 1000x600 mm.	3				1125	640	900					
46	Zavážecí vozík ke konvektomatu s kapacitou 20x GN1/1.	3											
50	Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky a vertikálním zásuvkovým blokem se třemi zásuvkami. Okapnička. Levá a pravá strana bezspárově sešroubovaná pozici č. 49 a 51.	1				1500	700	900					
61	Stolní páková baterie s loketním ovládáním	1											
64	Mlýnek na maso - celonerezové provedení. Mleci destičky s průměrem 4,5mm a 7,5mm. Rozměr zásobníku: 310 x 410 mm.	1	230	0,55	0,55	310	460	900					
82	Krouhač zeleniny značky ROBOT COUPE. Automatická podávací hlava, příllačná páka, 16 krouhacích disků.	1	230	1,1	1,1	396	865	1272					
85	Nerezový transportní vozík 3-police hloubka 640 mm délka 1125 mm. Celonerezové provedení. Velikost pracovní plošiny 1000x600 mm.	3				640	925	900					
86	Velký nerezový dřež, hloubka vany 300mm, Přední hygienická okapnička, zadní lem 100mm, levá a pravá strana bezspárově sešroubovaná s okolními pozicemi 84 a 83. Velikost dřežu 870x535.	1				1000	700	900					
110a	Celonerezový regálový modul, nerezové plné police, vyztužené. Nosnost police 300Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, Napojení na regál 110b. Hloubka regálu 600mm, Výška 1800 mm.	1				1300	600	1800					
110c	Celonerezový regálový modul, nerezové plné police, vyztužené, nosnost modulu mezi stojany min 1200 Kg, Nosnost police 300Kg,Napojení na regál 110b. 5 polic. Hloubka regálu 600mm, Výška 1800 mm.	1				1300	600	1800					
111a	Celonerezový regálový modul, nerezové plné police, vyztužené, nosnost modulu mezi stojany min 1200 Kg, Nosnost police 300Kg, Napojení na regálový modul 111b. Hloubka regálu 600mm, Výška 1800 mm.	1				1500	600	1800					
111b	Celonerezový regálový modul, nerezové plné police, vyztužené, nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojany min 1200 Kg, Nosnost police 300Kg, Napojení na regál 111c 5 polic. Hloubka regálu 600mm, Výška 1800 mm.	1				1300	600	1800					
111d	Celonerezový regálový modul, nerezové plné police, vyztužené, tloušťky 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojany min 1200 Kg, Nosnost police 300Kg, Napojení na regál 111c Hloubka regálu 600mm, Výška 1800 mm.	1				1500	600	1800					
138	Škrabka na brambory nerezová Vares ŠKBZ	1											
150	Vyhříváný transportní vozík na gastronádoby - kapacita vozíku 15x GN 1/1	3	230	1,8	5,4	570	825	1465					
165	Nerezový pojízdný vozík na GN a tácky - mobilní, pro uložení - stávající podnosy, Dvě řady podnosů s uložením na hloubku.	12				770	550	1600					
179	Vozík na podnosy a přístroje, Police na podnosy, zásobník na přístroje 5x GN	2				900	615	1230					
196	Vyhříváný zásobník na talíře s kapacitou 50 talířů. Pro talíře o průměru 260mm. Celonerezová konstrukce. Regulovatelný termostat, 4 kolečka, 2 kolečka z brzdou	3	230	0,7	2,1	607	478	900					
200	Nerezová chladicí skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z nerez, kapacita 23x GN 2/1, rozsah teplot -2°C/+12°C, hygienický vnitřní design se zaoblenými hranami, s prolisovanými pojezdy na zásuvy, bezvyparňkový systém, ekologické chladiivo R290.	2	230	0,23	0,46	720	840	2050					
212	Celonerezový regál, police plné nerezové s výztuhou, vysokonosný, nosnost police 250 Kg	1				2000	500	1800					
222	Myčka stolního nádobí, průchozí s rekuperací. Příkon 17 kW.	1	400	17	17	740	800	2210	3/4"				DN 50
233	Sprcha tlaková s napouštěcím raménkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu.	2							3/8"	3/8"			DN 50
251	Sestava celonerezových regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh. Vysokonosný, plné police, nosnost police 300 Kg	1				3400	600	1800					
256	Bezdotyková baterie s regulací teploty. Bateriový zdroj. Montáž do nové kuchyně. Stávající vybavení	3											
73	Dělička těsta, stávající vybavení, servisní prohlídka, oprava, demontáž a montáž. Dělička aktuálně nefunkční. Stáří 40+ let	1	400 10A	1,5	1,5	585	800	1693					
74	Hmetač ALBA RE - momentálně nefunkční - nutná repase	1	400 16A	3	3	1000	680	1600					
	Zařízení určené k uskladnění u dodavatele po celou dobu rekonstrukce kuchyně ve větraném a temperovaném prostoru a k následné montáži v nové kuchyni. Odběratel si vyhrazuje právo uskladněné položky zkontrolovat. Dodavatel nacení veškeré úkony spojené se stěhováním, uskladněním a následným transportem (položka č. 400) a montáží (položka č. 401) v nové kuchyni (viz soupis dodávek). Za uskladněné zařízení ručí dodavatel. Dodavatel zajistí uskladnění, transport, následnou dopravu a montáž takovým způsobem, aby nedošlo k poškození, popřípadě odcizení.												

63	Nerezový pracovní stůl, hygienický levý a zadní lem h=100 mm, 1x blok se třemi zásuvkami, 2x blok se dvěma zásuvkami. Sešroubováno se sousední pozicí č. 50. Hygienická okapnička, zadní lem 100mm, umístěno na stavebním soklu.	1				1200	700	900					
76	Velký nerezový dřez, hloubka vany 300mm, Přední hygienická okapnička, zadní lem 100mm, levá a pravá strana bezspárově sešroubovatelná s okolním nábytkem pomocí sedmi šroubů. Velikost dřezu 870x535.	1				1000	700	900					
83	Nerezový pracovní stůl, hygienický zadní lem h=100 mm, přední okapnička, 6x zásuvky, 2x blok. Sešroubováno se sousední pozicí č. 76.	1				1200	700	900					
84	Nerezový pracovní stůl, hygienický levý a zadní lem h=100 mm, posuvné dvířka, police. Hygienická přední okapnička, zadní lem 100mm. Stůl sešroubován se sousedící pozicí č. 76.	1				900	700	900					
136	Velký nerezový dřez, hloubka vany 300mm, Přední hygienická okapnička, zadní lem 100mm, levá a pravá strana bezspárově sešroubovaná s okolními pozicemi 134 a 135. Velikost dřezu 870x535.	1				1000	700	900					
250	Nerezový pracovní stůl, Hygienický zadní a levý lem, přední okapnička, lem 100mm, 2x blok, celkem 5 zásuvek.	1				1000	700	900					
50	Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky a vertikálním zásuvkovým blokem se třemi zásuvkami. Okapnička. Levá a pravá strana bezspárově sešroubovaná pozicí č. 49 a 51.	3				1500	700	900					

#	označení	ks	el. (V)	př.(kW)	Σ kW	šířka	hloubka	výška	s.voda	t.voda	z.voda	VZT	odpady
	Zařízení, které má zadavatel v externím skladu a bude sám zajišťovat montáž do nové kuchyně												
45	Elektrický konvektomat 20x GN1/1.	2	400	37	74	948	827	1824					