









| POZICE | NÁZEV ZAŘÍZENÍ | KS | ROZMĚRY | CENA |
|----------------|---|----|---------------------|---|
| | 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ | | | |
| A.3.24. | VARNA | | | |
| 24.20. | <p>Plynový sporák na elektrické troubě</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 hořáky (3x6kW a 1x10kW), - elektrická trouba (6kW) - konstrukce hořáků FlowerFlame - tři vysoce výkonné hořáky o výkonu 6 kW a jeden 10 kW - 6kW hořáky o průměru 6cm a s plynulou bezstupňovou regulací od 1.5 do 6kW. - 10kW hořáky o průměru 10cm s plynulou a bezstupňovou regulací od 2.2 do 10kW. <p>INSTALACE: plynový kohout 1/2" el. vývod 400 V</p> | 1 | 800 x 930 x 900mm |  |
| 24.30. | <p>Multifunkční pánev - užžitná kapacita 150 l</p> <ul style="list-style-type: none"> - samonavíjecí sprcha - sonda teploty jádra se 6 měřicími body - vypouštění vody přímo pomocí pánve - automatické plnění vodou s přesností na 1 l - dotyková obrazovka - centrální ovládací kolečko - ukazatel požadovaných a skutečných hodnot - patentovaný topný systém - připojení USB - zvedací a spouštěcí automatika košů <p>INSTALACE: el. vývod 400 V st.v. 3/4" odpad DN 50</p> | 1 | 1540 x 910 x 1100mm |  |
| 24.31. | Rameno pro zdvihací automatiku k multifunkční pánvi | 1 | |  |
| A.3.27. | UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ | | | |
| 27.7. | <p>Vstupní stůl k mycímu stroji</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové provedení - pracovní deska tl.40mm, min. síla plechu 1,5mm - dřez 450/450/250, umístění vpravo - 1 x spodní roštová police - max.celoplošné zatížení police 80kg - pojezdová dráha pro koše, spádování směrem k myčce - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - zadní zvýšený lem 250mm - otvor na baterii <p>INSTALACE: st.v. – t.v. 3/8" odpad DN 50</p> | 1 | 1200 x 732 x 900mm |  |
| 27.8. | <p>Sprcha tlaková na nádobí se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tlaková sprcha STAR - tlaková hadlice s vyvažovací pružinou - úchyt na zed' s háčkem na sprchu - max. průtok (3 bar): 17 l/min. - max. tlak: 5 bar - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max.Ø32 mm | 1 | |  |

| | | | | |
|--------|--|---|--------------------|---|
| 27.9. | <p>Myčka průchozí na stolní nádobí</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvouplášťové provedení - přehledný Soft-touch panel s LCD displejem, vybavený intuitivním tlačítkem STAR s barevným kódováním - displej zobrazuje pracovní teploty, mycí fáze, funkce, nastavení a servisní hlášení - vybavena rekuperačí HR (využití zbytkové energie odpadní páry pro ohřev vstupní vody) - hodinový mycí výkon až 3920 ks skla/h, nebo 1260 talířů/h - lisovaná nádrž a zaoblené rohy ve všech místech pro dokonalou hygienu, snadné čištění a rychlou údržbu - elektronické dávkovače oplachového a mycího prostředku - mycí čerpadlo o výkonu 1490W - masivní nerezová rotační mycí ramena - dvě rotační oplachovací ramena - dvojitý filtrační systém - nerezové vyjímatelné filtry uložené v lisované mycí vaně - DVGW zpětný ventil - THERMOSTOP system - oplachovací systém PLUS - STAND-BY úsporný pohotovostní režim - samočisticí cyklus - bezpečnostní spínač dveří - senzor hladiny a doplnění vody - bezpečnostní termostat bojleru - zásuvná výška: 410mm - rozměr koše: 500 x 500mm - mycí cyklus(vteřiny): 50/90/120/180/300 - objem vany: 42 L - objem bojleru: 15 L - spotřeba vody na cyklus: 2,6 L - včetně startovacího balíčku chemie | 1 | 720 x 735 x 2095mm |  |
| 27.10. | <p>Výstupní stůl k mycímu stroji</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové provedení - pracovní deska tl.40mm, min. síla plechu 1,5mm - 1 x spodní rošťová police - max.celoplošné zatížení police 80kg - pojezdová dráha pro koše, spádování směrem k myčce - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - zadní lem <p>INSTALACE: st.v. – t.v. 3/8" odpad DN 50</p> | 1 | 1050 x 732 x 900mm |  |

| | | | |
|--|-----|--|---------------------|
| Demontáž, odvoz a likvidace staré vyřazené technologie - 2 x plynová smažicí pánve - 3 x plynový sporák s elektrickou troubou - 1 x mycí stroj na bílé nádobí - vstupní a výstupní stůl k mycímu stroji | kpl | | |
| Úprava stávajících rozvodů plynu - demontáž nepoužívaných rozvodů (zkrácení, zaslepení a nátěr) - osazení nových ovládacích ventilů - nové bezpečnostní přípojovací plynové hadice | kpl | | |
| Úprava stávajících rozvodů ZTI - instalace nového odpadního potrubí DN50 pro napojení multí. Pánve - úprava stávajícího rozvodu vody pro napojení multí. Pánve - úprava rozvodů odpadu pro napojení mycího stroje a dřezu - úprava stávajícího rozvodu vody pro napojení nového mycího stroje - úprava stávajícího rozvodu vody pro napojení nového dřezu - úprava stávajícího rozvodu změkčené vody | kpl | | |
| Elektro - úprava RH osazení jističem 3pól/80A pro multifunkční pánve - úprava RH osazení proudovým chráničem 4pól/80A/30mA pro mult. pánve - instalace nového přívodního kabelu od RH k nové pánvi, délka cca 48m - přívodní kabel veden v samostatném závěsu - instalace nového bezpečnostního vypínače pro novou pánve - připojení el. trouby - součást plynového sporáku - připojení myčky nádobí - provedení nového ochranného pospojení všech nově instalovaných zařízení | kpl | | |
| Stavební připomoce - bourací práce pro přívod elektro, včetně následného zapravení - bourací práce v rámci ZTI, následné zapravení včetně opravy ker. Obkladu - v prostoru pod novou pánví provedení opravy spár v ker. Dlažbě | kpl | | |
| Doprava, montáž a proškolení obsluhy | kpl | | |
| Revize - elektro, plynu | kpl | | |
| CENOVÁ CENA bez DPH | | | 1 342 961,00 |
| DPH 21% | | | 282 021,81 |
| CELKOVÁ CENA S DPH | | | 1 624 982,81 |



V Praze dne 16.6.20