

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

## 1. Prodávající

Obchodní jméno: **Požární bezpečnost s.r.o.**  
Sídlo: Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava  
IČ: 27660940  
DIČ: CZ27660940  
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 49762  
Zastoupena – oprávnění jednat: Robert Váral, jednatel  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba: Tomáš Entlicher, zakázkový specialista  
Tel.:   
E-mail: [info@vyzbrojna.cz](mailto:info@vyzbrojna.cz)

(dále jen „prodávající“)

a

## 2. Kupující

Název: **Obec Petrovice**  
Sídlo: Petrovice č.p. 68, 675 21 Petrovice  
IČ: 00378470  
neplátce DPH  
Zastoupena: Mgr. Petr Padrnos, starosta  
Tel.:   
E-mail: [obec@petroviceutrebice.cz](mailto:obec@petroviceutrebice.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zdeněk Jeřábek, místostarosta  
Tel.: 

(dále jen „kupující“)

## I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu níže uvedené zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Dodávka zboží bude provedena za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a v této smlouvě v souladu s nabídkou č. 120431086 prodávajícího předloženou v rámci veřejné zakázky nazvané

„Petrovice – Dopravní automobil“, kterou je realizován nákup dopravního automobilu DA – L1Z pro JSDHO Petrovice.

Kupující se zavazuje způsobem sjednaným dále v této smlouvě zaplatit prodávajícímu za dodávku zboží kupní cenu touto smlouvou sjednanou.

2. Specifikace předmětu prodeje / koupě: DA – L1Z Ford Transit Kombi L3, 350 Trend je plně v souladu se schválenými technickými podmínkami zadávací dokumentace a jsou nedílnou přílohou č. 1 této kupní smlouvy.

## II. Dodání předmětu smlouvy

1. Prodávající dodá předmět smlouvy na své náklady do místa sídla kupujícího, které je uvedeno výše, a to včetně předvedení dodávaného automobilu a zaškolení obsluhy.
2. Prodávající dodá předmět smlouvy: do 31. 3. 2021.
3. Prodávající je v rozsahu stanoveném právními předpisy a touto smlouvou odpovědný za kvalitu, jakost a další vlastnosti zboží.
4. Prodávající je povinen bezodkladně sdělit kupujícímu veškeré skutečnosti, které mají význam pro naplnění účelu spolupráce podle této smlouvy.
5. Termín předání zboží a zaškolení obsluhy bude určen dohodou prodávajícího s kupujícím.
6. Dokladem o dodání zboží je předávací protokol a protokol o zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty potvrdí kupující.
7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží v případě, že toto zboží nespĺňuje deklarované parametry TP a nabídky nebo je poškozeno a má právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy
8. Společně s vozidlem je kromě předávacího protokolu prodávající povinen dodat kupujícímu doklady, které se k němu vztahují, a to: český návod k obsluze a návod na údržbu, certifikát TÚPO a záruční podmínky.
9. Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.

## III. Kupní cena

1. Kupní cena za zboží dle článku I. se sjednává dohodou ve výši  
bez DPH: 898.450,00 Kč  
DPH 21%: 188.674,50 Kč  
celkem vč. DPH: 1.087.124,50 Kč po zaokrouhlení: 1.087.125,00 Kč  
(slovy: Jedenmilionosmdesátsedmtisícjednostodvacetpětkorunčeských).

DPH bude účtováno v souladu s právními předpisy o DPH.

V případě změny sazby DPH bude fakturována sazba v platné výši.

2. Kupní cenu ve výši 100% se kupující zavazuje uhradit na základě vystavené faktury do 30 dní ode dne jejího doručení kupujícímu, a to na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

3. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit po předání / převzetí zboží, a to do 5-ti (pěti) dnů po předání / převzetí.
4. Nákup je spolufinancován z dotace Ministerstva vnitra „Dotace pro jednotky SDH obcí“, číslo registrace akce: 014D24100 0388, a z dotace Kraje Vysočina.  
Na faktuře musí být zveřejněny informace o spolufinancování dle požadavku kupujícího.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, jinak je kupující oprávněn ji prodávajícímu vrátit k odstranění nedostatků, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
4. Kupující prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

#### IV. Záruka

1. Proávající přejímá záruku za kvalitu dodaného zboží po dobu 24 měsíců od dodání zboží.
2. Současně prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady.
3. Záruční servis bude zahájen do 10 dnů od písemného nahlášení závady servisnímu středisku, s tím že vozidlo bude přistaveno do nejbližšího servisního střediska FORD Motor Company s.r.o. (Ford Hlouch Motors Třebíč - podvozek nebo Požární bezpečnost s.r.o. Jihlava – nástavba DA).

#### V. Odpovědnost

1. Pokud prodávající poruší povinnost stanovenou v čl. II. 2 této smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny uvedené v článku III. 1 této smlouvy bez DPH, a to za každý den prodlení s dodáním.
2. Pro případ, že kupující poruší svou povinnost stanovenou v čl. III. 2 této smlouvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení s platbou.
3. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 14-ti dnů ode dne doručení výzvy k uhrazení smluvní pokuty.

#### VI. Oprávnění jednat

1. **Prodávající** tímto určuje jako osobu oprávněnou za prodávajícího jednat na základě této smlouvy:  
Tomáš Entlicher, e-mail: [REDACTED] s tím, že uvedená e-mailová adresa je zároveň e-mailovou adresou prodávajícího určenou pro doručování příslušných sdělení podle této smlouvy e-mailem ze strany Kupujícího.
2. **Kupující** tímto určuje jako osobu oprávněnou za kupujícího jednat na základě této smlouvy:

Mgr. Petr Padrnos, e-mail: [obec@petrovicerebice.cz](mailto:obec@petrovicerebice.cz) s tím, že uvedená e-mailová adresa je současně e-mailovou adresou kupujícího určenou pro doručování příslušných sdělení podle této smlouvy e-mailem ze strany prodávajícího.

## VII. Změny smlouvy

1. Veškerá právní jednání směřující ke vzniku, změně, zajištění, utvrzení či zániku práv a povinností z této kupní smlouvy vyplývajících lze učinit výlučně jen v písemné formě.
2. Platně odstoupit od této smlouvy lze, je-li to stanoveno touto smlouvou, umožňuje-li to zákon či na základě písemné dohody obou účastníků.
3. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, e-mailem na adresy uvedené výše v článku VI. s použitím funkce sledování doručení a přečtení doručené zprávy nebo zaslány doporučeně poštou na níže uvedenou doručovací adresu adresáta. Písemnost se považuje za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to třetím dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou doručovací adresu adresáta, pokud příslušná smluvní strana změnu doručovací adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti.
4. Případné odstoupení od smlouvy podle článku musí být doručeno druhé smluvní straně osobně případně doporučenou poštou či kurýrem s dokladem o doručení.
5. Prodávající a kupující se dohodli, že jejich doručovací adresy při doručování oznámení a listin dle této smlouvy jsou tyto:  
Doručovací adresa prodávajícího:  
Požární bezpečnost s.r.o., Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava  
Doručovací adresa kupujícího:  
Obec Petrovice, Petrovice č.p. 68, 675 21 Petrovice

## IX. Kontrola

1. Předmět zakázky je financován z veřejných prostředků a spolufinancován z programu Ministerstva vnitra: „Dotace pro jednotky SDH obcí“ a Kraje Vysočina.
2. Kupující si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Kupující a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla, a že bude respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu

hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky.

### X. Závěrečná ustanovení

1. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž kupující obdrží 3 výtisky a prodávající obdrží 1 výtisk.
2. Obě strany svým podpisem stvrzují, že tato dohoda je výrazem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, a že ji neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Proávající bere na vědomí, že kupující je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto smlouvou obdržel od prodávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním dotací kupujícím či financováním kupní ceny za zboží. Proávající proto souhlasí se zveřejněním takových informací kupujícím. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění smluvních stran uplatňovat svá práva z této smlouvy.
4. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Technické podmínky pro DA – L1Z schválené HZS ČR
2. Technická specifikace předmětu koupě

V Jihlavě, dne 5. 6. 2020

V Petrovicích, dne 25. 6. 2020

za Proávajícího:

za Kupujícího:



st s.r.o.  
2  
projna.cz  
0940

Robert Váral, jednatel



Mgr. Petr Padrnos, starosta

## Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
  - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1  
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven magnetickou zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus a odpovídající konzervátor.
  - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1  
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně  $35 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$  největší technicky přípustné hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).
  - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1  
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Mototrbo DM 2600e, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).  
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby. Vybraná radiostanice je z důvodu programování u HZS Kraje Vysočina a jednotnosti obsluhy radiostanic u jednotky SDH obce.
  - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1  
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světlemetu nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
  - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1  
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

### 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, pro strojníka a pro jednoho hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

### 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

### 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

### 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor LED Li-Ion 230/12V, výrobce STREAMLIGHT, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Dobíjecí úchyty jsou připojeny přes samostatný vypínač.

### 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

autorádiem,

v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V

a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

### 3.11 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360°

a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy z 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami

pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukční ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru

jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.12 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.13 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilkami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.14 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

3.15 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „PETROVICE“.

3.16 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.18 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III batohu	1	0	1
požární světlomet s kloubovým úchytem	2	0	2
přenosný hasicí přístroj CO <sub>2</sub> s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	1	0
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ Survivor LED Li-Ion, výrobce STREAMLIGHT (tento typ zaveden u JPO)	2	0	2
ruční vyprošťovací nástroj o délce nejméně 914 mm s páčící čelistí	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	0	2 páry/ sedadlo



vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1
reflexní vestu s nápisem „HASIČI“	2	0	2
reflexní vestu s nápisem „VELITEL ZÁSAHU“	1	0	1

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie, které se otevírají v rozsahu 180°, a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
  - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
  - b) má využitelné rozměry nejméně 1500 x 1100 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy.
7. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejméně 6000 mm.
8. Výška vnitřního prostoru DA je nejméně 1800 mm (měřeno od podlahy po obložení stropu DA).
9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
13. DA je dále vybaven:
  - centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
  - předními elektricky ovládanými okny,
  - předními lapači nečistot,
  - zadními lapači nečistot,
  - světlomety pro denní svícení,
  - parkovacími senzory vzadu,
  - parkovacími senzory vpředu,
  - gumovými koberci na podlaze ve všech řadách,
  - podélně a výškově nastavitelným sedadlem řidiče s loketní opěrkou,
  - čelním vyhříváním sklem,
  - elektricky ovládanými a vyhříványi zrcátky, vyhříványi zadními okny,
  - stěrači na oknech zadních dveří,
  - vyjímatelnými sedadly ve druhé a třetí řadě, s polohovacími opěradly zad a polstrovanými opěrkami hlav,
  - imobilizérem,
  - zásuvkou 12V umístěnou v zavazadlovém prostoru,

- └ kontrolou tlaku v pneumatikách,
  - └ tempomatem,
  - └ LED vozidlovou čtecí lampičkou velitele.
14. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Plnohodnotné náhradní kolo k DA je osazeno stejnou pneumatikou jako vozidlo a veškeré příslušenství k jeho výměně i kolo je umístěno v DA a je součástí dodávky.
  15. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
  16. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
  17. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Petr Padrnos, e-mail [Padrnos@seznam.cz](mailto:Padrnos@seznam.cz), telefon 603 369 146.

V Petrovicích dne 18. 2. 2020



# POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

## Dopravní automobil (DA - L1Z) Ford Transit Kombi L3 350 Trend 2.0 pro JSDH Petrovice

**Předmět prodeje:** Nové vozidlo FORD Transit Kombi 350 TREND

**Barva a čalounění:** Odstín červená RAL 3020 a bílý pruh RAL 9003  
čalounění Lane / Max

**Model:** 350 Trend, Kombi L3H2, nosnost 1126 kg / 3500 kg,  
2.0 EcoBlue, 125 kW / 170k, 6 st. převodovka

### Technické parametry vozu:

- Audio sada 12: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, 2 reproduktory vzadu, ovládání rádia na volantu, nelze s parkovací kamerou, adaptivním tempomatem nebo se Sadou pro lepší viditelnost Premium
- Airbag řidiče
- Airbag spolujezdce, vypínatelný
- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly
- Masky chladiče s 3 žebry v černém designu s chromovou obvodovou lištou
- Středně vysoká střecha
- Boční posuvné dveře vpravo
- Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm
- Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°
- Okno v zadních dveřích s vyhříváním
- Zadní stěrač
- Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením
- Pevná okna v druhé řadě
- Tónovaná skla
- Lapače nečistot vzadu
- Schůdek v zadním nárazníku
- Vnitřní kryty podběhů vpředu
- Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16
- Celoplošné kryty kol
- Bez rezervního kola, zvedáku, sady náradí, se sadou na opravu pneumatik
- Monitoring tlaku v pneumatikách
- Palubní počítač
- Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100  
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.  
sředitelství JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz  
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy  
[www.VYZBROJNA.cz](http://www.VYZBROJNA.cz)



# POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

- Palivová nádrž min. 70 l
- Podélně a výškově nastavitelný kožený volant
- Interiér Trend
- Parkovací senzory vpředu a vzadu
- Tempomat
- Samostatná baterie
- Bez přepážky
- Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky
- Gumová podlaha ve všech řadách
- Osvětlení nákladového prostoru
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
- Stop-start systém
- Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
- Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem
- Úzké trojsedadlo v druhé řadě, vyjímatelné
- Trojsedadlo v třetí řadě, vyjímatelné
- Halogenové světlomety
- Denní svícení
- Odbočovací světla statická
- Mlhové světlomety vpředu a vzadu
- Manuální klimatizace vpředu
- Elektrické přídavné topení vpředu
- Funkce My Key - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Dva sklopné klíče
- Konfigurovatelné zamykání 2
- Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm

## Rozměry vozidla:

- Celková délka varianta L3 - 6,15 m
- Celková šířka 2,4 m
- Celková výška 2,7 m

**Servisní interval:** 30 000 km / 2 roky

## Servis:

Zajištěn v plném rozsahu dle předpisu Ford Motor Company autorizovaná karosárna a lakovna splňující ISO 9001 poskytující záruku po dobu tří let.

## Záruční podmínky:

2 roky bez omezení najetých kilometrů, 12 let na prorezivění karosérie, asistenční služba Ford Assistance na 1 rok platná po celé Evropě, prodloužená záruka Ford Protect na 5 let / 120 000 km

**Požární bezpečnost s.r.o.**, Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100  
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.  
středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz  
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy  
[www.VYZBROJNA.cz](http://www.VYZBROJNA.cz)





# POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

## Výbava na dle specifikace:

- Rezervní ocelové kolo
- Sada pro lepší viditelnost: elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny kapaliny ostřikovače
- Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS 13-pólová zásuvka
- Zadní klimatizace a topení včetně zásuvky 230 V a zesíleného alternátoru; nelze s obložením stropu jen v první řadě, zúžení vstupního otvoru dole vzadu na cca 1325 mm
- Zástěrky kol vpředu a vzadu
- Parkovací senzory vpředu a vzadu
- Zimní pneumatiky - pneumatiky pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“) + ocelové disky
- Podélně a výškově nastavitelným sedadlem řidiče s loketní opěrkou
- Vyjímatelnými sedadly ve druhé a třetí řadě, s polohovacími opěradly zad a polstrované opěrky hlav
- Zadními dveřmi účelové nástavby, které se otevírají v rozsahu 180°
- Tempomat i imobilizér
- Centrálním zamykáním s dálkovým ovládním
- Předními elektricky ovládanými okny
- Podélně a výškově nastavitelným volantem
- Světlomety pro denní svícení
- V zavazadlovém prostoru zásuvkou 12 V
- Gumovými koberci na podlaze v 1. řadě

## Úprava DA dle specifikace:

Modro-červená majáková rampa Holomý VNT 024 LU RrCbB 1229 mm včetně držáků. Přídavná výstražná světla modrá a červená LED R53 mpower 4“ do masky vozidla, výstražná světelná LED alej oranžová (6xoranžová) na zadní části vozidla, 1x modrý maják a 1x červený maják LED vzadu na vozidle, ovládní majáku a VRZ s reproduktorem H100, Vozidlová radiostanice MOTOROLA DM 2600e VHF + anténa, LED vozidlová lampička, vnější osvětlení vozidla LED na bocích a zádi DA.

Přestavba vozidla dle specifikace vč. certifikace (TÚPO) a povinné výbavy dle vyhlášky č. 35/2007 Sb. (č. 53/2010 Sb.)

Pracovní světlo LED magnetické 2x, 2x přenosná svítlna LED Survivor Li-Ion nabíjecí, 1x hasicí přístroj práškový 6g, 1x hasicí přístroj sněhový 5 kg, 2x řezač pasů a rozbíječ skla, 1x vytyčovací páska 500m, 12 párů ochranné rukavice nitrilové jednorázové, 1x lékárnička, typ III (batoh), vyprošťovací nástroj Likvidátor II 91,4cm, 2x reflexní vestu s nápisem HASIČI, 1x reflexní vestu s nápisem Velitel zásahu



# POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výbroj a výstroj



ISO 9001:2015

## Ilustrační foto vozidla DA - L1Z







# POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015



Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100  
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.  
středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz  
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy  
[www.VYZBROJNA.cz](http://www.VYZBROJNA.cz)



# POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015



Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100  
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.  
středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz  
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy  
[www.VYZBROJNA.cz](http://www.VYZBROJNA.cz)