



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



"Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU"
registrační číslo projektu:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002469

Smlouva číslo: ES917094

SMLOUVA O DÍLO

DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

Tel.: XXX, fax: XXX

(dále jen „objednatel“)

zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

a

Divadelní služby Plzeň, s.r.o.

Sukova 2604/26, 301 00 Plzeň

IČO 291 22 651 DIČ CZ 291 22 651

podnikatel zapsaný v Krajský soud v Plzni, odd. C, č.j. 26739

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

Tel.: XXX, fax: XXX

E-mail: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

zastoupen: Mgr. Janem Klérem, jednatelem

Tel.: XXX, XXX

uzavírají následující smlouvu

I.

Účel smlouvy

(1) Objednatel pořizuje dílo dle této smlouvy za účelem vybudování nových podlah v hereckých učebnách Divadelní fakulty tak, aby byla zajištěna umělecká výuka objednatele jako veřejné vysoké školy umělecké v podmínkách, co nejvíce se reálné umělecké praxi blízcích v rámci aktivity A2: Infrastrukturní zajištění výuky (úprava prostor), jež je podporována v rámci projektu „Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU“, registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002469 spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.



(2) Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem s oprávněním, znalostmi a zkušenostmi potřebnými k profesionálnímu splnění svých závazků z této smlouvy v nejvyšší kvalitě a zavazuje se tak učinit.

II.

Předmět díla

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo, jež je vymezeno v příloze č. 1 Technická specifikace a cenová kalkulace, která je nedílnou součástí smlouvy, a rozumí se jím zhotovení sametových výkrytů pro učebny 2, 013, 105, 201, 203, 302 a 401 v budově divadelní fakulty Mozartova 647/1, Brno a učebny 721 v objektu Astorka, Novobranská 691/3, Brno.

(2) Dílo musí být provedeno v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele jako účastníka výběrového řízení s názvem „**Sametové výkryty**“ a v souladu s účelem uvedeným v článku I. odst. (1) této smlouvy (dále jen „dílo“).

(3) Dílo musí být provedeno s odbornou péčí v souladu s požadavky objednatele uvedenými v této smlouvě a dále v souladu se všemi relevantními právními předpisy a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, pokud jsou součástí zadávací dokumentace, jinak nejméně ve střední jakosti. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla s odbornou péčí.

(4) Zhotovitel díla prohlašuje, že se seznámil s požadavky objednatele, a že tyto nemají povahu nevhodných pokynů a žádná věc, kterou mu objednatel případně předal či předá k použití, nemá povahu věci nevhodné, ledaže na to písemně upozornil v rámci veřejné zakázky před uzavřením smlouvy.

III.

Závazky smluvních stran

(1) Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele dílo podle této smlouvy.

(2) Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli sjednanou cenu v souladu s ustanoveními této smlouvy.

IV.

Místo a termín plnění díla

(1) Místem plnění díla je Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Divadelní fakulta, Mozartova 647/1, 662 15 Brno učebny 2, 013, 105, 201, 203, 302 a 401 a objekt Astorka, Novobranská 691/3, 662 15 Brno učebna 721.

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- zahájení provádění díla: ihned po zveřejnění podepsané smlouvy na realizaci veřejné zakázky v Registru smluv České republiky;
- řádné ukončení a předání díla: nejpozději do **50** kalendářních dnů ode dne uveřejnění smlouvy o dílo v Registru smluv, přičemž dodavateli bude po dohodě se zadavatelem umožněna montáž výkrytů v místě plnění po dobu nejméně 5 pracovních dnů, a to vždy od 9.00 do 15.00 hod.

(3) Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně objednatele.



V.

Cena díla

(1) Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou, nepřekročitelnou, která nebude valorizována. Cena díla činí:

Sjednaná cena	672.775,- Kč
DPH sazba 21 %	141.283,- Kč
Cena vč. DPH	814.058,- Kč

Slovy: osmsetčtrnácttisícadesátosm korun českých.

(2) Sjednaná cena představuje výši zdanitelného plnění, k němuž bude zhotovitelem připočtena DPH podle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Jakékoliv jiné daně, poplatky, cla a podobné platby jdou k tíži zhotovitele.

(3) Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností spočívající v inflaci, změnách daní a kurzů měn a změně cen práce a věcí.

(4) Výkony, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny.

VI.

Změna ceny díla

- (1) Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
- a. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění;
 - b. za podmínek stanovených touto smlouvou.

(2) Při vzniku jakýchkoliv změn díla budou smluvní strany postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě.

(3) Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů.

(4) Cena změny díla bude stanovena podle položek, které jsou obsaženy v oceněné technické specifikaci a cenové kalkulaci dle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě, že v uvedené cenové kalkulaci takové položky obsaženy nejsou, bude provedeno ocenění individuální kalkulací.

(5) Změna díla s konkrétním popisem bude neodkladně po zjištění její nutnosti písemně sdělena druhé smluvní straně. Na základě projednání změny zpracuje zhotovitel změnový list, který podepíše a doloží jej rozpočtem změny díla. Změnový list bude po odsouhlasení a podepsání osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech kontroly a převzetí díla předložen objednateli.

(6) Změna díla je schválena, pokud objednatel a zhotovitel uzavřou dodatek k této smlouvě, jehož přílohou je změnový list. Až následně bude změna zhotovitelem realizována a musí



být fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací a dodávek.

VII.

Platební podmínky

(1) Objednatel zaplatí cenu díla po řádném a bezvadném provedení díla a jeho protokolárním předáním a převzetím podle této smlouvy a odstranění případných vad díla vytknutých při převzetí; zhotovitel nemá právo dříve fakturovat smluvní cenu ani právo na zálohu či část ceny díla. Převezme-li objednatel částečné plnění, je zhotovitel oprávněn fakturovat tomu odpovídající část ceny díla.

(2) Objednatel zaplatí fakturu s náležitostmi daňového a účetního dokladu do 30 dnů ode dne, kdy mu zhotovitel fakturu doručí. Dnem zaplacení je den, kdy byla částka poukázána objednatelem na účet zhotovitele. Bez ohledu na ustanovení předchozí platí, že dokud nebudou odstraněny případné vady díla u provedených prací uvedených v soupise skutečně provedených prací, nedostane se objednatel do prodlení s úhradou ceny díla, dokud nebudou vady zhotovitelem odstraněny.

(3) Objednatel je oprávněn vznést písemně námitky proti fakturaci do 10 dnů ode dne, kdy mu je faktura doručena; podáním námitek se přetrhne běh lhůty k zaplacení ceny díla. Zhotovitel písemně vyrozumí objednatele o vyřízení námitek do 10 dnů ode dne, kdy je obdržel.

(4) Pokud zhotovitel námitky uzná jako oprávněné, bude přílohou vyrozumění opravená faktura; nevyjádří-li se zhotovitel v ujednané lhůtě, platí, že námitky jako oprávněné uznává. V těchto případech běží k zaplacení ceny díla nová lhůta v délce 30 dnů od doručení opravené faktury objednateli.

(5) Pokud zhotovitel námitky neuzná, uvede ve vyrozumění příslušné odůvodnění, proč s námitkami nesouhlasí; cena díla je v takovém případě splatná do 15 dnů od doručení vyrozumění se všemi náležitostmi objednateli.

(6) Cenu díla zaplatí objednatel bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy; nebude-li tento účet ke dni zadání příkazu k úhradě účtem, který je zveřejněn správcem daně dle zákona o DPH, pak na takový účet. Bude-li takových účtů více, pak na ten z nich, který zhotovitel písemně určil, jinak na kterýkoliv z nich dle volby objednatele. Není-li žádné bankovní spojení účtu správcem daně zveřejněno, je objednatel oprávněn pozdržet platby až do 30. dne poté, kdy jej zhotovitel písemně upozorní na zveřejnění nového čísla účtu.

(7) Opožděné uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo dotačních prostředků OP VVV vylučuje prodlení objednatele s platbami ceny díla.

(8) Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH:

- a. je povinen to objednateli neprodleně, nejpozději však při poskytnutí prvního poté následujícího zdanitelného plnění, oznámit a sdělit mu potřebné údaje pro úhradu DPH z daného plnění přímo příslušnému správci daně.
- b. má objednatel právo snížit jakékoliv další úhrady zhotoviteli o DPH a odvést DPH z daného plnění za zhotovitele.

(9) Zhotovitel, který je nebo se stane plátcem DPH je povinen objednateli neprodleně po uzavření smlouvy nebo poté, co se stane plátcem DPH, písemně sdělit bankovní spojení jeho účtu, které zveřejnil správce daně, neuvedl-li jej již v záhlaví smlouvy, a dále písemně objednateli neprodleně oznamovat jakékoliv změny tohoto údaje.



VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

(1) Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu poskytnout součinnost, jež je nezbytná k řádnému plnění smlouvy.

(2) Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré údaje a podklady, které zhotovitel potřebuje pro řádné provedení díla, vyjma údajů a podkladů, jejichž pořízení zhotovitelem je z povahy věci součástí realizace díla.

(3) Zhotovitel je povinen před prováděním díla zaměřit skutečné rozměry sametových výkrytů v jednotlivých učebnách.

(4) Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu objednatele písemně upozornit na skutečnosti, jež mohou mít vliv na řádné a včasné provedení díla, nebo na dosažení účelu sledovaného touto smlouvou, a jež vyplývají či naopak nevyplynou z dokumentů či informací jinak přístupných zhotoviteli objednatelem za účelem plnění této smlouvy.

(5) Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

(6) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.

(7) Objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby dle této smlouvy jsou oprávněni kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel se zavazuje mu za tím účelem kdykoli umožnit přístup na místo plnění dle této smlouvy. Případně zjištěné nedostatky či vady objednatel oznámí zhotoviteli a ten se zavazuje je bez zbytečného odkladu odstranit. Jestliže zhotovitel vady ani v přiměřené lhůtě neodstraní a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

(8) Objednatel bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat této smlouvě, popřípadě dát zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit zhotovitele, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty.

(9) Objednatel umožní zhotoviteli za účelem provádění díla přístup do budovy Mozartova 647/1 a Novobranská 691/3. Objednatel umožní zhotoviteli bezpečné uskladnění materiálu a nářadí, potřebného k provedení díla. Objednatel je povinen zajistit jedno odběrné místo elektrické energie 230/380V 50 Hz a vody.

(10) Zhotovitel je povinen zajistit na pracovišti bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

(11) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých subdodavatelů.

(12) Smluvní strany pověřují ve věci plnění díla dle této smlouvy tyto osoby:

a. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech kontroly a převzetí díla:

XXX,
XXX,



XXX.

- b. Osoby oprávněné jednat za zhotovitele:

XXX.

XXX.

IX.

Předání díla

(1) Dílo se považuje za řádně provedené jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání objednatelem. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při provádění díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla není dílo dokončeno.

(2) O předání díla dle této smlouvy se smluvní strany zavazují sepsat zápis o předání a převzetí díla, který musí být oběma smluvními stranami podepsán. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí objednateli, že dílo je připraveno k převzetí.

(3) Zhotovitel je povinen u převjímacího řízení sepsat protokol o předání a převzetí díla včetně soupisu vad a nedodělků s termínem jejich odstranění a předat objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady nutné k užívání díla.

X.

Práva z vadného plnění

(1) Bez ohledu na to, je-li vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel dle své volby právo:

- a. na odstranění vady opravou díla,
- b. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
- c. odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění.

(2) Objednatel oznámí zhotoviteli vady písemně neprodleně poté, kdy ji zjistí, nejpozději však do 1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 1 a právo k volbě mezi nimi má objednatel i tehdy, jestliže je neuplatnil včas, ledaže volbu po uplynutí lhůty neučiní ani do 1 týdne od doručení písemné výzvy zhotovitele.

(3) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

(4) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.



XI.

Záruka za jakost

(1) Zhotovitel poskytuje objednateli za jím provedené dílo, jakož i na veškeré jeho části či součásti, a jejich odpovídající kvalitu záruku za jakost se záruční dobou v délce 24 měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle ustanovení článku IX. této smlouvy.

(2) Vyskytne-li se v záruční době vada, má objednatel bez ohledu na povahu vady dle své volby právo:

- a. na odstranění vady opravou díla,
- b. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
- c. odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění.

(3) Objednatel oznámí zhotoviteli vadu neprodleně poté, kdy ji zjistí, nejpozději však do 1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 2 a právo k volbě mezi nimi má objednatel i tehdy, jestliže je neuplatnil včas, ledaže volbu po uplynutí lhůty neučiní ani do 1 týdne od doručení písemné výzvy zhotovitele.

XII.

Odstranění vad

(1) Zhotovitel je povinen práva objednatele z vad díla při převzetí nebo v záruční době uspokojit nejpozději do 14 dnů od jejich uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně v předávacím protokolu jinak.

(2) Neodstraní-li vady díla včas, je objednatel oprávněn nechat vady díla odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Tím není dotčeno právo na smluvní pokutu do doby, kdy se tak stane.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

(1) Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy odstoupit, je-li druhá smluvní strana déle než 14 dnů v prodlení s plněním své povinnosti dle čl. III. této smlouvy.

(2) Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také tehdy, stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH nebo bylo-li vydáno rozhodnutí, že byl zjištěn úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.

(3) Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že neobdrží dotaci z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z kterého má být veřejná zakázka hrazena.

(4) Možnost odstoupit od smlouvy z důvodu stanoveného zákonem není dotčena.

(5) V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla, je-li rozpracovaná část díla použitelná ke sjednanému účelu.

XIV.

Smluvní pokuty

(1) Poruší-li zhotovitel svou povinnost plnit řádně a včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.



„Sametové výkryty“

(2) Poruší-li zhotovitel svou povinnost odstranit vady díla ve sjednané lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele vady řádně odstranit.

(3) Poruší-li zhotovitel svou povinnost informovat objednatele, že se stal nespolehlivým plátcem DPH nebo oznámit mu svůj účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši DPH z ceny díla.

(4) Poruší-li objednatel svou povinnost zaplatit cenu díla včas, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla nebo její části, s jejíž úhradou je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

(5) Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokuta je splatná i bez vyzvání první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž na smluvní pokutu vzniklo právo.

(6) Nárok na smluvní pokutu trvá i po skončení této smlouvy jakož i poté co dojde k odstoupení od ní některou ze smluvních stran.

XV.

Závěrečná ujednání

(1) Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran, není závislá na jiné smlouvě.

(2) Vztahy mezi stranami ze smlouvy vzniklé a smlouvu neupravené se řídí právem České republiky. Je-li smlouva vyhotovena ve více jazykových znění, je rozhodné české znění.

(3) V případě pochybností o povinnostech plynoucích z této smlouvy smluvním stranám bude tato smlouva vykládána tak, aby bylo dosaženo jejího účelu, je-li toho potřeba, pak také s přihlédnutím k zadávací dokumentaci a nabídce zhotovitele jako účastníka veřejné zakázky s názvem „Sametové výkryty“.

(4) Tuto smlouvu lze měnit a vztah z ní vzniklý skončit pouze právním jednáním v písemné formě na listině nebo prostřednictvím zpráv dodaných do datové schránky; jiná forma je vyloučena, není-li v této smlouvě ujednáno jinak. Kontakty (tel., e-mail) a adresy uvedené v této smlouvě je každá ze stran oprávněna změnit doručením písemného oznámení druhé smluvní straně, ve kterém uvede, který z kontaktů je měněn a jak.

(5) Přijetí nabídky smluvní stranou této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo její změnu, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

(6) Pokud mezi smluvními stranami vznikne spor ohledně způsobu interpretace některého smluvního ustanovení nebo způsobu provádění díla, jsou strany povinny najít ohledně sporných otázek konsens, na jehož základě bude zvoleno řešení, které v maximální možné míře odpovídá účelu sledovanému touto smlouvou, tj. účelu uvedenému v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(7) Žádná ze smluvních stran není oprávněna pohledávky, které jí případně z tohoto vztahu nebo v souvislosti s ním vůči druhé smluvní straně vzniknou, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávku proti pohledávce objednatele.

(8) Tato smlouva je smlouvou o plnění veřejné zakázky, při jejímž uskutečňování měl zhotovitel příležitost ovlivnit její základní podmínky prostřednictvím žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nebo námitek proti stanovení zadávacích podmínek. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré povinnosti, které z toho jemu i objednateli jako zadavateli plynou a souhlasí s jejich plněním. V případě, že v souvislosti s věcí vyvstane potřeba dalších dodávek, služeb nebo



„Sametové výkryty“

stavebních prací, se zhotovitel zavazuje na ně podat nabídku při zadávání takové veřejné zakázky, je-li způsobilý být jejich dodavatelem.

(9) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých poddodavatelů.

(10) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v této smlouvě nebo takových, které se objednatel dozvěděl ze vztahu smlouvou založeného nebo v souvislosti s ním; jde-li o smlouvu v rámci projektu, zhotovitel souhlasí se zpracováním a předáváním uvedených osobních údajů třetím osobám pro účely evidence, monitorování a kontroly projektu či k obdobným účelům.

(11) Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění) a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.

(12) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

(13) Objednatel má právo omezit rozsah plnění zhotovitele, má-li k tomu vážný důvod, zejména neobdržel-li prostředky z projektu OP VVV či ze státního rozpočtu; cena díla se v takovém případě odpovídajícím způsobem sníží. Zhotovitel nemá právo domáhat se plnění v původním rozsahu a účtovat objednateli jakékoliv sankce, pokud objednatel tohoto práva využije.

(14) Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se zavazuje neuveřejnit smlouvu v registru smluv v době 14 dnů od uzavření smlouvy, neuveřejní-li v této době smlouvu v registru smluv kupující, zavazuje se tak učinit prodávající. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že budou-li si plnit před účinností smlouvy, co má být podle smlouvy plněno, je záloha.

(15) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a jsou si vědomy povinností jim z této smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tato smlouva zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byla uzavřena nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Technická specifikace a cenová kalkulace

V Plzni dne 13. 7. 2020

.....
Zhotovitel

V Brně dne 15. 7. 2020

.....
Objednatel

Veřejná zakázka na dodávky Sametové výkryty

Příloha č. 1: Technická specifikace a cenová kalkulace

Poznámky:

1. Všechna pole s šedým pozadím musí být vyplněna.
2. Ve sloupci "Nabízený model" uveďte u každé položky přesné označení modelu.
3. Ve sloupci "Technické parametry nabízeného modelu" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru (materiál, gramáž, rozměry, atd.).
4. Všechny technické parametry musí být specifikované výrobcem a ověřitelné na webových stránkách výrobce v technické dokumentaci.
5. Nesplnění kteréhokoliv z požadovaných parametrů je důvodem k vyloučení uchazeče.
6. Jednotková cena ze 1 ks nabízeného sametového výkrytu musí být vyplněna do fialového pole. Žlutá pole jsou počítána automaticky.

Učebna 401

Položka č. 1

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m ² , EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m ²	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m ²
akustická absorbce	min. hodnota akustické absorbce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošíta) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řasení – rovné (k šířce výkrytu je přinocítáno 50% na řasení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošíta, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
rozměry	šířka: 5,5m; výška.: 3,1m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka 5,5 m x výška 3,1 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka 15 cm ve spodní části.
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 2

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m ² , EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m ²	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m ²
akustická absorbce	min. hodnota akustické absorbce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošíta) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řasení – rovné (k šířce výkrytu je přinocítáno 50% na řasení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošíta, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
rozměry	šířka: 3,5m; výška.: 3,1m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka 3,5 m x výška 3,10 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka 15 cm ve spodní části.
Záruka	24 měsíců		36 měsíců

Počet ks	4	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 4 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 3

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vláknů Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m2	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m2
akustická absorpce	min. hodnota akustické absorpce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošitá) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řázení – rovné (k šířce je připočítáno 50% na řázení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošitá, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řázení - rovné.
rozměry	šířka: 6,6m; výška.: 2,2m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka 6,6 m x výška 2,2 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka 15 cm ve spodní části.
	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	1	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	

Položka č. 4

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vláknů Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m2	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m2
akustická absorpce	min. hodnota akustické absorpce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošitá) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řázení – rovné (k šířce je připočítáno 50% na řázení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošitá, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řázení - rovné.
rozměry	šířka: 2 m; výška.: 0,73m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 5cm ve spodní části výkrytu		šířka 2,0 m x výška 0,73 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka 15 cm ve spodní části.
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	1	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	

Učebna 302

Položka č. 5

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
--------------------------------	--------------------------------	----------------	---------------------------------------

materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m2	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m2
akustická absorbce	min. hodnota akustické absorbce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošíta) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řasení – rovné (k širce je připočítáno 50% na řasení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošíta, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
rozměry	šířka: 6,75m; výška.: 3,3m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		Šířka 6,75 m x výška 3,3 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka 15 cm ve spodní části
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 6

Název požadovaného předmětu	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m2	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m2
akustická absorbce	min. hodnota akustické absorbce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošíta) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řasení – rovné (k širce je připočítáno 50% na řasení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošíta, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
rozměry	šířka: 6,6 m; výška.: 3,3m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		Šířka 6,6 m x výška 3,3 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka 15 cm ve spodní části
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	3	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 3 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 7

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m2	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m2
akustická absorbce	min. hodnota akustické absorbce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000

způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošíta) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řasení – rovné (k šířce je přinášáno 50% na řasení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošíta, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
rozměry	šířka: 5,85m; výška.: 3,3m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka 5,85 m x výška 3,3 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka 15 cm ve spodní části
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	1	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	

Učebna 203**Položka č. 8**

Název požadovaného předmětu	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m2	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m2
akustická absorpce	min. hodnota akustické absorpce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošíta) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řasení – rovné (k šířce je přinášáno 50% na řasení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošíta, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
rozměry	šířka: 5m; výška.: 3,63m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka 5,0 m x výška 3,63 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka min. 15 cm ve spodní části
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	3	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 3 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 9

Název požadovaného předmětu	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Sametový výkryt včetně montáže			
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m2	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m2
akustická absorpce	min. hodnota akustické absorpce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošíta) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řasení – rovné (k šířce je přinášáno 50% na řasení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošíta, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
rozměry	šířka: 7,05m; výška.: 3,63m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka 7,05 m x výška 3,63 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka min 15 cm ve spodní části výkrytu
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	3	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 3 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 10

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m ² , EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m ²	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m ²
akustická absorbce	min. hodnota akustické absorbce $aw > 0,5$		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošíta) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řasení – rovné (k širce je připočítáno 50% na řasení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošíta, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
rozměry	šířka: 4,3m; výška.: 3,63m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka: 4,3m; výška.: 3,63m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 11

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m ² , EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m ²	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m ²
akustická absorbce	min. hodnota akustické absorbce $aw > 0,5$		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošíta) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řasení – rovné (k širce je připočítáno 50% na řasení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošíta, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
rozměry	šířka: 1m; výška.: 2,63m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka 1 m x výška 2,63 m 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka min 15 cm ve spodní části výkrytu
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Učebna 201

Položka č. 12

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
--------------------------------	--------------------------------	----------------	---------------------------------------

materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m ² , EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m ²	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m ²
akustická absorbce	min. hodnota akustické absorbce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošíta) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řasení – rovné (k širce je připočítáno 50% na řasení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošíta, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
rozměry	šířka: 9,9m; výška.: 3,73m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka 9,9 m x výška 3,73 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka min 15 cm ve spodní části výkrytu
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	1	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	

Učebna 105**Položka č. 13**

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m ² , EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m ²	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m ²
akustická absorbce	min. hodnota akustické absorbce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošíta) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řasení – rovné (k širce je připočítáno 50% na řasení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošíta, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
rozměry	šířka: 5,1m; výška.: 3,63m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka 5,1 m x výška 3,63 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka min 15 cm ve spodní části výkrytu
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	3	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 3 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 14

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m ² , EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m ²	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m ²
akustická absorbce	min. hodnota akustické absorbce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000

způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošíta) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řasení – rovné (k šířce je připočítáno 50% na řasení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošíta, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
rozměry	šířka: 7,1m; výška.: 3,63m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka 7,10 m x výška 3,63 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka min 15 cm ve spodní části výkrytu
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	3	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 3 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 15

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vláknů Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m2	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m2
akustická absorpce	min. hodnota akustické absorpce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošíta) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řasení – rovné (k šířce je připočítáno 50% na řasení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošíta, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
rozměry	šířka: 4,2m; výška.: 3,63m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka 4,20 m x výška 3,63 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka min 15 cm ve spodní části výkrytu
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Učebna 2

Položka č. 16

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vláknů Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m2	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m2
akustická absorpce	min. hodnota akustické absorpce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošíta) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řasení – rovné (k šířce je připočítáno 50% na řasení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošíta, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
rozměry	šířka: 4,2m; výška.: 3,63m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka 4,20 m x výška 3,63 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka min 15 cm ve spodní části výkrytu
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	6	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	

Cena za 6 kusů (Kč bez DPH)

Položka č. 17

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m ² , EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m ²	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m ²
akustická absorbce	min. hodnota akustické absorbce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošíťá) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řasení – rovné (k šířce je připočítáno 50% na řasení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošíťá, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
rozměry	šířka: 4,35m; výška: 1,83m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 10cm ve spodní části výkrytu		šířka 4,35 m x výška 1,83 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka min 15 cm ve spodní části výkrytu
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 18

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m ² , EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m ²	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m ²
akustická absorbce	min. hodnota akustické absorbce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošíťá) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řasení – rovné (k šířce je připočítáno 50% na řasení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošíťá, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
rozměry	šířka: 4,35m; výška: 2,03m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 10cm ve spodní části výkrytu		šířka 4,35 m x výška 2,03 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka min 15 cm ve spodní části výkrytu
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Učebna 013

Položka č. 19

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
--------------------------------	--------------------------------	----------------	---------------------------------------

materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m2	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m2
akustická absorbce	min. hodnota akustické absorbce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošíta) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řasení – rovné (k šířce je připočítáno 50% na řasení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošíta, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
rozměry	šířka: 5m; výška: 2,82m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka 5,00 m x výška 2,82 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka min 15 cm ve spodní části výkrytu
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	6	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 6 kusů (Kč bez DPH)	

Položka č. 20

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m2	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m2
akustická absorbce	min. hodnota akustické absorbce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošíta) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); ušito bez řasení – rovné (k šířce je připočítáno 50% na řasení na zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošíta, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
rozměry	šířka: 4,7 m; výška: 3,33 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka 4,70 m x výška 3,33 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka min 15 cm ve spodní části výkrytu
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	3	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 3 kusy (Kč bez DPH)	

Učebna 721 (Astorka)**Položka č. 21**

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m2	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m2
akustická absorbce	min. hodnota akustické absorbce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000

způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošitá) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); na styčných stranách výkrytů našité suché zipy po celé výšce pro možnost spojování; řasení – rovné (k šířce je připočítáno 50% na řasení po zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošitá, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
podšívka	výkryt opatřen samozhášivou čenou podšívkou, gramáž min. 200g/m2, která zamezí průniku světla z exteriéru; materiál: 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou),		100% Polyester Trevira CS, 260 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics/dimout-300
rozměry	šířka: 3,04 m; výška.: 2,45 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka 3,04 x výška 2,45 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka min 15 cm ve spodní části výkrytu
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	4	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 4 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 22

Sametový výkryt včetně montáže	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
materiál	syntetický černý samet, 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou), nemačkový, barevně stálý, samozhášivý bez potřeby protipožární impregnace, nehořlavost garantována i po vícenásobném chemickém čištění; nehořlavé vlastnosti jsou permanentní, neztrácejí se praním, používáním nebo stárnutím materiálu, splňuje normu nehořlavosti ČSN EN 13773 třídy 1.	Sametový výkryt	100% Polyester Trevira CS, 380 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics?tx_deliusproducts_search%5Baction%5D=show&tx_deliusproducts_search%5Bproduct%5D=102&cHash=22cd197a48d8c20aac4edf2924654877
gramáž	min. 380 g/m2	Samet Mila společnosti Delius	380 g/m2
akustická absorpce	min. hodnota akustické absorpce aw > 0,5		0,75
světelná stálost	min. stupeň 5 dle ISO 105/B02		stupeň 5 až 6
odolnost proti oděru	min. 60 000 tření (Martindale)		100000
způsob zpracování a zavěšení	horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka min. 80 mm; všitá poutka z popruhu (min. 3 x prošitá) – šířka poutka min. 5 mm, opatřená karabinou (výška 5cm), max. rozestupy poutek 250 mm. (viz obr. 1 a 2); na styčných stranách výkrytů našité suché zipy po celé výšce pro možnost spojování; řasení – rovné (k šířce je připočítáno 50% na řasení po zavěšení)		Horní lem výkrytu zpevněn popruhem - šířka 80 mm, všitá poutka z popruhu, 3 x prošitá, šířka poutka 5 mm, opatřená karabinou s výškou 5 cm, rozestupy poutek 250 mm, ušito bez řasení - rovné.
podšívka	výkryt opatřen samozhášivou čenou podšívkou, gramáž min. 200g/m2, která zamezí průniku světla z exteriéru; materiál: 100% polyester FR (flame retarded - vlákno s nehořlavou úpravou),		100% Polyester Trevira CS, 260 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics/dimout-300
rozměry	šířka: 4,05 m; výška.: 3,63 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka 4,05 m x výška 3,63 m + 7 cm uchycení (poutko + karabina), záložka min 15 cm ve spodní části výkrytu
Záruka	24 měsíců		36 měsíců
Počet ks	3	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 3 kusy (Kč bez DPH)	
		Cena celkem bez DPH	672 775,00