

Technická specifikace

Název VZ: **Nerezový nábytek a nerezové mycí žlaby pro Oblastní nemocnici Náchod**

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	N-0196	skříň na podložní mísy, nerez, 500/600/1800 mm	15

rozměr (šířka/hloubka/výška): 500/600/1800 mm - tolerance ± 5 %

kapacita: 10 podložních mís + 10 bažantů

technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
2	N-1106	stůl pracovní se dvěma policemi, nerez, 1600/600/850 mm	3

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1600/600/850 mm - tolerance ± 5 %

pracovní deska (AISI 316) bez límců

stůl se dvěma policemi pod pracovní deskou

technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
3	N-1107	stůl pracovní se dvěma policemi, nerez, 1600/600/850 mm	2

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1600/600/850 mm - tolerance ± 5 %

pracovní deska (AISI 316) se zadním límcem

stůl se dvěma policemi pod pracovní deskou

technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
4	N-1113	stůl pracovní skříňový, nerez, 1300/700/850 mm	1

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1300/700/850 mm - tolerance ± 5 %

pracovní deska (AISI 316) se zadním límcem

skříň s posuvnými dvířky - bez zámku

skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně)

technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
5	N-1117	stůl pracovní nerezový, 1750/700/850 mm	2

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1750/700/850 mm - tolerance ± 5 %

pracovní deska (AISI 316) se zadním límcem

technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
6	N-1118	stůl pracovní, nerezový, 1800/700/900 mm	1

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1800/700/900 mm - tolerance ± 5 %

pracovní deska se zadním límcem

technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Příloha č. 1_a: Technická specifikace

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
7	N-1125	stůl setovací oboustranný, nerez, vč. sloupků na média a organizérem se dvěma policemi, 1500/1400/900 mm	2

rozměr oboustranného stolu (šířka/hloubka/výška): 1500/1400/900 mm - tolerance ± 5 %
kontejner se 3 zásuvkami - bez zámku - kontejner součástí stolu, zavěšený pod pracovní deskou
organizér s policemi ve 2 výškových úrovních z každé strany, ve výšce 400+400 mm nad pracovní deskou
policie plnostěnné, celonerezové se zadními a bočními límcí - zadní límeček výšky 150 mm
integrováné osvětlení pracovní desky
sloupek na média integrovaný do stolu (přívody kabelů vedeny od podlahy)
univerzální, demontovatelný, otočný držák (rameno) s VESA standardem 100x100 mm pro počítač All in one, nosnost min. 8 kg
technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)
schéma setovacího stolu - viz příloha č. 1_d: Setovací stůl N-1125

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
8	N-1158	skříňka závěsná s posuvnými dveřmi, nerez, 800/350/600 mm	6

rozměr (šířka/hloubka/výška): 800/350/600 mm - tolerance ± 5 %
skříňka s posuvnými dvířky - bez zámku
skříňka s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříňky)
technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
9	N-1163	skříňka závěsná s posuvnými dveřmi, nerez, 1300/350/600 mm	2

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1300/350/600 mm - tolerance ± 5 %
skříňka s posuvnými dvířky - bez zámku
skříňka s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříňky)
technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
10	N-1184	skříňka nerezová nástěnná uzavřená s jednou policí, 1300/350/600 mm	2

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1300/350/600 mm - tolerance ± 5 %
skříňka s klasickými otočnými dvířky - bez zámku - úhel otevírání dvířek min. 90°
skříňka s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříňky)
technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
11	N-1185	skříňka nerezová nástěnná uzavřená s jednou policí, 1400/350/600 mm	1

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1400/350/600 mm - tolerance ± 5 %
skříňka s klasickými otočnými dvířky - bez zámku - úhel otevírání dvířek min. 90°
skříňka s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříňky)
technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
12	N-1187	skříňka nerezová nástěnná uzavřená s jednou policí, 1500/350/600 mm	4

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1500/350/600 mm - tolerance ± 5 %
skříňka s klasickými otočnými dvířky - bez zámku - úhel otevírání dvířek min. 90°
skříňka s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříňky)
technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Příloha č. 1_a: Technická specifikace

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
13	N-1189	skříňka nerezová nástěnná uzavřená s jednou policí, 1700/350/600 mm	7

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1700/350/600 mm - tolerance ± 5 %
 skříňka s klasickými otočnými dvířky - bez zámku - úhel otevírání dvířek min. 90°
 skříňka s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříňky)
 technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
14	N-2016	regál 5-polic, celonerezový, 1000/500/1850 mm	11

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1000/500/1850 mm - tolerance ± 5 %
 regál s 5 celonerezovými policemi s plnými dny
 5. police ve výšce 1850 mm
 technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
15	N-2017	regál 5-polic, celonerezový, 900/500/1850 mm	6

rozměr (šířka/hloubka/výška): 900/500/1850 mm - tolerance ± 5 %
 regál s 5 celonerezovými policemi s plnými dny
 5. police ve výšce 1850 mm
 technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
16	N-2018	regál 5-polic, celonerezový, 800/500/1850 mm	19

rozměr (šířka/hloubka/výška): 800/500/1850 mm - tolerance ± 5 %
 regál s 5 celonerezovými policemi s plnými dny
 5. police ve výšce 1850 mm
 technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
17	N-2030	oboustranně otevřený skříňový vozík na přepravu sterilizačních košů a materiálu, celonerezový, 1000/660/1130 mm + 150 mm kolečka	8

rozměr skříňového vozíku (šířka/hloubka/výška): 1000/660/1130 mm - tolerance ± 5 %
 vozík s kolečky \varnothing 150 mm (min. 2 kolečka brzděná)
 výška vozíku včetně pojízdných kol: 1370 mm - tolerance ± 5 %
 vozík opatřen pevnými madly na vršku skříňe
 plnostěnné nerezové boky, dno i vršek skříňe vozíku
 oboustranně přístupná, otevřená skříň vozíku (tj. bez dvířek)
 2 celonerezové police (tj. 3 výškové úrovně uvnitř skříňe) s plnými dny
 skříňový vozík příčně rozdělen středovou stěnou - tj. oboustranně přístupné 2 sloupce po 3 výškových úrovních
 technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
18	N-2093	skříň 2-dvřevá pro uložení 9 STJ, mobilní, uzamykatelná, prachutěsná, celonerezová, 1100/700/1150 mm	11

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1100/700/1150 mm - tolerance ± 5 %
 skříň s kolečky \varnothing 150 mm (min. 2 kolečka brzděná)
 prachutěsná skříň, uzamykatelná
 skříň s klasickými otočnými dvířky - úhel otevírání dvířek 270° - s aretací v otevřené poloze
 technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Příloha č. 1_a: Technická specifikace

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
19	N-2094	regál pro uložení 6 STJ, mobilní, celonerezový, 700/650/1150 mm	2

rozměr (šířka/hloubka/výška): 700/650/1150 mm - tolerance ± 5 %
 regál s kolečky \varnothing 150 mm (min. 2 kolečka brzděná)
 otevřený regál s policemi s plnými dny
 technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
20	N-2095	regál pro uložení 20 STJ, mobilní, celonerezový, 1400/700/1750 mm	9

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1400/700/1750 mm - tolerance ± 5 %
 regál s kolečky \varnothing 150 mm (min. 2 kolečka brzděná)
 otevřený regál s policemi s plnými dny
 technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
21	N-5440	skříň 2-dvéřová, uzamykatelná, prachutěsná, nerez, 1200/650/1850 mm	2

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1200/650/1850 mm - tolerance ± 5 %
 skříňka se 3 policemi (tj. 4 výškové úrovně uvnitř skříně)
 prachutěsná skříň, uzamykatelná
 skříň s klasickými otočnými dvířky - úhel otevírání dvířek min. 130°
 technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
22	NP-1114	stůl mycí skříňový, 1-dřez, nerez, 1400/600/850 mm	3

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1400/600/850 mm - tolerance ± 5 %, dřez 400/400/250 mm
 pracovní deska (AISI 316) se zadním límcem
 skříň s posuvnými dvířky - bez zámku
 skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně)
 technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
23	NP-1127	stůl mycí nerezový, skříňový, 1-dřez, 1700/600/850 mm	2

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1700/600/850 mm - tolerance ± 5 %, dřez 400/400/250 mm
 pracovní deska (AISI 316) se zadním límcem
 skříň s posuvnými dvířky - bez zámku
 skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně)
 technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
24	NP-1128	stůl mycí nerezový skříňový, 1-dřez, 1300/600/850 mm	2

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1300/600/850 mm - tolerance ± 5 %, dřez 400/400/250 mm
 pracovní deska (AISI 316) se zadním límcem
 skříň s posuvnými dvířky - bez zámku
 skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně)
 technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Příloha č. 1_a: Technická specifikace

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
25	NP-1156	stůl mycí nerezový, skříňový, 2 dřez, 1500/600/850 mm	4

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1500/600/850 mm - tolerance ± 5 %, 2x dřez 400/400/250 mm
pracovní deska (AISI 316) se zadním límcem
skříň s posuvnými dvířky - bez zámku
skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně)
technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
26	NP-1158	stůl mycí nerezový, skříňový, 2 dřez, 1700/600/850 mm	5

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1700/600/850 mm - tolerance ± 5 %, 2x dřez 400/400/250 mm
pracovní deska (AISI 316) se zadním límcem
skříň s posuvnými dvířky - bez zámku
skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně)
technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
27	NP-1160	stůl mycí nerezový, skříňový, 2 dřez, 1200/700/850 mm	1

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1200/700/850 mm - tolerance ± 5 %, 2x dřez 500/500/300 mm
pracovní deska (AISI 316) se zadním límcem
skříň s posuvnými dvířky - bez zámku
skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně)
technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
28	NP-1163	stůl mycí skříňový, 1-dřez, nerez, 1300/700/850 mm	2

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1300/700/850 mm - tolerance ± 5 %, dřez 500/500/300 mm
pracovní deska (AISI 316) se zadním límcem
skříň s posuvnými dvířky - bez zámku
skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně)
technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
29	NP-1167	stůl mycí skříňový, 1-dřez, nerez, 1700/700/850 mm	2

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1700/700/850 mm - tolerance ± 5 %, dřez 1000/400/300 mm
pracovní deska (AISI 316) se zadním límcem
skříň s posuvnými dvířky - bez zámku
skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně)
technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
30	NP-1169	stůl mycí skříňový, 1-dřez, nerez, 1900/700/850 mm	1

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1900/700/850 mm - tolerance ± 5 %, dřez 1000/400/300 mm
pracovní deska (AISI 316) se zadním límcem
skříň s posuvnými dvířky - bez zámku
skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně)
technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Příloha č. 1_a: Technická specifikace

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
31	NP-1176	stůl mycí skříňový, 2-dřez, nerez, 1600/700/850 mm	2

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1600/700/850 mm - tolerance $\pm 5\%$, 2x dřez 500/500/300 mm
pracovní deska (AISI 316) se zadním límcem
skříň s posuvnými dvířky - bez zámku
skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně)
technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
32	NP-1179	stůl mycí nerezový, skříňový, 2 dřez, 1600/600/850 mm	1

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1600/600/850 mm - tolerance $\pm 5\%$, 2x dřez 400/400/250 mm
pracovní deska (AISI 316) se zadním límcem
skříň s posuvnými dvířky - bez zámku
skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně)
technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
33	T-5303	stůl pracovní nerezový (příjem sterilizace), 1400/700/750 mm	1

rozměr (šířka/hloubka/výška): 1400/700/750 mm - tolerance $\pm 5\%$
pracovní deska se zadním límcem
technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
34	T-5320	kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný, nerez, 450/500/650 mm	1

rozměr (šířka/hloubka/výška): 450/500/650 mm - tolerance $\pm 5\%$
technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
35	TP-1200	nerezový žlab mycí, spádový, závěsný, pro 2 osoby	2

Nerezový žlab mycí spádový závěsný pro 2 osoby (AISI 316)
Délka žlabu - pro 2 osoby - maximální délka 1600 mm
Pracovní hloubka koryta min. 250 mm
Zadní ochrana proti ostříku min. 420 mm
Vnitřní rádiusy z důvodů čistitelnosti min. R 15 mm
Sifony a propojení kryty vnějším pláštěm
Výtoková ramínka nerezová 2 ks
Integrovaná elektronika – spouštěcí bezdotykové senzory
Termostatický ventil
Napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu
Montážní materiál
Dodávka nerezových žlabů s integrovanými senzorovými výtokovými ramínky, termostatickými hlavice a integrovanou spouštěcí elektronikou.

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
36	TP-1201	nerezový žlab mycí, spádový, závěsný, pro 3 osoby	5

Nerezový žlab mycí spádový závěsný pro 3 osoby (AISI 316)

Délka žlabu - pro 3 osoby - maximální délka 2400 mm

Pracovní hloubka koryta min. 250 mm

Zadní ochrana proti ostříku min. 420 mm

Vnitřní rádiusy z důvodů čistitelnosti min. R 15 mm

Sifony a propojení kryty vnějším pláštěm

Výtoková ramínka nerezová 3 ks

Integrovaná elektronika – spouštěcí bezdotykové senzory

Termostatický ventil

Napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu

Montážní materiál

Dodávka nerezových žlabů s integrovanými senzorovými výtokovými ramínky, termostatickými hlavice a integrovanou spouštěcí elektronikou.

STANDARD NEREZOVÉHO NÁBYTKU

(materiály a zpracování)

Celkové rozměry sestav dle zaměření skutečného prostoru na stavbě, s využitím rozměrově atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce).

Hlavní materiál:

nerez - rozumí se austenitická nemagnetická nerezavějící ocel 18/10 CrNi dle ČSN 17241, ASTM AISI 316 (pracovní desky pracovních a mycích stolů, dřezy, mycí žlaby) a ASTM AISI 304, s atesty pro použití ve zdravotnictví

nerez odolná vůči používaným dezinfekčním přípravkům na veškeré plochy, povrchy, předměty - viz příloha č. 1_e: Dezinfekční plán

povrchová úprava - broušená se zrnem o hodnotě 240

spoje provedeny pouze svářením pod ochrannou atmosférou argonu

všechny sváry řádně očištěny a opracovány

ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním

požaduje se bezespárové a plně zavařené hygienické provedení dle DIN 18865-9 min. H1

Pracovní desky:

tl. nerez min. 1,5 mm s nerez výtuhami, deska musí být plně zavařena a vybroušena

svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 40 nebo 50 mm

svaření a následné vybroušení svislých rohů musí být provedeno s napojením na hodnotu brusu

na hranách desky rádius R=15 mm, zadní popř. i boční límec rádius R=15 mm

pokud jsou límce součástí pracovních desek, musí být ze zadní strany plně zavařené

podhyby provedeny pod úhlem 45° a v návaznosti na podnoží stolů jsou uzavřené a tvoří spolu s podnoží kompaktní celek vyhovující hygienickým předpisům

Stoly:

tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení - např. pouze vlastní podnoží, podnoží s odkládací nerezovou policí, bočním a zadním oplechováním, uzavřené podnoží opatřené dvířky posuvnými nebo uchycenými na pantech nebo se zásuvkovým blokem apod.

Korpus skříněk:

pro oplechování použít nerez o tl. min. 1,0 mm

Závěsy/panty:

nerezové (nepřípustné plastové)

Zásuvky

jsou vyohýbané z jednoho kusu s radiusy
uchycení na nerezových teleskopických držácích umožňující plné vysunutí zásuvek
nosnost zásuvky min. 50 kg.
čela zásuvek musí být uzavřená a beze spár a musí mít vyhýbané madlo

Police:

police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu
přestavitelné police uloženy na kovových podpěrkách s aretací proti nechtěnému posunutí,
musí umožňovat jednoduché přestavení polic bez použití nářadí
kotvicí šrouby nutno překrýt zátkou
horní police nerez o tl. 1,5 mm
police v podstavbách nerez o tl. min. 1,0 mm

Nohy:

jäcklový materiál z nerez min. 40/40 mm o tloušťce stěny min. 1,5 mm
stavitelné s rektifikací min. 10 mm

Regály

přestavitelné nebo s pevně přivařenými nosnými policemi s nerez výztuhami
přestavitelné police musí umožňovat jednoduché přestavení polic bez použití nářadí
nohy regálů: jäcklový materiál 30/30 mm o tloušťce 1,5 mm
opatřeny stavitelnými nosnými umělohmotnými nožičkami s rektifikací min. 10 mm

Otevírání:

pro otevírání zásuvek a dveří budou užity úchytky z nerez

Dřezy:

vevařené rádiusové dřezy, tl. min. 1,5 mm (nepřípustné hranaté provedení)
vevaření dřezu s broušeným bezespárovým napojením (bez vizuální možnosti zjištění místa napojení)
celokovový sifon s přepadem

Uzamykání:

pokud je požadováno - pomocí speciálních kovových zámků (min. 3 klíče)