

PRO:

Město Jindřichův Hradec
Mgr. Zdeněk Roh
Klásterská 135/II.
377 22 Jindřichův Hradec


TEL.: [REDACTED]

ČÍSLO: **TNA20225**
DATUM: 05.06.2020
VYŘIZUJE: Tomáš Voborský
TEL.: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vám předložit tento cenový návrh, který jsme vypracovali na základě Vašich požadavků.

**Nákup tunelové myčky na bílé nádobí pro školní kuchyni ZŠ Jindřichův Hradec II,
Janderova 160**

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
001	Kompaktní tunelový mycí stroj zn. WINTERHALTER s automatickým posuvem košů, řada CTR - verze L - směr posuvu zprava doleva - stroj je vybaven dvěma nádržemi o celkovém objemu 83 l - celková délka stroje je 1600 mm - počet ramen ve spodní části: 4 - počet ramen v horní části: 5 - nastavitelná teplota v rozmezí od 55 do 65°C - čtyřnásobná filtrace včetně filtru pracujícího na bázi odstředivé síly Zóna oplachu: - oplachové rameno spodní i horní - dvojitý oplach - nastavitelné množství oplachové vody na 1 koš na ovládacím displeji pro každý program zvlášť Výkon stroje: - průjezdná šířka 510 mm, pro koše 500x500 mm - průjezdná výška 450 mm - stroj vybaven třemi rychlostmi - výkon 60 - 195 košů/hod Ekonomika a hygiena provozu: - integrovaná úspora mycích prostředků díky systému aktivace zón při průchodu košů - kompletně uzavřená spodní deska stroje k zamezení tepelného vyzařování, snížení hlukosti a zvýšení hygieny - hlubokotažená mycí nádrž bez rohů a hran - hygienicky provedené otočné dveře o 180° v mycí sekci – pro jejich údržbu z vnitřní strany - celoplošné síto v mycí nádrži - ovládací displej se skleněnou dotykovou plochou s mechanickou odolností se stupněm ochrany IK7, v ergonomické ovládací výšce	1	402 500,00 Kč	402 500,00 Kč



minimálně 120 cm

- tři úrovně přístupu:

1.) obsluha (výběr programu, návod k obsluze, indikace poruch a intervalů údržby)

2.) vedoucí kuchyně (provozní deník, záznamník hygieny, kontaktní údaje atd.)

3.) servis (změny všech nastavení, možnost přizpůsobení programu dle přání)

- hygienická topná tělesa ve tvaru válce s pojistkou při přehřátí a jejich možným restartem

- komunikace na dotykovém skleněném displeji v češtině

- diagnostický systém (automatická kontrola provozních funkcí) a možnost propojení přes RJ45 LAN a sledování provozních funkcí stroje

- management chyb – signalizace na displeji

- odpadní čerpadlo

- čerpadlo pro zvýšení tlaku (mycí stroj je vybaven oplachovým čerpadlem na zvýšení tlaku)

- zajištění hygienické bezpečnosti mytí (stroj automaticky zpomalí v případě eventuálního rizika nedodržení teploty)

- dávkovač mycího i oplachového prostředku se signalizací množství chemie

Připojení stroje:

Jištění stroje: 63 A

Třída krytí: IPX5

Připojení elektro: 400 V/3/N/PE

Připojení studené vody: průtočné množství minimálně 8 l/minutu

Odpad: DN 40/50

002

Instalace a nastavení technologie

▪ - doprava zařízení	1 x	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
- doprava, čas na cestě			
- instalační materiál			
- vlastní montáž zařízení:			
- připojení na stávající změkčovač vody			
- demontáž stávajícího stroje a montáž nového stroje, vč. připojení na stávající nerez nábytek			
- ekologická likvidace stávajícího zařízení s dodáním likvidačního protokolu			
- likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště			
- nastavení a odzkoušení			


CELKEM BEZ DPH: 410 000,00 Kč

CELKEM DPH 21% 86 100,00 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH: 496 100,00 Kč

Zaškolení obsluhy:

Zaškolení obsluhy je nedílnou součástí dodávky a je již zahrnuto v ceně myčky !



Prohlášení: Po dokončení instalace bude dodáno prohlášení o shodě na instalované zařízení, revize elektrické části montáže a protokol o tlakové zkoušce potrubí.

Lhůta pro dokončení: 24 dnů, tj. do 24.7.2020

Záruční doba, podmínky: 36 měsíců, nástup na servis do 24 hodin

Děkujeme Vám za projevený zájem a jsme s pozdravem.

Tomáš Voborský

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

