

Pořadí ▲	Identifikace položky slepého katalogu	Název	Popis	NIPEZ	Množství	Měrná jednotka	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem za položku v Kč bez DPH
1	PSK4,760	287_Židle kancelářská síťovaná MD	Kancelářská židle - min. šířka 630/520 mm, min. výška 1160-1240 mm, min. hloubka 500 mm, Opěrák typ potahu - síťovina, pěnová sedák potažený tkanou síťovinou, hluboký anatomicky tvarovaný sedák, synchronní mechanismus s aretací ve 4 polohách, regulace přtlaku opěráku v dynamickém režimu, výškově nastavitelný sedák, ergonomická, výškově i hloubkově nastavitelná bederní opěrka, výškově a úhlově stavitelná hlavová opěrka, nastavení výšky i úhlu hlavové opěrky, výšku područek, kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině, nosnost min. 130 kg. Židle pro každodenní 8 hodinové sezení. Židle splňuje certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009.	██████████	■ ■		██████████	██████████
2	PSK4,761	288_Židle kancelářská s opěradlem	Kancelářská židle, barva sedáku a opěráku černá/ šedá / modrá nebo na výběr dle vzorníku výrobce, každé křeslo musí mít stejně barevný sedák a opěrák), nosnost min. 130 kg, celková výška židle včetně opěrky hlavy je 1180 mm, materiál sedáku a opěráku textilní potahová látka, odolnost vůči prodření min. 95 000 cyklů, sedák šířka sedáku min. 480 mm, výškově stavitelný, minimální výška sedu 440 mm, materiál konstrukce kovnastavení hloubky sedáku, bez prošité přední hrany sedáku, opěrák vysoký, polstrovaný, ergonomicky tvarovaný, výškově stavitelný systémem, područky výškově stavitelné s měkčeným PU černým opěrným topem, tělo područky chromové, opěrka hlavy samostatně výškově stavitelná (nezávisle na výškovém nastavení opěráku), opěrná část čalouněná látkou bez prošití bočních hran, synchronní mechanika, píst výškově stavitelný, plynový v černé nebo chromové povrchové úpravě, zdvih min. 100 mm Kříž materiál leštěný hliník, stříškového (pyramidového) tvaru. Kolečka dle výběru kobercová nebo na tvrdou podlahu, černá, výměnná. Vhodné ke každodennímu 8 hodinovému sezení a pro uživatele s alespoň 1300 - 1900 mm.	██████████	■ ■		██████████	██████████