

Ceník BAROLI 02

2.1.2017

BAROLI 02

Digitální barometr (0 ... 0,1 / 600 bar)

□ □ □ - □ □ □ □ - 0 - □ - 0 K 0 - □ □ □ - □ - □ - □ - □ - □ □ □

Cena Kč (bez DPH)

[illegible]

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník BAROLI 05

2.1.2017

BAROLI 05

Digitální barometr (0 ... 0,6 / 600 bar)

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak																		Příplatek
relativní		M	0	0														3.725,-
absolutní		M	0	1														4 025,-
Rozsah [bar]																		Příplatek
0 ... 0,4				4	0	0	0											0,-
0 ... 0,6				6	0	0	0											0,-
0 ... 1				1	0	0	1											0,-
0 ... 1,6				1	6	0	1											0,-
0 ... 2,5				2	5	0	1											0,-
0 ... 4				4	0	0	1											0,-
0 ... 6				6	0	0	1											0,-
0 ... 10				1	0	0	2											0,-
0 ... 16				1	6	0	2											0,-
0 ... 25				2	5	0	2											0,-
0 ... 40				4	0	0	2											375,-
0 ... 60				6	0	0	2											375,-
0 ... 100				1	0	0	3											375,-
0 ... 160				1	6	0	3											375,-
0 ... 250				2	5	0	3											375,-
0 ... 400				4	0	0	3											375,-
0 ... 600				6	0	0	3											375,-
-1 ... 0 (přesnost 1%)		X	1	0	2													375,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)			9	9	9	9												300,-
Jiné rozsahy - podtlaky (přesnost 1%) (bude přidělen 4 místný kód)		X	X	X	X													600,-
Jiné rozsahy PN > 40 bar			9	9	9	9												675,- + PD
Podtlak PN > 40 bar		X	X	X	X													975,- + PD
Přesnost																		Příplatek
0,50%							5											0,-
0,5% kalibrace vč. kal.listu							T											viz ceník AKL
1% (P _N < 0 bar) podtlaky							8											0,-
jiná							9											PD
Mechanické připojení																		Příplatek
G 1/2" EN 837							2	0	0									0,-
G 1/4" EN 837							4	0	0									0,-
M 20x1,5 EN 837							8	0	0									0,-
1/2" NPT							N	0	0									115,-
1/4" NPT							N	4	0									115,-
Jiný							9	9	9									PD
Těsnění																		Příplatek
Viton (FKM) (P _N < 100 bar)								1										0,-
NBR (P _N ≥ 100 bar)								5										0,-
Jiné								9										PD
Materiál přípojky tlaku																		Příplatek
Nerezová ocel 1.4404 (316 L)								1										0,-
Jiná								9										PD
Materiál membrány																		Příplatek
Keramika Al ₂ O ₃ 96%									2									0,-
Jiná									9									PD
Klávesnice																		Příplatek
Standard (design BD Sensors)										1								0,-
Neutrální										N								0,-
Volitelné provedení																		Příplatek
Standard												0	0	0				0,-
Jiné provedení												9	9	9				PD
Příslušenství																		Příplatek
Baterie (náhradní) - vždy objednat 2 ks																1000377		150,-

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyraženy.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník OEM 17.600G

2.1.2017

OEM 17.600G

Snímač tlaku (0 ... 6 / 600 bar)

										Cena Kč (bez DPH)	
										2825,-	
										Příplatek	
Rozsah [bar]											
0 ... 6	6	0	0	1						0,-	
0 ... 10	1	0	0	2						0,-	
0 ... 16	1	6	0	2						0,-	
0 ... 25	2	5	0	2						0,-	
0 ... 40	4	0	0	2						0,-	
0 ... 60	6	0	0	2						0,-	
0 ... 100	1	0	0	3						0,-	
0 ... 160	1	6	0	3						0,-	
0 ... 250	2	5	0	3						0,-	
0 ... 400	4	0	0	3						0,-	
0 ... 600	6	0	0	3						0,-	
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9	9	9	9						PD 300,-	
Měřený tlak										Příplatek	
relativní					R					0,-	
Výstupní signál										Příplatek	
4 ... 20 mA / 2 vodič					1					0,-	
0 ... 10 V / 3 vodič					3					200,-	
10 ... 90% U _S / 3 vodič poměrový / U _S = 2,7 ... 5 V DC					R					0,-	
Jiný					9					PD	
Přesnost										Příplatek	
0,50%					5					0,-	
0,50% kalibrace vč. kal. listu					T					viz ceník AKL	
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%					N					500,-	
Jiná					9					PD	
Elektrické připojení										Příplatek	
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)					1	0	0			0,-	
Průchodka PG7 / délku kabelu nutné specifikovat (IP 67)					4	0	0			0,-	
+PVC kabel / 1m										65,-	
Konektor Micro					C	1	0			0,-	
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)					E	0	0			300,-	
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713 plastový) (IP 67)					M	0	0			0,-	
Kabelový výstup (délku kabelu nutno specifikovat) (IP 67) ¹					T	A	0			0,-	
+PVC kabel / 1m										65,-	
Jiné					9	9	9			PD	
Mechanické připojení										Příplatek	
G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)						2	0	0		0,-	
G 1/4" DIN 3852 (pouze s těsněním "P")						3	0	0		0,-	
G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)						4	0	0		0,-	
1/4" NPT						N	4	0		0,-	
Jiné						9	9	9		PD	
Těsnění										Příplatek	
Bez těsnění - svařeno + těsnění přípojky tlaku Viton (FKM)									P	0,-	
Bez těsnění - svařeno									2	0,-	
Jiné									9	PD	
Volitelné provedení										Příplatek	
Standard										0 0 0	0,-
Provedení pro kyslík ²										0 0 7	400,-
Odmaštěné provedení										0 0 8	400,-
Jiné - např. kombinace uvedených provedení										9 9 9	PD

0,- ... bez příplatku

PD ... PO dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

1 - kabel bez průchozí kapiláry (přípustná teplota -5 ... +70°C)

2 - není možné pro přípojku tlaku G1/4" DIN 3852

Změny vyhrazeny



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Ceník OEM 17.609G

2.1.2017

OEM 17.609G

Snímač tlaku (0 ... 6 / 60 bar)
Rozsah [bar]

□ □ □ □ - □ - □ - □ - □ □ □ □ - □ □ □ □ - □ - □ □ □ □

Cena Kč (bez DPH)
2825,-

Příplatek													Příplatek
0 ... 6	6	0	0	1									0,-
0 ... 10	1	0	0	2									0,-
0 ... 16	1	6	0	2									0,-
0 ... 25	2	5	0	2									0,-
0 ... 40	4	0	0	2									0,-
0 ... 60	6	0	0	2									0,-
-1 ... 6	V	6	0	2									0,-
-1 ... 10	V	1	0	3									0,-
-1 ... 16	V	1	6	3									0,-
-1 ... 25	V	2	5	3									0,-
-1 ... 40	V	4	0	3									0,-
-1 ... 60	V	6	0	3									0,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9	9	9	9									PD 300,-
Měřený tlak													Příplatek
Relativní					R								0,-
Výstupní signál													Příplatek
4 ... 20 mA / 2 vodič					1								0,-
0 ... 10 V / 3 vodič					3								200,-
10 ... 90% U_S / 3 vodič poměrový / $U_S = 2,7 \dots 5$ V DC					R								0,-
Jiný					9								PD
Přesnost													Příplatek
0,50%					5								0,-
0,50% kalibrace vč. kal. listu					T								viz ceník AKL
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%					N								500,-
Jiná					9								PD
Elektrické připojení													Příplatek
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)					1	0	0						0,-
Průchodka PG7 / délku kabelu nutné specifikovat (IP 67)					4	0	0						0,-
+PVC kabel / 1m													65,-
Konektor Micro					C	1	0						0,-
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)					E	0	0						300,-
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713 plastový) (IP 67)					M	0	0						0,-
Kabelový výstup (délku kabelu nutno specifikovat) (IP 68) ¹					T	A	0						0,-
+PVC kabel / 1m													65,-
Jiné					9	9	9						PD
Mechanické připojení													Příplatek
7/16" - 20 UNF								U	0	0			0,-
Jiné								9	9	9			PD
Těsnění													Příplatek
Bez těsnění - svařeno											2		0,-
Jiné											9		0,-
Volitelné provedení													Příplatek
Standard											0	0	0,-
Jiné - např. kombinace uvedených provedení											9	9	9

0,- ... bez příplatku

PD ... PO dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

1 - kabel bez průchozí kapiláry (přípustná teplota -5 ... +70°C)

2 - není možné pro připojku tlaku G1/4" DIN 3852

Změny vyhrazeny



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Ceník OEM 18.600G

2.1.2017

OEM 18.600G

Snímač tlaku (0 ... 0,1 / 6 bar)
Rozsah [bar]

□ □ □ □ - □ - □ - □ - □ □ □ □ - □ □ □ □ - □ - □ □ □ □

Cena Kč (bez DPH)
2100,-

Rozsah [bar]										Příplatek		
0 ... 0,1	1	0	0	0						0,-		
0 ... 0,25	2	5	0	0						0,-		
0 ... 0,4	4	0	0	0						0,-		
0 ... 0,6	6	0	0	0						0,-		
0 ... 1	1	0	0	1						0,-		
0 ... 1,6	1	6	0	1						0,-		
0 ... 2,5	2	5	0	1						0,-		
0 ... 4	4	0	0	1						0,-		
0 ... 6	6	0	0	1						0,-		
-1...0	X	1	0	2						0,-		
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9	9	9	9						PD 300,-		
Měřený tlak										Příplatek		
relativní					R					0,-		
Výstupní signál										Příplatek		
4 ... 20 mA / 2 vodič					1					0,-		
0 ... 10 V / 3 vodič					3					120,-		
10 ... 90% U _S / 3 vodič poměrový / U _S = 2,7 ... 5 V DC					R					0,-		
Jiný					9					PD		
Přesnost										Příplatek		
0,50%					5					0,-		
0,50% kalibrace vč. kal. listu					T					viz ceník AKL		
1 % (podtlakové rozsahy)					8					0,-		
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%					N					500,-		
Jiná					9					PD		
Elektrické připojení										Příplatek		
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)					1	0	0			0,-		
Průchodka PG7 / délku kabelu nutné specifikovat (IP 67)					4	0	0			0,-		
+PVC kabel / 1m										65,-		
Konektor Micro					C	1	0			0,-		
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)					E	0	0			300,-		
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713 plastový) (IP 67)					M	0	0			0,-		
Kabelový výstup (délku kabelu nutno specifikovat) (IP 67)					T	A	0			0,-		
+PVC kabel / 1m										65,-		
Jiné					9	9	9			PD		
Mechanické připojení										Příplatek		
G1/4" DIN 3852						3	0	0		0,-		
G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)						4	0	0		0,-		
1/4" NPT						N	4	0		0,-		
Jiné						9	9	9		PD		
Těsnění										Příplatek		
Viton (FKM)									1	0,-		
Jiné									9	PD		
Volitelné provedení										Příplatek		
Standard									0	0	0	0,-
Jiné									9	9	9	PD

0,- ... bez příplatku

PD... PO dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

1 - kabel bez průchozí kapiláry (přípustná teplota -5 ... +70°C)

Změny vyhrazeny. Technická specifikace viz katalogový list na www.bdsensors.cz



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Ceník OEM 18.605G

2.1.2017

OEM 18.605G

2.1.2017			OEM 18.605G																				Cena Kč(bez DPH)									
Snímač tlaku (0 ... 0,1 / 1 bar)																																
Rozsah	[mH ₂ O]	[bar]											Příplatek																			
	1,00	0,10	1	0	0	0											0,-															
	2,50	0,25	2	5	0	0											0,-															
	4,00	0,40	4	0	0	0											0,-															
	6,00	0,60	6	0	0	0											0,-															
	10,00	1,00	1	0	0	1											0,-															
Jiné			9	9	9	9											PD															
Měřený tlak																		Příplatek														
bar							B										0,-															
mH ₂ O							M										0,-															
Jiný							9										PD															
Výstupní signál																		Příplatek														
4 ... 20 mA / 2 vodič									1								0,-															
0 ... 10 V / 3 vodič									3																							
10 ... 90% U _S / 3 vodič poměrový / U _S = 2,7 ... 5 V DC									R								0,-															
Jiný									9								PD															
Přesnost																		Příplatek														
P _N > 160 mbar:		≤ ± 0,5 % FSO								5							0,-															
P _N ≤ 160 mbar:		≤ ± 1 % FSO								8							0,-															
Jiná										9							PD															
Elektrické připojení																		Příplatek														
PVC kabel (oleji odolný)										1							0,-															
PUR-kabel (pro vodu)										2																						
Jiné										9							PD															
Délka kabelu																		Příplatek														
3 m											0	0	3																			
6 m											0	0	6																			
9 m											0	0	9																			
12 m											0	1	2																			
Jiná											9	9	9																			
Mechanické připojení																		Příplatek														
G1/4" DIN 3852												3	0	0			0,-															
Jiné												9	9	9			PD															
Těsnění																		Příplatek														
Viton (FKM)														1			0,-															
Jiné														9			PD															
Volitelné provedení																		Příplatek														
Standard															0	0	0															
Jiné															9	9	9															
Ceny																		PD														
Množství	Základní cena [Kč]		Příplatek [Kč]																													
			0 ... 10 V / 3-vodič																													
1 - 9 ks																																
10 - 24 ks																																
25 - 49 ks																																
50 - 59 ks																																
50 - 99 ks																																
100 ks																																

0,- ... bez příplatku

PD... PO dohodě s výrobcem

Změny vyhrazeny. Technická specifikace viz katalogový list na www.bdsensors.cz



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník OEM 26.600G

2.1.2017

OEM 26.600G

OEM 26.600G				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cena Kč(bez DPH)
Snímač tlaku (0 ... 1 / 400 bar)														2500,-
Rozsah [bar]														Příplatek
0 ... 1	1	0	0	1										0,-
0 ... 1,6	1	6	0	1										0,-
0 ... 2,5	2	5	0	1										0,-
0 ... 4	4	0	0	1										0,-
0 ... 6	6	0	0	1										0,-
0 ... 10	1	0	0	2										0,-
0 ... 16	1	6	0	2										0,-
0 ... 25	2	5	0	2										0,-
0 ... 40	4	0	0	2										0,-
0 ... 60	6	0	0	2										0,-
0 ... 100	1	0	0	3										0,-
0 ... 160	1	6	0	3										0,-
0 ... 250	2	5	0	3										0,-
0 ... 400	4	0	0	3										0,-
-1 ... 0 (přesnost 1%)	X	1	0	2										300,-
podtlak (bude přidělen 4 místný kód) (přesnost 1%)	X	X	X	X										PD 600,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9	9	9	9										PD 300,-
Měřený tlak														Příplatek
Relativní					R									0,-
Absolutní					A									250,-
Výstupní signál														Příplatek
4 ... 20 mA / 2 vodič					1									0,-
0 ... 10 V / 3 vodič					3									200,-
10 ... 90% U _S / 3 vodič poměrový / U _S = 2,7 ... 5 V DC					R									0,-
Ex nA provedení ochrana "n" 4...20 mA/2 vodič + konektor 105					N									100,-
Jiný					9									PD
Přesnost														Příplatek
0,50%					5									0,-
1% (pro podtlaky)					8									0,-
0,50% kalibrace vč. kal. listu					T									viz ceník AKL
1 % kalibrace vč. kal. listu					U									viz ceník AKL
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%					N									500,-
Jiná					9									PD
Elektrické připojení														Příplatek
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)					1	0	0							0,-
Konektor ISO 4400 (IP 65) + silikonové těsnění					1	0	5							0,-
Průchodka PG7 / délku kabelu nutné specifikovat (IP 67)					4	0	0							0,-
+PVC kabel / 1m														65,-
Konektor Micro					C	1	0							0,-
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)					E	0	0							300,-
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713 plastový) (IP 67)					M	0	0							0,-
Kabelový výstup (délku kabelu nutno specifikovat) (IP 67) ¹					T	A	0							0,-
+PVC kabel / 1m														65,-
Jiné					9	9	9							PD
Mechanické připojení														Příplatek
G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)								2	0	0				0,-

0,- ... bez příplatku

PD... PO dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

1 - kabel bez průchozí kapiláry (připustná teplota $-5 \dots +70^{\circ}\text{C}$)

2 - není možné pro přípoiku tlaku G/4" DIN 3852

Změny vyhrazeny



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník OEM 30.600G

2.1.2017

OEM 30.600G

OEM 30.600G				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cena Kč(bez DPH)
Snímač tlaku (0 ... 1,6 / 250 bar)																		2125,-	
Rozsah [bar]																		Příplatek	
0 ... 1,6	1	6	0	1														0,-	
0 ... 2,5	2	5	0	1														0,-	
0 ... 4	4	0	0	1														0,-	
0 ... 6	6	0	0	1														0,-	
0 ... 10	1	0	0	2														0,-	
0 ... 16	1	6	0	2														0,-	
0 ... 25	2	5	0	2														0,-	
0 ... 40	4	0	0	2														0,-	
0 ... 60	6	0	0	2														0,-	
0 ... 100	1	0	0	3														0,-	
0 ... 160	1	6	0	3														0,-	
0 ... 250	2	5	0	3														0,-	
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9	9	9	9														PD 300,-	
Měřený tlak																		Příplatek	
Relativní					R													0,-	
Vstupní signál																		Příplatek	
4 ... 20 mA / 2 vodič					1													0,-	
0 ... 10 V / 3 vodič					3													200,-	
10 ... 90% U _S / 3 vodič poměrový / U _S = 2,7 ... 5 V DC					R													0,-	
Jiný					9													PD	
Přesnost																		Příplatek	
1,00%						8												0,-	
1 % kalibrace vč. kalibračního listu						U												viz ceník AKL	
Jiná						9												PD	
Elektrické připojení																		Příplatek	
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)								1	0	0								0,-	
Průchodka PG7 / délku kabelu nutné specifikovat (IP 67)								4	0	0								0,-	
+PVC kabel / 1m																		65,-	
Konektor Micro								C	1	0								0,-	
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)								E	0	0								300,-	
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713 plastový) (IP 67)								M	0	0								0,-	
Kabelový výstup (délku kabelu nutno specifikovat) (IP 67) ¹								T	A	0								0,-	
+PVC kabel / 1m																		65,-	
Jiné								9	9	9								PD	
Mechanické připojení																		Příplatek	
G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)									2	0	0							0,-	
G 1/4" DIN 3852									3	0	0							0,-	
M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)									8	0	0							0,-	
1/4" NPT									N	4	0							0,-	
Jiné									9	9	9							PD	
Tvar pouzdra																		Příplatek	
Standard												2						0,-	
Těsnění																		Příplatek	
Viton (FKM)															1			0,-	
Jiné															9			PD	
Volitelné provedení																		Příplatek	
Standard																0	0	0	
Jiné - např. kombinace uvedených provedení																9	9	9	
																		PD	

0,- ... bez příplatku

PD ... po dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Změny vyhrazeny



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DM 10

2.1.2017

DM 10

Digitální manometr (0 ... 1.6 / 250 bar)

Měřený tlak

Cena Kč (bez DPH)

relativní	Merčný tlak	M	0	4																Příplatek
	Rozsah [bar]																			Příplatek
0 ... 1,6			1	6	0	1														0,-
0 ... 2,5			2	5	0	1														0,-
0 ... 4			4	0	0	1														0,-
0 ... 6			6	0	0	1														0,-
0 ... 10			1	0	0	2														0,-
0 ... 16			1	6	0	2														0,-
0 ... 25			2	5	0	2														0,-
0 ... 40			4	0	0	2														0,-
0 ... 60			6	0	0	2														0,-
0 ... 100			1	0	0	3														0,-
0 ... 160			1	6	0	3														0,-
0 ... 250			2	5	0	3														0,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)			9	9	9	9														300,-
			0																	0,-
	Přesnost																			Příplatek
0,5% BFSL (1% FSO IEC)							B	8												0,-
Jiná							9	9												PD
							0	k	0											0,-
	Mechanické připojení																			Příplatek
G 1/4" DIN 3852										3	0	0								0,-
1/4" NPT										N	4	0								0,-
Jiné										9	9	9								PD
	Těsnění																			Příplatek
Viton (FKM)											1									0,-
Jiné											9									PD
	Materiál přípojky tlaku																			Příplatek
Nerezová ocel 1.4301 (304)												2								0,-
Jiný												9								PD
	Materiál membrány																			
Keramika Al ₂ O ₃ 96%													2							0,-
Jiný													9							PD
	Klávesnice																			
Standard (design BD Sensors)																1				0,-
Neutrální																N				0,-
	Volitelné provedení																			
Standard																	0	0	0	0,-
Jiné provedení																	9	9	9	PD

0.-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DMD 331

2.1.2017

DMD 331

Snímač tlaku (0 ... 0,2 / 16 bar)

Měřený tlak

□ □ □ - □ - □ □ □ □ - □ - □ □ □ □ - □ □ □ □ - □ □ □ □

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak				7	3	0															Příplatek	
Diferenční	Max. tlak na vstupu +	Diferenční tlak	Max. jednotné přetížení																		8950,-	
	200 mbar	(0...20 / 200 mbar)	1 bar	F																	Příplatek	
	400 mbar	(0...40 / 400 mbar)	1 bar	A																	1000,-	
	1,0 bar	(0...100 mbar / 1,0 bar)	3 bar	B																	700,-	
	2,5 bar	(0...250 mbar / 2,5 bar)	6 bar	C																	0,-	
	6,0 bar	(0...0,60 / 6,0 bar)	20 bar	D																	0,-	
	16,0 bar	(0...1,60 / 16,0 bar)	60 bar	E																	0,-	
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9																	300,-	
Diferenční tlak				F	A	B	C	D	E												Příplatek	
0 ... 20 mbar				X						0	2	0	0									0,-
0 ... 40 mbar				X	X					0	4	0	0									0,-
0 ... 100 mbar				X	X	X				1	0	0	0									0,-
0 ... 200 mbar				X	X	X				2	0	0	0									0,-
0 ... 250 mbar					X	X	X			2	5	0	0									0,-
0 ... 400 mbar					X	X	X			4	0	0	0									0,-
0 ... 0,60 bar						X	X	X		6	0	0	0									0,-
0 ... 1,0 bar						X	X	X		1	0	0	1									0,-
0 ... 1,6 bar							X	X	X	1	6	0	1									0,-
0 ... 2,5 bar							X	X	X	2	5	0	1									0,-
0 ... 4,0 bar								X	X	4	0	0	1									0,-
0 ... 6,0 bar								X	X	6	0	0	1									0,-
0 ... 10,0 bar									X	1	0	0	2									0,-
0 ... 16,0 bar									X	1	6	0	2									0,-
Jiné rozsahy (nutné konzultovat s výrobcem)									X	9	9	9	9									PD
Výstupní signál																					Příplatek	
4 ... 20 mA / 2-vodič														1								0,-
0 ... 10 V / 3-vodič														3								200,-
0 ... 5 V / 3-vodič														4								500,-
Ex ia provedení 4 ... 20 mA/ 2-vodič														E								800,-
Ex nA provedení ochrana "n" 4 ... 20 mA/ 2-vodič + konektor 105														N								200,-
Presnost																					Příplatek	
1% (rozsah diferenčního tlaku při TD od 1:1 do 1:5)														8								0,-
po dohodě 0,50% (rozsah diferenčního tlaku při TD > 1:5 do 1:10)														5								PD 500,-
1% kalibrace vč. kal. Listu (rozsah diferenčního tlaku při TD od 1:1 do 1:5)														U								viz ceník AKL
po dohodě 0,50% kalibrace vč. kal. Listu (rozsah diferenčního tlaku při TD > 1:5 do 1:10)														T								PD 500,- + viz ceník AKL
Jiná														9								PD
Elektrické připojení																					Příplatek	
Konektor DIN 43650 (ISO 4400)(IP 65)														1	0	0						0,-
Konektor ISO 4400 (IP 65) + silikonové těsnění														1	0	5						0,-
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)														2	0	0						PD 300,-
Brad Harrison Mini Chance														B	0	0						PD 300,-
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)														E	0	0						300,-
Jiné														9	9	9						PD
Mechanické připojení																					Příplatek	
G 1/2" EN 837-1/-3																						0,-
M 20x1,5 EN 837-1/-3 + převlečné matice a vsuvky navařovací																						0,-
G1/4" vnitřní																						126,-
7/16 UNF DIN 3866																						126,-
M12x1 s kuželíkem																						1000,-
Jiná																						PD
Těsnění																					Příplatek	
Viton (FKM)																						0,-
EPDM																						3
FFKM (2 ks)																						7
Jiné																						9
Volitelné provedení																					Příplatek	
Standard																						0 0 0
Jiné provedení																						9 9 9

0,...bez příplatku / PD...po dohodě s výrobcem / Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Rozsah diferenčního tlaku lze volit individuálně od 10% do 100% max. tlaku na vstupu +.
X - zvolená varianta max. tlaku na vstupu "+" a diferenčního tlaku je vyrobitelná.

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám. Změny vyhrazeny.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DMD 341

2.1.2017

DMD 341

			-					-		-		-				-				-		-			
--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--

Snímač nízkých tlaků (0 – 6 / 1000 mbar)

Cena Kč(bez DPH)

Měřený tlak																		Příplatek
diferenční	3	3	0															4420,-
relativní	3	3	1															4420,-
Rozsah [mbar]																		Příplatek
0 ... 6 mbar				0	0	6	0											0,-
0 ... 10 mbar				0	1	0	0											0,-
0 ... 20 mbar				0	2	0	0											0,-
0 ... 40 mbar				0	4	0	0											0,-
0 ... 60 mbar				0	6	0	0											0,-
0 ... 100 mbar				1	0	0	0											0,-
0 ... 160 mbar				1	6	0	0											0,-
0 ... 250 mbar				2	5	0	0											0,-
0 ... 400 mbar				4	0	0	0											0,-
0 ... 600 mbar				6	0	0	0											0,-
0 ... 1000 mbar				1	0	0	1											0,-
-6 ... 6 mbar				S	0	0	6											600,-
-10 ... 10 mbar				S	0	1	0											600,-
-20 ... 20 mbar				S	0	2	0											600,-
-40 ... 40 mbar				S	0	4	0											600,-
-60 ... 60 mbar				S	0	6	0											600,-
-100 ... 100 mbar				S	1	0	0											600,-
-160 ... 160 mbar				S	1	6	0											600,-
-250 ... 250 mbar				S	2	5	0											600,-
-400 ... 400 mbar				S	4	0	0											600,-
-600 ... 600 mbar				S	6	0	0											600,-
-1000 ... 1000 mbar				S	1	0	2											600,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9											PD 300,-
Jiné podtlaky (bude přidělen 4 místný kód)				X	X	X	X											PD 600,-
Výstupní signál																		Příplatek
4 ... 20 mA / 2 vodič								1										0,-
0 ... 20 mA / 3 vodič								2										200,-
0 ... 10 V / 3 vodič								3										200,-
Jiný								9										PD
Přesnost																		Příplatek
0,35% (P _N > 160 mbar)								3										0,-
1% (P _N = 40 ... 160 mbar)								8										0,-
2% (P _N < 40 mbar)								G										0,-
0,35 % kalibrace vč. kalibračního listu (P _N > 160 mbar)								S										viz ceník AKL
1% kalibrace vč. kalibračního listu (P _N = 40 ... 160 mbar)								U										viz ceník AKL
2% kalibrace vč. kalibračního listu (P _N < 40 mbar)								L										viz. ceník AKL
Jiná								9										PD
Elektrické připojení																		Příplatek
Konektor DIN 436510 (ISO 4400) (IP 65)								1	0	0								0,-
M 12 x 1 (4-pólový) (binder 713) (IP 67)								M	0	0								120,-
Kabelový výstup (délku kabelu nutno specifikovat) (IP 68) ¹								T	A	0								250,-
+ PVC kabel / 1 m																		65,-
Mechanické připojení																		Příplatek
G 1/8" vnitřní závit										Q	0	0						0,-
Ø 6,6 x 11 (pro hadice Ø 6)										Y	0	0						0,-
Jiné										9	0	0						PD
Těsnění																		Příplatek
PUR, lepené													6					0,-
Volitelné provedení																		Příplatek
Standard															0	0	0	0,-
Jiné provedení															9	9	9	PD

0,- ... bez příplatku

1 - kabel bez průchozí kapiláry (přípustná teplota -5 ... +70°C)

PD... PO dohodě s výrobcem

Změny vyhrazeny



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Ceník DMD 831

2.1.2017

DMD 831

Diferenční snímač tlaku (0 ... 0,1 / 70 bar)

Měřený tlak

[illegible]

0,-...bez příplatku / PD...po dohodě s

výrobcom / Norma EN 837-1/-3

odpovídá původní DIN 16288

Rozsah diferenciálního tlaku lze volit

individuálně od 10% do 100% max. tlaku na

vstupu +

X - zvolená varianta max. tlaku na

vstupu "+" a diferenčného tlaku je

vyrobitelná.

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám. Změny vyhrazeny.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DMK 331

2.1.2017

DMK 331

Snímač tlaku (0 ... 0.6 / 600 bar)

Měřený tlak

[illegible]

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak																		Příplatek
relativní		2	5	0														5500,-
absolutní		2	5	1														5900,-
Rozsah [bar]																		Příplatek
0 ... 0,4				4	0	0	0											300,-
0 ... 0,6				6	0	0	0											300,-
0 ... 1				1	0	0	1											0,-
0 ... 1,6				1	6	0	1											0,-
0 ... 2,5				2	5	0	1											0,-
0 ... 4				4	0	0	1											0,-
0 ... 6				6	0	0	1											0,-
0 ... 10				1	0	0	2											0,-
0 ... 16				1	6	0	2											0,-
0 ... 25				2	5	0	2											0,-
0 ... 40				4	0	0	2											0,-
0 ... 60				6	0	0	2											0,-
0 ... 100				1	0	0	3											0,-
0 ... 160				1	6	0	3											0,-
0 ... 250				2	5	0	3											0,-
0 ... 400				4	0	0	3											0,-
0 ... 600				6	0	0	3											0,-
-1 ... 0 bar (přesnost 1%)				X	1	0	2											300,-
Podtlak (přesnost 1 %) (bude přidělen 4 místný kód)				X	X	X	X											600,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9											300,-
Výstupní signál																		Příplatek
4 ... 20 mA / 2 vodič							1											0,-
0 ... 20 mA / 3 vodič							2											200,-
0 ... 10 V / 3 vodič							3											200,-
0 ... 5 V / 3 vodič							4											200,-
0 ... 1 V / 3 vodič							5											200,-
1 ... 6 V / 3 vodič							6											200,-
Ex ia provedení 4...20 mA/2 vodič							E											400,-
Ex nA provedení ochrana "n" 4...20 mA/2 vodič + konektor 105							N											100,-
Jiný							9											PD
Přesnost																		Příplatek
1%							8											0,-
0,50% (standard)							5											0,-
1% kalibrace vč. kal. Listu							U											viz ceník AKL
0,50% kalibrace vč. kal. Listu							T											viz ceník AKL
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%							N											500,-
Jiná							9											PD
Elektrické připojení																		Příplatek
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)							1	0	0									0,-
Konektor ISO 4400 (IP 65) + silikonové těsnění							1	0	5									0,-
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)							2	0	0									300,-
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)							4	0	0									200,-
+ PVC kabel / 1 m																		65,-
Konektor Buccaneer (IP 68)							5	0	0									750,-
Polní pouzdro Nerez (IP 67)							8	0	0									1800,-
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)							E	0	0									300,-
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)							M	0	0									300,-
Jiné							9	9	9									PD
Mechanické připojení																		Příplatek
G 1/2" DIN 3852								1	0	0								0,-
G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)								2	0	0								0,-
G 1/4" DIN 3852								3	0	0								100,-
G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)								4	0	0								100,-
M 20 x 1,5 DIN 3852								5	0	0								0,-
M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)								8	0	0								0,-
G 1/2" DIN 3852 čelní (PN ≤ 25 bar)								F	0	0								300,-
G 1/2" DIN 3852 otevřené provedení (PN ≤ 60 bar) (materiál PVDF)								H	0	0								300,-
M20x1,5 DIN 3852 otevřené provedení								H	0	5								500,-
Jiné								9	9	9								PD
Těsnění																		Příplatek
Vitón (FKM) (PN < 100 bar) Vitón 90 (PN < 100 bar)											1							0,-
EPDM (PN < 100 bar)											3							PD 0,-
NBR (PN > 100 bar)											5							0,-
Jiné											9							PD
Materiál přípojky tlaku																		Příplatek
Nerezová ocel 1.4571											1							0,-
PVDF (PN ≤ 60 bar)(pouze G1/2" DIN 3852 otevř. provedení kod H00)											B							1000,-
Jiný											9							PD
Materiál oddělovací membrány																		Příplatek
Keramika Al2O3 96%												2						0,-
Jiný												9						PD
Volitelné provedení																		Příplatek
Standard																0	0	0
Provedení pro kyslík (pouze s těsněním Vitón a do rozsahu 25 bar)																0	0	7
Jiné provedení																9	9	9
																		PD 400,-
																		PD



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



0,...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.



Ceník DMK 331P

2.1.2017

DMK 331P

Snímač tlaku (0 ... 60 / 400 bar)

2.1.2017		DMK 331P										Cena Kč (bez DPH)									
Snímač tlaku (0 ... 60 / 400 bar)																					
Měřený tlak										Příplatek											
relativní										6170,-											
absolutní (teplota max. 70°C)										6570,-											
Rozsah [bar]										Příplatek											
0 ... 60										0,-											
0 ... 100										0,-											
0 ... 160										0,-											
0 ... 250										0,-											
0 ... 400										0,-											
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)										300,-											
Výstupní signál										Příplatek											
4...20 mA / 2-vodič										0,-											
0...20 mA / 3-vodič										200,-											
0...10 V / 3-vodič										200,-											
0...5 V / 3-vodič										200,-											
4...20 mA / 3 vodič (metr.ověření pouze 0,5%, 0,25%, kon. ISO 4400)										200,-											
Ex. ia provedení pro 4...20 mA/2-vodič										400,-											
Jiný										PD											
Přesnost										Příplatek											
1%										0,-											
0,50% (standard)										0,-											
1% kalibrace vč. kal. Listu										viz ceník AKL											
0,50% kalibrace vč. kal. Listu										viz ceník AKL											
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,5%										500,-											
Jiná										PD											
Elektrické připojení										Příplatek											
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)										0,-											
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)										300,-											
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)										200,-											
+ PVC kabel / 1 m										65,-											
Konektor Buccaneer (IP 68)										750,-											
Polní pouzdro Nerez (IP 67)										1800,-											
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)										300,-											
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)										300,-											
Jiné										PD											
Mechanické připojení										Příplatek											
G 1/2" DIN 3852 (PN > 2,5 bar)										0,-											
M 20 x 1,5 DIN 3852 (PN > 2,5 bar)										300,-											
G 3/4" DIN 3852 (PN > 1 bar)										500,-											
G 1" DIN 3852 (PN > 1 bar)										700,-											
G 1 1/2" DIN 3852										1000,-											
G 1" DIN 3852 2x O kroužek (PN > 1 bar)										1200,-											
Materiál membrány										Příplatek											
Nerez 1.4435										0,-											
Jiný										PD,-											
Těsnění										Příplatek											
Viton (FKM) (PN < 100 bar) (doporučeno pro teplotu média ≤ 200°C)										0,-											
EPDM (PN < 100 bar)										0,-											
NBR (PN > 100 bar)										0,-											
Jiné										PD,-											
Náplň										Příplatek											
Silikonový olej										0,-											
Jedlý olej pro potravinářství (teplota max. 150° C)										900,-											
Halocarbon										PD,-											
Jiná										PD,-											
Volitelné provedení										Příplatek											
Standard										0,-											
S chladičem pro teplotu média od 125°C do 150°C										750,-											
S chladičem pro tepl. média od 150°C do 300°C (teplota trvale max. 200°C)										1000,-											
Jiné provedení										PD											
3.1 protokol materiálový atest pro výústku a membránu										1000,-											
Nastavení při jiné teplotě než 20°C +/- 5°C (do 70 bar max 200°C)										800,-											
Kalibrační list + nastavení při jiné teplotě než 20°C +/- 5°C (do 70 bar max 200°C)										980,- + viz ceník AKL											

0.-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příslušenství není součástí dodávky !!!

Příplatky za kalibraci, nastavení v teplotě a 3.1 protokol nepodléhají případným slevám

!!! Při objednání je nutné vyplnit dotazník pro přístroje s oddělovačem !!!

Změny vyhrazeny



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DMK 351

2.1.2017

DMK 351

Snímač relativního tlaku (0 ... 0,04 / 20 bar)

2.1.2017			DMK 351												Cena Kč (bez DPH)															
Snímač relativního tlaku (0 ... 0,04 / 20 bar)																														
Měřený tlak																														
relativní			2	9	0																									Příplatek
absolutní			2	9	1																									5500,-
měřená veličina v m H2O			2	9	2																									5900,-
Rozsah [mH ₂ O] [bar]																														
0,4			0,04			0	4	0	0																			Příplatek		
0,6			0,06			0	6	0	0																			1000,-		
1,0			0,10			1	0	0	0																			1000,-		
1,6			0,16			1	6	0	0																			1000,-		
2,5			0,25			2	5	0	0																			700,-		
4,0			0,40			4	0	0	0																			700,-		
6,0			0,60			6	0	0	0																			300,-		
10			1,0			1	0	0	1																			0,-		
16			1,6			1	6	0	1																			0,-		
25			2,5			2	5	0	1																			0,-		
40			4,0			4	0	0	1																			0,-		
60			6,0			6	0	0	1																			0,-		
100			10			1	0	0	2																			0,-		
160			16			1	6	0	2																			0,-		
200			20			2	0	0	2																			0,-		
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)			9	9	9	9																					300,-			
Výstupní signál																														
4 ... 20 mA / 2 vodič									1																					0,-
0 ... 10 V / 3 vodič									3																					300,-
Ex. ia provedení 4...20 mA / 2 vodič									E																					400,-
Ex nA provedení "n" 4...20 mA/2 vodič + konektor 105									N																					100,-
Jiné rozsahy									9																					PD
Přesnost																														
1% nestandardní rozsahy									8																					0,-
0,50%									5																					0,-
0,35% (standard)									3																					0,-
po dohodě 0,25%									2																					PD 500,-
1% kalibrace vč. kal. Listu									U																					viz ceník AKL
0,50% kalibrace vč. kal. Listu									T																					viz ceník AKL
0,35% kalibrace vč. kal. listu									S																					viz ceník AKL
po dohodě 0,25% kalibrace vč. kal. listu									R																					500,- + viz ceník AKL
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%									N																					500,-
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35%									M																					500,-
Jiná									9																					PD
Elektrické připojení																														
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)									1	0	0																			0,-
Konektor ISO 4400 (IP 65) + silikonové těsnění									1	0	5																			0,-
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)									2	0	0																			300,-
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)									4	0	0																			200,-
+ PVC kabel / 1 m																												65,-		
Konektor Buccaneer (IP 68)									5	0	0																			750,-
Polní pouzdro Nerez (IP 67)									8	0	0																			1800,-
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)									E	0	0																			300,-
Kabelový výstup / délku kabelu nutno specifikovat (IP 68)									T	R	0																			600,-
+ PVC kabel / 1 m																												65,-		
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)									M	0	0																			300,-
Jiné									9	9	9																			PD
Mechanické připojení																														
G 1/2" DIN 3852																												Příplatek		
G 1/2" EN 837									1	0	0																			0,-
M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)									2	0	0																			100,-
1/2" NPT									8	0	0																			0,-
Jiné									N	0	0																			100,-
									9	9	9																			PD
Těsnění																														
Viton (FKM)																												Příplatek		
EPDM									1																					0,-
Jiné									3																					0,-
									9																					PD
Material pouzdra																														
nerez 1.4404 (316L)																												Příplatek		
Jiný									1																					0,-
									9																					PD
Materiál oddělovací membrány																														
Keramika Al ₂ O ₃ 96%																												Příplatek		
Keramika Al ₂ O ₃ 99,9% (pouze pro 0,1≤PN≤1 bar)									2																					0,-
Jiný									C																					PD 2950,-
									9																					PD
Volitelné provedení																														
Standard																												Příplatek		
Jiné provedení									0	0	0																			



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



0,...bez příplatku
PD...po dohodě s výrobcem
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.



Ceník DMK 351P

2.1.2017

DMK 351P

Snímač relativního tlaku (0 ... 0,04 / 20 bar)

□ □ □ - □ □ □ - □ - □ - □ □ □ - □ □ □ - □ - □ - □ □ □

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak														Příplatek
relativní ¹	2 9 5													10275,-
absolutní	2 9 6													10675,-
Rozsah [bar]														Příplatek
0,04		0	4	0	0									1000,-
0,06		0	6	0	0									1000,-
0,10		1	0	0	0									1000,-
0,16		1	6	0	0									1000,-
0,25		2	5	0	0									700,-
0,40		4	0	0	0									700,-
0,60		6	0	0	0									300,-
1,00		1	0	0	1									0,-
1,60		1	6	0	1									0,-
2,50		2	5	0	1									0,-
4,00		4	0	0	1									0,-
6,00		6	0	0	1									0,-
10,00		1	0	0	2									0,-
16,00		1	6	0	2									0,-
20,00		2	0	0	2									0,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)		9	9	9	9									300,-
Výstupní signál														Příplatek
4...20 mA / 2 vodič						1								0,-
0...10 V / 3 vodič						3								200,-
Ex ia provedení 4...20 mA/2 vodič						E								1000,-
Jiný						9								PD
Přesnost														Příplatek
1% nestandardní rozsahy						8								0,-
0,50%						5								0,-
0,35% (standard)						3								0,-
po dohodě 0,25%						2								PD 500,-
1% kalibrace vč. kal. listu						U								viz ceník AKL
0,50% kalibrace vč. kal. listu						T								viz ceník AKL
0,35% kalibrace vč. kal. listu						S								viz ceník AKL
po dohodě 0,25% kalibrace vč. kal. listu						R								500,-
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%						N								+ viz ceník AKL
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35%						M								500,-
Jiná						9								PD
Elektrické připojení														Příplatek
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)						1	0	0						0,-
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)						2	0	0						300,-
Kabelový výstup / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)						T	A	0						250,-
+ PVC kabel bez kapiláry / 1 m														65,-
Polní pouzdro Nerez (IP 67)						8	5	0						1800,-
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)						E	0	0						300,-
Kabelový výstup / délku kabelu nutno specifikovat (IP 68)						T	R	0						600,-
+ PVC kabel s kapilárou / 1 m														65,-
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713) kovový						M	1	0						300,-
Jiné						9	9	9						PD
Mechanické připojení														Příplatek
G 1 1/2" čelní (DIN 3852)									M	0	0			0,-
Clamp 1 1/2" (ISO 2852) (DN 32)									C	6	2			1650,-
Clamp 2" (ISO 2852) (DN 50)									C	6	3			2050,-
DN 40 (DIN 11851)									M	7	5			1500,-
DN 50 (DIN 11851)									M	7	6			1750,-
Varivent® DN40/50 (P _N ≤ 10 bar)									P	4	1			PD
příruba DN 25 / PN 40 (DIN 2501)									F	2	0			PD
příruba DN 50 / PN 40 (DIN 2501)									F	2	3			PD
příruba DN 80 / PN 16 (DIN 2501)									F	1	4			PD
Těsnění														Příplatek
Viton (FKM)											1			0,-
EPDM											3			0,-
Jiné											9			PD,-
Materiál pouzdra														Příplatek
Nerez 1.4404 (316L)												1		0,-
Jiný												9		PD,-
Materiál oddělovací membrány														Příplatek
Keramika Al ₂ O ₃ 96%												2		0,-
Keramika Al ₂ O ₃ 99,9%												C		PD 1125,-
Jiný												9		PD,-
Volitelné provedení														Příplatek
Standard												0	0	0,-
Jiné provedení												9	9	9

0,-...bez příplatku

1 - absolutní tlak od 0,04 do 0,25 bar pouze po dohodě

PD...po dohodě s výrobcem!

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.



Ceník DMP 304

2.1.2017

DMP 304

Snímač tlaku (0 ... 2000 / 6000 bar)

DMP 304										Cena Kč(bez DPH)											
Snímač tlaku (0 ... 2000 / 6000 bar)																					
Měřený tlak										Příplatek											
relativní										2	2	0								27000,-	
Rozsah [bar]										Příplatek											
0 ... 2000										2	0	0	4								0,-
0 ... 4000										4	0	0	4								0,-
0 ... 5000										5	0	0	4								0,-
0 ... 6000										6	0	0	4								0,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)										9	9	9	9								300,-
Výstupní signál										Příplatek											
4...20 mA / 2-vodič										1										0,-	
										3											
Ex ia provedení 4...20 mA/2-vodič										E										2625,-	
Jiný										9										PD	
Přesnost										Příplatek											
0,5% (standard)										5										0,-	
										2											
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,5% (pouze na přání)										N										500,-	
Jiná										9										PD	
Elektrické připojení										Příplatek											
Konektor a zásuvka DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)										1	0	0								0,-	
Konektor a zásuvka Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)										2	0	0								125,-	
kabelový výstup / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)										T	A	0								250,-	
+ PVC kabel / 1 m																			65,-		
kabelový výstup zalátý / délku kabelu nutno specifikovat (IP 68)										T	R	0								600,-	
+ PVC kabel / 1 m																			65,-		
konektor a zásuvka M 12x1 (4-pólový) (Binder 713) (IP 67)										M	0	0								125,-	
MIL-/Bendix (Typ PT 02 A 10-6 p)										B	G	0								PD	
Jiné										9	9	9								PD	
Mechanické připojení										Příplatek											
9/16-18 UNF vnitřní										V	0	0								0,-	
M16x1,5 vnitřní										P	0	0								125,-	
M 20x1,5 vnitřní										D	2	8								125,-	
Jiná										9	9	9								PD	
Volitelné provedení										Příplatek											
Nastavitelný																			0 4 1		
Jiné																			9 9 9		

PD...po dohodě s výrobcem

Změny vyhrazeny.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DMP 331

2.1.2017

DMP 331

DMP 331																				Cena Kč(bez DPH)									
Snímač tlaku (0 ... 0,1 / 40 bar)																													
Měřený tlak																				Příplatek									
relativní (0 ... 0,1 / 40 bar)										1 1 0										4900,-									
absolutní (0 ... 0,4 / 40 bar) (P _N ≥ 0,4 bar)										1 1 1										5300,-									
Rozsah [bar]																				Příplatek									
0 ... 0,1										1 0 0 0										1000,-									
0 ... 0,16										1 6 0 0										1000,-									
0 ... 0,25										2 5 0 0										700,-									
0 ... 0,4										4 0 0 0										700,-									
0 ... 0,6										6 0 0 0										300,-									
0 ... 1										1 0 0 1										0,-									
0 ... 1,6										1 6 0 1										0,-									
0 ... 2,5										2 5 0 1										0,-									
0 ... 4										4 0 0 1										0,-									
0 ... 6										6 0 0 1										0,-									
0 ... 10										1 0 0 2										0,-									
0 ... 16										1 6 0 2										0,-									
0 ... 25										2 5 0 2										0,-									
0 ... 40										4 0 0 2										0,-									
-1 ... 0										X 1 0 2										300,-									
Podtlak (bude přidělen 4 místný kód)										X X X X										PD 600,-									
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)										9 9 9 9										PD 300,-									
Rozsahy mimo řadu(0,5 < PN < 1 bar) (bude přidělen 4 místný kód)										9 9 9 9										PD 600,-									
Rozsahy mimo řadu (0,25 ≤ PN < 0,5 bar) (bude přidělen 4 místný kód)										9 9 9 9										PD 1000,-									
Rozsahy mimo řadu (0,1 ≤ PN < 0,25 bar) (bude přidělen 4 místný kód)										9 9 9 9										PD 1300,-									
Podtlak mimo řadu (0,5 ≤ PN < 1 bar) (bude přidělen 4 místný kód)										X X X X										PD 900,-									
Podtlak mimo řadu (0,25 ≤ PN < 0,5 bar) (bude přidělen 4 místný kód)										X X X X										PD 1300,-									
Podtlaky mimo řadu (0,1 ≤ PN < 0,25 bar) (bude přidělen 4 místný kód)										X X X X										PD 1600,-									
Výstupní signál																				Příplatek									
4...20 mA / 2-vodič (metr.ověření pouze 0,5%, 0,25%, 0,2% kon. ISO 4400)										1										0,-									
0...20 mA / 3-vodič										2										200,-									
0...10 V / 3-vodič										3										200,-									
0...5 V / 3-vodič										4										200,-									
0...1 V / 3-vodič										5										200,-									
1...6 V / 3-vodič										6										200,-									
4...20 mA / 3-vodič										7										200,-									
Ex. ia provedení 4...20 mA/2-vodič										E										400,-									
Ex nA provedení ochrana "n" 4...20 mA/2-vodič + konektor 105										N										100,-									
Jiný										9										PD									
Přesnost																				Příplatek									
0,50% (P _N ≤ 0,4 bar)										5										0,-									
0,35% (P _N > 0,4 bar)										3										0,-									
0,25% (P _N > 0,4 bar)										2										500,-									
0,10% (0,16 ≤ P _N ≤ 40 bar bar)(výstup 4...20 mA/2vod. nebo 0...10 V/3-vod.)										1										1800,-									
0,20% (1 ≤ PN ≤ 40 bar)(výstup 4...20 mA/2vod. nebo 0...10 V/3-vod.)										B										700,-									
0,50% kalibrace vč. kal. listu (P _N ≤ 0,4 bar)										T										viz. ceník AKL									
0,35% kalibrace vč. kal. listu (P _N > 0,4 bar)										S										viz. ceník AKL									
0,25% kalibrace vč. kal. listu (P _N > 0,4 bar)										R										500,- + viz. ceník AKL									
0,20% kalibrace vč. kal. listu (1 ≤ P _N ≤ 40 bar)(výstup 4...20 mA/2vod. nebo 0...10V/3vod)										Q										700,- + viz. ceník AKL									
0,50% metrologické ověření vč. dokladu (P _N ≤ 0,4 bar)										Z										viz. ceník AKL									
0,25% metrologické ověření vč. dokladu (P _N > 0,4 bar)										X										500,- + viz. ceník AKL									
0,20% metrologické ověření vč. dokladu (1 ≤ P _N ≤ 40 bar)(výstup 4...20mA/2vod.)										J										700,- + viz. ceník AKL									
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%										N										500,-									
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35%										M										500,-									
Jiná										9										PD									
Elektrické připojení																				Příplatek									
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)										1 0 0										0,-									
Konektor ISO 4400 (IP 65) + silikonové těsnění										1 0 5										0,-									
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)										2 0 0										300,-									
Průchodka PG7 / délku kabelu nutné specifikovat (IP 67)										4 0 0										200,-									
+PVC kabel / 1m																				65,-									
Konektor Buccaneer (IP 68)										5 0 0										750,-									
Polní pouzdro Nerez (IP 67)										8 0 0										1800,-									
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)										E 0 0										300,-									
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713) (IP 67) - plastový										M 0 0										300,-									
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713) (IP 67) - kovový										M 1 0										300,-									
Kabelový výstup (IP 68) (nutno zadat materiál kabel + délku)										T R 0										600,-									
+ PVC kabel / 1m																				65,-									
Jiné										9 9 9										PD									
Mechanické připojení																				Příplatek									
G1/2" DIN 3852										1 0 0										0,-									
G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)										2 0 0										0,-									
G1/4" DIN 3852										3 0 0										100,-									
G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)										4 0 0										100,-									
M 20 x 1,5 DIN 3852										5 0 0										0,-									
M 12 x 1 DIN 3852										6 0 0										300,-									
M 10 x 1 DIN 3852										7 0 0										300,-									
M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)										8 0 0										0,-									
M 12 x 1,5 DIN 3852										C 0 0										300,-									
G 1/2" DIN 3852 čelní (pouze pro -0,3≤P _N <40 bar)										F 0 0										300,-									
M 20 x 1,5 DIN 3852 čelní (pouze pro -0,3≤P _N <40 bar)										F 0 4										1500,-									
G 1/2" DIN 3852 čelně svařeno (jen v kombinaci s těsněním FFKM)										G 0 0										1000,-									
G 1/2" otevřené										H 0 0										300,-									
1/2" NPT										N 0 0										300,-									
1/4" NPT										N 4 0										300,-									
Jiná										9 9 9										PD									
Těsnění																				Příplatek									



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Viton (FKM)	1				0,-
Viton (FKM) do -40°C (pro tepl. kompenzaci -40...+60°C)	F				500,-
Bez těsnění - svařeno(pouze s příp. EN 837-1/-3; 0,16≤PN<40 bar)	2				1000,-
EPDM	3				0,-
FFKM	7				1000,-
Jiné	9				PD
Volitelné provedení					Příplatek
Standard	0	0	0		0,-
Teplotní kompenzace -20...+50 °C	0	0	6		500,-
Teplotní kompenzace -40...+60 °C (těsnění viton "F" nebo svařeno "2")	0	2	2		500,-
Snížené napájecí napětí 7...30 V DC pro výstup 4...20 mA/2-vodič standard	0	2	A		500,-
Příprava pro ověření (TCM)	0	9	0		110,-
Jiné - např. kombinace uvedených provedení	9	9	9		PD

0,- ... bez příplatku

PD... Po dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Příplatky za metrologické ověření, kalibraci a zvláštní teplotní kompenzaci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.



Ceník DMP 331i

2.1.2017

DMP 331i

Snímač tlaku (0 ... 400 mbar / 40 bar)

□ □ □ - □ □ □ □ - □ - □ - □ □ □ - □ □ □ - □ - □ □ □

Cena Kč(bez DPH)

Měřený tlak										Příplatek	
relativní	1	1	0							7700,-	
absolutní	1	1	1							8300,-	
Rozsah										Příplatek	
0.....400 mbar				4	0	0	0			700,-	
0.....1,0 bar				1	0	0	1			0,-	
0.....2,0 bar				2	0	0	1			0,-	
0.....4,0 bar				4	0	0	1			0,-	
0.....10,0 bar				1	0	0	2			0,-	
0.....20,0 bar				2	0	0	2			0,-	
0....40,0 bar				4	0	0	2			0,-	
-400.....400 mbar				S	4	0	0			300,-	
-1.....1 bar				S	1	0	2			300,-	
-1.....2 bar				V	2	0	2			300,-	
-1.....4 bar				V	4	0	2			300,-	
-1...10 bar				V	1	0	3			300,-	
Jiné rozsahy - podtlak (bude přidělen 4 místný kód)				X	X	X	X			300,- + PD	
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9			PD	
Výstupní signál										Příplatek	
4...20 mA / 2-vodič (bez komunikace RS 232 kod 111 , s RS 232 kod 121)							1			0,-	
0...10 V / 3-vodič (po dohodě)							3			500,-	
Ex nA provedení ochrana "n" 4...20 mA/2-vodič							N			100,-	
Ex ia provedení 4...20 mA/2-vodič							E			400,-	
I M1 Ex ia I provedení pro doly 4...20 mA/2-vodič							F			1000,-	
Jiný							9			PD	
Přesnost										Příplatek	
0,1% z rozsahu							1			0,-	
0,1 % z rozsahu + kalibrace vč. kal. Listu							P			viz ceník AKL	
0,1% výrobní nastavení nestandardního rozsahu							I			1500,-	
0,1% výrobní nastavení nestandardního rozsahu + kalibrace vč. kal. Listu							H			1500,- + viz ceník AKL	
0,25% kalibrace vč. kal. Listu							R			1500,- + viz ceník AKL	
metr.ověření vč. dokladu dle TCM 173/97-2531 (4...20 mA/2-vod, ISO 4400)							W			viz ceník AKL	
Jiná							9			PD	
Elektrické připojení										Příplatek	
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)							1	0	0	0,-	
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)							2	0	0	300,-	
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)							4	0	0	200,-	
+ PVC kabel / 1 m										65,-	
Konektor Buccaneer (IP 68)							5	0	0	750,-	
Polní pouzdro Nerez (IP 67)							8	0	0	1800,-	
Konektor Binder Serie 723 7-pólový (IP 67) (komunikace RS 232)							A	0	0	300,-	
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)							E	0	0	300,-	
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)							M	0	0	300,-	
Jiné							9	9	9	PD	
Mechanické připojení										Příplatek	
G 1/2" DIN 3852								1	0	0	0,-
G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)								2	0	0	0,-
G 1/4" DIN 3852								3	0	0	100,-
G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)								4	0	0	100,-
M 20 x 1,5 DIN 3852								5	0	0	0,-
M 12 x 1 DIN 3852								6	0	0	300,-
M 10 x 1 DIN 3852								7	0	0	300,-
M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)								8	0	0	0,-
G 1/2" DIN 3852 čelní (pouze pro -0,3≤P _N <40 bar)								F	0	0	300,-
M 20 x 1,5 DIN 3852 čelní (pouze pro -0,3≤P _N <40 bar)								F	0	4	1500,-
Jiná								9	9	9	PD
Těsnění										Příplatek	
Viton (FKM)								1			0,-
Bez těsnění - svařeno pouze s příp. EN 837-1/-3								2			1000,-
EPDM								3			0,-
Viton (FKM) do -40°C (pro teplotní kompenzaci -30...+80°C)								F			500,-
Jiné								9			PD
Volitelné provedení										Příplatek	
Standard								1	1	1	0,-
Teplotní kompenzace -30...+80 °C (těsnění viton "F" nebo svařeno "2")								1	1	2	1500,-
Rozhraní RS 232 (pouze s konektorem Binder Serie 723 7-pólový)								1	2	1	0,-
Jiné provedení								9	9	9	PD
Programová vybavení										Příplatek	
Modul komunikace ADAPT-1 (RS 232 k DMP 331i, DMP 333i) (ADAPT-1, INT-501)										2000,-	
Modul komunikace ADAPT-5 (RS 232 / HART s USB konektorem)											
(ADAPT - 5 , INT-702, včetně software)										6000,-	
Programové vybavení k DMP 331i, 333i / update										1000,-/200,-	
Komplet (modul + programové vybavení k DMP 331i, 333i) (ADAPT-1, INT-502)										2500,-	

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Příplatky za metrologické ověření a kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.



Ceník DMP 331i 485

2.1.2017

DMP 331i 485

Snímač tlaku (0 ... 0,1 / 40 bar)

DMP 331i _485										Cena Kč(bez DPH)									
Snímač tlaku (0 ... 0,1 / 40 bar)																			
Měřený tlak																			
relativní										Příplatek									
absolutní										7700,-									
										8300,-									
Rozsah										Příplatek									
0.....400 mbar										700,-									
0.....1,0 bar										0,-									
0.....2,0 bar										0,-									
0.....4,0 bar										0,-									
0...10,0 bar										0,-									
0...20,0 bar										0,-									
0...40,0 bar										0,-									
-400.....400 mbar										300,-									
-1.....1 bar										300,-									
-1.....2 bar										300,-									
-1.....4 bar										300,-									
-1...10 bar										300,-									
Jiné rozsahy - podtlak (bude přidělen 4 místný kód)										300,- + PD									
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)										PD									
Výstupní signál										Příplatek									
digitální výstup (pouze komunikace RS 485 / HART protokol)										0,-									
digitální výstup (pouze komunikace RS 485 / ModBus RTU protokol)										0,-									
Jiný										PD									
Přesnost										Příplatek									
0,10% z rozsahu										0,-									
0,20% z rozsahu										0,-									
Jiná										PD									
Elektrické připojení										Příplatek									
Konektor Binder Serie 723 7-pólový (IP 67)										300,-									
Jiné										PD									
Mechanické připojení										Příplatek									
G 1/2" DIN 3852										0,-									
G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)										0,-									
G 1/4" DIN 3852										100,-									
G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)										100,-									
M 20 x 1,5 DIN 3852										300,-									
M 12 x 1 DIN 3852										300,-									
M 10 x 1 DIN 3852										0,-									
M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)										0,-									
G 1/2" DIN 3852 čelní (pouze pro -0,3sP _h <40 bar)										300,-									
M 20 x 1,5 DIN 3852 čelní (pouze pro -0,3sPN<40 bar)										1500,-									
Jiná										PD									
Těsnění										Příplatek									
Viton (FKM)										0,-									
Bez těsnění - svařeno pouze s příp. EN 837-1/-3										1000,-									
EPDM										0,-									
Jiné										PD									
Volitelné provedení										Příplatek									
Rozhraní RS 485 napájení 8 ... 15 V DC										0,-									
Rozhraní RS 485 napájení 10 ... 36 V DC										0,-									
Rozhraní RS 485 napájení 3,3...5 V DC										500,-									
Jiné provedení										PD									
Doplňující informace pro komunikaci "1D" RS 485 / HART protokol																			
mód měření										Příplatek									
spojitý (standard)										0,-									
nespojité										0,-									
přenosová rychlost										Příplatek									
1200 Bd (standard)										0,-									
2400 Bd										0,-									
teplotní kompenzace										Příplatek									
0...70°C (standard)										0,-									
(-20...+80°C)										1500,-									
Doplňující informace pro komunikaci "2D" RS 485 / ModBus RTU protokol																			
parita										Příplatek									
Sudá										0,-									
Lichá										0,-									
bez parity										0,-									
přenosová rychlost										Příplatek									
4800 Bd (baud)										0,-									
9600 Bd										0,-									
19200 Bd										0,-									
38400 Bd										0,-									
Programová vybavení k inteligentním snímačům										Příplatek									
Modul komunikace ADAPT-1 (RS 232 k DMP 331i, DMP 333i) (ADAPT-1, INT-501)										2000,-									
Modul komunikace ADAPT-5 (RS-232 / HART s USB konektorem)																			
(ADAPT - 5, INT-702, včetně software)										6000,-									
Programové vybavení k DMP 331i, 333i / update										1000,- / 200,-									
Komplet (modul + programové vybavení K DMP 331i, 333i) (ADAPT-1, INT-502)										2500,-									

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DMP 331P

2.1.2017

DMP 331P

[illegible]

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak										Příplatek
relativní	5	0	0							7500,-
absolutní (P _N > 0,6 bar)	5	0	1							7900,-
Rozsah [bar]										Příplatek
0...0,1			1	0	0	0				1000,-
0...0,16			1	6	0	0				1000,-
0...0,25			2	5	0	0				700,-
0...0,4			4	0	0	0				700,-
0...0,6			6	0	0	0				300,-
0...1			1	0	0	1				0,-
0...1,6			1	6	0	1				0,-
0...2,5			2	5	0	1				0,-
0...4			4	0	0	1				0,-
0...6			6	0	0	1				0,-
0...10			1	0	0	2				0,-
0...16			1	6	0	2				0,-
0...25			2	5	0	2				0,-
0...40			4	0	0	2				0,-
-1 ... 0 bar (Teplota max 70°C)			X	1	0	2				300,-
Podtlak (Teplota max. 70 °C) (bude přidělen 4 místný kód)			X	X	X	X				600,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)			9	9	9	9				300,-
Výstupní signál										Příplatek
4...20 mA / 2-vodič							1			0,-
0...20 mA / 3 -vodič							2			200,-
0...10 V / 3-vodič							3			200,-
0...5 V / 3-vodič							4			200,-
4...20 mA / 3 v (metr.ověření pouze 0,5%, 0,25%, kon. ISO 4400)							7			200,-
Ex. Provedení pro 4...20 mA/2-vodič							E			400,-
Jiný							9			PD
Přesnost										Příplatek
1%							8			0,-
0,50% (P _N ≤ 0,4 bar)							5			0,-
0,35% (P _N > 0,4 bar)							3			0,-
0,25% (P _N > 0,4 bar)							2			PD 500,-
1% kalibrace vč. kal. listu							U			viz ceník AKL
0,50% kalibrace vč. kal. listu (P _N ≤ 0,4 bar)							T			viz ceník AKL
0,35% kalibrace vč. kal. Listu (P _N > 0,4 bar)							S			viz ceník AKL
0,25% kalibrace vč. kal. listu (P _N > 0,4 bar)							R			500,- + viz ceník AKL
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%							N			500,-
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35%							M			500,-
Jiná							9			PD
Elektrické připojení										Příplatek
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)							1	0	0	0,-
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)							2	0	0	300,-
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)							4	0	0	200,-
+ PVC kabel / 1 m										65,-
Konektor Buccaneer (IP 68)							5	0	0	750,-
Polní pouzdro Nerez (IP 67)							8	0	0	1800,-
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)							E	0	0	300,-
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)							M	0	0	300,-
Průchodka nerez PG9 / délku kabelu PVC nutno specifikovat							4	E	1	395,-
+ PVC kabel /1 m										65,-
Jiné							9	9	9	PD
Mechanické připojení										Příplatek
G 1/2" DIN 3852 (P _N > 1,5 bar)							Z	0	0	0,-
M 20 x 1,5 DIN 3852 (P _N > 1,5 bar)							D	0	4	300,-
G 3/4" DIN 3852 (P _N > 0,6 bar)							Z	3	0	500,-
G 1" DIN 3852 (P _N > 0,25 bar)							Z	3	1	700,-
G 1 1/2" DIN 3852							Z	3	3	1000,-
G 2" DIN 3852							Z	3	4	1700,-
G 1" DIN 3852 čelní 2x O kroužek (P _N > 0,25 bar)							Z	5	7	1200,-
G 1/2" DIN 3852 čelní 2x O kroužek (PN > 1 bar)							Z	6	1	600,-
1/8" - 27 NPT (bez těsnění, materiál monel, pouze membrána tantal)							Z	9	2	700,-
Clamp DN 1" (DN25) (0,6 bar < P _N < 16 bar)							C	6	1	900,-
Clamp DN 1 1/2" (DN 32) (0,4 bar < P _N < 16 bar)							C	6	2	1200,-
Clamp DN 2" (DN 50) (0,25 bar < P _N < 16 bar)							C	6	3	1600,-
DIN 11851 DN 25 (P _N > 0,6 bar)							M	7	3	1000,-
DIN 11851 DN 40 (P _N > 0,4 bar)							M	7	5	1300,-
DIN 11851 DN 50 (0,25 bar < P _N < 25 bar)							M	7	6	1600,-
"sendvič" - provedení mezi příruby DN 25							S	6	1	3000,-
"sendvič" - provedení mezi příruby DN 50							S	7	6	4650,-
"sendvič" - provedení mezi příruby DN 80							S	8	0	5200,-
M 22 x 1,5 DIN 3852 (P _N > 1,5 bar)							D	1	5	500,-
Příruba DN 25/PN40 DIN 2501							F	2	0	3750,-
Příruba DN 40/PN40 DIN 2501							F	2	2	5150,-
Příruba DN 50/PN40 DIN 2501							F	2	3	5150,-
Příruba DN 80/PN16 DIN 2501							F	1	4	5200,-
Příruba DN 100/PN16 DIN 2501							F	2	5	5300,-
Varivent® DN 40/50 (P _N ≤ 10 bar)							P	4	1	
Jiné							9	9	9	PD
Materiál membrány										Příplatek
Nerez 1.4435								1		0,-
Hastellov								H		250,-



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tantal	T						2950,-
Jiný	9						PD
Těsnění							Příplatek
Bez těsnění (mech.připojení Clamp, DIN 11851, sendvič, příruba DIN 2501)	0						0,-
Viton (FKM) (doporučeno pro teplotu média ≤ 200°C)	1						0,-
EPDM	3						0,-
FFKM (doporučeno pro teplotu média > 200°C)	7						1800,-
Jiné	9						PD
Náplň							Příplatek
Silikonový olej	1						0,-
Jedlý olej pro potravinářství (teplota max. 150°C)	2						900,-
Halocarbon	C						PD
Jiná	9						PD
Volitelné provedení							Příplatek
Standard		0	0	0			0,-
S chladičem pro teplotu média od 125°C do 150°C		1	5	0			750,-
S chladičem pro tepl. média od 150°C do 300°C (teplota trvale max. 200°C)		2	0	0			1000,-
Jiné provedení		9	9	9			PD
3.1 protokol - materiálový atest pro výústku a membránu					3.1	prot.	1000,-
Nastavení při jiné teplotě než 20°C +/-10°C(do 70 bar max. 200°C)							800,-
Kal. List + nastavení při jiné teplotě než 20°C +/-10°C(do 70 bar max. 200°C)							980,- +
Příslušenství ke snímačům s procesním připojením (DMx 331 P, XACT)							viz ceník AKL
viz ceník příslušenství							

0,...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příslušenství není součástí dodávky !!!

Příplatky za kalibraci ,nastavení v teplotě a 3.1 protokol nepodléhají případným slevám.

!!! Při objednání je nutné vyplnit dotazník pro přístroje s oddělovačem !!!

Změny vyhrazeny

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.

ver. 28.1.2015



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.



Ceník DMP 331Pi

2.1.2017

DMP 331Pi

Snímač tlaku (0 ... 0,4 / 40 bar)

□ □ □ □ - □ □ □ □ - □ □ □ □ - □ □ □ □ - □ □ □ □ - □ □ □ □ - □ □ □ □ - □ □ □ □

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak										Příplatek
relativní										10300,-
absolutní ($P_N \geq 1$ bar)	5	0	0							10700,-
	5	0	1							
Rozsah										Příplatek
0 ... 400 mbar			4	0	0	0				700,-
0 ... 1,0 bar			1	0	0	1				0,-
0 ... 2,0 bar			2	0	0	1				0,-
0 ... 4,0 bar			4	0	0	1				0,-
0 ... 10,0 bar			1	0	0	2				0,-
0 ... 20,0 bar			2	0	0	2				0,-
0 ... 40,0 bar			4	0	0	2				0,-
-400 ... 400 mbar			S	4	0	0				300,-
-1 ... 0 bar			X	1	0	2				300,-
-1 ... 1 bar			S	1	0	2				300,-
-1 ... 2 bar			V	2	0	2				300,-
-1 ... 4 bar			V	4	0	2				300,-
-1 ... 10 bar			V	1	0	3				300,-
Jiné rozsahy - podtlak (bude přidělen 4 místný kód)			X	X	X	X				300,- + PD
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)			9	9	9	9				PD
Výstupní signál										Příplatek
4 ... 20 mA / 2 vodič							1			0,-
0 ... 10 V / 3 vodič							3			500,-
Ex ia provedení pro 4 ... 20 mA / 2 vodič							E			400,-
Jiný							9			PD
Přesnost										Příplatek
0,1 % z rozsahu							1			0,-
0,25 % z rozsahu							2			0,-
0,1 % z rozsahu + kalibrace vč. kal. Listu							P			viz ceník AKL
0,1 % výrobní nastavení nestandardního rozsahu							I			1500,-
0,1 % výrobní nastavení nestandardního rozsahu + kalibrace vč. kal. listu							H			1500,- + viz ceník AKL
0,25 % z rozsahu + kalibrace vč. kal. Listu							R			1500,- + viz ceník AKL
Jiná							9			PD
Elektrické připojení										Příplatek
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)							1	0	0	0,-
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)							2	0	0	300,-
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)							4	0	0	200,-
+ PVC kabel / 1 m										65,-
Konektor Buccaneer (IP 68)							5	0	0	750,-
Polní pouzdro Nerez (IP 67)							8	0	0	1800,-
Konektor Binder Serie 723 7-pólový (IP 67) (komunikace RS 232)							A	0	0	300,-
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)							E	0	0	300,-
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)							M	0	0	300,-
Průchodka nerez PG9 / délku kabelu PVC nutno specifikovat							4	E	1	395,-
+ PVC kabel / 1 m										65,-
Jiné							9	9	9	PD
Mechanické připojení										Příplatek
G 1/2" DIN 3852 ($P_N \geq 1,5$ bar)							Z	0	0	0,-
M 20 x 1,5 DIN 3852 ($P_N \geq 1,5$ bar)							D	0	4	300,-
G 3/4" DIN 3852 ($P_N > 0,6$ bar)							Z	3	0	500,-
G 1" DIN 3852							Z	3	1	700,-
G 1 1/2" DIN 3852							Z	3	3	1000,-
G 2" DIN 3852							Z	3	4	1700,-
G 1" DIN 3852 2x O kroužek							Z	5	7	1200,-
1/8" - 27 NPT (bez těsnění, materiál monel, pouze membrána tantal)							Z	9	2	700,-
Clamp DN 1" (DN 25) ($0,6 \text{ bar} < P_N < 16 \text{ bar}$)							C	6	1	900,-
Clamp DN 1 1/2" (DN 32) ($0,4 \text{ bar} < P_N < 16 \text{ bar}$)							C	6	2	1200,-
Clamp DN 2" (DN 50) ($P_N < 16 \text{ bar}$)							C	6	3	1600,-
DIN 11851 DN 25 ($P_N > 0,6 \text{ bar}$)							M	7	3	1000,-
DIN 11851 DN 40 ($P_N > 0,4 \text{ bar}$)							M	7	5	1300,-
DIN 11851 DN 50 ($P_N < 25 \text{ bar}$)							M	7	6	1600,-
"sendvič" - provedení mezi příruby DN 25							S	6	1	3000,-
"sendvič" - provedení mezi příruby DN 50							S	7	6	4650,-
"sendvič" - provedení mezi příruby DIN 2501 DN 80							S	8	0	5200,-
M 22 x 1,5 DIN 3852 ($P_N > 1,5 \text{ bar}$)							D	1	5	500,-
Příruba DN 25/PN40 DIN 2501							F	2	0	3750,-
Příruba DN 40/PN40 DIN 2501							F	2	2	5150,-
Příruba DN 50/PN40 DIN 2501							F	2	3	5150,-
Příruba DN 80/PN16 DIN 2501							F	1	4	5200,-
Příruba DN 100/PN16 DIN 2501							F	2	5	5300,-
Varivent® DN 40/50 ($P_N \leq 10 \text{ bar}$)							P	4	1	
Jiné							9	9	9	PD
Materiál membrány										Příplatek
Nerez 1.4435 (316 L)								1		0,-
Hastelloy C-262 (2.4819)								H		250,-
Tantal								T		2950,-
Jiný								9		PD
Těsnění										Příplatek
Bez těsnění (mech.připojení Clamp, DIN 11851, sendvič, příruba DIN 2501)								0		0,-
Viton (FKM) (doporučeno pro teplotu média $\leq 200^\circ\text{C}$)								1		0,-
EPDM								3		0,-
Jiné								9		PD
Náplň										Příplatek
Silikonový olej									1	0,-
Jedlý olej pro potravinářství (teplota max. 150°C)									2	900,-



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Halocarbon	C				PD
Jiná	9				PD
Volitelné provedení					Příplatek
Standard (bez komunikace RS 232)	1	1	1		0,-
Komunikace RS 232	1	2	1		0,-
S chladičem pro tepl. média do 300°C (teplota trvale max. 200°C)	2	1	1		1000,-
Komunikace RS 232 s chladičem pro tepl. média do 300°C (teplota trvale max. 200°C)	2	2	1		1000,-
Jiné provedení	9	9	9		PD
3.1 protokol materiálový atest pro výústku a membránu					1000,-
Nastavení při jiné teplotě než 20°C + / -10°C (do 70 bar max 200°C)					800,-
Kalibrační list + nastavení při jiné teplotě než 20°C +/-10°C (do 70 bar max 200°C)					980,- +
					viz ceník AKL
Příslušenství ke snímačům s procesním připojením (DMx 331 P, XACT)					
viz ceník příslušenství					

0,...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příslušenství není součástí dodávky !!!

Příplatky za kalibraci ,nastavení v teplotě a 3.1 protokol nepodléhají případným slevám.

!!! Při objednání je nutné vyplnit dotazník pro přístroje s oddělovačem !!! Změny vyhrazeny

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DMP 333

2.1.2017

DMP 333

Snímač tlaku (0 ... 60 / 600 bar)

□ □ □ - □ □ □ □ - □ - □ - □ □ □ - □ □ □ - □ - □ □ □

Cena Kč(bez DPH)

Měření tlak										Příplatek		
relativní (0 ... 60 / 600 bar)	1	3	0							4900,-		
absolutní (0 ... 60 / 600 bar)	1	3	1							5500,-		
Rozsah [bar]										Příplatek		
0 ... 60				6	0	0	2			0,-		
0 ... 100				1	0	0	3			0,-		
0 ... 160				1	6	0	3			0,-		
0 ... 250				2	5	0	3			0,-		
0 ... 400				4	0	0	3			0,-		
0 ... 600				6	0	0	3			0,-		
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9			300,-		
Výstupní signál										Příplatek		
4 ... 20 mA / 2 vodič							1			0,-		
0 ... 20 mA / 3 vodič							2			200,-		
0 ... 10 V / 3 vodič							3			200,-		
0 ... 5 V / 3 vodič							4			200,-		
0 ... 1 V / 3 vodič							5			200,-		
1 ... 6 V / 3 vodič							6			200,-		
4 ... 20 mA / 3 vodič							7			200,-		
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič							E			400,-		
Ex nA provedení "n" 4 ... 20 mA / 2 vodič + konektor 105							N			100,-		
Jiný							9			PD		
Přesnost										Příplatek		
0,50%							5			0,-		
0,35%							3			0,-		
0,25%							2			900,-		
0,20%							B			1100,-		
0,10%							1			1800,-		
0,50% kalibrace vč. kal. listu							T			viz. ceník AKL		
0,35% kalibrace vč. kal. listu							S			viz. ceník AKL		
0,25% kalibrace vč. kal. listu							R			900,- + viz ceník AKL		
0,20% kalibrace vč. kal. listu							Q			1100,- + ceník AKL		
0,10 % kalibrace vč. kal. listu							P			1800,- + vizt ceník AKL		
0,50% metr. ověření vč. dokladu (PN ≤ 70 bar, 4...20 mA/2-vod, ISO 4400)							Z			viz. ceník AKL		
0,25% metr. ověření vč. dokladu (PN ≤ 70 bar, 4...20 mA/2-vod, ISO 4400)							X			900,- + viz ceník AKL		
0,20% metr. ověření vč. dokladu (PN ≤ 70 bar, 4...20 mA/2-vod, ISO 4400)							J			1100,- + viz ceník AKL		
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%							N			500,-		
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35% (pouze na přání)							M			500,-		
Jiná							9			PD		
Elektrické připojení										Příplatek		
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)							1	0	0	0,-		
Konektor ISO 4400 (IP 65) + silikonové těsnění							1	0	5	0,-		
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)							2	0	0	300,-		
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)							4	0	0	200,-		
+ PVC kabel / 1 m										65,-		
Konektor Buccaneer (IP 68)							5	0	0	750,-		
Polní pouzdro Nerez (IP 67)							8	0	0	1800,-		
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)							E	0	0	300,-		
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)							M	0	0	300,-		
Kabelový výstup (IP 68) (nutno zadat materiál kabelu + délku)							T	R	0	600,- + kabel		
Jiné							9	9	9	PD		
Mechanické připojení										Příplatek		
G 1/2" DIN 3852							1	0	0	0,-		
G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)							2	0	0	0,-		
G 1/4" DIN 3852							3	0	0	100,-		
G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)							4	0	0	100,-		
M 20 x 1,5 DIN 3852							5	0	0	0,-		
M 12 x 1 DIN 3852							6	0	0	300,-		
M 10 x 1 DIN 3852							7	0	0	300,-		
M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)							8	0	0	0,-		
M 12 x 1,5 DIN 3852							C	0	0	300,-		
1/2" NPT							N	0	0	300,-		
1/4" NPT							N	4	0	300,-		
Jiné							9	9	9	PD		
Těsnění										Příplatek		
Viton (FKM)									1	0,-		
Bez těsnění - svařeno(pouze s příp. EN 837-1/-3; PN<170 bar)									2	1000,-		
EPDM (PN < 160 bar)									3	0,-		
NBR (standard)									5	0,-		
Jiné									9	PD		
Volitelné provedení										Příplatek		
Standard									0	0	0,-	
Teplotní kompenzace -20 ... +50 °C									0	0	500,-	
Teplotní kompenzace -40 ... +60 °C (těsnění viton "F" nebo svařeno "2")									0	2	500,-	
Snižené napájecí napětí 7 ... 30 V DC pro výstup 4...20 mA/2-vodič standard									0	2	500,-	
příprava pro ověření (TCM)									0	9	110,-	
Jiné - např. kombinace uvedených provedení									9	9	9	PD

0,- ... bez příplatku

PD... PO dohodě s výrobcem

Metrologické ověření pouze do 70 bar !!!



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.



Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Příplatky za metrologické ověření, kalibraci a zvláštní teplotní kompenzaci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DMP 333i

2.1.2017

DMP 333i

Snímač tlaku (0 ... 60 / 600 bar)

□ □ □ - □ □ □ □ - □ □ - □ □ □ □ - □ □ □ □ - □ □ □ □ - □ □ □ □

Cena Kč(bez DPH)

Měřený tlak										Příplatek
relativní (0 ... 60 / 600 bar)										9900,-
absolutní (0 ... 60 / 600 bar)										10500,-
Rozsah [bar]										Příplatek
0...60										0,-
0...100										0,-
0...200										0,-
0...400										0,-
0...600										0,-
Jiné rozsahy										PD
Výstupní signál										Příplatek
4...20 mA / 2-vodič (bez komunikace RS 232 kod 111, s RS 232 kod 121)										0,-
0...10 V / 3 vodič										500,-
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič										400,-
I M1 Ex ia I provedení pro doly 4 ... 20 mA / 2 vodič										1000,-
Jiný										PD
Přesnost										Příplatek
0,1% z rozsahu										0,-
0,10% z rozsahu + kalibrace vč. kal. Listu										viz ceník AKL
0,1% výrobní nastavení nestandardního rozsahu										1500,-
0,1% výrobní nastavení nestandardního rozsahu + kalibrace vč. kal. listu										1500,- + viz ceník AKL
metrologické ověření vč. dokladu dle TCM 173/97-2531 ($P_N \leq 70$ bar)										viz ceník AKL
Jiné										PD
Elektrické připojení										Příplatek
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)										0,-
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)										300,-
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)										200,-
+ PVC kabel / 1 m										65,-
Konektor Buccaneer (IP 68)										750,-
Polní pouzdro Nerez (IP 67)										1800,-
Konektor Binder Serie 723 7-pólový (IP 67)										300,-
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)										300,-
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)										300,-
Jiné										PD
Mechanické připojení										Příplatek
G 1/2" DIN 3852										0,-
G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)										0,-
G 1/4" DIN 3852										100,-
G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)										100,-
M 20 x 1,5 DIN 3852										0,-
M 12 x 1 DIN 3852										300,-
M 10 x 1 DIN 3852										300,-
M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)										0,-
Jiné										PD
Těsnění										Příplatek
Vítón (FKM)										0,-
Bez těsnění - svařeno(pouze s příp. EN 837-1/-3; $P_N < 170$ bar)										1000,-
EPDM ($P_N < 160$ bar)										0,-
NBR (standard)										0,-
Jiné										PD
Volitelné provedení										Příplatek
Standard										0,-
Rozhraní RS 232 (pouze s konektorem Binder Serie 723 7-pólový)										0,-
Jiné provedení										PD
Programové vybavení k inteligentním snímačům tlaku										Příplatek
Modul komunikace ADAPT-1 (RS 232 k DMP 331i, DMP 333i) (ADAPT-1. INT-501)										2000,-
Modul komunikace ADAPT-5 (RS 232 / HART s USB konektorem)										
(ADAPT - 5 , INT-702, včetně software)										6000,-
Programové vybavení k DMP 331i, 333i / update										1000,- / 200,-
Komplet (modul + programové vybavení k DMP 331i, 333i) (ADAPT-1, INT-502)										2500,-

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Metrologické ověření pouze do 70 bar !!!

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Příplatky za metrologické ověření a kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DMP 333i_485

2.1.2017

DMP 333i_485

Snímač tlaku (0 ... 60 / 600 bar)

Měřený tlak

relativní (0 ... 60 / 600 bar)

absolutní (0 ... 60 / 600 bar)

Rozsah

0...60

0...100

0...200

0...400

0...600

Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)

Výstupní signál

digitální výstup (pouze komunikace RS 485 / HART protokol)

digitální výstup (pouze komunikace RS 485 / ModBus RTU protokol)

Jiný

Přesnost

0,10% z rozsahu

0,20% z rozsahu

Jiná

Elektrické připojení

Konektor Binder Serie 723 7-pólový (IP 67)

Jiné

Mechanické připojení

G 1/2" DIN 3852

G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)

G 1/4" DIN 3852

G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)

M 20 x 1,5 DIN 3852

M 12 x 1 DIN 3852

M 10 x 1 DIN 3852

M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)

Jiná

Těsnění

Viton (FKM)

Bez těsnění - svařeno(pouze s příp. EN 837-1/-3; $P_N < 170$ bar)

EPDM ($P_N < 160$ bar)

NBR (standard)

Jiné

Volitelné provedení

Rozhraní RS 485 napájení 8 ... 15 V DC

Rozhraní RS 485 napájení 10 ... 36 V DC

Rozhraní RS 485 napájení 3,3...5 V DC

Jiné provedení

Doplňující informace pro komunikaci "1D" RS 485 / HART protokol

mód měření

spojitý (standard)

nespojité

přenosová rychlost

1200 Bd (standard)

2400 Bd

teplotní kompenzace

0...70°C (standard)

(-20...+80°C)

Doplňující informace pro komunikaci "2D" RS 485 / ModBus RTU protokol

parita

Sudá

Lichá

bez parity

přenosová rychlost

4800 Bd (baud)

9600 Bd

19200 Bd

38400 Bd

Programová vybavení k inteligentním snímačům

Modul komunikace ADAPT-1 (RS 232 k DMP 331i, DMP 333i) (ADAPT-1, INT-501)

Modul komunikace ADAPT-5 (RS-232 / HART s USB konektorem)

(ADAPT - 5, INT-702, včetně software)

Programové vybavení k DMP 331i, 333i / update

Komplet (modul + programové vybavení K DMP 331i, 333i) (ADAPT-1, INT-502)

Cena Kč(bez DPH)

Příplatek

9.900,-

10.500,-

Příplatek

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

PD

Příplatek

0,-

0,-

PD

Příplatek

0,-

0,-

PD

Příplatek

300,-

PD

Příplatek

0,-

0,-

100,-

100,-

0,-

300,-

300,-

0,-

PD

Příplatek

0,-

1000,-

0,-

0,-

PD

Příplatek

0,-

0,-

500,-

PD

Příplatek

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Ceník DMP 334

2.1.2017

DMP 334

Snímač tlaku (0 ... 600 / 2200 bar)

□	□	□	-	□	□	□	□	-	□	-	□	-	□	□	□	-	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cena Kč(bez DPH)

	Měřený tlak															Příplatek
relativní		1	4	0												10750,-
	Rozsah [bar]															Příplatek
0...600					6	0	0	3								0,-
0...1000					1	0	0	4								0,-
0...1600					1	6	0	4								0,-
0...2000					2	0	0	4								0,-
0...2200					2	2	0	4								0,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)					9	9	9	9								300,-
	Výstupní signál															Příplatek
4 ... 20 mA / 2 vodič								1								0,-
0 ... 20 mA / 3 vodič								2								200,-
0 ... 10 V / 3 vodič								3								200,-
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič								E								400,-
Jiný								9								PD
	Přesnost															Příplatek
0,35 % (standart)								3								0,-
0,35% kalibrace vč. kal. Listu								S								viz ceník AKL
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35% (pouze na přání)								M								500,-
Jiná								9								PD
	Elektrické připojení															Příplatek
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)								1	0	0						0,-
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)								2	0	0						300,-
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)								4	0	0						200,-
+ PVC kabel / 1 m																65,-
Konektor Buccaneer (IP 68)								5	0	0						750,-
Polní pouzdro Nerez (IP 67)								8	0	0						1800,-
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)								E	0	0						300,-
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)								M	0	0						300,-
Jiné								9	9	9						PD
	Mechanické připojení															Příplatek
G1/2" EN 837-1/-3 ($P_N \leq 1000$ bar)									2	0	0					100,-
M 20x1,5 vnitřní									D	2	8					PD 0,-
9/16-18 UNF vnitřní									V	0	0					PD 0,-
Jiné									9	9	9					PD
	Těsnění															Příplatek
Bez těsnění - svařeno											2					0,-
Jiné											9					PD
	Volitelné provedení															Příplatek
Standard												0	0	0		0,-
Jiné												9	9	9		PD

PD...po dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DMP 341

2.1.2017

DMP 341

Snímač tlaku (0 ... 6 / 100 mbar)

Měřený tlak

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak								Příplatek
relativní	1	9	0					5900,-
Rozsah [mbar]								Příplatek
0 ... 6		0	0	6	0			700,-
0 ... 10		0	1	0	0			300,-
0 ... 16		0	1	6	0			300,-
0 ... 25		0	2	5	0			300,-
0 ... 40		0	4	0	0			0,-
0 ... 60		0	6	0	0			0,-
0 ... 100		1	0	0	0			0,-
Podtlak (bude přidělen 4 místný kód)	X	X	X	X	X			600,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9	9	9	9				300,-
Výstupní signál								Příplatek
4 ... 20 mA / 2 vodič					1			0,-
0 ... 20 mA / 3 vodič					2			200,-
0 ... 10 V / 3 vodič					3			200,-
0 ... 5 V / 3 vodič					4			200,-
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič					E			400,-
Ex nA provedení "n" 4 ... 20 mA / 2 vodič + konektor 105					N			100,-
4 ... 20 mA / 3 vodič					7			300,-
Jiný					9			PD
Přesnost								Příplatek
1% ($P_N \leq 10$ mbar)					8			0,-
0,5% ($P_N > 10$ mbar)					5			0,-
1% kalibrace vč. kal. listu ($P_N \leq 10$ mbar)					U			viz ceník AKL
0,50% kalibrace vč. kal. listu ($P_N > 10$ mbar)					T			0,- + ceník AKL
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%					N			500,-
Jiná					9			PD
Elektrické připojení								Příplatek
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)					1	0	0	0,-
Konektor ISO 4400 (IP 65) + silikonové těsnění					1	0	5	0,-
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)					2	0	0	300,-
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)					4	0	0	200,-
+ PVC kabel / 1 m								65,-
Konektor Buccaneer (IP 68)					5	0	0	750,-
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)					E	0	0	300,-
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)					M	0	0	300,-
Jiné					9	9	9	PD
Mechanické připojení								Příplatek
G 1/2" DIN 3852					1	0	0	0,-
G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)					2	0	0	0,-
M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)					8	0	0	0,-
Těsnění								Příplatek
Viton (standard)						1		0,-
EPDM						3		0,-
Jiné						9		
Volitelné připojení								Příplatek
Standard						0	0	0,-
Teplotní kompenzace -20...+50 °C						0	0	6
Jiné - např. kombinace uvedených provedení						9	9	9 PD

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Příplatky za kalibraci a zvláštní teplotní kompenzaci nepodléhají případným slevám.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DMP 343

2.1.2017

DMP 343

Snímač tlaku (0 ... 6 / 1000 mbar)

□	□	□	-	□	□	□	-	□	-	□	-	□	□	□	-	□	□	□	-	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cena Kč (bez DPH)

	Měřený tlak						Příplatek
relativní	1	0	0				4500,-
Rozsah [mbar]							Příplatek
0...6	0	0	6	0			700,-
0...10	0	1	0	0			300,-
0...16	0	1	6	0			300,-
0...20	0	2	0	0			300,-
0...40	0	4	0	0			0,-
0...60	0	6	0	0			0,-
0...100	1	0	0	0			0,-
0...160	1	6	0	0			0,-
0...250	2	5	0	0			0,-
0...400	4	0	0	0			0,-
0...600	6	0	0	1			0,-
0...1000	1	0	0	1			0,-
-1000 ... 0	X	1	0	2			300,-
Podtlak (bude přidělen 4 místný kód)	X	X	X	X			600,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9	9	9	9			300,-
Výstupní signál							Příplatek
4 ... 20 mA / 2 vodič	1						0,-
0 ... 20 mA / 3 vodič	2						200,-
0 ... 10 V / 3 vodič	3						200,-
0 ... 5 V / 3 vodič	4						200,-
Ex ia provedení 4 ... 20 mA/ 2 vodič	E						400,-
Ex nA provedení "n" 4 ... 20 mA/ 2 vodič + konektor 105	N						100,-
4 ... 20 mA / 3 vodič	7						
Jiný	9						PD
Přesnost							Příplatek
1% ($P_N \leq 10$ mbar)	8						0,-
0,5% ($P_N > 10$ mbar)	5						0,-
1% kalibrace vč. kal. listu ($P_N \leq 10$ mbar)	U						viz ceník AKL
0,50% kalibrace vč. kal. listu ($P_N > 10$ mbar)	T						0,- + viz ceník AKL
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%	N						500,-
Jiná	9						PD
Elektrické připojení							Příplatek
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)	1	0	0				0,-
Konektor ISO 4400 (IP 65) + silikonové těsnění	1	0	5				0,-
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)	2	0	0				300,-
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67) + PVC kabel / 1 m	4	0	0				200,- 65,-
Konektor Buccaneer (IP 68)	5	0	0				750,-
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)	E	0	0				300,-
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)	M	0	0				300,-
Jiné	9	9	9				PD
Mechanické připojení							Příplatek
G 1/2" DIN 3852		1	0	0			0,-
G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)		2	0	0			0,-
G 1/4" DIN 3852		3	0	0			100,-
G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)		4	0	0			100,-
M 20 x 1,5 DIN 3852		5	0	0			0,-
M 12 x 1 DIN 3852		6	0	0			300,-
M 10 x 1 DIN 3852		7	0	0			300,-
M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)		8	0	0			0,-
M 12 x 1,5 DIN 3852		C	0	0			300,-
Jiná		9	9	9			PD
Těsnění							Příplatek
Viton (standard)					1		0,-
EPDM					3		0,-
					5		
					9		
Volitelné připojení							Příplatek
Standard					0	0	0,-
Jiné					9	9	9 PD

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Příplatky za kalibraci a zvláštní teplotní kompenzaci nepodléhají případným slevám.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.



Ceník DPS+

2.1.2017

DPS+

Snímač nízkých tlaků (0 ... 6 / 1000 mbar)

Měřený tlak

DPS+										Cena Kč (bez DPH)											
Snímač nízkých tlaků (0 ... 6 / 1000 mbar)																					
Měřený tlak										Příplatek											
Diferenční										8	0	8									5850,-
relativní										8	0	9									5850,-
Rozsah [mbar]										Příplatek											
0.....6 mbar											0	0	6	0							0,-
0.....10 mbar											0	1	0	0							0,-
0.....20 mbar											0	2	0	0							0,-
0.....40 mbar											0	4	0	0							0,-
0.....60 mbar											0	6	0	0							0,-
0.....100 mbar											1	0	0	0							0,-
0.....160 mbar											1	6	0	0							0,-
0.....250 mbar											2	5	0	0							0,-
0.....400 mbar											4	0	0	0							0,-
0.....600 mbar											6	0	0	0							0,-
0.....1000 mbar											1	0	0	1							0,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)											9	9	9	9							330,-
Jiné podtlaky (bude přidělen 4 místný kód)											X	X	X	X							330,-
Výstupní signál										Příplatek											
4 ... 20 mA / 2 vodič														1							385,-
0 ... 20 mA / 3 vodič														2							330,-
0 ... 10 V / 3 vodič														3							0,-
4 ... 20 mA / 3 vodič														7							330,-
4 ... 20 mA/ 4 vodič (pro napájení 230 V AC, 110 V AC)														A							330,-
Jiný														9							PD
Přesnost										Příplatek											
0,35% (P _N > 160 mbar)														3							PD 990,-
1% (P _N = 40 ... 160 mbar)														8							0,-
2% (P _N < 40 mbar)														G							0,-
0,35% kalibrace vč. kal. listu (P _N > 160 mbar)														S							PD 990,- + viz ceník AKL
1% kalibrace vč. kal. listu (P _N = 40 ... 160 mbar)														U							viz ceník AKL
2% kalibrace vč. kal. listu (P _N < 40 mbar)														L							viz ceník AKL
Jiná														9							PD
Napájení										Příplatek											
12...31 VDC (4...20 mA/2 v. bez displeje)														1							0,-
19...31 VDC (4..20 mA/2v. s displejem,0..10V/3v.,0..20 mA/3v.,4..20 mA/3v.)														2							0,-
230 VAC / 50 Hz (pouze pro 3-vodič nebo 4-vodič)														5							495,-
110 VAC / 50 Hz (pouze pro 3-vodič nebo 4-vodič)														4							495,-
24 VAC / 50 Hz (pouze pro 3-vodič nebo 4-vodič)														B							495,-
Displej										Příplatek											
bez displeje														0							0,-
S LED 4 místným displejem														D							2420,-
Jiné														9							PD
Spínací kontakty										Příplatek											
bez spínacího kontaktu														0							0,-
s 1 spínacím kontaktem (pouze pro 3-vodič a displej)														1							2090,-
s 2 spínacími kontakty (pouze pro 3-vodič a displej)														2							2750,-
Jiné														9							PD
Volitelné provedení										Příplatek											
Standard																0	0	0			0,-
Tlaková přípojka 1/8" mosaz, niklovaná Ø 6 mm obj.č. 425, 4031, 4032																Z	3	7			440,-
Jiné provedení																9	9	9			PD

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DPS 200

2.1.2017

DPS 200

Snímač tlakové difference (0 ... 6 / 1000 mbar)

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak										Příplatek
difirenční	8	1	0							3300,-
relativní	8	1	1							3300,-
Rozsah [mbar]										Příplatek
0...6				0	0	6	0			0,-
0...10				0	1	0	0			0,-
0...40				0	4	0	0			0,-
0...60				0	6	0	0			0,-
0...100				1	0	0	0			0,-
0...160				1	6	0	0			0,-
0...250				2	5	0	0			0,-
0...400				4	0	0	0			0,-
0...600				6	0	0	0			0,-
0...1000				1	0	0	1			0,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9			300,-
Jiné rozsahy podtlak (bude přidělen 4 místný kód)				X	X	X	X			500,-
Výstupní signál										Příplatek
0 ... 10 V / 3 vodič								3		0,-
4 ... 20 mA / 2 vodič								1		1000,-
4 ... 20 mA / 3 vodič								7		200,-
Jiný								9		PD
Přesnost										Příplatek
1 % FSO BFSL (2 % FSO IEC)								G		0,-
2% kalibrace vč. kal. Listu								L		viz.ceník AKL
Displej										Příplatek
bez displeje								0		0,-
LC displej								C		1000,-
Jiný								9		PD
Grafika pouzdra										Příplatek
BD SENSORS (standard)								1		0,-
neutrální								N		0,-
jiná								9		PD
Mechanické připojení										Příplatek
Ø 6,6 x 11 (pro hadice Ø 6)								Y	0 0	0,-
Ø 4,5 x 10 (pro hadice Ø 4)								Y	0 2	0,-
jiné								9	9 9	PD
Materiál tlakové přípojky										Příplatek
mosaz, poniklovaná								M		0,-
jiná								9		PD
Další provedení										Příplatek
Standard								0	0 0	0,-
jiné								9	9 9	PD

0,-,...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.



Ceník DPS 300

2.1.2017

DPS 300

Snímač tlakové difference (0 ... 1,6 / 1000 mbar)

				-					-		-		-		-					-		-			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--

Cena Kč (bez DPH)

Měření tlaku										Příplatek		
0 ... 1,6	0	0	1	6						4400,-		
0 ... 4	0	0	4	0						4400,-		
0 ... 10	0	1	0	0								
0 ... 40	0	4	0	0								
0 ... 250	2	5	0	0								
0 ... 1000	1	0	0	1								
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9	9	9	9						300,-		
Jiné rozsahy podtlak (bude přidělen 4 místný kód)	X	X	X	X						500,-		
Výstupní signál										Příplatek		
3-vodič: 0 ... 5 V / 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA (přepínatelný)					3Z					0,-		
2-vodič: 4 ... 20 mA					1					1000,-		
Jiný					2					PD		
Spínací výstup										Příplatek		
bez spínače					0					0,-		
2 spínací výstupy (pouze v kombinaci s displejem)					B					2050,-		
Přesnost										Příplatek		
1 % FSO IEC (P _N ≥ 6 mbar)					8					0,-		
2 % FSO IEC (P _N < 6 mbar)					G					0,-		
Displej										Příplatek		
bez displeje					0					0,-		
s LC displejem					C					1000,-		
Jiný					9					PD		
Grafika pouzdra										Příplatek		
BD SENSORS					1					0,-		
Neutrální					N					0,-		
Jiná					9					PD		
Tlaková přípojka										Příplatek		
Ø 6,6 x 11 (pro hadice Ø 6)						Y	0	0		0,-		
Ø 4,5 x 10 (pro hadice Ø 4)						Y	0	2		0,-		
Jiné						9	9	9		PD		
Materiál tlakové přípojky										Příplatek		
mosaz, poniklovaná								M		0,-		
Jiný								9		PD		
Další provedení												
Standart									0	0	0	0,-
automatické nulování									6	0	0	2600,-
odmocněný výstup (pouze v kombinaci s displejem)									6	0	5	2600,-
Jiné									9	9	9	PD
Další provedení												

0,-...bez příplatku
PD...po dohodě s výrobcem
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DS 4

2.1.2017

DS 4

Tlakový spínač (0 ... 1 / 10 bar)

Měřený tlak

Cena Kč (bez DPH)

[illegible]

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

POZOR na snímáče DS4 se nevztahuje standardní sleva !!!

Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DS 6

2.1.2017

DS 6

Tlakový spínač (0 ... 2 /400 bar)

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak										Příplatek	
relativní	6	8	5							2800,-	
absolutní	6	8	6							3200,-	
Rozsah [bar]										Příplatek	
0...2			2	0	0	1				0,-	
0...5			5	0	0	1				0,-	
0...10			1	0	0	2				0,-	
0...20			2	0	0	2				0,-	
0...50			5	0	0	2				0,-	
0...100			1	0	0	3				0,-	
0...200			2	0	0	3				0,-	
0...400			4	0	0	3				0,-	
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9	9	9	9						300,-	
Spínací výstup										Příplatek	
Žádný spínací výstup						0				0,-	
1 spínací výstup						1				0,-	
2 spínací výstupy						2				209,-	
Analogový výstup										Příplatek	
Bez analogového výstupu						0				0,-	
Jiný						0				PD	
Elektrické připojení										Příplatek	
M 12 x 1 (5-pólový)						N	1	1		0,-	
Jiné						9	9	9		PD	
Mechanické připojení										Příplatek	
G 1/4" DIN 3852							3	0	0	0,-	
Jiná							9	9	9	PD	
Těsnění										Příplatek	
Viton (FKM) (PN < 100 bar)								1		0,-	
NBR (PN ≥ 100 bar)								5		0,-	
Jiné								9		PD	
Kód nastavení										Příplatek	
Nastavení BD SENSORS - standard							0	0	0	0,-	
Jiná							9	9	9	PD	
Volitelné provedení										Příplatek	
Standard								0	0	0,-	
Provedení pro kyslík								0	0	7	400,-
Jiné provedení								9	9	9	PD
Programová vybavení k tlakovému spínači DS 6										Příplatek	
P6-DS6-N00-000 - Konfigurator P6 pro DS6										6000,-	
CIS-685-USB-000 + SW pro DS 6 vč kabelů										6200,-	

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Změny vyhrazeny.

POZOR na snímače DS6 se nevztahuje standardní sleva !!!

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Ceník DS 200

2.1.2017

DS 200

Elektronický tlakový spínač (0 ... 0,1 / 600 bar)

□ □ □ - □ □ □ - □ - □ - □ □ □ - □ □ □ - □ - □ □ □

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak										Příplatek
relativní (0 ... 0,1 / 600 bar)										7850,-
absolutní (0 ... 0,4 / 600 bar)										8250,-
Rozsah [bar]										Příplatek
0...0,1				1	0	0	0			1000,-
0...0,16				1	6	0	0			1000,-
0...0,25				2	5	0	0			700,-
0...0,4				4	0	0	0			700,-
0...0,6				6	0	0	0			300,-
0...1				1	0	0	1			0,-
0...1,6				1	6	0	1			0,-
0...2,5				2	5	0	1			0,-
0...4				4	0	0	1			0,-
0...6				6	0	0	1			0,-
0...10				1	0	0	2			0,-
0...16				1	6	0	2			0,-
0...25				2	5	0	2			0,-
0...40				4	0	0	2			0,-
0...60				6	0	0	2			0,-
0...100				1	0	0	3			0,-
0...160				1	6	0	3			0,-
0...250				2	5	0	3			0,-
0...400				4	0	0	3			0,-
0...600				6	0	0	3			0,-
-1 ... 0				X	1	0	2			300,-
Podtlak (bude přidělen 4 místný kód)				X	X	X	X			600,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9			300,-
Elektrický výstup / Analogový výstup										Příplatek
4 ... 20 mA / 2 vodič						1				0,-
0 ... 20 mA / 3 vodič						2				200,-
0 ... 10 V / 3 vodič						3				200,-
4 ... 20 mA / 3 vodič						7				PD 200,-
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič (max. 1 spínač)						E				400,-
Jiný						9				PD
Spínací výstup										Příplatek
Bez spínače						0				0,-
1 spínač (verze-3 vodič pouze s 5-ti kolíkovým konektorem)						1				250,-
2 spínače (pouze s 5-ti kolíkovým konektorem)						2				400,-
4 spínače (verze 3-vodič pouze s 8-mi kolíkovým konektorem)						4				1000,-
Přesnost										Příplatek
0,50% ($P_N \leq 0,4$ bar)						5				0,-
0,35% ($P_N > 0,4$ bar)						3				0,-
po dohodě 0,25% ($P_N > 0,4$ bar)						2				500,-
0,50% kalibrace vč. kal. listu ($P_N \leq 0,4$ bar)						T				viz ceník AKL
0,35% kalibrace vč. kal. listu ($P_N > 0,4$ bar)						S				viz ceník AKL
0,25% kalibrace vč. kal. listu ($P_N > 0,4$ bar)						R				500,- + viz ceník AKL
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%						N				500,-
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35% (pouze na přání)						M				500,-
Jiná						9				PD
Elektrické připojení										Příplatek
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65) (4-pólový)						1	0	0		0,-
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)						4	0	0		200,-
+ PVC kabel / 1 m										65,-
M 12 x 1 (5-pólový) (Binder 713) / plastové provedení						N	0	1		300,-
M 12 x 1 (8-pólový) (Binder 713) / plastové provedení - PRO 4 SPÍNAČE !						M	5	0		300,-
M 12 x 1 (5-pólový) (Binder 713) / kovové provedení						N	1	1		300,-
Jiné						9	9	9		PD
Mechanické připojení										Příplatek
G 1/2" DIN 3852						1	0	0		0,-
G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)						2	0	0		0,-
G 1/4" DIN 3852						3	0	0		100,-
G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)						4	0	0		100,-
M 20 x 1,5 DIN 3852						5	0	0		0,-
M 12 x 1 DIN 3852						6	0	0		300,-
M 10 x 1 DIN 3852						7	0	0		300,-
M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)						8	0	0		0,-
M 12 x 1,5 DIN 3852						C	0	0		300,-
G 1/2" čelní DIN 3852 (pouze pro -0,3≤P _N <40 bar)						F	0	0		300,-
1/2" NPT						N	0	0		300,-
1/4" NPT						N	4	0		300,-
Jiná						9	9	9		PD
Těsnění										Příplatek
Viton (FKM) ($P_N \leq 40$ bar)						1				0,-
Bez těsnění - svařeno(pouze s příp. EN 837-1/-3; pouze pro 0,16≤P _N <40 bar)						2				1000,-
EPDM ($P_N < 160$ bar)						3				0,-
NBR ($P_N > 40$ bar)						5				0,-
Jiné						9				PD
Volitelné provedení										Příplatek
Standard									0 0 0	0,-
Jiné provedení									9 9 9	PD



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

0,...bez příplatku
PD...po dohodě s výrobcem
Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DS 200P

2.1.2017

DS 200P

Elektronický tlakový spínač (0 ... 0,1 / 40 bar)

□	□	□	-	□	□	□	-	□	-	□	-	□	□	□	-	□	□	□	-	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cena Kč (bez DPH)

Elektronický tlakový spínač (0 ... 0,1 / 40 bar)																			Příplatek
relativní	7	8	5															10450,-	
absolutní	7	8	6															10850,-	
Rozsah [bar]																			Příplatek
0...0,1				1	0	0	0											1000,-	
0...0,16				1	6	0	0											1000,-	
0...0,25				2	5	0	0											700,-	
0...0,4				4	0	0	0											700,-	
0...0,6				6	0	0	0											300,-	
0...1				1	0	0	1											0,-	
0...1,6				1	6	0	1											0,-	
0...2,5				2	5	0	1											0,-	
0...4				4	0	0	1											0,-	
0...6				6	0	0	1											0,-	
0...10				1	0	0	2											0,-	
0...16				1	6	0	2											0,-	
0...25				2	5	0	2											0,-	
0...40				4	0	0	2											0,-	
-1 ... 0				X	1	0	2											300,-	
podlak (teplota max. 70 °C) (bude přidělen 4 místný kód)				X	X	X	X											600,-	
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9											300,-	
Elektrický výstup / Analogový výstup																			Příplatek
4 ... 20 mA / 2 vodič								1										0,-	
0 ... 20 mA / 3 vodič								2										200,-	
0 ... 10 V / 3 vodič								3										200,-	
4 ... 20 mA / 3 vodič								7										PD 200,-	
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič								E										400,-	
Jiný								9										PD	
Spínací výstup																			Příplatek
Bez spínače								0										0,-	
1 spínač (verze 3 vodič pouze s 5-ti kolíkovým konektorem)								1										250,-	
2 spínače (pouze s 5-ti kolíkovým konektorem)								2										400,-	
4 spínače (verze 3-vodič pouze s 8-mi kolíkovým konektorem)								4										1000,-	
Přesnost																			Příplatek
0,50% (P _N ≤ 0,4 bar)								5										0,-	
0,35% (P _N > 0,4 bar)								3										0,-	
po dohodě 0,25% (P _N > 0,4 bar)								2										500,-	
0,50% kalibrace vč. kal. listu (P _N ≤ 0,4 bar)								T										viz ceník AKL	
0,35% kalibrace vč. kal. listu (P _N > 0,4 bar)								S										viz ceník AKL	
0,25% kalibrace vč. kal. listu (P _N > 0,4 bar)								R										500,- + viz ceník AKL	
Nastavení při jiné teplotě než 20°C +/-10°C (do 70 bar max 200°C)																		800,-	
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%								N										500,-	
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35% (pouze na přání)								M										500,-	
Jiná								9										PD	
Elektrické připojení																			Příplatek
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65) (4-pólový)								1	0	0								0,-	
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)								4	0	0								200,-	
+ PVC kabel / 1 m																		65,-	
M 12 x 1 (5-pólový) (Binder 713) / plastové provedení								N	0	1								300,-	
M 12 x 1 (8-pólový) (Binder 713) / plastové provedení								M	5	0								300,-	
M 12 x 1 (5-pólový) (Binder 713) / kovové provedení								N	1	1								300,-	
Jiná								9	9	9								PD	
Mechanické připojení																			Příplatek
G 1/2" DIN 3852 (P _N > 2,5 bar)								Z	0	0								300,-	
M 20 x 1,5 DIN 3852 (P _N > 2,5 bar)								D	0	4								300,-	
G 3/4" DIN 3852 (P _N > 0,6 bar)								Z	3	0								500,-	
G 1" DIN 3852 (P _N > 0,25 bar)								Z	3	1								700,-	
G 1 1/2" DIN 3852								Z	3	3								1000,-	
G 1" DIN 3852 2x O kroužek (P _N > 0,25 bar)								Z	5	7								1200,-	
Clamp DN 1" (DN 25) (0,6 bar < P _N < 16 bar)								C	6	1								900,-	
Clamp DN 1 1/2" (DN 32) (0,4 bar < P _N < 16 bar)								C	6	2								1200,-	
Clamp DN 2" (DN 50) (0,25 bar < P _N < 16 bar)								C	6	3								1600,-	
DIN 11851 DN 25 (P _N > 0,6 bar)								M	7	3								1000,-	
DIN 11851 DN 40 (P _N > 0,4 bar)								M	7	5								1300,-	
DIN 11851 DN 50 (0,25 bar < P _N < 25 bar)								M	7	6								1600,-	
"sendvič" - provedení mezi příruby DN 25								S	6	1								3000,-	
"sendvič" - provedení mezi příruby DN 50								S	7	6								4650,-	
"sendvič" - provedení mezi příruby DIN 2501 DN 80								S	8	0								5200,-	
M 22 x 1,5 DIN 3852 (P _N > 2,5 bar)								D	1	5								500,-	
Příruba DN 25/PN40 DIN 2501								F	2	0								3750,-	
Příruba DN 50/PN40 DIN 2501								F	2	3								5150,-	
Příruba DN 80 / PN 40 DIN 2501								F	2	4									
Příruba DN 100/PN16 DIN 2501								F	2	5								5300,-	
Jiná								9	9	9								PD	
Materiál membrány																			Příplatek
Nerez 1.4435											1							0,-	
Jiný											9							PD	
Těsnění																			Příplatek
Bez těsnění (Clamp a mlékárenské provedení)											0							0,-	
Viton (FKM)											1							0,-	
EPDM											3							0,-	
Jiné											9							PD	
Náplň																			Příplatek
Silikonový olej												1						0,-	
Jedlý olej pro potravinářství												2						900,-	
Halocarbon												C						300,-	
Jiná												9						PD	
Volitelné provedení																			Příplatek
Standard															0	0	0	0,-	



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

S chladičem pro teplotu média od 125°C do 150°C

S chladičem pro tepl. média od 150°C do 300°C (teplota trvale max. 200°C)

Jiné provedení

1	5	0	750,-
2	0	0	1000,-
9	9	9	PD

0,...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příslušenství není součástí dodávky !!!

Příplatky za kalibraci ,nastavení v teplotě a 3.1 protokol nepodléhají případným slevám.

!!! Při objednání je nutné vyplnit dotazník pro přístroje s oddělovačem !!! Změny vyhrazeny

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DS 201

2.1.2017

DS 201

Elektronický tlakový spínač

□ □ □ - □ □ □ - □ - □ - □ - □ □ □ - □ □ □ - □ - □ - □ □ □

Cena Kč (bez DPH)

Eletrický výstupní spínač										Měřený tlak										Příplatek		
relativní (0...0,4 / 600 bar)										7	8	2										4600,-
relativní v m H ₂ O (0...4 / 6000 m H ₂ O)										7	8	E								4600,-		
absolutní (0...0,4 / 600 bar)										7	8	3								5000,-		
Rozsah [bar]																				Příplatek		
0...0,4												4	0	0	0						700,-	
0...0,6												6	0	0	0					300,-		
0...1												1	0	0	1					0,-		
0...1,6												1	6	0	1					0,-		
0...2,5												2	5	0	1					0,-		
0...4												4	0	0	1					0,-		
0...6												6	0	0	1					0,-		
0...10												1	0	0	2					0,-		
0...16												1	6	0	2					0,-		
0...25												2	5	0	2					0,-		
0...40												4	0	0	2					0,-		
0...60												6	0	0	2					0,-		
0...100												1	0	0	3					0,-		
0...160												1	6	0	3					0,-		
0...250												2	5	0	3					0,-		
0...400												4	0	0	3					0,-		
0...600												6	0	0	3					0,-		
-1 ... 0 (přesnost 1%)												X	1	0	2					300,-		
Podtlak (bude přidělen 4 místný kód)												X	X	X	X					600,-		
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)												9	9	9	9					300,-		
Analogausgang																				Příplatek		
Bez výstupu												0								0,-		
4 ... 20 mA / 2 vodič												1								400,-		
0 ... 10 V / 3 vodič												3								600,-		
4 ... 20 mA / 3 vodič												7								PD 1250,-		
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič												E								1350,-		
Jiný												9								PD		
Spínací výstup																				Příplatek		
1 spínač (u verze-3 vodič pouze s 5-ti kolíkovým konektorem)												1								0,-		
2 spínače (pouze s 5-ti kolíkovým konektorem)												2								400,-		
4 spínače (u verze 3-vodič pouze s 8-mi kolíkovým konektorem)												4								875,-		
Přesnost																				Příplatek		
0,50%												5								0,-		
1 % (pro podtlak)												8								0,-		
0,50% kalibrace vč. kal. listu												T								viz ceník AKL		
1 % kalibrace vč. kal. listu (pro podtlak)												U								viz ceník AKL		
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%												N								500,-		
Jiná												9								PD		
Eletrické připojení																				Příplatek		
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65) (4-pólový)													1	0	0					0,-		
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)													4	0	0					200,-		
+ PVC kabel / 1 m																				65,-		
M 12 x 1 (5-pólový) (Binder 713) / plastové provedení													N	0	1					0,-		
M 12 x 1 (8-pólový) (Binder 713) / plastové provedení - PRO 4 SPÍNAČE !													M	5	0					300,-		
M 12 x 1 (5-pólový) (Binder 713) / kovové provedení													N	1	1					300,-		
Jiné rozsahy													9	9	9					PD		
Mechanické připojení																				Příplatek		
G 1/2" DIN 3852														1	0	0					0,-	
G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)														2	0	0					0,-	
G 1/4" DIN 3852														3	0	0					100,-	
G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)														4	0	0					100,-	
M 20 x 1,5 DIN 3852														5	0	0					0,-	
M 12 x 1 DIN 3852														6	0	0					300,-	
M 10 x 1 DIN 3852														7	0	0					300,-	
M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)														8	0	0					0,-	
M 12 x 1,5 DIN 3852														C	0	0					300,-	
G 1/2" DIN 3852 čelní (pouze pro 0,6≤P _N <25 bar)														F	0	0					300,-	
G 1/2" DIN 3852 otevřené provedení (P _N ≤ 60 bar) (materiál PVDF)														H	0	0					300,-	
1/2" NPT														N	0	0					300,-	
1/4" NPT														N	4	0					300,-	
Jiná														9	9	9					PD	
Těsnění																				Příplatek		
Viton (FKM) (P _N ≤ 40 bar)																1					0,-	
EPDM (P _N < 160 bar)																3					0,-	
NBR (P _N > 40 bar)																5					0,-	
Jiné																9					PD	
Materiál přípojky																				Příplatek		
Nerezová ocel 1.4571																1					0,-	
PVDF (P _N ≤ 60 bar)(pouze G1/2" DIN 3852 otevř. provedení kod H00)																B				1000,-		
Jiný																9					PD	
Materiál oddělovací membrány																				Příplatek		
Keramika Al ₂ O ₃ 96%																	2				0,-	
Jiný																	9				PD	
Volitelné provedení																				Příplatek		
Standard																			0	0	0	0,-
Provedení pro kyslík (pouze s těsněním Viton 90 a do rozsahu 250 bar)																			0	0	7	400,-
Jiné provedení																			9	9	9	PD



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

0,-...bez příplatku
PD...po dohodě s výrobcem
Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DS 300

2.1.2017

DS 300

Elektronický tlakový spínač (0 ... 0,1 / 600 bar)

Cena Kč (bez DPH)

Elektronický tlakový čítač 0...1 / 600 bar										Měřený tlak										Příplatek							
relativní (0 ... 0,1 / 600 bar)										7	9	2													6650,-		
absolutní (0 ... 0,1 / 600 bar)										7	9	4												7050,-			
Rozsah [bar]																							Příplatek				
0...0,1 ¹													1	0	0	0								0,-			
0...0,16 ¹													1	6	0	0								0,-			
0...0,25 ¹													2	5	0	0								0,-			
0...0,4													4	0	0	0								0,-			
0...0,6													6	0	0	0								0,-			
0...1													1	0	0	1								0,-			
0...1,6													1	6	0	1								0,-			
0...2,5													2	5	0	1								0,-			
0...4													4	0	0	1								0,-			
0...6													6	0	0	1								0,-			
0...10													1	0	0	2								0,-			
0...16													1	6	0	2								0,-			
0...25													2	5	0	2								0,-			
0...40													4	0	0	2								0,-			
0...60													6	0	0	2								0,-			
0...100													1	0	0	3								0,-			
0...160													1	6	0	3								0,-			
0...250													2	5	0	3								0,-			
0...400													4	0	0	3								0,-			
0...600													6	0	0	3								0,-			
-1 ... 0													X	1	0	2								300,-			
Podtlak (bude přidělen 4 místný kód)													X	X	X	X								PD 600,-			
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)													9	9	9	9								PD			
Elektrický výstup / Analogový výstup																								Příplatek			
IO - Link / SIO ²															I	0									0,-		
IO - Link / SIO + 0 ... 10 V / 3 vodič ³															I	3									700,-		
IO - Link / SIO + 4 ... 20 mA / 3 vodič ³															I	7									700,-		
Spínací výstup																								Příplatek			
1 x PNP																1									0,-		
1 x NPN																5									0,-		
2 x PNP																2									0,-		
2 x NPN																6									PD		
Jiné																9									PD		
Přesnost																									Příplatek		
0,50% (P _N ≤ 0,4 bar)																5									0,-		
0,35% (P _N > 0,4 bar)																3									0,-		
po dohodě 0,25% (P _N > 0,4 bar)																2									PD		
Elektrické připojení																									Příplatek		
M 12x1 (4-pólový) (Binder 713) / kovové provedení																M	2	L							0,-		
Jiné																9	9	9							PD		
Mechanické připojení																									Příplatek		
G 1/2" DIN 3852																	1	0	0							0,-	
G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)																	2	0	0							150,-	
G 1/4" DIN 3852																	3	0	0							150,-	
G 1/4" DIN 3852 (vnitřní závit)																	J	0	0							150,-	
G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)																	4	0	0							150,-	
G 1/2" čelní DIN 3852 (pouze pro -0,3 ≤ P _N < 40 bar) ⁴																	F	0	0							800,-	
G 3/4" čelní DIN 3852 (pouze pro -0,3 ≤ P _N < 40 bar) ⁴																	K	0	0							1550,-	
1/2" NPT																	N	0	0							150,-	
1/4" NPT																	N	4	0							150,-	
Jiné																	9	9	9							PD	
Těsnění																									Příplatek		
Viton (FKM) (P _N ≤ 40 bar)																				1						0,-	
EPDM (P _N < 160 bar)																					3						0,-
Jiné																					9					PD	
Volitelné provedení																										Příplatek	
Standard																							0	0	0		0,-
Jiné provedení																						9	9	9		PD	

1 - absolutní tlak možný od 0,4 bar

2 - možné jen v kombinaci se spínacím vstupem 2, 6

3 - možné jen v kombinaci se spínacím vstupem 1, 5

4 - nemožné jen pro jmenovitý tlak P_N > 40 bar, také nemožné pro podtlaky; pro G3/4"

čelní pro absolutní tlak PD

PD ... po dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Změny vyhrazeny

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické

parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uveřejněny v katalogovém



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



parametry produktu a jeho možností variací není provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník KL 1 - ZB.601

2.1.2017

KL 1 - ZB.601

Duralová přípojná krabice



Cena Kč (bez DPH)

Provedení						Příplatek
Standard	1	0	0			2500,-
přepětová ochrana	1	0	1			2850,-
teplotní sensor PT 100	1	T	0			4800,-
přepětová ochrana a teplotní sensor PT 100 ¹	1	T	1			5200,-
Volitelné provedení						Příplatek
Standard				0	0	0,-
Jiné				9	9	PD

0,- ... bez příplatku

PD ... po dohodě s výrobcem

Změny vyhrazeny

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.



Ceník KL 2 - ZB.601

2.1.2017

KL 2 - ZB.601

Plastová přípojná krabice s HART®



Cena Kč (bez DPH)

Provedení						Příplatek
Standard	2	0	0			1800,-
přepětová ochrana	2	0	1			2400,-
dvoukanálová verze	2	2	0			2500,-
HART® protokol	2	H	0			2600,-
HART® protokol a přepětová ochrana	2	H	1			3100,-
Volitelné provedení						Příplatek
Standard				0	0	0,-
Jiné				9	9	PD

0,-,...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník LMK 307

2.1.2017

LMK 307

Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny (0...0,4 /25 bar)

□□□□ - □□□□ - □□□□ - □□□□ - □□□□ - □□□□ - □□□□ - □□□□

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak														Příplatek		
relativní			3	8	0										6750,-	
měřená veličina v m H ₂ O			3	8	1										6750,-	
Rozsah	[mH ₂ O]	[bar]													Příplatek	
	4,0	0,40				4	0	0	0						700,-	
	6	0,6				6	0	0	0						300,-	
	10	1,0				1	0	0	1						0,-	
	16	1,6				1	6	0	1						0,-	
	25	2,5				2	5	0	1						0,-	
	40	4,0				4	0	0	1						0,-	
	60	6				6	0	0	1						0,-	
	100	10				1	0	0	2						0,-	
	160	16				1	6	0	2						0,-	
	250	25				2	5	0	2						0,-	
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)						9	9	9	9						300,-	
Materiál pouzdra														Příplatek		
Nerez 1.4571 (316 Ti)										1						0,-
Materiál membrány														Příplatek		
Keramika Al ₂ O ₃ 96%										2						0,-
Výstupní signál														Příplatek		
4 ... 20 mA / 2 vodič											1					0,-
0 ... 20 mA / 3 vodič											2					200,-
0 ... 10 V / 3 vodič											3					200,-
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič											E					1050,-
Jiný											9					PD
Těsnění														Příplatek		
Vitón											1					0,-
Jiné											9					PD
Přesnost														Příplatek		
0,50%											5					0,-
0,50% + kalibrace vč. kalibračního listu											T					viz ceník AKL
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%											N					500,-
Jiná											9					PD
Elektrické připojení														Příplatek		
PVC - kabel (cena za 1 m)											1					65,-
PUR - kabel (cena za 1 m)											2					65,-
FEP - kabel s teflonovým pláštěm (cena za 1 m)											3					165,-
Jiné											9					PD
Volitelné provedení														Příplatek		
v celých metrech, např. 3 m												0	0	3		dle délky
v celých metrech, např. 15 m												0	1	5		dle délky
Průchodka PG16 - upevnění kabelu														Příplatek		
Standard														0	0	0
Provedení s teplotním čidlem Pt 100														0	1	3
Jiné provedení														9	9	9
Příslušenství k ponorným sondám														Příplatek		
Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel															1003440	450,-
Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301															1000278	600,-
Průchodka PG16 - upevnění kabelu															5002200	170,-

0,-...bez příplatku
PD...po dohodě s výrobcem
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Ceník LMK 331

2.1.2017

LMK 331

Snímač relativního tlaku (0 ... 0,6 / 60 bar)

Měřený tlak

LMK 331															Cena Kč (bez DPH)		
Snímač relativního tlaku (0 ... 0,6 / 60 bar)																	
Měřený tlak																	
relativní			4	6	0												Příplatek
měřená veličina v m H2O			4	6	1												6280,- 6280,-
Rozsah	[mH ₂ O]	[bar]															Příplatek
	6,0	0,60				6	0	0	0								300,-
	10	1,0				1	0	0	1								0,-
	16	1,6				1	6	0	1								0,-
	25	2,5				2	5	0	1								0,-
	40	4,0				4	0	0	1								0,-
	60	6,0				6	0	0	1								0,-
	100	10				1	0	0	2								0,-
	160	16				1	6	0	2								0,-
	250	25				2	5	0	2								0,-
	400	40				4	0	0	2								0,-
	600	60				6	0	0	2								0,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)						9	9	9	9								300,-
Výstupní signál																	
4 ... 20 mA / 2 vodič										1							Příplatek
po dohodě 0 ... 10 V / 3 vodič										3							0,-
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič										E							200,-
(pouzdro nerez II 1 G, pouzdro PVDF, PVC II 2 G)																	400,-
Ex nA provedení "n" 4 ... 20 mA / 2 vodič + konektor 105										N							100,-
Jiný										9							PD
Přesnost																	
1%										8							Příplatek
0,50% (standard)										5							0,-
1% kalibrace vč. kal. Listu										U							0,-
0,50% kalibrace vč. kal. Listu										T							viz ceník AKL
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%										N							viz ceník AKL
Jiná										9							500,- PD
Elektrické připojení																	
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)										1	0	0					Příplatek
Konektor ISO 4400 (IP 65) + silikonové těsnění										1	0	5					0,-
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)										2	0	0					0,-
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)										4	0	0					300,-
+ PVC kabel / 1 m																	200,-
Konektor Buccaneer (IP 68)										5	0	0					65,-
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)										E	0	0					750,-
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)										M	0	0					300,-
Jiné										9	9	9					300,- PD
Mechanické připojení																	
G 3/4" čelní													K	0	0		Příplatek
Jiný										9	9	9					0,-
Těsnění																	
Viton (FKM)															1		PD
EPDM															3		Příplatek
NBR (P _N > 25 bar)															5		0,-
Jiné															9		0,- PD
Materiál pouzdra																	
nerez 1.4571															1		Příplatek
PVC															A		0,-
PVDF															B		0,-
Jiný															9		1000,- PD
Materiál oddělovací membrány																	
Keramika Al ₂ O ₃ 96%															2		Příplatek
Keramika Al ₂ O ₃ 96% s PTFE fólií (P _N < 50 bar-0,25 mm, přesnost ≥ 1%)															3		0,-
Jiný															9		1000,- PD
Volitelné provedení																	
Standard															0	0	0
Jiné provedení															9	9	9
																	0,- PD

0.-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník LMK 351

2.1.2017

LMK 351

Snímač relativního tlaku (0 ... 0,04 / 20 bar)

□□□□ - □□□□ - □□□□ - □□□□ - □□□□ - □□□□ - □□□□ - □□□□

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak														Příplatek		
relativní			4	7	0									7850,-		
měřená veličina v m H ₂ O			4	7	1									7850,-		
Rozsah	[mH ₂ O]	[bar]												Příplatek		
	0,4	0,04		0	4	0	0							1000,-		
	0,6	0,06		0	6	0	0							1000,-		
	1,0	0,10		1	0	0	0							1000,-		
	1,6	0,16		1	6	0	0							1000,-		
	2,5	0,25		2	5	0	0							700,-		
	4,0	0,40		4	0	0	0							700,-		
	6,0	0,60		6	0	0	0							300,-		
	10	1,0		1	0	0	1							0,-		
	16	1,6		1	6	0	1							0,-		
	25	2,5		2	5	0	1							0,-		
	40	4,0		4	0	0	1							0,-		
	60	6,0		6	0	0	1							0,-		
	100	10		1	0	0	2							0,-		
	160	16		1	6	0	2							0,-		
	200	20		2	0	0	2							0,-		
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9							300,-		
Výstupní signál														Příplatek		
4 ... 20 mA / 2 vodič								1						0,-		
po dohodě 0 ... 10 V / 3 vodič								3						300,-		
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič (pouzdro nerez II 1 G, pouzdro PVDF, PVC a rozsahy 0400 a 0600 II 2 G)								E						400,-		
Jiný								9						PD		
Přesnost														Příplatek		
1% nestandardní rozsahy + PVDF,PVC pouzdro								8						0,-		
0,5% s pouzdem PVDF, PVC								5						0,-		
0,35% (standard)								3						0,-		
po dohodě 0,25%								2						PD 500,-		
1% kalibrace vč. kal. Listu								U						viz ceník AKL		
0,50% kalibrace vč. kal. Listu								T						viz ceník AKL		
0,35% kalibrace vč. kal. listu								S						viz ceník AKL		
po dohodě 0,25% kalibrace vč. kal. listu								R						500,- + viz ceník AKL		
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%								N						500,-		
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35%								M						500,-		
Jiná								9						PD		
Elektrické připojení														Příplatek		
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)								1	0	0				0,-		
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)								2	0	0				300,-		
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)								4	0	0				200,-		
+ PVC kabel / 1 m														65,-		
Konektor Buccaneer (IP 68)								5	0	0				750,-		
Polní pouzdro Nerez (IP 67)								8	0	0				1800,-		
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)								E	0	0				300,-		
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)								M	0	0		#		300,-		
Jiné								9	9	9				PD		
Mechanické připojení														Příplatek		
G 1 1/2" DIN 3852									M	0	0			0,-		
Jiné									9	9	9			PD		
Těsnění														Příplatek		
Viton (FKM)												1		0,-		
EPDM												3		0,-		
FFKM												7		1750,-		
Jiné												9		PD		
Material pouzdra														Příplatek		
nerez 1.4571												1		0,-		
PVC (přesnost 0,5% nebo 1%)												A		0,-		
PVDF (přesnost 0,5% nebo 1%)												B		1000,-		
Jiný												9		PD		
Materiál oddělovací membrány														Příplatek		
Keramika Al ₂ O ₃ 96%												2		0,-		
Keramika Al ₂ O ₃ 96% s PTFE fólií (P < 50 bar-0,25 mm, přesnost ≥ 1%)												3		1000,-		
Keramika Al ₂ O ₃ 99,9%												C		PD 2950,-		
Jiný												9		PD		
Volitelné provedení														Příplatek		
Standard													0	0	0,-	
Provedení pro kyslík (pouze těsnění viton)													0	0	7	400,-
Jiné provedení													9	9	9	PD

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu BD SENSORS ci



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

produkty a jeho možných variantách provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník LMK 358

2.1.2017

LMK 358

Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny (0 ... 0,04 / 10 bar)

□□□ - □□□□ - □ - □ - □ - □ - □ - □□□ - □□□

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak																				Příplatek
relativní		4	4	5																11150,-
měřená veličina v m H ₂ O		4	4	6																11150,-
Rozsah	[mH ₂ O]	[bar]																		Příplatek
	0,40	0,04			0	4	0	0												1000,-
	0,60	0,06			0	6	0	0												1000,-
	1,0	0,10			1	0	0	0												1000,-
	1,6	0,16			1	6	0	0												1000,-
	2,5	0,25			2	5	0	0												700,-
	4,0	0,40			4	0	0	0												700,-
	6,0	0,60			6	0	0	0												300,-
	10	1,0			1	0	0	1												0,-
	16	1,6			1	6	0	1												0,-
	25	2,5			2	5	0	1												0,-
	40	4,0			4	0	0	1												0,-
	60	6,0			6	0	0	1												0,-
	100	10			1	0	0	2												0,-
	Jiné rozsahy				9	9	9	9												300,-
Materiál pouzdra																				Příplatek
Nerez 1.4571								1												0,-
Jiný								9												PD
Materiál oddělovací membrány																				Příplatek
Keramika Al ₂ O ₃ 96%									2											0,-
Keramika Al ₂ O ₃ 99,9% (pouze pro 0,1 ≤ P _N ≤ 1 bar)									C											PD 2950,-
Jiný									9											PD
Výstupní signál																				Příplatek
4 ... 20 mA / 2 vodič										1										0,-
Ex ia provedení pro 4 ... 20 mA / 2 vodič										3										400,-
Jiný										9										PD
Těsnění																				Příplatek
Viton (FKM)										1										0,-
EPDM										3										0,-
FFKM										7										4400,-
Jiné										9										PD
Elektrické připojení																				Příplatek
Bez kabelového dílu											0									-1500,-
PVC - kabel (cena za 1 m)											1									65,-
PUR - kabel (cena za 1 m)											2									65,-
FEP - kabel s teflonovým pláštěm (cena za 1 m)											3									165,-
TPE - kabel pro teplotu 125°C (cena za 1 m)											4									165,-
Jiné											9									PD
Přesnost																				Příplatek
0,35% (standard)											3									0,-
po dohodě 0,25%											2									500,-
0,35% kalibrace vč. kal. Listu											S									viz ceník AKL
po dohodě 0,25% kalibrace vč. kal. Listu											R									500,- + viz ceník AKL
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35% (pouze na přání)											M									500,-
Jiná											9									PD
Délka kabelu																				Příplatek
bez kabelu												0	0	0						0,-
v celých metrech, např. 3 m												0	0	3						dle délky
v celých metrech, např. 15 m												0	1	5						dle délky
Volitelné provedení																				Příplatek
Standard													0	0	0					0,-
ochrana pružnou nerezovou trubicou													1	0	3					1150,-
pružná nerezová trubka (cena za 1 m)																				620,-
Jiné provedení														9	9	9				PD
Příslušenství k ponorným sondám																				Příplatek
Kabelový díl + cena za kabel v celých metrech																				5000722 1500,-
Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel																				1003440 450,-
Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301																				1000278 600,-

0,- ... bez příplatku

PD ... po dohodě s výrobcem

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Ceník LMK 358H

2.1.2017

LMK 358H

Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny (0 ... 0.06 / 10 bar)

Měřený tlak																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0,...bez příplatku
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovce

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník LMK 382

2.1.2017

LMK 382

Ponorná nerezová sonda k měření výšky (0 ... 0,04 / 10 bar)

□ □ □ - □ □ □ □ - □ - □ - □ - □ - □ □ □ - □ □ □

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak															Příplatek
relativní			5	6	5										9500,-
měřená veličina v m H ₂ O			5	6	6										9500,-
Rozsah	[mH ₂ O]	[bar]													Příplatek
	0,40	0,04				0	4	0	0						1000,-
	0,60	0,06				0	6	0	0						1000,-
	1,0	0,10				1	0	0	0						1000,-
	1,6	0,16				1	6	0	0						1000,-
	2,5	0,25				2	5	0	0						700,-
	4,0	0,40				4	0	0	0						700,-
	6,0	0,60				6	0	0	0						300,-
	10	1,0				1	0	0	1						0,-
	16	1,6				1	6	0	1						0,-
	25	2,5				2	5	0	1						0,-
	40	4,0				4	0	0	1						0,-
	60	6,0				6	0	0	1						0,-
	100	10				1	0	0	2						0,-
Jiné rozsahy			9	9	9	9									300,-
Materiál pouzdra															Příplatek
Nerezová ocel 1.4404 (316L)									1						0,-
Jiný									9						PD
Materiál oddělovací membrány															Příplatek
Keramika Al ₂ O ₃ 96%									2						0,-
Keramika Al ₂ O ₃ 99,9%									C						PD 2950,-
Jiný									9						PD
Výstupní signál															Příplatek
4 ... 20 mA / 2 vodič									1						0,-
0 ... 10 V / 3 vodič									3						500,-
Ex ia provedení pro 4 ... 20 mA / 2 vodič									E						1000,-
Jiný									9						PD
Těsnění															Příplatek
Viton (FKM)									1						0,-
EPDM									3						0,-
FFKM									7						5225,-
Jiné									9						PD
Elektrické připojení															Příplatek
bez kabelu									0						
PVC - kabel (cena za 1 m)									1						65,-
PUR - kabel (cena za 1 m)									2						65,-
FEP - kabel (cena za 1 m)									3						165,-
TPE - kabel pro teplotu 125°C (cena za 1 m)									4						165,-
Jiné									9						PD
Přesnost															Příplatek
0,35% (standard)									3						0,-
0,35% kalibrace vč. kal. Listu									S						viz ceník AKL
po dohodě 0,25%									2						500,-
po dohodě 0,25% kalibrace vč. kal. Listu									R						500,- + viz ceník AKL
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35% (pouze na přání)									M						500,-
Jiná									9						PD
Délka kabelu															Příplatek
v celých metrech, např. 3 m									0	0	3				dle délky
v celých metrech, např. 15 m									0	1	5				dle délky
Volitelné provedení															Příplatek
Standart												0	0	0	0,-
Závít G 1" pro montáž s nerez. ochran. trubicí												5	0	2	1150,-
do 2 m délky (delší po dohodě)															
Jiné provedení												9	9	9	PD
Příslušenství k ponorným sondám															Příplatek
Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel														1003440	450,-
Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301														1000278	600,-

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Nerezové příruby, spony z oceli a nerez. ochranné trubky nejsou standardně součástí dodávky !!!

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník LMK 458

2.1.2017

LMK 458

Ponorná nerezová sonda k měření výšky (0 ... 0,04 / 20 bar)

□□□□ - □□□□ - □□ - □□ - □□ - □□ - □□ - □□ - □□□□ - □□□□

Cena Kč (bez DPH)

Měření tlak															Příplatek	
relativní			7	6	5											17216,-
měřená veličina v m H ₂ O			7	6	6											17216,-
absolutní			7	6	8											
Rozsah	[mH ₂ O]	[bar]													Příplatek	
	0,40	0,04				0	4	0	0							0,-
	0,60	0,06				0	6	0	0							0,-
	1,0	0,10				1	0	0	0							0,-
	1,6	0,16				1	6	0	0							0,-
	2,5	0,25				2	5	0	0							0,-
	4,0	0,40				4	0	0	0							0,-
	6,0	0,60				6	0	0	0							0,-
	10	1,0				1	0	0	1							0,-
	16	1,6				1	6	0	1							0,-
	25	2,5				2	5	0	1							0,-
	40	4,0				4	0	0	1							0,-
	60	6,0				6	0	0	1							0,-
	100	10				1	0	0	2							0,-
	160	16				1	6	0	2							0,-
	200	20				2	0	0	2							0,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)						9	9	9	9							300,-
Materiál pouzdra															Příplatek	
Nerezová ocel 1.4571			1												0,-	
CuNiFe (CuNi ₁₀ Fe ₃ Mn - odolný mořské vodě)			K												1552,-	
Jiný			9												PD	
Druh sondy															Příplatek	
Ponorná sonda			1												0,-	
Sonda přírubová			3												1882,-	
Sonda vestavná (šroubovací provedení G1 1/2")			5												1882,-	
Jiná			9												PD	
Materiál oddělovací membrány															Příplatek	
Keramik Al ₂ O ₃ 96%			2												0,-	
Keramika Al ₂ O ₃ 99,9%			C												PD 2950,-	
Jiný			9												PD	
Výstupní signál															Příplatek	
4 ... 20 mA / 2 vodič			1												0,-	
Ex ia provedení 4 ...2 0 mA / 2 vodič			E												1226,-	
Jiný			9												PD	
Těsnění															Příplatek	
Viton (FKM)			1												0,-	
EPDM			3												0,-	
FFKM			7												4400,-	
Jiné			9												PD	
Elektrické připojení															Příplatek	
TPE - kabel pro teplotu 125°C (cena za 1 m)			4												165,-	
Jiné			9												PD	
Přesnost															Příplatek	
0,35% (standard)			3												0,-	
0,25%			2												0,-	
0,25% kalibrace vč. kal. Listu			R												0,- + viz ceník AKL	
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35% (pouze na přání)			M												500,-	
Jiná			9												PD	
Délka kabelu															Příplatek	
v celých metrech, např. 3 m			0 0 3												dle délky	
v celých metrech, např. 15 m			0 1 5												dle délky	
Volitelné provedení															Příplatek	
Standard			0 0 0												0,-	
			0 1 3													
Závít G 1" pro montáž s nerez. ochran. trubkou do 2 m délky (delší po dohodě)			5 0 2												1262,-	
Jiné provedení			9 9 9												PD	
Příslušenství k ponorným sondám															Příplatek	
Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel															1003440 450,-	
Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301															1000278 600,-	
Montážní spona CuNiFe															500374 1100,-	

0.-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Provedení 502 nelze pro CuNiFe III!

Nerezové příruby, spony z oceli a nerez ochranné trubky nejsou standardně součástí dodávky !!!

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník LMK 458H

2.1.2017

LMK 458H

Ponorná nerezová sonda k měření výšky (0 ... 0,04 / 20 bar)

Měření tlak

LMK 458H															Cena Kč (bez DPH)		
Ponorná nerezová sonda k měření výšky (0 ... 0,04 / 20 bar)																	
Měření tlak																	
v bar, relativní			7	6	E												Příplatek
v bar,			7	6	G												20.000,-
v bar, absolutní			7	6	H												PD
v mH ₂ O			7	6	F												20.650,-
Rozsah			[mH ₂ O]		[bar]												Příplatek
0,60					0,06			0	6	0	0						0,-
1,60					0,16			1	6	0	0						0,-
4,0					0,40			4	0	0	0						0,-
10,0					1,00			1	0	0	1						0,-
20,0					2,00			2	0	0	1						0,-
50,0					5,00			5	0	0	1						0,-
100,0					10,00			1	0	0	2						0,-
200					20,0			2	0	0	2						0,-
Jiné								9	9	9	9						PD
Materiál pouzdra																	
Nerezová ocel 1.4404 (316L)																	
CuNiFe (CuNi ₁₀ Fe ₃ Mn - odolný mořské vodě)																	
Jiný																	
Druh sondy																	
Ponorná sonda ²																	
Sonda přírubová ²																	
Sonda vestavná ²																	
Jiná																	
Materiál oddělovací membrány																	
Keramik Al ₂ O ₃ 96%																	
Keramika Al ₂ O ₃ 99,9%																	
Jiný																	
Výstupní signál																	
HART®- komunikace 4 ... 20 mA / 2-vodič																	
HART®- komunikace Jiskrově bezpečná 4 ... 20 mA / 2-vodič																	
Jiný																	
Těsnění																	
FKM																	
EPDM																	
FFKM																	
Jiné																	
Elektrické připojení																	
TPE-U - kabel (cena za 1 m)																	
Jiné																	
Přesnost																	
P _N ≥ 1 bar			0,1%												Příplatek		
P _N < 1 bar			0,2%												Příplatek		
Jiná															Příplatek		
Délka kabelu																	
v celých metrech																	
Volitelné provedení																	
Standard																	
Připraveno pro montáž na st. ocelovou nerezovou trubku																	
Jiné																	

2 - montážní příslušenství není součástí dodávky a musí být objednáno dodatečně

3 - stíněný kabel s integrovanou vzduchovou trubicí pro atmosférickou referenci

4 - perezová ocelová trubka není součástí dodávky

Dřevotlesy ze kalibruji nepodléhají přírodním slovním

Změny vyhrazeny.

HART® is a registered trade mark of HART Communication Foundation

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník LMK 809

2.1.2017

LMK 809

Ponorná plastová sonda k měření výšky (0 ... 0,04 / 10 bar)

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak													Příplatek			
relativní měřená veličina v m H2O	3	9	5													8375,-
	3	9	6													8375,-
Rozsah	[mH2O]	[bar]											Příplatek			
	0,40	0,04		0	4	0	0									1000,-
	0,60	0,06		0	6	0	0									1000,-
	1,0	0,10		1	0	0	0									1000,-
	1,6	0,16		1	6	0	0									1000,-
	2,5	0,25		2	5	0	0									700,-
	4,0	0,40		4	0	0	0									700,-
	6,0	0,60		6	0	0	0									300,-
	10	1,0		1	0	0	1									0,-
	16	1,6		1	6	0	1									0,-
	25	2,5		2	5	0	1									0,-
	40	4,0		4	0	0	1									0,-
	60	6,0		6	0	0	1									0,-
	100	10		1	0	0	2									0,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9									300,-
Materiál pouzdra													Příplatek			
PP								E								0,-
PVDF (přesnost 0,5%)								B								2,725,-
Jiný								9								PD
Materiál oddělovací membrány													Příplatek			
Keramika Al2O3 99,9%								C								0,-
Jiný								9								PD
Výstupní signál													Příplatek			
4 ... 20 mA / 2 vodič								1								0,-
Jiný								9								PD
Těsnění													Příplatek			
Viton (FKM)								1								0,-
EPDM								3								0,-
FFKM								7								2700,-
Jiné								9								PD
Přesnost													Příplatek			
0,5% (materiál pouzra PVDF)								5								0,-
0,35% (standart)								3								0,-
po dohodě 0,25%								2								500,-
0,5% + kalibrace vč. kalibračního listu								T								viz ceník AKL
0,35% + kalibrace vč. kalibračního listu								S								viz ceník AKL
Po dohodě 0,25% + kalibrace vč. kalibračního listu								R								500,- + viz ceník AKL
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35% (pouze na přání)								M								500,-
Jiná								9								PD
Elektrické připojení													Příplatek			
PUR - kabel (cena za 1 m)								2								65,-
FEP - kabel s tetlonovým pláštěm (cena za 1 m)								3								165,-
TPE - kabel pro teplotu 125°C (cena za 1 m)								4								165,-
Jiné								9								PD
Délka kabelu													Příplatek			
v celých metrech, např. 3 m								0	0	3						dle délky
v celých metrech, např. 15 m								0	1	5						dle délky
Volitelné provedení													Příplatek			
Standard												0	0	0		0,-
Jiné provedení												9	9	9		PD
Příslušenství k ponorným sondám													Příplatek			
Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel															1003440	450,-
Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301															1000278	600,-

0,-...bez příplatku
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník LMK 858

2.1.2017

LMK 858

Ponorná plastová sonda k měření výšky (0 ... 0.04 / 10 bar)

□	□	□	-	□	□	□	-	□	-	□	-	□	-	□	-	□	□	-	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cena Kč (bez DPH)

[illegible]

Kabelový díl (materiál PVC) + cena za kabel v celých metrech	5000695	1300,-
Kabelový díl s přípravou pro montáž ochranné trubky (materiál PVC) + cena za kabel v celých metrech	5000992	1700,-
Příslušenství k ponorným sondám		Příplatek
Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel	1003440	450,-
Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301	1000278	600,-

0,-...bez příplatku
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. RD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník LMP 305

2.1.2017

LMP 305

Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny (0 ... 1 / 250 m H₂O)

□	□	□	-	□	□	□	-	□	-	□	-	□	-	□	-	□	-	□	□	-	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cena Kč (bez DPH)

[illegible]

0,-...bez příplatku
PD...po dohodě s výrobcem
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník LMP 307

2.1.2017

LMP 307

Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny (0 ... 1 / 250 m H₂O)

2.1.2017		LMP 307										Cena Kč (bez DPH)			
Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny (0 ... 1 / 250 m H ₂ O)															
Měřený tlak															
relativní		4	5	0											Příplatek
měřená veličina v m H ₂ O		4	5	1											6450,-
Rozsah		[mH ₂ O]	[bar]												Příplatek
		1,0	0,10			1	0	0	0						1000,-
		1,6	0,16			1	6	0	0						1000,-
		2,5	0,25			2	5	0	0						700,-
		4,0	0,40			4	0	0	0						700,-
		6,0	0,60			6	0	0	0						300,-
		10	1,0			1	0	0	1						0,-
		16	1,6			1	6	0	1						0,-
		25	2,5			2	5	0	1						0,-
		40	4,0			4	0	0	1						0,-
		60	6,0			6	0	0	1						0,-
		100	10			1	0	0	2						0,-
		160	16			1	6	0	2						0,-
		250	25			2	5	0	2						0,-
		Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9						300,-
Materiál pouzdra															
nerez 1.4571 (316Ti)						1									Příplatek
Jiný						9									0,-
Materiál membrány															
nerez 1.4435						1									Příplatek
Jiný						9									0,-
Vstupní signál															
4 ... 20 mA / 2 vodič									1						Příplatek
0 ... 20 mA / 3 vodič									2						0,-
0 ... 10 V / 3 vodič									3						200,-
0 ... 5 V / 3 vodič									4						200,-
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič									E						200,-
Jiný									9						400,-
Těsnění															
Viton									1						Příplatek
Jiné									9						0,-
Přesnost															
0,50% (P _N ≤ 0,4 bar)									5						Příplatek
0,35% (P _N > 0,4 bar)									3						0,-
po dohodě 0,25% (P _N > 0,4 bar)									2						0,-
0,1% (P _N ≥1 bar) (pouze 4 ... 20 mA / 2vod.)									1						500,-
0,50% kalibrace vč. kal. listu (P _N ≤ 0,4 bar)									T						1800,-
0,35% kalibrace vč. kal. listu (P _N > 0,4 bar)									S						viz ceník AKL
0,25% kalibrace vč. kal. listu (P _N > 0,4 bar)									R						viz ceník AKL
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%									N						500,-
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35%									M						500,-
Jiná									9						PD
Elektrické připojení															
PVC - kabel (cena za 1 m)									1						Příplatek
PUR - kabel (cena za 1 m)									2						65,-
FEP - kabel s tetlonovým pláštěm (cena za 1 m)									3						65,-
TPE - kabel pro teplotu 125°C (cena za 1 m)									4						165,-
Jiné									9						165,-

0 - bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám

Změny vyhrazeny

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník LMP 307i

2.1.2017

LMP 307i

Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny (0 ... 400 mbar / 20 bar)

2.1.2017			LMP 307i												Cena Kč (bez DPH)					
Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny (0 ... 400 mbar / 20 bar)																				
Měřený tlak																				
relativní			4	5	0												Příplatek			
měřená veličina v m H2O			4	5	1												9250,- 9250,-			
Rozsah			[mH ₂ O]	[bar]													Příplatek			
			4,0	0,40		4	0	0	0								700,-			
			10	1,0		1	0	0	1								0,-			
			20	2,0		2	0	0	1								0,-			
			40	4,0		4	0	0	1								0,-			
			100	10		1	0	0	2								0,-			
			200	20		2	0	0	2								0,-			
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)						9	9	9	9								PD			
Materiál pouzdra																				
nerez 1.4571 (316Ti)									1								Příplatek			
Jiný									9								0,- PD			
Materiál membrány																				
nerez 1.4435										1							Příplatek			
Jiný										9							0,- PD			
Vstupní signál																				
4 ... 20 mA / 2 vodič											1						0,-			
0...10 V / 3 vodič												3					500,-			
Ex ia provedení pro 4 ... 20 mA / 2 vodič													E				400,-			
I M1 Ex ia I provedení pro doly 4 ... 20 mA / 2 vodič														F			1000,-			
Jiný														9			PD			
Těsnění																				
Viton											1						Příplatek			
Jiné											9						0,- PD			
Přesnost																				
0,1% z rozsahu												1					0,-			
0,1% z rozsahu + kalibrace vč. kal. Listu													P				viz ceník AKL			
0,1% výrobní nastavení nestandardního rozsahu														I			1500,-			
0,1% výrobní nastavení nestandardního rozsahu + kalibrace vč. kal. listu														H			1500,- + viz ceník AKL			
Jiná														9			PD			
Elektrické připojení																				
PVC - kabel (cena za 1 m)												1					Příplatek			
PUR - kabel (cena za 1 m)												2					65,-			
FEP - kabel s tetlonovým pláštěm (cena za 1 m)													3				165,-			
TPE - kabel pro teplotu 125°C (cena za 1 m)													4				165,-			
Jiné													9				PD			
Délka kabelu																				
v celých metrech, např. 3 m														0	0	3	Příplatek			
v celých metrech, např. 15 m														0	1	5	dle délky dle délky			
Volitelné provedení																				
Standart															1	1	1	Příplatek		
Ochrana pružnou nerezovou trubkou															1	1	8	0,-		
pružná nerezová trubka (cena za 1 m)																	1150,-			
Rozhraní RS 232 (komunikace přes kabel délka max 20 m)																6	3	0	620,-	
Snížení napájení 8 ... 36 VDC																	0	4	3	0,-
Dělitelná kabelová hlava																5	3	0	500,-	
Jiné provedení																9	9	9	500,- PD	
Příslušenství k ponorným sondám																				
Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel																		Příplatek		
Svorka k zavěšení sondv - nerez 1.4301																		1003440	450,-	
Svorka k zavěšení sondv - nerez 1.4301																		1000278	600,-	

0.-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník LMP 307i_485

2.1.2017

LMP 307i_485

Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny (0 ... 0,4 / 20 bar)

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak														Příplatek	
relativní		4	5	0										7750,-	
měřená veličina v m H ₂ O		4	5	1										7750,-	
Rozsah	[mH ₂ O]	[bar]													Příplatek
4,0		0,40	4	0	0	0								700,-	
10		1,0	1	0	0	1								0,-	
20		2,0	2	0	0	1								0,-	
40		4,0	4	0	0	1								0,-	
100		10	1	0	0	2								0,-	
200		20	2	0	0	2								0,-	
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)			9	9	9	9								PD	
Materiál pouzdra															
nerez 1.4571 (316Ti)							1								Příplatek
Materiál membrány															
nerez 1.4435							1								Příplatek
Výstupní signál															
digitální výstup (pouze komunikace RS 485 / HART protokol)									1	D					0,-
digitální výstup (pouze komunikace RS 485 / ModBus RTU protokol)									2	D					0,-
Jiný									9						PD
Těsnění															
Viton FKM									1						0,-
Jiné									9						PD
Přesnost															
0,1% z rozsahu									1						Příplatek
Jiná									9						0,-
Elektrické připojení															
PVC - kabel (cena za 1 m)										1					Příplatek
PUR - kabel (cena za 1 m)										2					65,-
FEP - kabel s teflonovým pláštěm (cena za 1 m)										3					165,-
TPE - kabel pro teplotu 125°C (cena za 1 m)										4					165,-
Jiné										9					PD
Délka kabelu															
v celých metrech, např. 3 m											0	0	3		Příplatek
v celých metrech, např. 15 m											0	1	5		dle délky
Volitelné provedení															
Rozhraní RS 485 napájení 8...15 V DC													1	4	1
Rozhraní RS 485 napájení 10...36 V DC													1	4	2
Rozhraní RS 485 napájení 3,3...5 V DC													1	4	3
Jiné provedení													9	9	9
Doplňující informace pro komunikaci "1D" RS 485 / HART protokol															
mód měření															
Spojité													A		0,-
Nespojitý													B		0,-
přenosová rychlost															
1200 Bd (standart)													1200		Příplatek
2400 Bd													2400		0,-
teplotní kompenzace															
0 ... 70°C (standard)													1		0,-
(-20 ... 80°C)													2		1500,-
Doplňující informace pro komunikaci "2D" RS 485 / ModBus RTU protokol															
parita															
Sudá													S		0,-
Lichá													L		0,-
bez parity													O		0,-
přenosová rychlost															
4800 Bd (baud)													4800		Příplatek
9600 Bd													9600		0,-
19200 Bd													19200		0,-
38400 Bd													38400		0,-
teplotní kompenzace															
0 ... 70°C (standard)													1		0,-
(-20 ... 80°C)													2		1500,-
příslušenství															
Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel														1003440	450,-
Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301														1000278	650,-

0,...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Ceník LMP 307 T

2.1.2017

LMP 307 T

Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny a teploty (0 ... 0,1 / 25 bar)

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak												Příplatek	
relativní / °C	4 5 5											11000,-	
měřená veličina v m H ₂ O / °C	4 5 6											11000,-	
Rozsah		[mH ₂ O]	[bar]										
		1,0	0,10	1	0	0	0					1000,-	
		1,6	0,16	1	6	0	0					1000,-	
		2,5	0,25	2	5	0	0					700,-	
		4,0	0,40	4	0	0	0					700,-	
		6,0	0,60	6	0	0	0					300,-	
		10	1,0	1	0	0	1					0,-	
		16	1,6	1	6	0	1					0,-	
		25	2,5	2	5	0	1					0,-	
		40	4,0	4	0	0	1					0,-	
		60	6,0	6	0	0	1					0,-	
		100	10	1	0	0	2					0,-	
		160	16	1	6	0	2					0,-	
		250	25	2	5	0	2					0,-	
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9					300,-	
Rozsah teplot												Příplatek	
0 ... 30°C				0	0	0	x	3	0			0,-	
0 ... 50°C				0	0	0	x	5	0			0,-	
-10 ... 50°C				M	1	0	x	5	0			0,-	
Jiná teplota (bude přidělen 6 místný kód)				9	9	9	9	9	9			0,-	
Materiál pouzdra												Příplatek	
nerez 1.4404 (316L)											1	0,-	
Materiál membrány												Příplatek	
nerez 1.4435 (316L)											1	0,-	
Výstupní signál - tlak												Příplatek	
4 ... 20 mA / 2 v											1	0,-	
Jiný											9	PD	
Výstupní signál - teplota												Příplatek	
4 ... 20 mA / 2 v											1	0,-	
Jiný											9	PD	
Těsnění												Příplatek	
Viton											1	0,-	
Jiné											9	PD	
Přesnost												Příplatek	
0,50% (P _N ≤ 0,4 bar)											5	0,-	
0,35% (P _N > 0,4 bar)											3	0,-	
0,50% kalibrace vč. kal. listu (P _N ≤ 0,4 bar) (pouze tlak)											T	viz ceník AKL	
0,35% kalibrace vč. kal. listu (P _N > 0,4 bar) (pouze tlak)											S	viz ceník AKL	
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50% (pouze tlak)											N	500,-	
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35% (pouze tlak)											M	500,-	
Jiná											9	PD	
Elektrické připojení												Příplatek	
PVC - kabel (cena za 1 m)											1	65,-	
PUR - kabel (cena za 1 m)											2	65,-	
FEP - kabel s teflonovým pláštěm (cena za 1 m)											3	165,-	
											4		
Jiné											9	PD	
Délka kabelu												Příplatek	
v celých metrech, např. 3 m											0 0 3	dle délky	
v celých metrech, např. 15 m											0 1 5	dle délky	
Volitelné provedení												Příplatek	
Standard												000	0,-
Jiné provedení												999	PD
Příslušenství k ponorným sondám												Příplatek	
Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel												1003440	450,-
Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301												1000278	600,-
Průchodka PG16 - upevnění kabelu												5002200	170,-

0,...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám. Změny vyhrazeny

Změny vyhrazeny

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník LMP 308

2.1.2017

LMP 308

Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny (0 ... 0,1 / 25 bar)

□□□□ - □□□□ - □□□□ - □□□□ - □□□□ - □□□□ - □□□□ - □□□□

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak													Příplatek						
relativní			4	4	0												8450,-		
měřená veličina v m H2O			4	4	1												8450,-		
Rozsah	[mH2O]	[bar]											Příplatek						
	1,0	0,10				1	0	0	0								1000,-		
	1,6	0,16				1	6	0	0								1000,-		
	2,5	0,25				2	5	0	0								700,-		
	4,0	0,40				4	0	0	0								700,-		
	6,0	0,60				6	0	0	0								300,-		
	10	1,0				1	0	0	1								0,-		
	16	1,6				1	6	0	1								0,-		
	25	2,5				2	5	0	1								0,-		
	40	4,0				4	0	0	1								0,-		
	60	6,0				6	0	0	1								0,-		
	100	10				1	0	0	2								0,-		
	160	16				1	6	0	2								0,-		
	250	25				2	5	0	2								0,-		
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)			9	9	9	9											300,-		
Materiál pouzdra													Příplatek						
Nerezová ocel 1.4571									1								0,-		
Materiál oddělovací membrány													Příplatek						
Nerez 1.4435										1							0,-		
Výstupní signál													Příplatek						
4 ... 20 mA / 2 vodič											1						0,-		
0 ... 20 mA / 3 vodič												2					200,-		
0 ... 10 V / 3 vodič													3				200,-		
Ex. Provedení pro 4 ... 20 mA/2 vodič													E				400,-		
Jiný														9			PD		
Těsnění													Příplatek						
Viton (FKM)												1					0,-		
EPDM													3				0,-		
Jiné														9			PD		
Elektrické připojení													Příplatek						
Bez kabelového dílu													0				-1500,-		
PVC - kabel (cena za 1 m)													1				65,-		
PUR - kabel (cena za 1 m)														2			65,-		
FEP - kabel s teflonovým pláštěm (cena za 1 m)														3			165,-		
TPE - kabel pro teplotu 125°C (cena za 1 m)														4			165,-		
Jiné														9			PD		
Přesnost													Příplatek						
0,50% (P _N ≤ 0,4 bar)													5				0,-		
0,35% (P _N > 0,4 bar)														3			0,-		
po dohodě 0,25% (P _N > 0,4 bar)														2			500,-		
0,50% kalibrace vč. kal. listu (P _N ≤ 0,4 bar)														T			viz ceník AKL		
0,35% kalibrace vč. kal. listu (P _N > 0,4 bar)														S			viz ceník AKL		
0,25% kalibrace vč. kal. listu (relativní P _N > 0,4 bar)														R			500,- + viz ceník AKL		
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%														N			500,-		
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35%														M			500,-		
Jiná														9			PD		
Délka kabelu													Příplatek						
bez kabelu														0	0	0	0,-		
v celých metrech, např. 3 m															0	0	3	dle délky	
v celých metrech, např. 15 m															0	1	5	dle délky	
Volitelné provedení													Příplatek						
Standard															0	0	0	0,-	
Ochrana pružnou nerezovou trubicí															1	0	3	1150,-	
Pružná nerezová trubka (cena za 1 m)																		620,-	
Provedení s teplotním čidlem Pt 100																0	1	3	1000,-
Jiné provedení															9	9	9	PD	
Příslušenství k ponorným sondám													Příplatek						
Kabelový díl + cena za kabel v celých metrech																	5000722	1500,-	
Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel																	1003440	450,-	
Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301																	1000278	600,-	

0,-...bez příplatku
 PD...po dohodě s výrobcem
 Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
 Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího



BD SENSORS s.r.o.
 Hradištská 817
 CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
 Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
 info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Ceník LMP 308i

2.1.2017

LMP 308i

Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny (0 ... 400 mbar / 20 bar)

[illegible]

0,...bez příplatku
PD...po dohodě s výrobcem
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník LMP 331

2.1.2017

LMP 331

Snímač relativního tlaku (0 ... 0.1 / 40 bar)

□□□ - □□□□ - □ - □ - □ - □ - □□□ - □ - □□□

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak															Příplatek	
relativní	4	3	0												5750,-	
měřená veličina v m H ₂ O (0 ... 1 / 400 m H ₂ O)	4	3	1												5750,-	
Rozsah	[mH ₂ O]	[bar]													Příplatek	
0...1	0...0,1			1	0	0	0								1000,-	
0...1,6	0...0,16			1	6	0	0								1000,-	
0...2,5	0...0,25			2	5	0	0								700,-	
0...4	0...0,4			4	0	0	0								700,-	
0...6	0...0,6			6	0	0	0								300,-	
0...10	0...1			1	0	0	1								0,-	
0...16	0...1,6			1	6	0	1								0,-	
0...25	0...2,5			2	5	0	1								0,-	
0...40	0...4			4	0	0	1								0,-	
0...60	0...6			6	0	0	1								0,-	
0...100	0...10			1	0	0	2								0,-	
0...160	0...16			1	6	0	2								0,-	
0...250	0...25			2	5	0	2								0,-	
0...400	0...40			4	0	0	2								0,-	
Podlak (bude přidělen 4 místný kód)				X	X	X	X								600,-	
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9								300,-	
Materiál tlakové přípojky															Příplatek	
Nerezová ocel 1.4571								1							0,-	
Jiný								9							PD,-	
Materiál oddělovací membrány															Příplatek	
Nerezová ocel 1.4435								1							0,-	
Jiný								9							PD,-	
Vstupní signál															Příplatek	
4 ... 20 mA / 2 vodič								1							0,-	
0 ... 20 mA / 3 vodič								2							200,-	
0 ... 10 V / 3 vodič								3							200,-	
0 ... 5 V / 3 vodič								4							200,-	
0 ... 1 V / 3 vodič								5							200,-	
1 ... 6 V / 3 vodič								6							200,-	
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič								E							400,-	
Ex nA provedení "n" 4 ... 20 mA / 2 vodič								N							100,-	
Jiný								9							PD	
Těsnění															Příplatek	
Viton (FKM)								1							0,-	
EPDM								3							0,-	
Jiné								5							PD	
Elektrické připojení															Příplatek	
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)								1	0	0					0,-	
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)								2	0	0					300,-	
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)								4	0	0					200,-	
+ PVC kabel / 1 m															65,-	
Konektor Buccaneer (IP 68)								5	0	0					750,-	
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)								E	0	0					300,-	
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)								M	0	0					300,-	
Průchodka plastová PG9 / délku kabelu PVC nutno specifikovat								4	P	1					300,-	
+ PVC kabel / 1 m															65,-	
Jiné								9	9	9					PD	
Přesnost															Příplatek	
0,50% (P _N ≤ 0,4 bar)											5				0,-	
0,35% (P _N > 0,4 bar)											3				0,-	
0,25% (P _N > 0,4 bar)											2				500,-	
0,50% kalibrace vč. kal. listu (P _N ≤ 0,4 bar)											T				viz ceník AKL	
0,35% kalibrace vč. kal. listu (P _N > 0,4 bar)											S				viz ceník AKL	
0,25% kalibrace vč. kal. listu (P _N > 0,4 bar)											R				500,- + viz ceník AKL	
0,50% metr.ověření (P _N ≤ 0,4 bar) (4...20 mA/2-vod, ISO 4400)											Z				viz ceník AKL	
0,25% metr.ověření (P _N ≤ 0,4 bar) (4...20 mA/2-vod, ISO 4400)											X				500,- + viz ceník AKL	
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%											N				500,-	
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35% (pouze na přání)											M				500,-	
Jiná											9				PD	
Volitelné rozsahy															Příplatek	
Standard												0	0	0	0,-	
Teplotní kompenzace -20...+50 °C													0	6	500,-	
příprava pro ověření (TCM)													0	9	110,-	
Jiné provedení													9	9	9	PD

0.-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příplatky za metrologické ověření, kalibraci a zvláštní teplotní kompenzaci nepodléhají případným slevám.

Zmšny vyhrazeny.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.



Ceník LMP 331i

2.1.2017

LMP 331i

Snímač relativního tlaku (0 ... 400 mbar / 40 bar)

□ □ □ - □ □ □ - □ - □ - □ - □ - □ □ □ - □ □ □ - □ - □ □ □

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak																		Příplatek
relativní		4	3	0														8550,-
měřená veličina v m H ₂ O		4	3	1														8550,-
Rozsah	[mH ₂ O]	[bar]																Příplatek
4	0	0	4	0	0	0												700,-
10	1		1	0	0	1												0,-
20	2		2	0	0	1												0,-
40	4		4	0	0	1												0,-
100	10		1	0	0	2												0,-
200	20		2	0	0	2												0,-
400	40		4	0	0	2												0,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)			9	9	9	9												PD
Výstupní signál																		Příplatek
4 ... 20 mA / 2 vodič																		0,-
0 ... 10 V / 3 vodič (po dohodě)																		500,-
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič																		400,-
I M1 Ex ia I provedení pro doly 4 ... 20 mA / 2 vodič																		1000,-
Jiný																		PD
Přesnost																		Příplatek
0,1% z rozsahu																		0,-
0,1% z rozsahu + kalibrace vč. kal. Listu																		viz ceník AKL
0,1% výrobní nastavení nestandardního rozsahu																		1500,-
0,1% výrobní nastavení nestandardního rozsahu + kalibrace vč. kal. listu																		1500,- + viz ceník AKL
metrologické ověření vč. dokladu dle TCM 173/97-2531																		viz ceník AKL
Jiná																		PD
Elektrické připojení																		Příplatek
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)																		0,-
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)																		300,-
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)																		200,-
+ PVC kabel / 1 m																		65,-
Konektor Buccaneer (IP 68)																		750,-
Polní pouzdro Nerez (IP 67)																		1800,-
Konektor Binder Serie 723 7-pólový (IP 67)																		300,-
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)																		300,-
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)																		300,-
Jiné																		PD
Mechanické připojení																		Příplatek
G 3/4" DIN 3852																		0,-
Jiná																		PD
Těsnění																		Příplatek
Viton (FKM)																		0,-
EPDM																		0,-
Jiné																		PD
Volitelné rozsahy																		Příplatek
Standard																		0,-
Rozhraní RS 232 (pouze s konektorem Binder Serie 723 7-pólový)																		0,-
Jiné provedení																		PD
Programová vybavení k inteligentním snímačům tlaku																		Příplatek
Modul komunikace ADAPT-1 (RS 232 k LMP 331i) (ADAPT-1, INT-501)																		2000,-
Modul komunikace ADAPT-5 (RS 232 / HART s USB konektorem) (ADAPT - 5 , INT-702, včetně software)																		6000,-
Programové vybavení k LMP 331i / update																		1000,- / 200,-
Komplet (modul + programové vybavení k LMP 331i) (ADAPT-1, INT-502)																		2500,-

0,...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Metrologické ověření pouze do 70 bar !!!

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Příplatky za metrologické ověření a kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Ceník LMP 808

2.1.2017

LMP 808

Ponorná plastová sonda k měření výšky hladiny (0 ... 0,1 / 10 bar)

LMP 808																				Cena Kč (bez DPH)	
Ponorná plastová sonda k měření výšky hladiny (0 ... 0,1 / 10 bar)																					
Měřený tlak																					
relativní		4		1		0														Příplatek	
měřená veličina v mH ₂ O		4		1		1														6350,-	
Rozsah		[mH ₂ O]		[bar]																Příplatek	
		1,0		0,10		1		0		0		0								1000,-	
		1,6		0,16		1		6		0		0								1000,-	
		2,5		0,25		2		5		0		0								700,-	
		4,0		0,40		4		0		0		0								700,-	
		6,0		0,60		6		0		0		0								300,-	
		10		1,0		1		0		0		1								0,-	
		16		1,6		1		6		0		1								0,-	
		25		2,5		2		5		0		1								0,-	
		40		4,0		4		0		0		1								0,-	
		60		6,0		6		0		0		1								0,-	
		100		10		1		0		0		2								0,-	
		Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9		9		9		9								300,-	
Materiál pouzdra																					
PVC šedý																					
A																					
Materiál membrány																					
Nerez 1.4435																					
1																					
Výstupní signál																					
4 ... 20 mA / 2 vodič																					
1																					
0 ... 20 mA / 3 vodič																					
2																					
0 ... 10 V / 3 vodič																					
3																					
Jiný																					
9																					
Těsnění																					
Viton (FKM)																					
1																					
EPDM																					
3																					
Jiné																					
9																					
Elektrické připojení																					
Bez kabelového dílu																					
0																					
PVC - kabel (cena za 1 m)																					
1																					
PUR - kabel (cena za 1 m)																					
2																					
FEP - kabel s teflonovým pláštěm (cena za 1 m)																					
3																					
Jiné																					
9																					
Přesnost																					
0,50% (P _N ≤ 0,4 bar)																					
5																					
0,35% (P _N > 0,4 bar)																					
3																					
po dohodě 0,25% (P _N > 0,4 bar)																					
2																					
0,50% kalibrace vč. kal. listu (P _N ≤ 0,4 bar)																					
T																					
0,35% kalibrace vč. kal. listu (P _N > 0,4 bar)																					
S																					
0,25% kalibrace vč. kal. listu (P _N > 0,4 bar)																					
R																					
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%																					
N																					
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35%																					
M																					
Jiná																					
9																					
Délka kabelu																					
bez kabelu																					
0 0 0																					
v celých metrech, např. 3 m																					
0 0 3																					
v celých metrech, např. 15 m																					
0 1 5																					
Volitelné provedení																					
Standard																					
0 0 0																					
Příprava pro montáž ochranné trubky																					
1 0 6																					
Jiné provedení																					
9 9 9																					
Příslušenství k ponorným sondám																					
Kabelový díl + cena za kabel v celých metrech																					
5000695																					
1300,-																					
Kabelový díl s přípravou pro montáž ochranné trubky (materiál PVC) + cena za kabel v celých metrech																					
5000992																					
1700,-																					
Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel																					
1003440																					
450,-																					
Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301																					
1000278																					
600,-																					
Příplatek																					

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovce

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník PA 430

2.1.2017

PA 430

Zobrazovací jednotka

PA 430										Cena Kč (bez DPH)			
Zobrazovací jednotka													
Provedení													
Standartní provedení	8	5	0										Příplatek 2850,-
Elektrický signál													
4 ... 20 mA / 2 vodič					1								0,-
0 ... 10 V / 3 vodič					3								200,-
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič					E								400,-
Spínací výstup													
Bez spínacího výstupu					0								0,-
1 PNP - spínací výstup (prov. 3-vodič pouze 5-ti kolíkový konektor)					1								250,-
2 PNP - spínací výstupy (pouze konektor 5-ti kolík, 200, N10)					2								400,-
Elektrické připojení / Vstup (Kabelová hlavice)													
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)						1	0	0					0,-
Konektor Binder 723 - 5-ti kolík (IP 65)						2	0	0					600,-
Konektor M 12 x 1 5-ti kolík kovový (IP 65)						N	1	0					600,-
Označení jednotky													
Bez označení								0					0,-
bar								1					0,-
mbar								2					0,-
m H2O								3					0,-
Mpa								4					0,-
kPa								5					0,-
mA								A					0,-
°C								C					0,-
°C dp								D					0,-
Kelvin								K					0,-
mm/s								M					0,-
%								P					0,-
Volt								V					0,-
Jiné								9					PD
Design jednotky													
Standard								1					0,-
Neutrální								N					0,-
Jiné								9					PD
Volitelné provedení													
Standard									0	0	0		0,-
Jiné provedení									9	9	9		PD

0.-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník PA 440

2.1.2017

PA 440

Zobrazovací jednotka

[illegible]

Cena Kč (bez DPH)

Provedení						Příplatek
Standardní provedení	8	5	1			3875,-
Elektrický signál						
4 ... 20 mA / 2 vodič				1		0,-
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič				E		675,-
Jiný				9		PD
Spínací výstup						Příplatek
Bez spínacího výstupu				0		0,-
2 PNP - spínací výstupy ¹				2		400,-
Označení jednotky						Příplatek
Bez označení ²				0		0,-
bar				1		0,-
mbar				2		0,-
m H2O				3		0,-
Mpa				4		0,-
kPa				5		0,-
mA				A		0,-
°C				C		
°C dp				D		
Kelvin				K		
mm/s				M		
%				P		0,-
Volt				V		
Jiné				9		PD
Design jednotky						Příplatek
Standart				1		0,-
Neutrální				N		0,-
Jiné				9		PD
Displej						Příplatek
LC displej					C	0,-
LED displej					D	400,-
Pouzdro						
Plastové ABS					G	0,-
Volitelné provedení						
Standard						0 0 0 0,-
Přepětová ochrana ³						1 0 1 850,-
Jiné provedení						9 9 9 PD

1 - provedení je možné pouze s LED displejem

2 - jednotky budou přiloženy

3 - není možné pro verzi Ex

0,- ... bez příplatku

PD ... po dohodě s výrobcem

Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník XACT ci

2.1.2017

XACT ci

Snímač tlaku (0 ... 0,06 / 20 bar)

Měřený tlak

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline \end{array}$$

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak													Příplatek
relativní	5	1	E										13500,-
Rozsah [bar]													Příplatek
0...0,06				0	6	0	0						0,-
0...0,16				1	6	0	0						0,-
0...0,4				4	0	0	0						0,-
0...1				1	0	0	1						0,-
0...2				2	0	0	1						0,-
0...5				5	0	0	1						0,-
0...10				1	0	0	2						0,-
0...20				2	0	0	2						0,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9						PD + 300,-
Pouzdro													Příplatek
Kulové pouzdro nerez. ocel (boční displej)								K	H				0,-
Kulové pouzdro nerez. ocel (displej 45°)								K	4				0,-
Kulové pouzdro nerez. ocel (displej nahoru)								K	V				0,-
Výstupní signál													Příplatek
4 ... 20 mA / 2 vodič								1					0,-
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič								E					810,-
HART® - komunikace								I					1150,-
/ 4 ... 20 mA / 2 vodič - provedení Ex ia													PD
Jiný								9					
Přesnost													Příplatek
0,1% z rozsahu (P _N ≥ 1 bar)								1					0,-
0,1% z rozsahu (P _N ≥ 1 bar) vč. kal. listu								P					viz ceník AKL
0,2% z rozsahu (P _N < 1 bar)								B					0,-
0,2% z rozsahu (P _N < 1 bar)								Q					viz ceník AKL
Jiná								9					PD
Elektrické připojení													Příplatek
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)								M	1	0			0,-
kov. provedení (kulové pouzdro nerez. ocel)								9	9	9			PD
Jiné													
Mechanické provedení													Příplatek
G 1 1/2" DIN 3852 (čelní provedení)								M	0	0			0,-
Clamp DN 1 1/2" (DN 32) (P _N < 16 bar)								C	6	2			1380,-
Clamp DN 2" (DN 50)(P _N < 16 bar)								C	6	3			1725,-
DIN 11851 DN 40								M	7	5			2115,-
DIN 11851 DN 50								M	7	6			2640,-
DIN 11851 DN 25								M	7	3			
"sendvič" provedení mezi příruby DN 25								S	6	1			
"sendvič" provedení mezi příruby DN 50								S	7	6			
"sendvič" provedení mezi příruby DN 80								S	8	0			
Příruba DN 25/PN40								F	2	0			3480,-
Příruba DN 50/PN40								F	2	3			5150,-
Příruba DN 100/PN16								F	2	5			5300,-
Varivent® DN 40/50 (P _N ≤ 10 bar)								P	4	1			1575,-
Jiné								9	9	9			PD
Materiál oddělovací membrány													Příplatek
Keramika Al ₂ O ₃ 96%											2		0,-
Keramika Al ₂ O ₃ 99,9% (pouze pro 0,1 ≤P _N ≤1 bar)											C		2950,-
Jiná											9		PD
Těsnění													Příplatek
Viton (FKM)											1		0,-
EPDM											3		0,-
Jiné											9		PD
Materiál tlakové přípojky													Příplatek
Nerez 1.4571 (316 Ti)											1		0,-
PVC platí pouze pro M00											A		0,-
PVDF platí pouze pro M00											B		1000,-
Jiná											9		PD
Volitelné provedení													Příplatek
Standard											0	0	0
Jiné provedení											9	9	9
Příslušenství													Příplatek
Příslušenství k DIN 11851:													Příplatek
Matice převlečná DN040 1.4301												102262	267,-
Matice převlečná DN050, 1.4301												102194	355,-
Těsnění PERBUNAN DN040													21,-
Těsnění PERBUNAN DN050													22,-
Závitové hrdlo přivařovací DN040, 1.4301												102284	263,-



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Závitové hrdlo přivařovací DN050, 1.4301

102195

345,-

Příslušenství k CLAMP:

Nátrubek S-CLAMP DN040, 1.4404

102389

203,-

Nátrubek S-CLAMP DN050, 1.4404

102239

269,-

Objímka CLAMP DN 1" 1.4301 pro DN 25-40

102238

321,-

Objímka CLAMP DN 2" 1.4301 pro DN 50

102240

383,-

Těsnění-clamp DN040 SILI

100291

98,-

Těsnění-clamp DN050 SILI

100301

103,-

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem příslušenství není součástí dodávky

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

!!! Při objednání je nutné vyplnit dotazník pro přístroje s oddělovačem !!!

Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu;
podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních
provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.



Ceník XACT i

2.1.2017

XACT i

Snímač tlaku (0 ... 0,4 / 600 bar)

Měřený tlak

2.1.2017																				Cena Kč (bez DPH)												
XACT i																																
Snímač tlaku (0 ... 0,4 / 600 bar)																																
Měřený tlak																																
relativní										5	1	1																		Příplatek		
absolutní										5	1	2																		12750,- 13150,-		
Rozsah																																
0 ... 400 mbar										4	0	0	0																		Příplatek	
0 ... 1,0 bar										1	0	0	1																		1050,-	
0 ... 2,0 bar										2	0	0	1																		0,-	
0 ... 4,0 bar										4	0	0	1																		0,-	
0 ... 10 bar										1	0	0	2																		0,-	
0 ... 20,0 bar										2	0	0	2																		0,-	
0 ... 40,0 bar										4	0	0	2																		0,-	
-400 ... 400 mbar										S	4	0	0																		1410,-	
-1 ... 1 bar										S	1	0	2																		360,-	
-1 ... 2 bar										V	2	0	2																		360,-	
-1 ... 4 bar										V	4	0	2																		360,-	
-1 ... 10 bar										V	1	0	3																		360,-	
Jiné rozsahy - podtlak (bude přidělen 4 místný kód)										X	X	X	X																		PD + 600,-	
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)										9	9	9	9																		PD + 300,-	
Pouzdro																																
Kulové pouzdro nerez. ocel (boční displej)										K	H																			Příplatek		
Kulové pouzdro nerez. ocel (displej 45°)										K	4																			0,-		
Vystupní signál																																
4 ... 20 mA / 2 vodič										1																				Příplatek		
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič										E																				0,-		
HART® - komunikace / 4...20 mA / 2 v - provedení Ex ia										I																				810,-		
Jiný										9																				1150,-		
Přesnost																																
0,1% z rozsahu										1																				PD		
0,1% z rozsahu + kalibrace vč. kal. Listu										P																				0,-		
0,1% výrobní nastavení nestandardního rozsahu										I																				viz ceník AKL		
0,1% výrobní nastavení nestandardního rozsahu + kalibrace vč. kal. listu										H																				1500,-		
Jiná										9																				1500,- + viz ceník AKL		
Elektrické připojení																																
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713) / kov. provedení (kulové pouzdro nerez. ocel)										M	1	0																		Příplatek		
Jiné										9	9	9																		0,-		
Mechanické připojení																																
G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)										2										0	0											Příplatek
M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)										8										0	0											0,-
1/2" NPT										N										0	0											300,-
G 1/2" DIN 3852 (P _N > 1,5 bar)										Z										0	0											300,-
M 20 x 1,5 DIN 3852 (P _N > 1,5 bar)										D										0	4											0,-
G 3/4" DIN 3852 (P _N > 0,6 bar)										Z										3	0											300,-
G 1" DIN 3852 (P _N > 0,25 bar)										Z										3	1											500,-
G 1 1/2" DIN 3852										Z										3	3											750,-
G 1" DIN 3852 2x O kroužek (P _N > 0,25 bar)										Z										5	7											
Clamp DN 1" (DN 25) (0,6 bar < P _N < 16 bar)										C										6	1											1200,-
Clamp DN 1 1/2" (DN 32) (0,4 bar < P _N < 16 bar)										C										6	2											1380,-
Clamp DN 2" (DN 50) (0,25 bar < P _N < 16 bar)										C										6	3											1580,-
DIN 11851 DN 25 (P _N > 0,6 bar)										M										7	3											1725,-
DIN 11851 DN 40 (P _N > 0,4 bar)										M										7	5											1500,-
DIN 11851 DN 50 (0,25 bar < P _N < 25 bar)										M										7	6											2115,-
"sendvič" - provedení mezi příruby DN 25										S										6	1											2640,-
"sendvič" - provedení mezi příruby DN 50										S										7	6											3000,-
"sendvič" - provedení mezi příruby DIN 2501 DN 80										S										8	0											4650,-
M 22 x 1,5 DIN 3852 (P _N > 1,5 bar)										D										1	5											5200,-
Příruba DN 80/PN16										F										1	4											500,-
Příruba DN 25/PN40										F										2	0											4350,-
Příruba DN 50/PN40										F										2	3											3480,-
Příruba DN 100/PN16										F										2	5											5150,-
Varivent® DN 40/50 (PN ≤ 10 bar)										P										4	1											5300,-
Příruba DRD prům. 65 mm										D										R	D											1575,-
Jiné										9										9	9											4750,-
Materiál oddělovací membrány																																
Nerez 1.4435										1																				Příplatek		
Hastelloy										H																				0,-		
Tantal										T																				1980,-		
Jiný										9																				2950,-		
Těsnění																																
Bez těsnění (Clamp a mlékárenské provedení)										0																				PD		
Viton (FKM) (P _N < 40 bar)										1																				0,-		
Viton (PARKER) (pro tepl.kompenzací -40...+60°C) (P _N < 100 bar)										F																				0,-		
Bez těsnění - svařeno(pouze s příp. EN 837-1/-3; pouze pro 0,16≤P _N <40 bar)										2																				500,-		
EPDM (P _N < 40 bar)										3																				390,-		
NBR (P _N > 40 bar)										5																				0,-		
Jiné										9																				0,-		
Náplň																																
Silikonový olej										1																				Příplatek		
Jedlý olej pro potravinářství										2																				0,-		
Halocarbon										C																				390,-		
Jiná										9																				PD		
Volitelné provedení																																
Standard										0										0	0											Příplatek
Teplotní kompenzace -40...+60 °C (těsnění Viton "F" nebo svařeno "2")										0										2	2											0,-
S chladičem pro teplotu média od 125°C do 150°C										1										5	0											500,-
S chladičem pro tepl. média od 150°C do 300°C (teplota trvale max. 200°C)										2										0	0											800,-
																														2000,-		



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Jiné provedení	9 9 9	PD
3.1 protokol materiálový atest pro výústku a membránu		1000,-
Nastavení při jiné teplotě než 20°C +/- 5°C (do 70 bar max 200°C)		800,-
kalibrační list + nastavení při jiné teplotě než 20°C +/- 5°C (do 70 bar max 200°C)		980,- + viz ceník AKL
Příslušenství		
viz ceník příslušenství		

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příslušenství není součástí dodávky !!!

Příplatky za kalibraci ,nastavení v teplotě a 3.1 protokol nepodléhají případným slevám.

!!! Při objednání je nutné vyplnit dotazník pro přístroje s oddělovačem !!!

Změny vyhrazeny

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.



Ceník XMD

2.1.2017

XMD

Snímač tlaku (0 ... 75 mbar / 20 bar)

Měřený tlak

		XMD																				Cena Kč (bez DPH)	
		Snímač tlaku (0 ... 75 mbar / 20 bar)																					
		Měřený tlak																					
difirenční		3 4 0																				Příplatek	
Rozsah		Max. přetížení																				15500,-	
0 ... 75 mbar		130 bar																				Příplatek	
0 ... 400 mbar		130 bar																				0,-	
0 ... 2 bar		130 bar																				0,-	
0 ... 7 bar		130 bar																				1000,-	
0... 20 bar		130 bar																				1500,-	
		Displej																				Příplatek	
S LED 4-místným displejem (standard)												A 0										0,-	
Bez displeje												A N										PD	
		Výstupní signál																				Příplatek	
HART® - komunikace / 4...20 mA / 2 v - provedení Ex ia (standard)												I										0,-	
HART® - komunikace / 4...20 mA / 2 v - provedení Ex d (pevný závěr)												G										400,-	
		Přesnost																				Příplatek	
0,1% z rozsahu												1										0,-	
0,1% z rozsahu + kalibrace vč. kalibračního listu												P										viz ceník AKL	
		Elektrické připojení																				Příplatek	
Svorkovnice												A K 0										0,-	
		Mechanické připojení																				Příplatek	
1/4" NPT vnitřní												N 5 6										0,-	
																						Příplatek	
Standard												1											
		Těsnění																				Příplatek	
Viton (FKM) (standard)																						1	
EPDM																						3	
Standard												1											
		Volitelné provedení																					
Standard																						0 0 0	
Odmocněný výstup - zapnutý																						1 9 0	
		Volitelné příslušenství																					
		Elektrické připojení Ex ia (standard)																					
Záslepka Ex ia závit M20x1,5																						1001871	
Průchodka kabelová Ex ia závit M20x1,5 (kabel pr. 5-14 mm)																						1001460	
		Elektrické připojení Ex D (pevný závěr)																					
Záslepka Ex D závit M20x1,5																						1001438	
Průchodka kabelová Ex D závit M20x1,5 (kabel pr. 10-14 mm)																						1001870	
		Procesní připojení																					
Záslepka vnější závit 1/4" - 18 NPT																						5002322	
Záslepka s odvzdušněním vnější závit 1/4" - 18 NPT																						1003217	
Šroub M 10x40 DIN 933 A2																						1002456	

příklad kódu, XMD, 340-0750-A0-1-1-AK0-N56-1-1-1-000, difference 0...7,5 kPa
diferenční rozsah je možné nastavit v rozpětí 1:10 z jmenovitého rozsahu diferenčních tlaků
Rozsah diferenčního tlaku lze volit individuálně od 10% do 100% max. tlaku na vstupu +.
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník DPT200

2.1.2017

DPT200

Snímač tlakové difference (0 ... 0,1 Pa / 20.000 kPa)

Cena Kč (bez DPH)

Měřený tlak																				Příplatek
diferenční		3	3	3																21.100
Rozsah (minimální)		Až do (maximální)																		Příplatek
0 ... 100 Pa (1 mbar)		1 Kpa (10 mbar)		A																1620,-
0 ... 200 Pa (2 mbar)		6 Kpa (60 mbar)		B																300,-
0 ... 2 kPa (20 mbar)		40 KPa (400 mbar)		C																0,-
0 ... 2,5 KPa (25 mbar)		250 KPa (2,5 bar)		D																0,-
0... 20 Kpa (200 mbar)		2 MPa (20 bar)		E																300,-
Maximální statický tlak																				Příplatek
70 bar			7																	0,-
160 bar			1																	0,-
400 bar			4																	1890,-
Výstupní signál																				Příplatek
HART® - komunikace / 4...20 mA / 2 v				H																0,-
HART® - komunikace / 4...20 mA / 2 v - provedení Ex ia				I																1350,-
HART® - komunikace / 4...20 mA / 2 v Ex d				G																1890,-
Přesnost																				Příplatek
0,075% z rozsahu			1	7																0,-
Pouzdro																				Příplatek
Hliník				L																0,-
Nerezová ocel (304)				2																PD
Displej																				Příplatek
bez displeje				A	N															0,-
S displejem (podsvícený)				A	L															890,-
Elektrické připojení																				Příplatek
Svorkovnice / kabelová průchodka M20x1,5					A	K	0													0,-
Svorkovnice / kabelová průchodka 1/2"NPT					A	K	5													PD
Mechanické připojení H-strana																				Příplatek
1/4"- 18NPT (vnitřní)						N	2	0												0,-
1/2" NPT (vnitřní) s adaptérem						N	5	7												460,-
						N	2	5												
Ventil H-strana																				Příplatek
Bez ventilu								0												0,-
S ventilem								1												320,-
S ventilem (nahofe)								2												510,-
S ventilem (dole)								3												510,-
Mechanické připojení L-strana																				Příplatek
1/4"- 18NPT (vnitřní)							N	2	0											0,-
1/2" NPT (vnitřní) s adaptérem							N	5	7											460,-
Ventil L-strana																				Příplatek
Bez ventilu									0											0,-
S ventilem									1											320,-
S ventilem (nahofe)									2											510,-
S ventilem (dole)									3											510,-
Materiál příruby, ventilů, šroubů																				Příplatek
Nerezová ocel 1.4301 (304 SS)										2										0,-
Nerezová ocel 1.4401 (316 SS)									1	2										940,-
Membrána / plnicí kapalina																				Příplatek
Nerezová ocel 1.4435 (316L) / Silikonový olej											1	1								0,-
Hastelloy® C-276 (2.4819) / Silikonový olej											H	1								380,-
Nerezová ocel 1.4435 (316L) / Inertní plnicí kapalina											1	C								PD
Hastelloy® C-276 (2.4819) / Inertní plnicí kapalina											H	C								PD
Těsnění																				Příplatek
Viton (FKM)												1								80,-
EPDM												3								80,-
NBR												5								80,-
PTFE												4								80,-
Volitelné provedení																				Příplatek
Standard																				0,-
Odmocněný výstup (měření průtoku)													5	8	0					0,-

Diferenční rozsah je možné nastavit v rozpětí 1:10 z jmenovitého rozsahu diferenčních tlaků
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.



Ceník XMP ci

2.1.2017

XMP ci

Snímač tlaku (0 ... 0,06 / 20 bar)

Měřený tlak

Ceník Kč (bez DPH)

Měřený tlak	5	1	E																Příplatek
relativní																			13500,-
Rozsah																			Příplatek
0 ... 60 mbar				0	6	0	0												0,-
0 ... 160 mbar				1	6	0	0												0,-
0 ... 400 mbar				4	0	0	0												0,-
0 ... 1,0 bar				1	0	0	1												0,-
0 ... 2,0 bar				2	0	0	1												0,-
0 ... 5,0 bar				5	0	0	1												0,-
0 ... 10,0 bar				1	0	0	2												0,-
0 ... 20,0 bar				2	0	0	2												0,-
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9												PD + 300,-
Pouzdro																			Příplatek
Nerezové polní pouzdro s displejem								F	V										1350,-
Nerezové polní pouzdro								F	N										0,-
Pouzdro slitina hliníku s displejem								A	0										1350,-
Pouzdro slitina hliníku								A	N										0,-
Výstupní signál																			Příplatek
HART® - komunikace / 4...20 mA / 2 v										H									0,-
HART® - komunikace / 4...20 mA / 2 v - provedení Ex ia										I									1150,-
HART® - komunikace / 4...20 mA / 2 v - pevný závěr Ex d (pouzdro A0, AN)										G									1400,-
Jiný										9									PD
Přesnost																			Příplatek
0,1% z rozsahu (P _N ≥ 1 bar)										1									0,-
0,1% z rozsahu (P _N ≥ 1 bar) + kalibrace vč. kal. listu										P									viz ceník AKL
0,2% z rozsahu (P _N < 1 bar)										B									0,-
0,2% z rozsahu (P _N < 1 bar) + kalibrace vč. kal. listu										Q									viz ceník AKL
Jiná										9									PD
Elektrické připojení																			Příplatek
Svorky - duralové pouzdro											A	K	0						0,-
Svorky - nerezové polní pouzdro											8	8	0						0,-
Jiné											9	9	9						PD
Mechanické připojení																			Příplatek
G 1/2" DIN 3852											1	0	0						0,-
G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)											2	0	0						0,-
G 1 1/2" DIN 3852 (čelní provedení)											M	0	0						0,-
Clamp DN 1 1/2" (DN 32) (P _N < 16 bar)											C	6	2						1380,-
Clamp DN 2" (DN 50)(P _N < 16 bar)											C	6	3						1725,-
											M	7	3						
DIN 11851 DN 40											M	7	5						2115,-
DIN 11851 DN 50											M	7	6						2640,-
											S	6	1						
											S	7	6						
											S	8	0						
											F	0	0						
											F	1	3						
											F	1	4						
Příruba DN 25/PN40											F	2	0						3480,-
Příruba DN 50/PN40											F	2	3						5150,-
Příruba DN 100/PN16											F	2	5						5300,-
Varivent DN 40/50											P	4	1						1575,-
Jiné											9	9	9						PD
Materiál oddělovací membrány																			Příplatek
Keramika Al ₂ O ₃ 96%														2					0,-
Keramika Al ₂ O ₃ 99,9% (pouze pro 0,1 ≤PN≤1 bar)														C					2950,-
Jiná														9					PD
Tesnění ve styku s médiem (pouze pro závitové provedení)																			Příplatek
Viton (FKM)														1					0,-
EPDM														3					0,-
Jiné														9					PD
Materiál tlakové přípojky																			Příplatek
Nerez 1.4571 (316 Ti)														1					0,-
PVC platí pouze pro M00														A					0,-
PVDF platí pouze pro M00														B					1000,-
Jiná														9					PD
Volitelné provedení																			Příplatek
Standard																0	0	0	0,-
Teplotní kompenzace -20 ... 85°C																1	1	7	1500,-
Jiné provedení																9	9	9	PD
Volitelné příslušenství (A0 pouzdro slitina hliníku)																			Příplatek
Elektrické připojení Ex ia (standard)																			
záslepka Ex ia závit M 20 x 1,5																1001871			100,-
průchodka kabelová Ex ia závit M20x1,5 (kabel pr. 5-14 mm)																1001460			150,-
Elektrické připojení Ex D (pevný závěr)																			
záslepka Ex D závit M 20 x 1,5																1001438			300,-
průchodka kabelová Ex D závit M20x1,5 (kabel pr. 10-14 mm)																1001870			500,-

0.-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem příslušenství není součástí dodávky

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

!!! Při objednání je nutné vyplnit dotazník pro přístroje s oddělovačem !!!



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník XMP i

2.1.2017

XMP i

Snímač tlaku (0 ... 0.4 / 600 bar)

Měřený tlak

Cena Kč (bez DPH)

relativní										Měřený tlak										Příplatek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
absolutní										5	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

záslepka Ex D závít M 20 x 1,5	1001438	300,-
průchodka kabelová Ex D závít M 20 x 1,5 (kabel pr. 10-14 mm)	1001870	500,-

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Přislušenství není součástí dodávky !!!

Příplatky za kalibraci, nastavení v teplotě a 3.1 protokol nepodléhají případným slevám.

!!! Při objednání je nutné vyplnit dotazník pro přístroje s oddělovačem !!!

Změny vyhrazeny

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Ceník Příslušenství

2.1.2017

Příslušenství

Kód / Code

Cena Kč (bez DPH)

POPIS

Tlumiče tlakových rázu v provedení nerez ke snímačům tlaku

TTR 1 M 20x1,5 EN 837-1/-3 / M 20x1,5 (DIN 3852, EN 837-1/-3)	TTR 1	825,-
TTR 2 M 20x1,5 EN 837-1/-3 / G 1/2" (DIN 3852, EN 837-1/-3)	TTR 2	825,-
TTR 3 M 20x1,5 EN 837-1/-3 / G 1/4" (DIN 3852, EN 837-1/-3)	TTR 3	825,-
TTR 4 G 1/2" EN 837-1/-3 / G 1/2" (DIN 3852, EN 837-1/-3)	TTR 4	825,-
TTR 5 G 1/2" EN 837-1/-3 / M 20x1,5 (DIN 3852, EN 837-1/-3)	TTR 5	825,-
TTR 6 G 1/4" EN 837-1/-3 / G 1/4" (DIN 3852, EN 837-1/-3)	TTR 6	825,-
TTR 7 G 1/2" EN 837-1/-3 / G 1/4" (DIN 3852, EN 837-1/-3)	TTR 7	825,-
TTR 8 G 1/4" EN 837-1/-3 / M 20x1,5 (DIN 3852, EN 837-1/-3)	TTR 8	825,-
TTR 9 G 1/4" EN 837-1/-3 / G 1/2" (DIN 3852, EN 837-1/-3)	TTR 9	825,-

Kondenzační smyčka stočená 1780069 uhlíková ocel 11523 (max.300°C)	1000847	486,-
Napájecí zdroje		
ZUM 24 VS2 (2 W) Zdroj univerzální modulový	1001291	890,-
ZS - 030 Jiskrově bezpečný oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj	1001290	3480,-

Příslušenství ke snímačům s procesním připojením (DMx 331P, XACT)

Příslušenství k DIN 11851:

Matice převlečná DN025, 1.4301	1001029	230,-
Matice převlečná DN032, 1.4301	1002471	256,-
Matice převlečná DN040, 1.4301	1000457	267,-
Matice převlečná DN050, 1.4301	1001028	355,-
Těsnění PERBUNAN DN025	1002883	16,-
Těsnění PERBUNAN DN032	1002881	19,-
Těsnění PERBUNAN DN040	1002109	21,-
Těsnění PERBUNAN DN050	1000831	22,-
Závitové hrdlo přivařovací DN025, 1.4301	1001030	189,-
Závitové hrdlo přivařovací DN032, 1.4301	1002884	218,-
Závitové hrdlo přivařovací DN040, 1.4301	1002882	263,-
Závitové hrdlo přivařovací DN050, 1.4301	1001925	345,-

Příslušenství k CLAMP:

Nátrubek S-CLAMP DN025, 1.4404	1002359	196,-
Nátrubek S-CLAMP DN040, 1.4404	1001067	203,-
Nátrubek S-CLAMP DN050, 1.4404	1001040	269,-
Objímka CLAMP DN 1" 1.4301 pro DN 25-40 (P _N < 16 bar)	1001039	321,-
Objímka CLAMP DN 2" 1.4301 pro DN 50 (P _N < 16 bar)	1001041	383,-
Těsnění-clamp DN040 SILI	1002213	98,-

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

