

## **Specifikace zboží**

### **1. Kolejnice**

- a) kolejnice jsou umístěny na stávající podlahu, dlažbu
- b) s náběhovými klíny z obou stran kolejnice
- c) žárově zinkované
- d) na konci kolejnic je doraz

### **2. Podvozky**

- a) posuvné na kolech
- b) na principu řetězového převodu
- c) barva: tmavě šedá RAL 7016
- d) povrchová úprava práškovou vypalovací barvou (komaxit)
- e) mezi podvozky jsou pryžové nárazníky pro tlumení nárazů při vzájemném dojezdu sousedních podvozků

### **3. Čela, krytování**

- a) krytování (pro zvýšení ochrany proti prašnosti):
  - čelo po celé výšce rámu (z obou stran nástavby)
  - cedulky na čelech vozů
  - krycí police (jako regál žárově zinkovaná), nemá stanovenou nosnost, jako ostatní police
- b) barva: světle šedá RAL 7035
- c) povrchová úprava práškovou vypalovací barvou (komaxit)

### **4. Regálová nástavba a pevné regály**

- a) žárově zinkovaná
- b) výška pojízdných regálů 2152 mm (včetně podvozku a kolejnice), horní hrana krycí police je ve výšce 2107 mm, v místě potrubí bude dodržen odstup 200 mm, potrubí-police
- c) šířka pojízdných regálů 3310 mm (včetně ovládacího prvku)
- d) hloubka pojízdných regálů 600 mm
- e) výška pevných regálů 2000 mm
- f) šířka pevných regálů 5195 mm a 2105 mm
- g) hloubka pevných regálů 300 mm

### **5. Police**

- a) nosnost jednostranné (hloubka 300 mm) police 180 kg/1 metr
- b) nosnost oboustranné (hloubka 600 mm) police 140 kg/1 metr
- c) světlost polic 345 mm
- d) 5 polic u pojízdných regálů
- e) 5 polic u pevných regálů
- f) přenastavení polic bez použití náradí v rozsahu 25 mm, kromě horní police (krytu) a spodní police, které jsou přišroubovány k rámu
- g) možnost případného doplnění dalších polic
- h) jednotlivé buňky jsou označeny nosností, včetně uvedení počtu buněk ve sloupci
- i) kovová zábrana (bočnice) mezi sloupy/stojinami regálů, kvůli zajištění vypadávání uložených spisů mimo regál nebo do vedlejšího pole
- d) žárově zinkované

**6. Uličky a mezery**

- a) uličky 1050 mm v každém směru, tzn. mezi podvozky, mezi stacionárními regály, apod.
- b) od dveří bude prostor 2173 mm pro manipulaci s technikou, např. nízkozdvíhým vozíkem
- c) mezery/odstupy 200 mm od horní části regálů po jakoukoli překážku vyčnívající ze stropu (osvětlení, potrubí, apod.)

**7. Normy, legislativa, apod.**

System pojízdných policových regálů musí odpovídat všem platným předpisům vztahujícím se na tento typ skladového zařízení.

