

## Požadované minimální parametry konfigurace zařízení A3 "Typ\_1" - 1 Ks

Dodavatel: Flamy Pardubice a.s.

Parametr	Popis parametru
<b>Konstrukční provedení jednotky</b>	samostatně stojící barevné laserové digitální multifunkční rozmnožovací zařízení formátu A4-A3 pro kopírování, tisk a skenování
<b>Kopírování</b>	
- rychlost tisku A4 (černobíle/barevně)	min. 30 str/min
- rozlišení tisku	min. 600 x 600 dpi
- funkce kopírování	náhled úlohy, zesvětlení/ztmavení, optimalizace, vícenásobné kopírování, měřítko:25-400 %, automatické měřítko, kapitoly, vkládání listu a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušebního tisku, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran
<b>Tisk</b>	
- rychlost tisku (černobíle/barevně)	25 str/min
- rozlišení tisku	1 200 x 1 200 DPI
- tiskové jazyky	PCL5,6, PostScript, XPS
- funkce tiskárny	automatický oboustranný tisk, přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), třídění, volitelné ukládání úloh s tiskem, tisk z USB, mobilní tisk iOS/Android
- měsíční zatížení	min. 20 000 stran
<b>Skenování</b>	
- rozlišení skenování	optické rozlišení skeneru min. 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
- rychlost skenování (černobíle/barevně)	min. 160 str/min
- funkce skeneru	náhled skenu v reálném čase, odstraňování prázdných stran skenování dlouhých originálů
- režimy skenování	skenování do emailu, SMB, FTP, do boxu (HDD), na USB, do WebDAV, síťový TWAIN
- ostatní	souborové formáty: JPEG; TIFF; PDF, cílové adresy 2 100, podpora LDAP
<b>Formát originálu listu</b>	
- formáty médií	A6, A5, A4, A3, SRA3
- kancelářský papír	běžný, barevný předtíštěný, recyklovaný, hrubý

(vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

Nabízené parametry	Název/Typ: Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i
Parametr	Popis parametru *
<b>Konstrukční provedení jednotky</b>	samostatně stojící barevné laserové digitální multifunkční rozmnožovací zařízení formátu A4-A3 pro kopírování, tisk a skenování
<b>Kopírování</b>	
- rychlost tisku A4 (černobíle/barevně)	30 str/min
- rozlišení tisku	600 x 600 dpi
- funkce kopírování	náhled úlohy, zesvětlení/ztmavení, optimalizace, vícenásobné kopírování, měřítko:25-400 %, automatické měřítko, kapitoly, vkládání listu a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušebního tisku, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran
<b>Tisk</b>	
- rychlost tisku (černobíle/barevně)	30 str/min
- rozlišení tisku	1 200 x 1 200 DPI
- tiskové jazyky	UFR II, PCL, Genuine Adobe PostScript
- funkce tiskárny	automatický oboustranný tisk, přímý tisk souborů: z PC, mobilů a cloudu: PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), tisk z USB: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS, třídění, volitelné ukládání úloh s tiskem, mobilní tisk iOS/Android
- měsíční zatížení	25 000 stran
<b>Skenování</b>	
- rozlišení skenování	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
- rychlost skenování (černobíle/barevně)	270 obrazů za minutu - DADF-C1
- funkce skeneru	náhled skenu v reálném čase, odstraňování prázdných stran skenování dlouhých originálů
- režimy skenování	skenování do emailu, SMB, FTP, do boxu (HDD), na USB, do WebDAV, síťový TWAIN
- ostatní	souborové formáty: JPEG; TIFF; PDF, Office Open XML (Word, PowerPoint, ..), cílové adresy 3 800, podpora LDAP
<b>Formát originálu listu</b>	
- formáty médií	A6, A5, A4, A3, SRA3
- kancelářský papír	běžný, barevný předtíštěný, recyklovaný, hrubý

## Požadované minimální parametry konfigurace zařízení A3 "Typ\_1" - 1 Ks

Dodavatel: Flamy Pardubice a.s.

Parametr	Popis parametru
- ostatní typy médií	obálky, štítky, fólie
- gramáž papíru	min. 60 - 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Typ rozhraní (integrované)</b>	
- USB	USB 2.0
- RJ-45	Ethernet 100/1000-Base-T
<b>Součástky/komponenty v příslušenství</b>	
- napájecí kabel	napájecí kabel
<b>Systémové funkce</b>	
- zabezpečení	IP filtrování a blokování portů, ověřování uživatelů, zabezpečený tisk
- účtování	1000 uživatelských účtů s podporou AD možnost ukládání min. 1 500 dokumentů, boxy veřejné, osobní, skupinové, zabezpečený tisk, kopírování mezi boxy
- uživatelské boxy	
<b>Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky</b>	
- podpora OS (ovladače)	Windows (32/64) XP, Vista, 7,8,10, Windows Server 2003/2008/2012
- síťové protokoly:	TCP/IP (IPv4 a IPv6), port 9100, LPD, konfigurace DHCP, AutoIP, manuálně IP, SNMP, HTTP/HTTPS, FTP
- podavače	automatický jednorůchodový oboustranný podavač dokumentů min. 160 str/min s kapacitou 100 listů,, boční podavač min. 150 listů
- zásobníky	2x univerzální kazeta na formát A5-A3, 2x min. 500 listů
- paměť / HDD	min. 2 GB / 250 GB
- ostatní	1x kompletní sada originálních tonerů (nejedná se o startovací sady tonerů), stolec pod stroj (úložný prostor pro tiskové materiály)
- napájení	220–240 V, 50/60 Hz
- záruka **	60 měsíců

\* Dodavatel uvede v "Popisu parametru" přesnou specifikaci jednotlivých komponent/vlastností.

\*\* Pro potřeby záruky je předpokládána max. zátěž 3 000 str/měsíc.

(vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

Nabízené parametry	Název/Typ: Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i
Parametr	Popis parametru *
- ostatní typy médií	obálky, štítky, fólie
- gramáž papíru	52 - 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Typ rozhraní (integrované)</b>	
- USB	USB 2.0
- RJ-45	Ethernet 100/1000-Base-T
<b>Součástky/komponenty v příslušenství</b>	
- napájecí kabel	napájecí kabel
<b>Systémové funkce</b>	
- zabezpečení	IP filtrování a blokování portů, ověřování uživatelů, zabezpečený tisk
- účtování	2000 uživatelských účtů s podporou AD možnost ukládání min. 1 500 dokumentů, boxy veřejné, osobní, skupinové, zabezpečený tisk, kopírování mezi boxy
- uživatelské boxy	
<b>Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky</b>	
- podpora OS (ovladače)	Windows (32/64), 7,8,10, Windows Server 2008/2012/2016/2019, Mac OS X (10.10 nebo novější)
- síťové protokoly:	TCP/IP (IPv4 a IPv6), port 9100, LPD, konfigurace DHCP, AutoIP, manuálně IP, SNMP, HTTP/HTTPS, FTP
- podavače	automatický jednorůchodový oboustranný podavač dokumentů DADF-C1, 270 str/min s kapacitou 200 listů, víceúčelová přihrádka až na 153 listů papíru (52g/m2)
- zásobníky	2x univerzální kazeta na formát A5-A3, 2x 550 listů
- paměť / HDD	3 GB / 320 GB
- ostatní	1x sada originálních tonerů C-EXV49, stolec pod stroj AP1
- napájení	220–240 V, 50/60 Hz
- záruka **	60 měsíců
<b>Dodavatel uvede jednotkovou cenu bez DPH za zařízení.</b>	<b>74 800,00 Kč</b>

podpis dodavatele: .....

## Požadované minimální parametry konfigurace kopírovacího zařízení "Typ\_2+" - 1 Ks

Dodavatel: Flamy Pardubice a.s.

Parametr	Popis parametru
<b>Konstrukční provedení jednotky</b>	samostatně stojící barevné laserové digitální multifunkční rozmnožovací zařízení formátu A4-A3 pro kopírování, tisk a skenování
<b>Kopírování</b>	
- rychlost tisku A4 (černobíle/barevně)	min. 40 str./min
- rychlost tisku A3 (černobíle/barevně)	min. 20 str./min
- rozlišení tisku	min. 600 x 600 dpi
- formát originálů	A5-A3
- funkce kopírování	zesvětlení/ztmavení, vícenásobné kopírování, měřítko:25-400 %, automatické měřítko, kapitoly, vkládání listu a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušebního tisku, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran
<b>Tisk</b>	
- rychlost tisku (černobíle/barevně)	min. 40 str./min
- rozlišení tisku	1 200 x 1 200 DPI
- tiskové jazyky	PCL5,6, PostScript, XPS
- funkce tiskárny	automatický oboustranný tisk, přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), třídění, volitelné ukládání úloh s tiskem, mobilní tisk (iOS/Android)
- měsíční zatížení	min. 50 000 stran
<b>Skenování</b>	
- rozlišení skenování	optické rozlišení skeneru min. 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
- rychlost skenování (černobíle/barevně)	min. 160 str./min
- funkce skeneru	náhled skenu v reálném čase, odstraňování prázdných stran skenování dlouhých originálů
- režimy skenování	skenování do emailu, SMB, FTP, do boxu (HDD), na USB, do WebDAV, síťový TWAIN
- ostatní	souborové formáty: JPEG; TIFF; PDF, cílové adresy 2 100, podpora LDAP
<b>Formát originálu listu</b>	
- formáty médií	A6, A5, A4, A3, SRA3

(vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

Nabízené parametry	Název/Typ: Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740i
Parametr	Popis parametru *
<b>Konstrukční provedení jednotky</b>	samostatně stojící barevné laserové digitální multifunkční rozmnožovací zařízení formátu A4-A3 pro kopírování, tisk a skenování
<b>Kopírování</b>	
- rychlost tisku A4 (černobíle/barevně)	40 str./min
- rychlost tisku A3 (černobíle/barevně)	22 str./min
- rozlišení tisku	600 x 600 dpi
- formát originálů	A5-A3
- funkce kopírování	zesvětlení/ztmavení, vícenásobné kopírování, měřítko:25-400 %, automatické měřítko, kapitoly, vkládání listu a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušebního tisku, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran
<b>Tisk</b>	
- rychlost tisku (černobíle/barevně)	40 str./min
- rozlišení tisku	1 200 x 1 200 DPI
- tiskové jazyky	UFR II, PCL, Genuine Adobe PostScript
- funkce tiskárny	automatický oboustranný tisk, přímý tisk souborů: z PC, mobilů a cloudu: PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), tisk z USB: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS, třídění, volitelné ukládání úloh s tiskem, mobilní tisk iOS/Android
- měsíční zatížení	50 000 stran
<b>Skenování</b>	
- rozlišení skenování	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
- rychlost skenování (černobíle/barevně)	270 str./min
- funkce skeneru	náhled skenu v reálném čase, odstraňování prázdných stran skenování dlouhých originálů
- režimy skenování	skenování do emailu, SMB, FTP, do boxu (HDD), na USB, do WebDAV, síťový TWAIN i WIA
- ostatní	TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédávatelný, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b), XPS (kompaktní, prohlédávatelný), Office Open XML, cílové adresy 3 800, podpora LDAP
<b>Formát originálu listu</b>	
- formáty médií	A6, A5, A4, A3, SRA3

## Požadované minimální parametry konfigurace kopírovacího zařízení "Typ\_2+" - 1 Ks

Dodavatel: Flamy Pardubice a.s.

Parametr	Popis parametru
- kancelářský papír	běžný, barevný předtíštěný, recyklovaný, hrubý
- ostatní typy médií	obálky, štítky, fólie
- gramáž papíru	min. 60 - 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Typ rozhraní (integrované)</b>	
- USB	USB 2.0
- RJ-45	Ethernet 100/1000-Base-T
<b>Součástky/komponenty v příslušenství</b>	
- napájecí kabel	napájecí kabel
<b>Systémové funkce</b>	
- zabezpečení	IP filtrování a blokování portů, ověřování uživatelů, zabezpečený tisk
- účtování	1000 uživatelských účtů s podporou AD možnost ukládání min. 2 000 dokumentů, boxy veřejné, osobní, skupinové, zabezpečený tisk, kopírování mezi boxy, opakovaný tisk, stahování, odesílání (email/FTP/SMB a fax)
- uživatelské boxy	
<b>Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky</b>	
- podpora OS (ovladače)	Windows (32/64) 7, 8, 10, Windows Server 2003/2008/2012 a novější
- síťové protokoly:	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
- podavače	automatický jednoruční oboustranný podavač dokumentů min. 160 str/min s kapacitou 100 listů, boční podavač min. 150 listů A6-SRA3
- zásobníky	3x univerzální kazeta na formát A5-A3, 3x min. 500 listů finišer pro sešívání min. 45 listů, sešívání, ohyb, skládání a elektronické třídění listů s možností oddělovat kopie a výtisky
- možnosti dokončování	
- paměť / HDD	min. 4 GB / 320 GB
- ostatní	1x kompletní sada originálních tonerů (nejedná se o startovací sady tonerů), stolek pod stroj (úložný prostor pro tiskové materiály)
- napájení	220-240 V, 50/60 Hz
- záruka **	60 měsíců

\* Dodavatel uvede v "Popisu parametru" přesnou specifikaci jednotlivých komponent/vlastností.

\*\* Pro potřeby záruky je předpokládána max. zátěž 12 000 str/měsíc.

(vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

Nabízené parametry	Název/Typ: Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740i
Parametr	Popis parametru *
- kancelářský papír	Tenký papír, běžný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, děrovaný papír,
- ostatní typy médií	obálky, štítky, fólie
- gramáž papíru	52 až 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Typ rozhraní (integrované)</b>	
- USB	USB 2.0
- RJ-45	Ethernet 100/1000-Base-T
<b>Součástky/komponenty v příslušenství</b>	
- napájecí kabel	napájecí kabel
<b>Systémové funkce</b>	
- zabezpečení	IP filtrování a blokování portů, ověřování uživatelů, zabezpečený tisk
- účtování	2000 uživatelských účtů s podporou AD ukládání 2 000 dokumentů, boxy veřejné, osobní, skupinové, zabezpečený tisk, kopírování mezi boxy, opakovaný tisk, stahování, odesílání (email/FTP/SMB a fax)
- uživatelské boxy	
<b>Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky</b>	
- podpora OS (ovladače)	Windows (32/64),7,8,10, Windows Server 2003/2008/2012 a novější
- síťové protokoly:	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
- podavače	automatický jednoruční oboustranný podavač dokumentů 270 str/min s kapacitou 200 listů, víceúrovňová příhrádka až na 153 listů papíru (52g/m2), rozměry min. 98,0 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm
- zásobníky	1x univerzální kazeta na formát A4, B5, A5, A5R, 3x univerzální kazeta na formát A5-A3 (á550 listů)
- možnosti dokončování	finišer pro sešívání 50 listů, sešívání, ohyb, skládání a třídění listů - Y1
- paměť / HDD	4 GB / 320 GB
- ostatní	1x sada originálních tonerů, stolek pod stroj s kazetami AM-1
- napájení	220-240 V, 50/60 Hz
- záruka **	60 měsíců
<b>Dodavatel uvede jednotkovou cenu bez DPH za zařízení.</b>	
<b>109 000,00 Kč</b>	

Flamy Pardubice a.s.  
Salavská 154, 533 51 Pardubice  
IČO: 64259714, DIČ: C64259714  
www.flamy.com

podpis dodavatele:

## Požadované minimální parametry konfigurace kopírovacího zařízení "typ\_4" - 4 Ks

Dodavatel: Flamy Pardubice a.s.

Parametr	Popis parametru
<b>Konstrukční provedení jednotky</b>	stolní, samostatně stojící černobílá laserové digitální multifunkční rozmnožovací zařízení formátu A4
<b>Kopírování</b>	
- rychlost tisku	min. 30 str./min
- rozlišení tisku	min. 600 x 600 DPI
- funkce kopírování	zsvětlení/ztmavení, možnost více kopií, zmenšení/zvětšení, kopírování dokladů, dvě stránky na list, čtyři stránky na list, kompletování kopií, automatické přizpůsobení velikosti
<b>Tisk</b>	
- rychlost tisku	min. 30 str./min
- rozlišení tisku	min. 600 x 600 DPI
- tiskové jazyky	PCL5,6
- funkce tiskárny	automatický oboustranný tisk
- měsíční zatížení	min. 12 000 stran
<b>Skenování</b>	
- rozlišení skenování	optické rozlišení skeneru min. 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
- funkce skeneru	barevný plochý skener, TWAIN, skenování do PC
<b>Formát originálu listu/obálky/knihy</b>	
- formáty	A6, A5, A4
- ostatní formáty	obálky, štítky, fólie, vlastní formát
<b>Média, pro něž je položka určena</b>	
- kancelářský papír	běžný, barevný, recyklovaný
- ostatní typy médií	obálky, štítky, fólie
<b>Gramáž papíru</b>	min. od 60 - 160 g/m <sup>2</sup>
<b>Typ rozhraní (integrované)</b>	
- USB	USB 2.0
- RJ-45	Ethernet 100-Base-T

(vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

Nabízené parametry	Název/Typ: Canon i-SENSYS MF443dw
Parametr	Popis parametru *
<b>Konstrukční provedení jednotky</b>	stolní, samostatně stojící černobílá laserové digitální multifunkční rozmnožovací zařízení formátu A4
<b>Kopírování</b>	
- rychlost tisku	38 str./min (A4)
- rozlišení tisku	600 x 600 DPI
- funkce kopírování	zsvětlení/ztmavení, možnost více kopií, zmenšení/zvětšení, kopírování dokladů, dvě stránky na list, čtyři stránky na list, kompletování kopií, automatické přizpůsobení velikosti
<b>Tisk</b>	
- rychlost tisku	38 str./min (A4)
- rozlišení tisku	1200 x 1200 DPI
- tiskové jazyky	UFRII, PCL 5,6
- funkce tiskárny	automatický oboustranný tisk
- měsíční zatížení	Max. 80 000 stran za měsíc
<b>Skenování</b>	
- rozlišení skenování	Optické: až 600 x 600 dpi, Rozšířené: až 9 600 x 9 600 dpi
- funkce skeneru	TWAIN, WIA barevný skener, skenování do E-mailu, SMB, PC, cloudu, skenování na FTP, iFAX
<b>Formát originálu listu/obálky/knihy</b>	
- formáty	A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír,
- ostatní formáty	štítek, pohlednice, obálka, fólie, vlastní formát
<b>Média, pro něž je položka určena</b>	
- kancelářský papír	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný
- ostatní typy médií	štítek, obálka, folie
<b>Gramáž papíru</b>	60 až 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Typ rozhraní (integrované)</b>	
- USB	USB 2.0 Hi-Speed
- RJ-45	10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

## Požadované minimální parametry konfigurace kopírovacího zařízení "typ\_4" - 4 Ks

Dodavatel: Flamy Pardubice a.s.

Parametr	Popis parametru
<b>Součástky/komponenty v příslušenství</b>	
- napájecí kabel	napájecí kabel
- ovladač	32/64bit ovladače
<b>Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky</b>	
- podpora OS	Windows 7, 8, 10, Windows Server 2008/2012 a novější
- síťové protokoly:	TCP/IP (IPv4 a IPv6), konfigurace DHCP, AutoIP, manuálně IP
- paměť	min. 512 MB
- zásobníky/podavače	1x víceúčelový zásobník na A4, obálky; 1x vstupní zásobník s min. kapacitou na 150 listů A4, automatický podavač na min. 40 listů
- ostatní	1 sada originálního toneru (nejedná se o startovací sadu toneru)
- napájení	220–240 V, 50/60 Hz
- záruka **	60 měsíců

\* Dodavatel uvede v "Popisu parametru" přesnou specifikaci jednotlivých komponent/vlastností.

\*\* Pro potřeby záruky je předpokládána max. zátěž 1 000 str/měsíc.

(vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

Nabízené parametry	Název/Typ: Canon i-SENSYS MF443dw
Parametr	Popis parametru *
<b>Součástky/komponenty v příslušenství</b>	
- napájecí kabel	napájecí kabel
- ovladač	32/64bit ovladače
<b>Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky</b>	
- podpora OS	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server 2016 / Server 2012/ Server 2008 / Mac OS X verze 10.8.5 a
- síťové protokoly:	TCP/IP: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP před SMTP (IPv4,IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6)
- paměť	1 GB
- zásobníky/podavače	Zásobník na 250 listů, Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů, Duplexní automatický podavač dokumentů na 50 listů
- ostatní	Tiskárna se dodává s originální kazetou 057
- napájení	220–240 V, 50/60 Hz
- záruka **	60 měsíců
<b>Dodavatel uvede jednotkovou cenu bez DPH za zařízení.</b>	<b>5 950,00 Kč</b>

podpis dodavatele: .....



## Požadované minimální parametry konfigurace kopírovacího zařízení "Typ \_5" - 1 Ks

Dodavatel: Flamy Pardubice a.s.

Parametr	Popis parametru
<b>Konstrukční provedení jednotky</b>	stolní barevné laserové digitální multifunkční rozmnožovací zařízení formátu A4 pro kopírování, tisk a skenování
<b>Kopírování</b>	
- rychlost tisku A4 (černobíle/barevně)	min. 25 str/min
- rozlišení tisku	min. 600 x 600 dpi
- formát originálů	A5-A4
- funkce kopírování	zesvětlení/ztmavení, vícenásobné kopírování, měřítko:25-400 %, automatické měřítko, kopírování osobních dokladů / kopírování více stránek na jeden list / kopírování knihy / vodoznak / kompletace
<b>Tisk</b>	
- rychlost tisku (černobíle/barevně)	min. 25 str/min
- rozlišení tisku	600 x 600 DPI
- tiskové jazyky	PCL5,6, PS
- měsíční zatížení	min. 20 000 stran
- funkce tiskárny	automatický oboustranný tisk
<b>Skenování</b>	
- rozlišení skenování	optické rozlišení skeneru min. 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
- funkce skeneru	barevný plochý skener, TWAIN, skenování do PC
- režimy skenování	skenování do emailu, SMB, FTP, PC, na USB, prohlídatelného formátu PDF
<b>Formát originálu listu</b>	
- formáty médií	A6, A5, A4

(vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

Nabízené parametry	Název/Typ: Canon i-SENSYS MF744Cdw
Parametr	Popis parametru *
<b>Konstrukční provedení jednotky</b>	stolní barevné laserové digitální multifunkční rozmnožovací zařízení formátu A4 pro kopírování, tisk, faxování a skenování
<b>Kopírování</b>	
- rychlost tisku A4 (černobíle/barevně)	27 str/min
- rozlišení tisku	600 x 600 dpi
- formát originálů	A5-A4
- funkce kopírování	zesvětlení/ztmavení, vícenásobné kopírování, měřítko:25-400 %, automatické měřítko, kopírování osobních dokladů / kopírování více stránek na jeden list / kopírování knihy / vodoznak / kompletace
<b>Tisk</b>	
- rychlost tisku (černobíle/barevně)	27 str/min
- rozlišení tisku	1200 x 1200 dpi
- tiskové jazyky	UFRII, PCL 5, PCL6, Adobe PostScript
- měsíční zatížení	až 50 000 stran
- funkce tiskárny	automatický oboustranný tisk
<b>Skenování</b>	
- rozlišení skenování	až 600 x 600 dpi
- funkce skeneru	barevný plochý skener, TWAIN, skenování do PC
- režimy skenování	skenování do emailu, SMB, FTP, PC, na USB, prohlídatelného formátu PDF
<b>Formát originálu listu</b>	
- formáty médií	A6, A5, A4

## Požadované minimální parametry konfigurace kopírovacího zařízení "Typ \_5" - 1 Ks

Dodavatel: Flamy Pardubice a.s.

Parametr	Popis parametru
- kancelářský papír	běžný, barevný, recyklovaný
- ostatní typy médií	obálky, štítky, fólie
- gramáž papíru	min. 60 - 160 g/m <sup>2</sup>
<b>Typ rozhraní (integrované)</b>	
- USB	USB 2.0
- RJ-45	Ethernet 100/1000-Base-T
<b>Součástky/komponenty v příslušenství</b>	
- napájecí kabel	napájecí kabel
<b>Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky</b>	
- podpora OS (ovladače)	Windows (32/64) 7, 8, 10, Windows Server 2003/2008/2012 a novější
- síťové protokoly:	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; SNMP; HTTP
- zásobníky/podavače	1x víceúčelový zásobník na A4, obálky; 1x vstupní zásobník s min. kapacitou na 250 listů A4, oboustranný automatický podavač
- paměť	min. 512 MB
- ostatní	1x sada originálního toneru ( <b>nejedná se o startovací sady tonerů</b> )
- napájení	220–240 V, 50/60 Hz
- rozměry zařízení	H, S, v max. do 475mm; jsou přerovány co nejmenší rozměry zařízení
- záruka **	60 měsíců

\* Dodavatel uvede v "Popisu parametru" přesnou specifikaci jednotlivých komponent/vlastností.

\*\* Pro potřeby záruky je předpokládána max. zátěž 3 000 str/měsíc.

(vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

Nabízené parametry	Název/Typ: Canon i-SENSYS MF744Cdw
Parametr	Popis parametru *
- kancelářský papír	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, lesklý papír,
- ostatní typy médií	štítek, pohlednice, obálka, folie
- gramáž papíru	60 - 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Typ rozhraní (integrované)</b>	
- USB	USB 2.0
- RJ-45	Ethernet 100/1000-Base-T
<b>Součástky/komponenty v příslušenství</b>	
- napájecí kabel	napájecí kabel
<b>Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky</b>	
- podpora OS (ovladače)	Windows (32/64) 7, 8, 10, Windows Server 2008/2012 a novější
- síťové protokoly:	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; SNMP; HTTP
- zásobníky/podavače	1x víceúčelový zásobník na A4, obálky; 1x vstupní zásobník s kapacitou na 250 listů A4, automatický oboustranný podavač na 50 listů
- paměť	1 GB
- ostatní	1x plnohodnotná cartridge 055 černá ve stroji, navíc plnohodnotné barevné cartridge 055 (C,M,Y)
- napájení	220–240 V, 50/60 Hz
- rozměry zařízení	471 × 469 × 460 mm
- záruka **	60 měsíců
<b>Dodavatel uvede jednotkovou cenu bez DPH za zařízení.</b>	<b>13 400,00 Kč</b>

podpis dodavatele: