

Nabídka serveru 3U i-MC108-X11V Supermicro MicroCloud

Konfigurace obsahuje:

8 ks Intel Xeon E-2286G -4.0GHz, 12MB cache,6core,HT,LGA1151-2,95W, 128GB
2666MHz VGA tray

1 ks MicroCloud 5039MC-H8TRF 3U 8x (LGA1151-2, E-2100,2GbE,4DDR4-
2666,2xSATA,IPMI),rPS1620W,černý

8 modular UP Nodes in 3U; each node:

- Single socket H4 (LGA 1151-2) pro procesory Intel® Xeon® E-2100 a 8.generaci procesorů Intel® Core™ i3 Processor, Intel® Celeron® a Intel® Pentium® (Coffee Lake-S)
- Intel® C246 PCH chipset
- 64GB DDR4 ECC/non-ECC 2666MHz Unbuffered DIMM ve 4 slotech; dual channel, pro další generaci procesorů Xeon E-2xxx se počítá s podporou 128GB
- 2x 3.5" hot-swap SATA3 (6Gbps) HDDs
- Dual port Intel i350 Gigabit LAN controller - 2x RJ45 GbE ports
- Integrated Graphics controllers - 1x VGA port
- 2x USB 2.0 ports (1 header + 1 type A); 1x SATA DOM
- 4x 8cm heavy-duty PWM fans with optimal cooling zone
- Support IPMI 2.0, Virtual Media over LAN and KVM over LAN
- 1620W Redundant Titanium Level Power Supplies

16 ks 16GB 2666MHz DDR4 ECC Unbuffered 2Rx8, LP(31mm), Samsung
(M391A2K43BB1-CTD)

8 ks Toshiba SSD XG5 256GB NVMe M.2 80mm, IOPS a DPWD neuvedeny

1 ks Zárah 3r NBD v autorizovaném servisním středisku

8ks síť. karta Supermicro CTGS-i2T - Dual port 10GbE-T, Intel X550, µLP (MC8)

Celková cena včetně náhradního plně je 387.982,00 bez DPH

SuperServer 5039MC-H8TRF



dne 17. 7. 2020

Lenka Cvrkalová
mob : +420 734 658 499

Medela-chráněné dílny s.r.o.
Sídlo: Padolí 228, PSČ 549 31 Hronov

Korespondenční adresa: Jugoslávská 15, PSČ 547 01 Náchod
Czech Republic