

Firma: MIBO-PROJEKT

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : **Rekonstrukce Hrádku - změna 2019**
 číslo a název SO: **SO 01 Hlavní BUDOVA**
 číslo a název profese: **F.1.4.k Technologie gastro**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1.NP

1.			Pracovní stůl - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm - dvojitý zadní lem v=40mm - základní výška stolu 900 mm - police - vodovodní raménko <i>ca 750 x 900 x 900 mm</i>	ks	1,0	9 900,00	9 900,00
2.			El. sporák 4- plotýnkový - čtyři plotýnky 4,5 kW - termostatická ochrana proti přehřátí - 7 teplotních stupňů - na podestavbě <i>ca 800 x 900 x 900 mm</i> <i>výkon el. ca 16 kW</i>	ks	1,0	33 592,00	33 592,00
3.			El. fritéza dvoukošová - 2 x 13 lt. - včetně košů a vík - vypouštění oleje do podestavby - bezpečnostní pojistka výpustí- bezpečnostní termostat - na podestavbě <i>ca 800 x 700 x 900 mm</i> <i>výkon el. ca 24 kW</i>	ks	1,0	53 592,00	53 592,00
3.1.			Nerezový doměrek - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite <i>ca 800 x 200 mm</i>	ks	1,0	1,00	1,00
4.			Pracovní stůl	ks	1,0	6 750,00	6 750,00

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm - dvojitý zadní lem v=40mm - základní výška stolu 900 mm - police <i>ca 500 x 900 x 900 mm</i>				
5.			El. multifukční varné zařízení 2 x 25 lt. - užitná kapacita: 2x 25 litrů, varná plocha: 2x 19 dm2 - rozsah teplot: 30 - 250°C - varná média se sedmi procesní skupiny: maso, ryby, zelenina a přílohy, pokrmy z vajec, polévky a omáčky, mléčné a sladké pokrmy a servis - manuální režim se třemi provozními režimy: pečení masa, vaření, fritování - programovací režim - rozsah teploty: 30 – 250 °C. - doplňkové funkce: snímání teploty jádra se šesti měřicími body - současné vaření se dvěma různými varnými médii; automatické zdvihání a spouštění (koše k vaření těstovin a fritování) - obrazovka A la carte k ideálnímu vaření, pečení a fritování jednotlivých porcí - datová paměť HACCP a export přes rozhraní USB - 350 pozic v paměti pro individuální procesy - integrovaná ruční sprcha s automatickým zatahováním - integrovaná funkce uzavření vody a plynulé dávkování proudu - sonda teploty jádra se šesti měřicími body - automatické plnicí zařízení s přesností na litr - indikátor provozu a výstrah, např. horký olej při fritování - digitální indikátory teploty; zobrazení požadovaných a skutečných hodnot - bezpečnostní termostat - podstavba otevřená, sokl 150 mm - 2 x rameno pro spouštěcí a zvedací automatiku pro vaření v koších - varný koš, fritovací koš, rošt na dno pánve <i>ca 1100 x 900 x 450 mm + podstavba</i>	ks	1,0	446 795,00	446 795,00
6.			El. varný kotel 100 lt.	ks	1,0	82 072,00	82 072,00

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			- nepřímý ohřev - bezpečnostní tlaková armatura - výpustný ventil kónický - poloautomatické dopouštění duplikátoru - baterie na studenou i teplou vodu <i>ca 800 x 900 x 900 mm</i> <i>příkon el. ca 22 kW</i>				
6.1.			Nerezový rošt s vpustí - projekt ZTI / stavba <i>ca 800 x 400 mm</i>	ks	1,0		
7.			Odsávací digestoř - projekt VZT	ks	1,0		
8.			Pracovní stůl - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm - dvojitý zadní lem v=40mm - základní výška stolu 900 mm - police - zásuvka <i>ca 1200 x 700 x 900 mm</i>	ks	1,0	10 350,00	10 350,00
9.			Univerzální stroj - robot - časovač - volitelné 3 rychlosti - planetové uložení nástavců - dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace - odnímatelná nerezová nádoba o objemu 60 l - total stop - bezpečnostní mikrospínače - ve výbavě: metla, hák, míchač a vozík - nerezový kryt pracovního prostoru - možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 30 l s redukcí <i>ca 650 x 700 x 1300 mm</i>	ks	1,0	103 592,00	103 592,00
11.			El. parní konvektomat pro 6 x GN 1/1	ks	1,0	149 800,00	149 800,00

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			<ul style="list-style-type: none"> - základní provozní režimy: - pára 30°C - 130°C, horký vzduch 30°C - 300°C, kombinace horký vzduch a pára 30°C - 250°C - regenerace 30°C -180°C - dynamická výroba páry - funkce předehřátí / zchlazení varné komory - řídicí jednotka množství páry - automatická regulace vlhkosti ve varném prostoru - sonda teploty jádra - program ručního čištění - integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením - digitální zobrazení času a teploty - dveře varného prostoru s dvojitým zasklením a aretačí polohy - bezdotykový koncový spínač dveří - okapová vanička s trvalým odtokem - zabudovaný systém odlučování tuků bez nutnosti tukového filtru - automatické čištění za pomoci speciálních kartuší - automatická reverzace ventilátoru - vč. příslušenství, podstavec se vsuny pro GN nádoby, změkčovač vody <p>ca 1000 x 800 x 800 mm</p>				
12.			Odsávací digestoř - projekt VZT	ks	1,0		
13.			Pracovní stůl	ks	1,0	10 800,00	10 800,00
			<ul style="list-style-type: none"> - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm - dvojitý zadní lem v=40mm - základní výška stolu 900 mm - police - zásuvka <p>ca 1450 x 700 x 900 mm</p>				
14.			Výdejní stůl s ohřívací vanou pro 3x GN 1/1	ks	1,0	27 900,00	27 900,00

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

			- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní výška stolu 900mm - výšková stavitelnost +45mm - zadní opláštění - 3x lisovaná vana GN 1/1 - regulace teploty +30°C až +90°C - vč. GN nádob <i>ca 1700 x 700 x 900 mm</i>				
15.			Výdejní stůl ohřívací - režon	ks	1,0	20 511,00	20 511,00
			- pracovní deska tl.40 mm bez lemu - základní výška stolu 900 mm - výšková stavitelnost +45 mm - 2x děrovaná police, spodní ve výšce 150 mm - max.celoplošné zatížení jedné police 80kg - dveře stolu dvouplášťové, pohyblivé se na speciálních ložiskových posuvech s aretací v krajní poloze - regulace teploty +30°C až +80°C <i>ca 1100 x 700 x 900 mm</i>				
15.1.			Stojanová police výdejní	ks	1,0	3 150,00	3 150,00
			- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní výška police 400mm - plná police - max.celoplošné zatížení police 40kg - nohy police z uzavřených profilů 30x30x1,5mm - police vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem				
16.			Vstupní stůl k mycímu stroji s dřezem	ks	1,0	16 830,00	16 830,00
			- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní výška 900 mm - výšková stavitelnost +45mm - 1 x lisovaný dřez 500 x 400 x 250 mm - vč. tlakové sprchy se směšovací baterií s kohouty pro teplou a studenou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy - pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů - rošťová police				

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

16.1.			Nerezový rošt s vpustí - projekt ZTI / stavba <i>ca 800 x 400 mm</i>	ks	1,0		
17.			Mycí stroj na nádobí průchozí - počet programů 3 - teoretický výkon (krátký/standardní/intenzivní program): 60/60/15 košů/hod - 2x dávkovač, 3x koš - obsah nádrže 35 litrů - topné těleso boileru 10,8 kW - spotřeba oplachovací vody na mycí cyklus 2,4 litrů - světlá vstupní výška 440 mm, pracovní výška 850 mm - rozměr koše 500x500 mm - zabudovaný dávkovač oplachového prostředku, filtrační systém se síťovým košíčkem, plochým sítem, sacím čerpadlem a Mediamatem - elektronické ovládání s barevnými displejem, samočistící program - hlubokotažená hygienická nádrž, hygienický košový nosič, odpadní čerpadlo - včetně košů a změkčovače vody	ks	1,0	72 304,00	72 304,00
18.			Odsávací digestoř - projekt VZT	ks	1,0		
19.			Výstupní stůl k mycímu stroji - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní výška 900 mm - výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska vyztužená s s úpravou pro vedení košů - roštová police <i>ca 1100 x 700 x 900 mm</i>	ks	1,0	9 029,00	9 029,00
20.			Regál na nádobí - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní výška regálu 1800mm - výšková stavitelnost +45mm - 4x plná police - max.celoplošné zatížení jedné police 80kg <i>ca 1150 x 700 x 1600 mm</i>	ks	1,0	9 229,00	9 229,00
21.			Pracovní stůl	ks	1,0	6 840,00	6 840,00

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm - dvojitý zadní lem v=40mm - základní výška stolu 900 mm - police - zadní nohy odsazené kvůli tělesu ÚT ca. 850 x 600 x 900 mm				
22.			Mycí stůl s dvěma dřezy	ks	1,0	17 982,00	17 982,00
			- použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl.40mm - dvojitý zadní lem v=40mm - výšková stavitelnost +45mm - roštová police ve výšce 150mm - max.celoplošné zatížení police 80kg - 2x lisovaný dřez - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - vč. tlakové sprchy se směšovací baterií s kohouty pro teplou a studenou vodu a napouštěcím rámečkem ze sprchy				
22.1.			Nerezový rošt s vpustí - projekt ZTI / stavba	ks	1,0		

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>ca 500 x 300 mm</i>				
23.			Chlazený stůl dvousekový s dřezem - včetně chladicí jednotky - regulace teploty -2°C až +8°C - nad chladicí jednotkou dřez 300 x 400 mm vč. stojánkové baterie - zadní lem 40 mm - 2 x 2 zásuvky - přesah pracovní desky <i>ca 1550 x 700 x 900 mm</i>	ks	1,0	39 092,00	39 092,00
23.1.			Nářezový stroj - hladký nůž prům. 250 mm - tlakový odlitek z hliníkové slitiny - tloušťka řezu 0-15 mm - max. průměr řezu 190 mm - řezný stůl uložen šikmo - šnekový převod - speciální antiadhesní úprava nože - motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí <i>rozměry dle typu</i>	ks	1,0	13 592,00	13 592,00
24.			El. parní konvektomat pro 6 x GN 1/1	ks	1,0	149 800,00	149 800,00

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

			<ul style="list-style-type: none"> - zakladní provozní režimy: - pára 30°C - 130°C, horký vzduch 30°C - 300°C, kombinace horký vzduch a pára 30°C - 250°C - regenerace 30°C -180°C - dynamická výroba páry - funkce přehřátí / zchlazení varné komory - řídicí jednotka množství páry - automatická regulace vlhkosti ve varném prostoru - sonda teploty jádra - program ručního čištění - integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením - digitální zobrazení času a teploty - dveře varného prostoru s dvojitým zasklením a aretačí polohy - bezdotykový koncový spínač dveří - okapová vanička s trvalým odtokem - zabudovaný systém odlučování tuků bez nutnosti tukového filtru - automatické čištění za pomoci speciálních kartuší - automatická reverzace ventilátoru - vč. příslušenství, podstavec se vsuny pro GN nádoby, změkčovač vody <p>ca 1000 x 800 x 800 mm</p>				
25.			Odsávací digestoř - projekt VZT	ks	1,0		
26.			Chlazený stůl dvousekrový s dřezem <ul style="list-style-type: none"> - včetně chladicí jednotky - regulace teploty -2°C až +8°C - nad chladicí jednotkou dřez 300 x 400 mm vč. stojánkové baterie - zadní lem 40 mm - 2 x 2 zásuvky <p>ca 1350 x 700 x 900 mm</p>	ks	1,0	35 913,00	35 913,00
27.			Pracovní stůl s vestavěným umývadlem <ul style="list-style-type: none"> - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm - dvojitý zadní lem v=40mm - základní výška stolu 900mm - 1x nerezové umývadlo vč. stojánkové baterie s dlouhou pákou - police - zadní nohy odsazené kvůli tělesu ÚT 	ks	1,0	14 580,00	14 580,00

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
28.			Chlazený stůl dvousekový s dřezem - včetně chladicí jednotky - regulace teploty -2°C až +8°C - nad chladicí jednotkou dřez 300 x 400 mm vč. stojánkové baterie - zadní lem 40 mm - 2 x 2 zásuvky <i>ca 1350 x 700 x 900 mm</i> <i>příkon el. ca 1 kW</i>	ks	1,0	35 913,00	35 913,00
29.			Skladový regál - kovový regál s komaxitovým nátěrem, nosnost police 100 kg <i>ca 1100 x 450 x 1800 mm</i>	ks	2,0	1 080,00	2 160,00
30.			Chladicí skříň - vnější plášť nerez, chlazení ventilátorové - dig.ukazatel teploty, rozsah teplot +1°/+15°C - rošty vhodné pro GN 1/1 - možnost otočení dveří, uzamykatelné dveře <i>ca 750 x 700 x 2000 mm</i> <i>příkon el. ca 0,2 kW</i>	ks	1,0	18 692,00	18 692,00
31.			Mrazicí skříň - chlazení ventilátorové - digitální ukazatel teploty, rozsah teplot -10°/-26°C - rošty vhodné pro GN 1/1 - možnost otočení dveří, uzamykatelné dveře <i>ca 750 x 700 x 2000 mm</i> <i>příkon el. ca 0,2 kW</i>	ks	1,0	18 522,00	18 522,00
32.			Chladicí box stavebnicový - stavebnicový modulový box - systém spojení panelů pero-drážka s excentr. zámkem vč. rohových sloupků - opláštění PUR panelové izolace je bíle lakovaný, žárově pozinkovaný ocelový plech - tloušťka izolace je 75 mm - dveře korozivzdorné provedení, včetně zamykání a bezpečnostního otevírání zevnitř boxu - strop PUR panelový samonosný - vč. chladicí jednotky a připojení - vč. regálové sestavy <i>ca 2100 x 2300 x 2200 mm</i>	ks	1,0	128 728,00	128 728,00
34.			Chladicí vitrina obslužná s podstavbou	ks	1,0	36 810,00	36 810,00

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní výška vitríny 800mm - 2x vyjímatelná roštová police - osvětlení - skleněná výplň, izolační dvojsklo - regulace teploty +4°C až +10°C při max. 60% relativní vlhkosti vzduchu - chladivo R 134a - vč. chladicí jednotky umístěné v podestavbě ca 1500 x 700 x 800 mm				
35.			Výčepní pult - projekt interieru	ks	1,0		
			- výčepní stolice (dodávka dodavatele nápojů) s dřezem s baterií - prostor pro agregát chladicí vitríny ca 4300 x 700 x 900 mm příkon el. ca 1 kW				
36.			Sklopná deska	ks	1,0	4 320,00	4 320,00
			- nerezová, vč. uchycení ca 800 x 700 mm				
37.			Mycí stroj na nádobí a sklo	ks	1,0	51 024,00	51 024,00
			- dvouplášťový - 2 programy - 2 dávkovače - 4 koše v dodávce - horní a spodní mycí ramena - odpadové čerpadlo - změkčovač vody cca 450 x 600 x 850 mm				
38.			Kávovar 2-pákový - dodavatel kávy	ks	1,0		
			- vč. příslušenství a kávomlýnku rozměry dle typu příkon el. ca 3 kW				
39.			Pokladna - investor	ks	1,0		
			příkon el. ca 1 kW				
40.			Chladicí skříň prosklená	ks	1,0	20 562,00	20 562,00

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

			<ul style="list-style-type: none"> - dveře z izolačního skla - povrchová úprava vnějšího pláště: stříbrná - teplotní rozsah: 0°C až +15°C - systém chlazení v chladicí části: dynamický - ventilátor - mechanické ovládání - vnější digitální ukazatel teploty - 6 odkládacích ploch, z toho 5 výškově nastavitelných (pozinkovaný rošt) - zámek dveří <i>ca 750 x 700 x 1800 mm</i>				
41.			Pracovní stůl dřezem a s vestavěným umývadlem uzavřený	ks	1,0	17 550,00	17 550,00
			<ul style="list-style-type: none"> - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm - dvojitý zadní lem v=40mm - základní výška stolu 900mm - 1x nerezové umývadlo vč. stojánkové baterie s dlouhou pákou - 1 x dřez 290 x 400 mm vč. baterie - police - posuvná dvířka 				
42.			Chlazený stůl dvousekcový	ks	1,0	35 913,00	35 913,00
			<ul style="list-style-type: none"> - včetně chladicí jednotky - zadní lem 40 mm - 2 x 2 zásuvky <i>ca 1350 x 700 x 900 mm</i> <i>náhon el. ca 1 kW</i>				
43.			Pracovní stůl uzavřený	ks	1,0	6 930,00	6 930,00
			<ul style="list-style-type: none"> - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm - dvojitý zadní lem v=40mm - základní výška stolu 900 mm - prostor pro mrazicí skříň <i>ca 700 x 700 x 900 mm</i>				
45.			Přístroj na Hot-dog	ks	1,0	5 912,00	5 912,00
			<ul style="list-style-type: none"> - celonerezové provedení - regulace teploty 50°C - 90°C - vypínač a kontrolka chodu - skleněná nádoba na ohřev párků <i>ca 450 x 300 x 350 mm</i> <i>náhon el. ca 1,5 kW</i>				

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
46.			Mikrovlnná trouba na polici - výkon 1000 W - součástí nerezová police pod troubu <i>rozměry dle typu</i> <i>příkon el. ca 1,5 kW</i>	ks	1,0	8 064,00	8 064,00
47.			Mrazící skříň podstolová - rozsah teplot -10°C až -25°C - bílé provedení - statické chlazení - zabudovaný zámek - možnost přehození otvírání dveří - snadno vyměnitelné těsnění <i>ca 550 x 600 x 820 mm</i> <i>příkon el. ca 2,3 kW</i>	ks	1,0	9 002,00	9 002,00
48.			Fritéza dvoukošová - stolní - objem 2 x 4-5 lt., celonerezové provedení <i>ca 360 x 420 x 300 mm</i> <i>příkon el. ca 6 kW</i>	ks	1,0	8 792,00	8 792,00
49.			Odsávací digestoř - projekt VZT	ks	1,0		

1.PP

50.			Škrabka brambor - nerezová - vč. lapače škrobu - na betonovém soklu s vpustí <i>rozměry dle typu</i> <i>příkon el. ca 1,5 kW</i>	ks	1,0	27 440,00	27 440,00
51.			Pracovní stůl s dřezem - atyp.	ks	1,0	15 120,00	15 120,00

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm - dřez vč. stojánkové baterie - dvojitý zadní lem v=40mm - základní výška stolu 900 mm - police - výřez <i>ca 1200 x 700 / 1400 x 900 mm</i>				
51.1.			Pracovní stůl	ks	1,0	10 530,00	10 530,00
			- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm - dvojitý zadní lem v=40mm - základní výška stolu 900 mm - police - zásuvka <i>ca 1200 x 700 x 900 mm</i>				
52.			Umývadlo - projekt ZTI vč. baterie	ks	1,0		
53.			Chladicí box stavebnicový	ks	1,0	121 346,00	121 346,00
			- stavebnicový modulový box - systém spojení panelů pero-drážka s excentr. zámkem vč. rohových sloupků - opláštění PUR panelové izolace je bíle lakovaný, žárově pozinkovaný ocelový plech - tloušťka izolace je 75 mm - dveře korozivzdorné provedení, včetně zamykání a bezpečnostního otevírání zevnitř boxu - strop PUR panelový samonosný - včetně podlahy (upřesní se na stavbě) - vč. chladicí jednotky (externí) a připojení - vč. regálové sestavy <i>ca 2750 x 1400 x 2200 mm</i>				
54.			Skladový regál	ks	2,0	1 200,00	2 400,00
			- kovový regál s komaxitovým nátěrem, nosnost police 100 kg <i>ca 1200 x 450 x 1800 mm</i>				
55.			Skladový regál	ks	1,0	1 200,00	1 200,00
			- kovový regál s komaxitovým nátěrem, nosnost police 100 kg <i>ca 1000 x 450 x 1800 mm</i>				
56.			Chladicí box stavebnicový	ks	1,0	112 200,00	112 200,00

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			<ul style="list-style-type: none"> - stavebnicový modulový box - systém spojení panelů pero-drážka s excentr. zámkem vč. rohových sloupků - opláštění PUR panelové izolace je bíle lakovaný, žárově pozinkovaný ocelový plech - tloušťka izolace je 75 mm - dveře korozivzdorné provedení, včetně zamykání a bezpečnostního otevírání zevnitř boxu - strop PUR panelový samonosný - včetně podlahy (upřesní se na stavbě) - vč. chladicí jednotky (externí) a připojení - vč. regálové sestavy ca 1950 x 1650 x 2200 mm 				
58.			Skladový regál <ul style="list-style-type: none"> - kovový regál s komaxitovým nátěrem, nosnost police 100 kg ca 1550 x 450 x 1800 mm 	ks	4,0	1 200,00	4 800,00
59.			Chladicí skříň <ul style="list-style-type: none"> - vnější plášť nerez, chlazení ventilátorové - dig.ukazatel teploty, rozsah teplot +1°/+15°C - rošty vhodné pro GN 1/1 - možnost otočení dveří, uzamykatelné dveře ca 750 x 700 x 2000 mm náhon el. ca 0,2 kW 	ks	2,0	18 692,00	37 384,00
60.			Mrazicí skříň <ul style="list-style-type: none"> - chlazení ventilátorové - digitální ukazatel teploty, rozsah teplot -10°/-26°C - rošty vhodné pro GN 1/1 - možnost otočení dveří, uzamykatelné dveře ca 750 x 700 x 2000 mm náhon el. ca 0,2 kW 	ks	2,0	20 137,00	40 274,00
61.			Chladicí skříň <ul style="list-style-type: none"> - bílá, plně dveře - teplotní rozsah: +1°C až +15°C - mechanické ovládání ca 600 x 600 x 1800 mm náhon el. ca 0,2 kW 	ks	1,0	11 212,00	11 212,00
X.			Montáž, doprava a zaškolení obsluhy	komplet	1,0	44 000,00	44 000,00

C e l k e m bez DPH

2 180 796,00

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Pozn.	Drobné vybavení (odpadkové koše, police, váhy, stolní zařízení apod.) bude doplněno investorem nebo provozovatelem dle potřeby před začátkem provozu stejně jako nádobí, příbory, atd a není v tomto výkazu zohledněno.
	Řešení barového pultu a výčepní technologie není součástí projektové dokumentace v oboru technologie gastro. Toto si zajistí investor dle svých možností.
	Příkony el. energie jsou uvedeny pro 1 ks!