



ZRUP Příbram a.s.
Žežická 522
261 01 Příbram

Telefon	318 404 427
Fax	318 625 987
E-mail	
Vyřizuje	
Mobil	
Číslo nabídky	2020-04-21 Mikrobiologický ústav AV - Třeboň var.3

Nabídka objemových prvků společnosti ZRUP Příbram a.s.

2020-04-21 Mikrobiologický ústav AV - Třeboň var.3

Rám: svařovaný

RAL 9002

Vnější rozměry 3000x6058x2896 mm (světlá výška 2500 mm) 1 ks

Střešní žlab 3 mm

Střešní plech

Sloupky 3 mm

IPE podlaha

Střešní nosník Z plech 3 mm

U 162

Boční střešní výztuž plech 3 mm

Plochá střecha z pozinkovaného trapézového plechu – síla 0,7 mm, výška vlny 40 mm.

Dešťová voda svedena ze střešních plechů přes široké sběrné žlaby do svodových rour v rozích ocelové konstrukce buňky, svody vnější průměr 40mm (dešťová voda stéká na terén pod obytnou buňku)

Venkovní obklad:

Stěnový plech Trapézový profil 8/88 RAL 9002 pod dřevěný obklad - zákazník si dodělá obložení dřevem, dořešit zda vyhovuje odstín plechu

Soudal (silikonový tmel)

Uchycení venk.obkl. Trapézový profil 8/88

Vnitřní obklad:

Izolace - stěny 100 mm

Výztuha ve stěně pro zavěšené předměty - skříňky nad laboratorním stolem, pro KLM 5 ks

Stěny Lamino deska bílá - 10 mm

Páska Delta Multi Band pro přelepení všech spojů parotěsné zábrany

Otvor ve stěně pro KLM 1 ks

Pozink rámeček 100mm (plech 0,8)

Izolace - stěny 100 mm

Uchycení rámečku Tex

PE-Dampf-Bremsfolie B2 nach DIN 4102 tl. 0,20 mm+15%

Uchycení folie Siga páska

Lamino deska bílá - 10 mm

Lišta PVC bílá A typ U

Lišta PVC bílá B typ H
Soudal (silikonový tmel)
Uchycení vnitř.obkl. Lamino
Izorol 30 mm

Strop:

Izolace - střecha 100 mm
Obklad Lamino deska bílá - 10 mm
Minerální izolace - Z plechy 50 mm
Prkno 25x100 mm
Vrut - dřevěný rošt
PE-Dampf-Bremsfolie B2 nach DIN 4102 tl. 0,20 mm +15%
Lišta Lamino PVC bílá typ H
Soudal Lamino (silikonový tmel)
Vrut strop Lamino

Podlaha:

Izolace - podlaha 100 mm
Cetrisdeska tl. 20mm
Lino Novoflor Standard tl. 2 mm - šedý melír
Lišta Soklová lišta PVC
Plech 4mm černý, hladký - vyztužení podlahy
Nosnost podlahy v jedné třetině 500-1000kg pro centrifugu
Otvor v podlaze 1 ks
PE-Dampf-Bremsfolie B2 nach DIN 4102 tl. 0,20 mm +15%
Pozink plech v podlaze 0,5 mm
Tmel Soudal
Vrut podlaha nášlapná deska
Lepidlo Uniflex (Novoflor Standard)
Páska Siga (samolepicí) pro pvc soklovou lištu

Dveře:

Nátěr ZK nebo MZ dveří z venkovní strany RAL . . .
ZK plechové dveře 1300/1970 doukřídle (800x500mm), plné, zateplené, padací lišta, ocelová
obložková zárubně RAL 1 ks
Oplechování dveří plech RAL 1 ks
Soudal (silikonový tmel)

Okna:

TROJSKLO
Na okno bude nalepena Soudal 75 mm interiérová páska s butilovým pruhem
Na okno bude nalepena Soudal 75 mm exteriérová páska s butilovým pruhem
PVC okno ca 900x1200 O/S 1 ks
Roleta na okno 980/1180 PLASTOVÉ lamely bílé, PVC zateplený kastlík 1 ks
PVC okno 1980x1180 1/2 O/S - 1/2 pevná 1 ks
Roleta na okno 1980x1180 PLASTOVÉ lamely bílé, PVC zateplený kastlík 1 ks
Oplechování oken plech RAL 1 ks
Oplechování oken plech RAL 1 ks 7
Soudal (silikonový tmel)

Sanita:

Před instalace pro dřez t+s voda 1 ks
Odvětrání kanalizace stěnou nebo stropem 1 ks

Materiál elektro:

dle ČSN ,
Zásuvka nástěnná 380 V 32A 1 ks
Přívodka nástěnná 380 V 32A 1 ks
Zásuvka vnitřní 380 V Mondo 1 ks
Zásuvka 220 V 10 ks
Zásuvka 220 V pro ohříváč vody (ohříváč vody není součástí kalkulace) 1 ks
Vypínač 220 V 1 ks
Datová krabička včetně ochranné trubky a drátu pro protažení kabelu 2 ks
Zářivka 2x58 W Modus 2 ks
Kabelový vývod pro (4) zásuvky nad kuch. linku - zásuvky a lištování provede zákazník sám 4 ks
Kabelový vývod pro klm 2 ks
Přímotopný konvektor 2 kW (doporučujeme ponechat) 1 ks
Zemnicí lišta OBO 1809 (Hlavní ekvipotenciální svorkovnice) 1 ks
Rozvodnice ABB včetně chrániče a jističů (ČSN) není uvažováno s přepětovou ochranou a svodičem 1 ks

Ostatní:

Liniové schéma
El. revize

Doprava:

Příbram - Třeboň (TIR)
Příbram – Třeboň (Mercedes Sprinter)
Mýtné ČR

Celková cena bez DPH	234.557,- Kč
DPH 21%	49.257,- Kč
Celková cena s DPH	283.814,- Kč

Platnost nabídky: 1 měsíc

Termín dodání: 8 týdnů od potvrzení technických výkresů

Technická připravenost objednatele: Stavební povolení (ohláška)

Základy

Přívod el. 380V

Dopravní připravenost v místě dodání

Jeřáb na místě pro vykládku a montáž

Sociální zázemí

Pitná voda

Záruka: 24 měsíců od data předání

Platební podmínky: dle dohody

**Děkujeme, že jste projevili zájem o náš výrobek a těšíme se na další spolupráci s Vámi.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.**

20.7.2020


ZRUP Příbram a.s.