

Doplněná příloha č. 1 kupní smlouvy

Požadované vlastnosti jednotlivého zařízení

Prodávající: AUTOCONT a.s.

Parametr	Popis parametru
Typová řada	Cisco MDS
Konstrukční provedení	Rackmount 19"
Minimální počet aktivních provozuschopných portů (licence, SFP)	24
SFP	FC min. 16 Gbps, plně kompatibilní se SAN 4 Gbps, vyměnitelné za provozu
Napájení	Redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu
Management	Přístup do zařízení pomocí Out-of-band 10/100/1000 Ethernet port, RS-232 serial console port, USB, CLI pomocí konzolového portu nebo pomocí ethernetových portů SNMPv3 pomocí ethernet portů nebo pomocí inband IP over FC
Další požadované vlastnosti	Podpora VSAN, Port-Channeling, QoS na principu toku nebo zón 5 let v režimu Next Business Day (služba Cisco Smart Net Total Care 8x5xNext Business Day) Za účelem ověření dodavatel před dodáním zboží předloží na vyžádání prohlášení výrobce dodávaného zařízení či jeho oficiálního zastoupení o tom, že na dodávané zboží (seznam sériových čísel) bude kupujícímu jako koncovému zákazníkovi poskytnuta k dodávanému zařízení požadovaná záruka výrobce v plném výrobcem poskytovaném rozsahu.
Záruka na HW a standardní SW	
Podmínky dodání	Zařízení musí být dodána oficiálním distribučním a prodejním kanálem výrobce. Zařízení musí být originální a nová, určená pro evropský trh. V databázi výrobce musí být kupující veden jako první uživatel zboží a licenci/subscripci/operačních systémů.

Prodávající vyplní žlutě označená pole.

Příloha č.1

Prodávané zařízení: Cisco MDS 9148S 16G FC switch

Nabízené parametry	(vyplní prodávající)
Parametr	Popis parametru
Typová řada	Cisco MDS
Konstrukční provedení	Rackmount 19"
Minimální počet aktivních provozuschopných portů (licence, SFP)	24
SFP	FC 16 Gbps, plně kompatibilní se SAN 4 Gbps, vyměnitelné za provozu
Napájení	Redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu
Management	Přístup do zařízení pomocí Out-of-band 10/100/1000 Ethernet port, RS-232 seriál console port, USB, CLI pomocí konzolového portu nebo pomocí ethernetových portů SNMPv3 pomocí ethernet portů nebo pomocí inband IP over FC
Další požadované vlastnosti	Podpora VSAN, Port-Channeling, QoS na principu toku nebo zón
Záruka na HW a standardní SW	Služba Cisco Smart Net Total Care 8x5xNextBusiness Day na 5 let
Podmínky dodání	Zařízení bude dodáno oficiálním distribučním a prodejním kanálem výrobce. Zařízení je originální a nové, určené pro evropský trh. V databázi výrobce bude kupující veden jako první uživatel zboží a licenci/subscripci/opecačních systémů

podpis prodávajícího