

(ev. č. SMJ, ev. č. DPMLJ)

Standardy kvality vozidel MHD

- i. nízkopodlažnost vozidla – stanovené 50% vypravených spojů;
- ii. odbavovací zařízení (terminál pro bezkontaktní čipovou kartu a označovač papírových jízdenek) budou umístěna u každých dveří vozidla;
- iii. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena signalizačním zařízením s odpovídajícími piktogramy pro dorozumívání cestujících s řidičem (tlačítko pro zastávku na znamení, výstup kočárku, výstup cestujícího na invalidním vozíku);
- iv. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena elektronickým akustickým systémem pro nevidomé;
- v. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena předním vnějším elektronickým informačním panelem s uvedením čísla linky a názvem konečné zastávky;
- vi. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena bočním vnějším elektronickým informačním panelem s uvedením čísla linky;
- vii. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena zadním vnějším elektronickým informačním panelem s uvedením čísla linky;
- viii. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena vnitřním elektronickým informačním panelem;
- ix. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena zvukovou a světelnou výstražnou signalizací při zavírání dveří;
- x. všechna vozidla vozového parku musí být ve způsobilém technickém stavu vozidel, úměrnému stáří;
- xi. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena vnitřním osvětlením;
- xii. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena zádržnými mechanismy pro stabilizaci invalidního vozíku;
- xiii. všechna vozidla vozového parku musí být vybavena informačními piktogramy;
- xiv. Všechna vozidla vozového parku musí být vybavena digitálním hlásičem zastávek a zobrazovačem reálného času.