

## KUPNÍ SMLOUVA č. SML/2020/03426

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

### Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 01  
jednající Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy  
na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
Bankovní spojení: PPF banka a. s.  
číslo účtu: 620023-5157998/6000  
*korespondenční a fakturační adresa:*  
Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy  
Korunní 98, Praha 10, 101 00  
(dále jen „Kupující“)

a

### Jíša s. r. o.

se sídlem: Kolčavka 68/1, 190 00, Praha 9  
zastoupena: [redacted] jednatelem společnosti  
IČO: 26724332  
DIČ: CZ26724332  
Tel. /Fax: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
(dále jen „Poskytovatel“)

Prodávající a Kupující se v souladu s výsledky nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení „VZ 92019 - Dodávka dvou skříňových vozidel s vestavbou pro Městskou policii hl. m. Prahy“, ve kterém zadavatel jako Kupující přijal nabídku Prodávajícího, dohodli na následujícím znění kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“).

### I.

#### Předmět smlouvy a předmět plnění

1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího spočívající v dodávce 2 kusů skříňových vozidel a výrobě a instalaci speciální vestavby do nákladového prostoru těchto vozidel (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby pro potřeby Útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“). Součástí předmětu plnění je i dodávka a instalace výstražných světelných zařízení a polepů a instalace vozidlových radiostanic.

Předmětem Smlouvy je i závazek Kupujícího zaplatit za dodání předmětu plnění cenu sjednanou v čl. III odst. 2 Smlouvy.

2. Prodávající je vlastníkem předmětu plnění a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu plnění jeho převzetím.

## II.

### Podrobná specifikace předmětu plnění

1. Podrobná technická specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy – specifikace vozidla a v Příloze č. 2 Smlouvy – specifikace vestavby.

2. Prodávající dodá Kupujícímu vozidla dle Přílohy č. 1 Smlouvy – specifikace vozidla v počtu 2 kusů s tímto základním označením:

- Tovární značka: VW
- Typ: Crafter skříň 35 130 kW 8AUMot SR

3. Prodávající dodá předmět plnění s kompletní povinnou výbavou dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

4. Prodávající dodá předmět plnění jako nový, vyrobený v roce 2019 a později.

5. Prodávající dodá předmět plnění se zápisem do Osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz), kde v části „Další záznamy“ bude zapsána přestavba vozidla na VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ / SG Kynologické, včetně všech změn, které byly na vozidle v souvislosti s realizovanou vestavbou a s instalací výstražných zařízení provedeny.

## III.

### Cenové ujednání a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění na základě této Smlouvy je stanovena jako cena konečná, platná po celou dobu trvání Smlouvy, neměnná bez ohledu na vývoj inflace, či jiných skutečností, promítajících se do ceny výrobků, technologií či služeb na trhu.

2. Cena za předmět plnění v sobě zahrnuje i veškeré náklady na doplněné provozní kapaliny, přepravu do místa plnění a případné správní poplatky a činí:

**Cena za 1 vozidlo: 1 527 860,-Kč bez DPH**

**Cena celkem za předmět plnění (2 vozidla): 3 055 720,- Kč bez DPH**

3. Kupující zaplatí za předmět plnění na základě faktury, kterou Prodávající doručí Kupujícímu po předání předmětu plnění. Celková částka uvedená na faktuře bude odpovídat

dodanému předmětu plnění a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Přílohou faktury bude dodací list potvrzený zaměstnancem autoprovozu MP HMP.

4. Každé vozidlo bude fakturováno na samostatné faktuře. Na faktuře budou samostatně uvedeny ceny za vozidlo, za světelné výstražné zařízení, za instalaci světelného výstražného zařízení, za polepy a za instalaci vozidlové radiostanice.

5. Prodávající je oprávněn vystavit zálohovou fakturu po dohodě s Kupujícím, a to až do výše 50% ceny předmětu plnění. Na zálohové faktuře budou samostatně uvedeny ceny za vozidlo, za světelné výstražné zařízení, za instalaci světelného výstražného zařízení, za polepy a za instalaci vozidlové radiostanice, a to ve vyšší dohodnuté zálohy.

6. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jeden) dnů ode dne doručení Kupujícím. Za uhrazenou se faktura považuje v den, kdy Prodávající obdržel platbu na svůj účet.

7. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a stanovené náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované údaje a nebude vystavena v dojednané výši, je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (deseti) dnů od jejího obdržení Prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě přestane běžet lhůta splatnosti faktury a nová lhůta začne běžet doručením opravené faktury Kupujícím.

#### **IV.**

##### **Odpovědnost za vady a kvalitativní podmínky**

1. Vadou se rozumí odchylka od požadovaného rozsahu, vlastností či parametrů předmětu plnění stanovených normami či jinými obecně závaznými právními předpisy, uvedenými v této Smlouvě. Za vadu se taktéž považují vady v dokladech nutných pro užívání předmětu plnění. Při uplatnění odpovědnosti Prodávajícího za vady se bude ve věcech v této Smlouvě neupravených postupovat dle občanského zákoníku.

2. Prodávající je povinen dodat předmět plnění bez vad. Nebude-li dodávka předmětu plnění splňovat kvalitativní požadavky stanovené touto Smlouvou nebo kvantitativní požadavky udané ve Smlouvě, má Kupující právo vrátit podle vlastního uvážení celý předmět plnění nebo jeho část Prodávajícímu k náhradnímu plnění, v rámci něhož Prodávající nejpozději do 60 dnů od takto uplatněné reklamace bezplatně nahradí dodávku předmětu plnění dodáním nové bezvadné dodávky nebo chybějící části dodávky. Při nesplnění těchto podmínek Smlouvy je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit.

#### **V.**

##### **Dodací podmínky**

1. Místem dodání je pracoviště autoprovozu MP HMP na adrese Kundratka 19, Praha 8.

2. Nejzazší termín dodání je 180 dní ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
3. Kupující je povinen v průběhu realizace vestavby poskytnout Prodávajícímu na jeho požádání součinnost k řádnému provedení vestavby.
4. Prodávající, popř. jeho poddodavatel je povinen umožnit po dobu realizace vestavby oprávněnému zaměstnanci MP HMP vstup do jeho provozovny za účelem součinnostních jednání.
5. Prodávající je povinen v průběhu realizace vestavby pořizovat fotodokumentaci a tuto na požádání Kupujícího zasílat nejpozději do 3 pracovních dnů odpovědnému zaměstnanci MP HMP k průběžné kontrole. (Především podrobnou fotodokumentaci tepelné izolace, rozvodů klimatizace a topení, elektroinstalace a instalace technologických prvků).
6. Prodávající současně s předáním předmětu plnění předá odpovědnému zaměstnanci MP HMP protokol o zkoušce hmotnosti vozidla, který bude vystaven pověřenou zkušebnou Ministerstva dopravy ČR.
6. Prodávající dodá předmět plnění se zápisem do Osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz), kde v části „Další záznamy“ bude zapsána přestavba vozidla na VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ / SG Kynologické, včetně všech změn, které byly na vozidle v souvislosti s realizovanou vestavbou a s instalací výstražných zařízení provedeny.
7. Dokladem o dodání a převzetí předmětu plnění je dodací list Prodávajícího potvrzený oprávněným zaměstnancem MP HMP. Prodávající současně s předáním předmětu plnění provede za přítomnosti oprávněného zaměstnance MP HMP zkoušku funkčnosti předmětu plnění. Výsledek zkoušky funkčnosti bude zapsán do dodacího listu. Pokud zkouška funkčnosti neproběhne bez vad, není oprávněný zaměstnanec MP HMP povinen vozidlo převzít.
8. Prodávající dodá ke každému vozidlu kompletní dokumentaci:
  - návod k obsluze,
  - asistenční kartu (pokud je součástí),
  - předávací protokol,
  - kopii „Rozhodnutí“ Ministerstva dopravy – O změně schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo typu samotného technického celku vozidla, které jej opravňuje k provádění přestavby vozidel a zmocňuje k zápisu do technického průkazu vozidla (s platností min. na období realizace přestavby a datu provedení zápisu) a
  - kopii Základního technického popisu vozidla.
9. Oprávnění zaměstnanci za Objednatele: [REDAKCE] vedoucí autoprovozu MP HMP,  
[REDAKCE]

Kontaktní osoby za Prodávajícího:

[REDAKCE] vedoucí autoservisu, [REDAKCE]  
[REDAKCE]

10. Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu bez odkladu nepředvídané objektivní překážky, které znemožňují splnění dodávky ve sjednaném termínu. Tyto překážky nesmí být zaviněné Prodávajícím. V takovém případě obě strany neprodleně dohodnou nový termín dodávky.

## VI. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na celý předmět plnění v následujícím členění a s následující délkou trvání záruční doby běžící ode dne dodání:

- a) vady laku – 3 roky
- b) prorezivění karosérie – 12 let
- c) ostatní vady – 2 roky bez omezení ujetými kilometry
- d) výstražné světelné zařízení – 2 roky

vestavba jako celek dle Přílohy č. 2 Smlouvy – specifikace vestavby – 2 roky

2. Nároky z vad, na které se vztahuje záruka podle předcházejícího odstavce, bude Kupující uplatňovat oznámením (telefonickým nebo prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě Prodávajícího pro věci záruky:

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení: [REDAKCE]

Kontaktní telefon, [REDAKCE]

Korespondenční adresa: Kolčavka 1/68, 190 00 Praha 9

3. V případě, že se na dodaném vozidle vyskytnou vady, má Kupující právo dle charakteru vady:

- a. na odstranění vady dodáním nového vozidla bez vady,
- b. na odstranění vady opravou vozidla nebo vestavbové části,
- c. na přiměřenou slevu z kupní ceny.
- d. na odstoupení od smlouvy ohledně vadného vozidla.

4. Neoznámí-li Kupující Prodávajícímu jinou volbu mezi nároky z vady vozidla, je Prodávající povinen vadu bezplatně a řádně odstranit v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 21 (dvacet jedna) dní od předání vozidla k odstranění vad. Výměnu vozidla může Kupující požadovat, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V takovém případě je Prodávající povinen zajistit výměnu vozidla nejpozději do 60 kalendářních dnů od sdělení takového požadavku Kupujícím.

V případě, že bude Kupující uplatňovat práva z odpovědnosti za vady a v důsledku toho bude nutné předat vozidlo Prodávajícímu, převezme Prodávající vozidlo ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dní od uplatnění reklamace, v pracovní den v době od 9:00 do 14:30 na adrese: Kundratka 19, Praha 8 („pick-up servis“), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nepojízdné vozidlo musí být přepraveno pouze vozidlem určeným pro přepravu daného typu vozidla.

Náklady na dopravu vozidla nese Prodávající, a to i v případě, kdy dojde k závěru, že se na uplatněnou vadu nevztahuje záruka dle odst. 1 tohoto článku.

5. Prodávající zajistí, aby u převzetí vozidla, u kterého Kupující uplatňuje právo na odstranění vad, byla přítomna pověřená osoba, která vozidlo převezme a o převzetí vystaví protokol, který bude obsahovat minimálně údaje o tom:

- kdy vadu vozidla Kupující uplatnil (tj. datum, případně hodina);
- jaká vada byla uplatněna, (tj. minimálně způsob, jakým se vada projevuje navenek);
- jaký způsob odstranění vady Kupující požaduje, pokud takový konkrétní požadavek Kupující oznámil;
- ve které provozovně bude odstraňování vady probíhat.

6. Neprodleně po odstranění vad nebo rozhodnutí o tom, že Kupující vady uplatnil neoprávněně, vyrozumí o této skutečnosti Prodávající Kupujícího a nejpozději do 3 pracovních dnů v době od 9:00 do 14:30 přepraví vozidlo zpět na adresu Kundratka 19, Praha 8 („pick-up servis“), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Společně s předáním vozidla bude vystaven protokol, který bude obsahovat minimálně:

- datum a způsob vyřízení uplatněných vad,
- popis provedené opravy a dobu jejího trvání, či podrobné písemné odůvodnění zamítnutí uplatněných vad.

7. Prodávající je oprávněn kontaktní osobu pro věci záruky a provozovnu pro přebírání vozidla k odstranění vad i jednostranně změnit. Tuto změnu je Prodávající povinen předem písemně oznámit Kupujícímu. Účinnost takové změny nastává 10 pracovních dní od okamžiku doručení písemného oznámení Kupujícímu nebo k datu pozdějšímu uvedenému Prodávajícím v písemném oznámení o změně.

8. I v případě změny kontaktní osoby nebo provozovny dle odst. 7 tohoto článku musí být nová adresa provozovny pro přebírání vozidel k odstranění vad na územní hlavního města Prahy, jinak je změna neúčinná.

9. Kupující bude provádět pravidelné servisní prohlídky vozidel na svoje náklady u poskytovatele, jehož si sám určí. V případě, že bude Prodávající pro zachování záruky požadovat provádění servisních prohlídek u poskytovatele těchto služeb určeného Prodávajícím, ponese veškeré náklady s tímto spojené Prodávající, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## **VII.**

### **Smluvní sankce**

1. V případě, že Prodávající nepředá Kupujícímu předmět plnění řádně a ve lhůtě stanovené podle čl. V odst. 2 Smlouvy, je Kupující oprávněn uplatnit právo na smluvní sankci formou slevy ve výši 0,1% z ceny předmětu plnění za každý den prodlení, nejvýše však do 100 % z ceny předmětu plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že slevu nebude možno uplatnit, má Kupující právo na smluvní sankci od Prodávajícího, a to ve výši vzniklého nároku na slevu.

2. Neuhradí-li Kupující fakturu v termínu splatnosti, je Prodávající oprávněn uplatnit právo na úroky z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení, nejvýše však do výše 100 % z ceny dodávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že Prodávající nedodrží lhůty stanovené podle čl. VI odst. 4 a 6 je Kupující oprávněn uplatnit právo na smluvní sankci ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení nad uvedené lhůty.

4. V případě vadného plnění není uplatněním smluvních sankcí dotčeno právo obou účastníků na náhradu škody dle obecně platných předpisů.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na závazky vyplývající pro ně z této smlouvy nepoužije.

## **VIII. Zvláštní ujednání**

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto ujednání nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů zajistí hl. m. Praha.

4. Pokud řádné poskytování služeb vyžaduje zpracování osobních údajů zaměstnanců Kupujícího, budou osobní údaje zaměstnanců Kupujícího Prodávajícím zpracovány v rozsahu:

- Jméno, příjmení a titul,
- E-mailová adresa
- Telefonní číslo

5. Zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto odstavce se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služeb.

6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služeb. Ukončením této Smlouvy nezanikají povinnosti Prodávajícího týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání jinému zpracovateli.

7. Smluvní strany se dohodly, že cena za zpracování osobních údajů na základě této Smlouvy je již zahrnuta v celkové ceně dle čl. III odst. 1 Smlouvy, přičemž Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním této povinnosti.

8. Kupující prohlašuje, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování.

9. Kupující je povinen přijmout vhodná opatření na to, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v příslušném znění (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“).

10. Prodávající je při plnění této povinnosti povinen:

- a) nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Kupujícího;
- b) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Kupujícího, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
- c) zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být Kupujícímu nápomocen pro splnění Kupujícího povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení;
- d) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
- e) zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Prodávajícím stanoveném;
- f) na žádost Kupujícího kdykoliv umožnit provedení auditu či inspekce týkající se zpracování osobních údajů;
- g) po skončení této Smlouvy protokolárně odevzdat Kupujícímu nebo nově pověřenému zpracovateli všechny osobní údaje zpracované po dobu poskytování služeb.

11. Smluvní strany jsou při zpracování osobních údajů povinny:

- a) zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžně revidovat a aktualizovat;
- b) vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení;
- c) řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;
- d) navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění dle tohoto článku;
- e) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení této Smlouvy;



- f) postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.

## IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Odstoupit od Smlouvy mohou obě smluvní strany ze zákonem stanovených důvodů či za podmínek uvedených v této Smlouvě.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Prodávající obdrží 2 vyhotovení a Kupující 2 vyhotovení.
4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou formou. V případě změny či doplnění dohodou se vyžaduje písemný dodatek k této Smlouvě.
5. V souladu s § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1444 ze dne 13. 7. 2020
6. Věci touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
7. Přílohou této Smlouvy jsou specifikace předmětu plnění dle zadávací dokumentace.

Přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy – specifikace vozidla

Příloha č. 2 Smlouvy – specifikace vestavby

V Praze dne:

*U.Š. Kopecký*  
[Redacted signature]  
.....  
za K  
Ing. Ed  
ředitel Městské policie hl. m. Prahy

V Praze dne: *28.7.2020*

[Redacted signature]

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**  
Městská policie hl. m. Prahy  
Kancelář ředitele 2  
101 00 Praha 10, Korunní 98

Příloha č. 1 Smlouvy – specifikace vozidla

| Specifikace a výbava vozidla                                   |  |  |                  |                    |
|--|--|--|------------------|--------------------|
|  |  | Požadavky kupujícího   |                  |                    |
| Klasifikace dle šiferníku NIPEZ                                | Komoditní kategorie  | 22- Silniční motorová vozidla  |                  |                    |
|  | Kód a název komodity   | 34136200-1 - Skříňové dodávky  |                  |                    |
|  | Kategorie vozidla  | N1   |                  |                    |
|  | Druh vozidla   | Vozidlo zvláštního určení - SG Kynologické   |                  |                    |
| Motor  | Typ motoru   | Vznětový s přímým vstřikováním paliva  |                  |                    |
|  | Palivo   | Nafta motorová   |                  |                    |
|  | Objem  | Min.   | 2000 ccm *)      | 1968 ccm           |
|  | Výkon  | Min.   | 121 kW           | 130 kW             |
|  | Kombinovaná spotřeba paliva  | Max.   | 12,0 l/100 km    | 9,3 l/100 km       |
|  | Exhalační norma  | Euro 6   |                  |                    |
| Převodové ústrojí  | Převodovka   | Automatická  |                  |                    |
|  | Počet rychlostí  | Min.   | 6                | 8                  |
|  | Pohon  | 4 x 4  |                  |                    |
| Karoserie  | Barva  | Bílá   |                  |                    |
|  | Počet dveří  | 5 (řidič, spolujezdec, boční posuvně na pravém i levém boku, zadní dvoukřídle) boční posuvně a zadní křídlové budou prosklené v horní části. |                  |                    |
|  | Počet míst k sezení  | Min.   | 1 + 2 (lavice)   |                    |
|  | Výška nákladového prostoru   | Min.   | 1600 mm          | 1626 mm            |
|  | Délka nákladového prostoru   | Min.   | 2800 mm          | 3201 mm            |
|  | Výška nakládací hrany  | Max.   | 680 mm           | 670                |
|  | Objem nákladového prostoru   | Min.   | 7 m <sup>3</sup> | 9,3 m <sup>3</sup> |
| Bezpečnost   | Minimálně airbag řidiče a spolujezdece   |  |                  |                    |
|  | Min. elektronický stabilizační systém vč. ABS, Elektronický systém regulace prokluzu   |  |                  |                    |
|  | Dělicí přepážka za 1. řadou sedáček s proskleným oknem do nákladového prostoru   |  |                  |                    |
| Policejní vybavení   | Vozidlo bude vybaveno světelným výstražným zařízením oranžové barvy, vozidlovou radiostanicí a opatřeno polepy dle specifikace uvedené v této Příloze  |  |                  |                    |
| Ostatní vybavení   | Dvě autobaterie: 1. startovací min. 80 Ah, (bude určena pouze pro systémy vozidla), 2. autobaterie (bude určena pro všechny dodatečně instalovaná zařízení). Výkon 2. autobaterie musí odpovídat odběrům všech dodatečně instalovaných zařízení, která na ni budou napojena. |  |                  |                    |
|  | Alternátor se zvýšeným výkonem - min. 180A (nejvyšší možný výkon pro daný model doložený výrobcem). Výkon musí odpovídat potřebě dobíjení 3 baterií a na ně napojených spotřebičů. (3. autobaterie viz Příloha č. 2 Smlouvy – specifikace vestavby)                          |  |                  |                    |
|  | Elektrické rozhraní pro připojení externích zařízení s automatickým odpojením těchto zařízení při vypnutí zapalování (modul pro vestavbu)  |  |                  |                    |
|  | Vozidlové topení s druhým výměníkem topení pro rozvod topení do nákladového prostoru   |  |                  |                    |
|  | Klimatizace minimálně manuální se dvěma výparníky (druhý pro zavazadlový prostor)  |  |                  |                    |
|  | Výškově nastavitelné, polohovatelné, posuvné sedadlo řidiče  |  |                  |                    |
|  | Interiér - tmavý, černý nebo v kombinaci černo-šedý, černo-hnědý   |  |                  |                    |
|  | Snímatelné potahy sedáček - textilní, zátežové, omyvatelné, v tmavém odstínu shodném s barvou interiéru (potahy budou na sedáčkách nainstalovány)  |  |                  |                    |
|  | Přední a zadní parkovací senzory a zadní parkovací kamera se zobrazením na display originálního autorádia  |  |                  |                    |
|  | Nástupní schod v nárazníku - v pravé polovině nárazníku (popř. obdobné řešení k usnadnění nástupu)   |  |                  |                    |
|  | Přední mlhová světla   |  |                  |                    |
|  | Elektrické stahování předních oken   |  |                  |                    |
|  | Elektricky sklopná, všemi směry nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka   |  |                  |                    |
|  | Plnohodnotné rezervní kolo klíč na výměnu kola, zvedák, tažné lano, výstražný trojúhelník a další povinná výbava (dle požadavků stanovených obecně závaznými předpisy ČR)  |  |                  |                    |
|  | Kola s plechovými nebo litými (hliníkovými) disky  |  |                  |                    |
|  | Sada zimních pneumatik (pouze pneumatiky bez disku)  |  |                  |                    |
|  | Gumové koberce před všechna sedadla  |  |                  |                    |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládním                         |  |  |                  |                    |
| Zatmavená okna v nákladovém prostoru**)                        |  |  |                  |                    |
| Tažné zařízení pro brzděný přívěs min. 2250kg, nebozděný 750kg |  |  |                  |                    |

|   |   |
|---|---|
|   | Autorádio, handsfree, USB se vstupem pro přehrávání MP3 |
|   | Hasičí přístroj práškový o objemu 2 kg (bude připevněn) |
| Pozn. *) K požadavku na objem motoru: Kupující bude akceptovat i vozidla, jejichž přesný údaj o objemu (tj. údaj o objemu zapisovaný do technického průkazu vozidla) je nižší, než požadovaný objem v těchto technických specifikacích. Maximální odchylka však musí být do 50 ccm.   |   |
| Pozn. **) Všechna okna v nákladovém prostoru budou opatřena zatmavovací fólií s propustností viditelného světla max. 6% s tolerancí $\pm$ 4%. Okna u druhé řady sedaček budou opatřena zatmavovací fólií s propustností viditelného světla 18% s tolerancí $\pm$ 4%. Použitá fólie musí mít atest vydaný Ministerstvem dopravy a musí splňovat barevnou stálost, odolnost proti oděru a minimálně 90% UV filtr. |   |

### **Technická specifikace světelných výstražných zařízení, polepů a identifikace vozidlových radiostanic**

Součástí předmětu plnění je i dodávka a instalace:

- světelných výstražných zařízení,
- polepů,
- vozidlových radiostanic (pouze instalace, radiostanice dodá kupující)

### **Podrobná technická specifikace světelných výstražných zařízení:**

- Všechna světelná zařízení musí být v provedení LED technologie a musí být osazena čirými kryty.
- Všechny části světelných výstražných zařízení musí pocházet od jednoho výrobce.
- Všechny části funkční sestavy světelných výstražných zařízení určené k vnější instalaci musí být prachu, vodě a UV záření odolné a musí být vyrobeny z dostatečně odolných materiálů.
- Jednotlivé části funkční sestavy světelných výstražných zařízení musí být označeny výrobcem nesnímatelným označením, že splňují veškeré podmínky homologace podle EHK 65 a EHK 10.
- Jednotlivé části funkční sestavy světelných výstražných zařízení se spínají společně.
- Majáková rampa je o šířce 1400 mm, /tolerance  $\pm$  15%/ a výšce min. 70 mm a max. 110 mm. Rampa je osazena v plném rozsahu přímými a bočními na sebe navazujícími moduly s oranžovým světlem, přičemž vzdálenost mezi jednotlivými moduly nesmí být větší než 20 mm. Výška kompletu rampy včetně montážní sady nesmí po instalaci převýšit 140 mm od střechy vozidla (měřeno ve středu podélné osy vozidla).  
Výrobce/model – Whelen / Ceridian
- Přídavná světla: 2 kusy, min. 8 ledková dvouřadá s oranžovým světlem a umožňující vzájemnou synchronizaci, instalace do přední masky.  
Výrobce/model – Whelen / dvouřadá M4  
Přídavná světla: 2 kusy, min. 4 ledková s oranžovým světlem a umožňující vzájemnou synchronizaci, zapuštěná na boku vozidla v jeho přední části – přední blatník. Rozměr max. 60 x 60 mm (min. 35 mm), resp. u kruhové varianty průměr max. 60mm (min. 35 mm).  
Výrobce/model – Whelen / Vertex

- **Přídavná světla** 6 kusů, min. 4 ledková jednořadá s oranžovým světlem a umožňující vzájemnou synchronizaci, instalace na bok nákladového prostoru (2x pravá, 2x levá strana) a 2x na horní část zadních křídlových dveří.  
Výrobce/model – Whelen / ION Mini T
- **Maják** o rozměru: průměr od 130 do 180 mm a výška od 90 do 130 mm. Maják musí být osazen minimálně 12 led diodami s oranžovým světlem. Výška majáku po instalaci nesmí přesáhnout 140mm. Instalace na zadní část střechy ve středové ose.  
Výrobce/model – Whelen / L41EAP

#### **Technická specifikace polepů:**

- Použité fólie (mimo nápisů, číslic, symbolů, znaku a loga) musí odpovídat min. kategorii RA3 a splňovat následující specifikaci:
  - **Modrá fólie:** reflexní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx\*m2)] (kód modré barvy přibližně odpovídá RAL 5017); minimální garanci trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce min. 7 let,
  - **Žlutá fólie:** reflexní fluorescentní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx\*m2)] (kód žluté barvy přibližně odpovídá RAL 1026); minimální garanci trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce min. 7 let,
- Znak Městské policie hl. m. Prahy: nereflexní fólie s ochrannou laminací. Znak MP HMP musí mít minimální garanci trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce min. 4 let.
- Kupující připouští u číselných a slovních popisů na polepech použití pouze jednoho druhu písma, a to: Zurich BT. Pro nápisy, číslice, event. symboly Kupující v zájmu zachování shody s již provozovanými vozidly MP HMP požaduje použití odstínu modré barvy CMYK – 100/72/0/18, RGB – 0/67/136, Pantone 280 C. (doposud používaná modrá reflexní fólie - Oralite 5500-050). Minimální garance trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce min. 6 let.
- Logo „Pro metropoli bezpečnější“ zpravidla umístěné na bocích vozidla v zadní části bude v barevném provedení modrá / černá Rozměr loga je cca 13 x 30 cm.

Provedení polepů na vozidle musí svým umístěním odpovídat Příloze č. 1 ZD.

Obchodní název použitých fólií – Oralite

#### **Informace k instalaci vozidlové radiostanice**

Zadavatel dodá vozidlové radiostanice od zn. Motorola, model: **MTM 5400 TETRA**

**!!! Instalace (přesné umístění) jednotlivých prvků dodatečně instalovaných zařízení dle této Smlouvy může být provedena pouze po předchozí konzultaci a schválení odpovědným zaměstnancem MP HMP.**

*Základní informace:*

- Vestavba je určena k přepravě odchycených zvířat na území hl. m. Prahy do Útulku pro opuštěná zvířata MP HMP (dále jen „ÚPOZ“), popř. k přepravě uhynulých zvířat.
- Zadavatel požaduje realizovat předmět plnění s maximálním využitím výrobcem definovaných rozměrů nákladového prostoru.

*Vestavba:*

- Celý vnitřní nákladový prostor vozidla určený k vestavbě bude na stěnách, dveřích a stropu (kromě výztuhových sloupků a oken) opatřen tepelnou izolací s ALU fólií o tloušťce min. 3 cm.
  - výrobce (značka) Celofoam / materiál: HR290/ALG/SK
- Plechová podlaha bude vhodným způsobem vyrovnána a opatřena zátěžovou překližkou o tloušťce min. 10 mm.
- Podlaha zavazadlového prostoru bude konstrukčně řešena ve dvou výškových úrovních. V prostoru mezi pravými a levými posuvnými dveřmi v šířce 120 – 130 cm bude podlaha vestavby zvýšena o 16 až 20 cm. Prostor pod takto vytvořeným schůdkem bude po délce rozdělen 6 příčkami na samostatné komory, do kterých budou ukládány odchytové pomůcky.
- Nákladový prostor bude rozdělen přepážkami, které vytvoří šest samostatných kójí, z nichž pět bude sloužit jako kotce pro zvířata a šestá bude technickým prostorem.
- Nákladový prostor vozidla bude po středové podélné ose rozdělen v celé délce a výšce pevnou neprůhlednou přepážkou. Pevnou přepážkou bude od sousedícího kotce oddělen i technický prostor. Prostorové řešení zadavatele je ilustrativně znázorněno v Příloze č. 1 ZD.
  
- První dvě kóje za kabinou posádky budou o rozměrech cca š. 75 x d. 130 cm. Půdorys těchto 2 kójí odpovídá půdorysu zvýšené podlahy. Pravá kóje bude sloužit jako kotec pro větší zvířata, levá bude sloužit jako technický prostor.
- Pravá kóje bude za posuvnými dveřmi v celé šířce a výšce vstupního prostoru uzavíratelná samostatnými jedno nebo dvoukřídlými dveřmi s šířkou vstupu min. 90 cm. Dveře budou kovové v rámu, v celé ploše opatřeny drátěným programem a zajišťovací závorou. Zbývající část vstupního otvoru může být uzavřena pevně stejným materiálem nebo pevnou přepážkou.
- V navazující části nákladového prostoru až k zadním křídlovým dveřím (prostor snížené podlahy) budou vytvořeny 4 kotce o stejné velikosti (cca 75 x 90 cm). Vstup k zadním kotcům od zadních křídlových dveří bude uzavíratelný samostatnými dvoukřídlými dveřmi v šířce cca 70 cm. Dveře budou kovové v rámu, v celé ploše opatřeny drátěným programem a zajišťovacími závorami.
- Kotce (3 na pravé a 2 na levé straně) budou odděleny uzavíratelnými přepážkami se zajišťovací závorou v uzavřené poloze a opatřeny vhodným a snadno ovladatelným systémem zajištění v otevřené poloze. Přepážky budou vysoké min. 160 cm.
- Přepážky budou z pevného materiálu, opatřené v horní třetině oknem s drátěným programem v rámu o velikosti cca 60 x 60 cm. Budou opatřeny vhodným a snadno ovladatelným systémem zajištění v otevřené poloze.
- Všechny přepážky v nákladovém prostoru (pevné i uzavíratelné) budou o minimální tloušťce 18mm.

- Každý kotec bude opatřen dvěma vázacími oky (průměr ok min. 5 cm) ve výšce 20 cm na středové přepážce a ve výšce 50 cm na protilehlé straně (měřeno od podlahy).
- Povrchová úprava podlahy, stěn, přepážek a stropu nákladového prostoru musí být vlhku a vodě odolná. Všechny spoje vestavby (případně i místa spojení s karosérií vozidla) musí být vyplněny silikonem nebo jiným vhodným materiálem proti průniku vody nebo vlhkostí pod podlahu nebo za stěny vestavby a opatřeny hliníkovými profilovými lištami. Vodě odolný povrchový materiál musí splňovat i požadavek vysoké přilnavosti pro možnost čištění kotců vysokotlakými přístroji. Podlahy kotců musí být protiskluzové nebo na svém povrchu opatřeny protiskluzovým nástřikem.
- Barevné provedení: šedá nebo tmavě šedá.
- Všechny kovové stavební části a prvky (vstupní dveře do pravého předního a dvou zadních kotců, okna v mobilních přepážkách, drátěný program, závory, vázací oka atd.) budou vyrobeny z nerezového materiálu.
- Drátěný program použitý na dveřích a oknech kotců bude vždy v kovových rámech, oka nesmí být větší než 4 x 4 cm. Tloušťka drátů bude min. 4 mm.
- Všechny kóje budou opatřeny stropním LED osvětlením s ovládním z kabiny řidiče i z nákladového prostoru – spínače u každého vstupu.
- V technické kóji (vstup levými posuvnými dveřmi) budou na zvýšené podlaze instalovány dvě skříňky (boxy).
  - Celonerezová o rozměrech: š70 x v90 x hl cca 75 cm. Uvnitř min. tři police s polohovatelným nastavením výšky. Uzavíratelná zapuštěnou klikou.
  - Hermeticky uzavíratelný, nepropustný box z tvrzeného plastu / laminátu o rozměrech: š 50 x v 80 x hl 75 cm. Určený na ukládání kadáverů (uhynulých zvířat). Tloušťka stěn min. 1 cm, čelní stěna výklopná na cca 50% a 90% výšky. Box musí být z kóje snadno vyjímatelný z důvodu častého čištění.
- Výše uvedené rozměry skříněk mohou být před realizací po dohodě s odpovědným zaměstnancem MP HMP částečně upraveny podle skutečné prostorové dispozice této kóje.
- V kóji bude instalována nádrž na užitkovou vodu o min. objemu 10 litrů s hadicovou výpustí (cca 1,5m) a kohoutem na magnetické podložce k přichycení na libovolné části vozidla.
- Do vozidla bude dále instalováno nezávislé přídavné vzduchové topení o výkonu nezbytném pro zajištění stabilní teploty v nákladovém prostoru min. 15° C v zimních měsících po dobu min. 1 hodiny (bez spuštěného vozidlového topení) s automatickou regulací nastavené teploty (snímač teploty vzduchu v nákladovém prostoru bude umístěn v jeho spodní části) a dálkovým ovládním.
  - Výrobce (značka) Eberspracher D2 / výkon: 2 kW
  - Nezávislé přídavné vzduchové topení bude připojeno na elektrický okruh 2. autobaterie spolu s výstražným světelným zařízením, vozidlovou radiostanicí a dalšími vestavenými spotřebiči.
- Do technické kóje bude dodána a nainstalována nezávislá klimatizační jednotka o výkonu nezbytném pro zajištění stabilní teploty max. 25° C v nákladovém prostoru, v letních měsících po dobu min. 1 hodiny (bez spuštěné vozidlové klimatizace) s automatickou regulací nastavené teploty (snímač teploty vzduchu v nákladovém prostoru bude umístěn v jeho spodní části) a dálkovým ovládním.
  - Výrobce (značka) Domettic Freschwell /výkon: 3000W
  - Do vozidla Prodávající dodá a nainstaluje bezúdržbovou baterii 12V pro zajištění chodu nezávislé klimatizační jednotky. Kapacita baterie musí odpovídat výkonu

- klimatizace a výše uvedenému požadavku na její provoz. Nezávislá klimatizační jednotka s 3. baterií bude tvořit samostatný elektrický okruh.
- Všechny 3 baterie instalované ve vozidle bude možné v době parkování vozidla dobíjet i přes pevně instalované dobíjecí zařízení ze sítě 230V (dobíjení bude probíhat automaticky po připojení 230V do vnější zásuvky - viz následující bod). Dobíjecí zařízení musí svoji kapacitou odpovídat výkonům instalovaných baterií.
  - Na boku vozidla bude instalována vnější elektrická zásuvka na 230 V. (Vhodné místo určí po dohodě s účastníkem odpovědný zaměstnanec MP HMP).
  - Na střeše nad nákladovým prostorem budou instalovány dva odsávací ventilátory s ovládním z kabiny vozidla.
  - Na střeše nad zadními křídlovými dveřmi budou instalovány dva LED reflektory se spínáním z kabiny vozidla.
  - Na střeše vozidla, nad kabinou posádky bude instalován vertikálně i horizontálně polohovatelný výkonný pátrací LED reflektor s bezdrátovým dálkovým ovládním.
  - Do stropní části nákladového prostoru budou dodány a instalovány tři vnitřní panoramatické kamery (min. 3 megapixelová, režim den/noc, s IR přísvitem do 5 metrů) umístěné tak, aby umožnily posádce sledovat vnitřní prostory všech kotců.
    - Výrobce (značka) Secutek / megapixelů: 3 MP IR do 30metrů
  - Součástí kamerového systému bude monitor o velikosti 8-10". Bude umístěn na vhodném místě v kabině vozidla a bude umožňovat zobrazení všech záznamů najednou.
    - Výrobce (značka) LCD OHM-1010B
  - V kabině vozidla na vhodném místě v dosahu řidiče i spolujezdce bude instalovaný sdružený ovladač pro vnitřní osvětlení nákladového prostoru, odsávací ventilátory a zadní vnější osvětlení.
  - Rezervní pneumatika bude přemístěna do prvního kotce na příčku oddělující kabinu posádky a nákladový prostor. Bude zakrytována obdobně jako u terénních vozidel.
  - Výdechy nezávislé klimatizace budou rozvedeny do spodní části kotců.
  - Výdechy nezávislého topení budou rozvedeny do spodní části kotců.

Není-li v této Příloze stanoveno přesné umístění ovládacích jednotek nebo částí vestavby je Prodávající povinen přesné umístění vždy předem konzultovat s odpovědným zaměstnancem MP HMP.



