

Česká republika – Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
700 30 Ostrava - Zábřeh

V Jílovém u Prahy dne 29. 7. 2020

CENOVÁ NABÍDKA
Seskoková matrace Vetter typ SP 25
doskoková plocha "Modré kruhy"

	Typ	Obj. číslo
1 ks Seskoková matrace Vetter	SP 25	1530018601
Cena Kč celkem bez DPH		270 500,00
DPH 21%		56 805,00
Cena Kč celkem včetně DPH		327 305,00

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
záchranné seskokové matrace Vetter SP 25

Doskoková plocha je v provedení "Modré kruhy", které jsou z psychologického hlediska optimální.

Boční stěny jsou v barvě žluté, zlepšující viditelnost v noci a za zhoršené viditelnosti.

Seskoková matrace splňuje všechny požadavky ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů.

Seskoková matrace umožňuje záchranu osob z výšky do 25 metrů.

Pro obsluhu seskokové matrace stačí 4 osoby

Seskoková matrace je opatřena držadly pro její přenášení

Seskoková matrace se skládá z pružné samonafukovací hadicové nosné konstrukce ve tvaru čtyřúhelníku. Pracovní tlak je jistěn přetlakovým ventilem 0,5 bar. Podpěrná konstrukce je vyrobena z extrémně odolné tkaniny proti protržení s povrchovou vrstvou neoprenu. Vnější plachty jsou vyrobeny z těžko hořlavého materiálu odolného proti hnilobě. Konstrukce matrace zabraňuje při doskoku do středu vypadnutí zachraňovaného z matrace.

Exponovaná místa spodního dílu matrace, který je v kontaktu s terénem, jsou vyztužena speciálními záplatami.

Plnění matrace se provádí vzduchem z tlakové lahve 9l / 300 bar bez omezovače průtoku. Není součástí dodávky.

Doba uvedení matrace do pohotovostního stavu je 60 sekund.

Samosrovnávací schopnost po každém seskoku do 20 sekund.

Součástí dodávky je nepromokavý pevný obal, včetně uch po stranách, umožňujících její přenášení.

Součástí dodávky je plastový kryt jako ochrana ventilu tlakové lahve proti nechtěnému otevření.

Seskoková matrace je testována v souladu s normou DIN 14151 část T1 a T3.

Součástí dodávky je návod k obsluze v českém jazyce, zaškolení obsluhy.



<u>Technické parametry matrace SP 25</u>	rozměry - pohotovostní stav	460 x 460 x 240 cm
	rozměry - ve složeném stavu	110 x 63 x 45 cm
	provozní tlak	0,5 bar
	spotřeba vzduchu	2 006 l
	teplotní rozsah použití	-20°C - +50°C
	hmotnost s lahví včetně ventilu	80,5 kg
	životnost	15 let

Záruční doba: 24 měsíců

Platnost cenové nabídky: 30 dní

Dodací lhůta: cca 6 - 8 týdnů

Záruční a pozáruční servis zajišťuje: NORDSTAHL SERVIS s.r.o., V Lázních 395, Jílové u Prahy

Běžné opravy provádí proškolení pracovníci firmy NORDSTAHL SERVIS s.r.o., rozsáhlé opravy se provádí ve výrobním závodě firmy VETTER GmbH.

