

## Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odcizení věci DPPOV MP 1/14

### OBSAH

- Článek 1 Úvodní ustanovení  
Článek 2 Předmět pojištění  
Článek 3 Pojistná nebezpečí  
Článek 4 Místo pojištění  
Článek 5 Speciální výluky z pojištění  
Článek 6 Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady  
Článek 7 Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení  
Článek 8 Výklad pojmů  
Článek 9 Závěrečné ustanovení

### Článek 1

#### Úvodní ustanovení

- Pojištění odcizení věci, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/14 (dále jen VPPM), těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami pro odcizení věci DPPOV MP 1/14 (dále jen DPP), příslušnými Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- Pojištění odcizení věci je pojištěním škodovým.

### Článek 2

#### Předmět pojištění

- Předmětem pojištění je majetek níže vymezený:
  - stavby, budovy a movitý majetek, které má pojištěný ve vlastnictví;
  - stavby, budovy a movitý majetek, které pojištěný oprávněně užívá, nebo které pojištěný převzal za účelem plnění závazků souvisejících s jeho činností na základě smlouvy (cizí věci).
- Je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, předmětem pojištění jsou rovněž:
  - zásoby;
  - cennosti;
  - písemnosti, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, technické nosiče dat;
  - vzorky, modely, prototypy, předměty na výstavách;
  - věci zvláštní hodnoty;
  - motorová vozidla, přívěsy, návěsy a jiné tažné stroje, kterým je přidělována registrační značka nebo jiné oprávnění a které jsou účetně vedeny jako zásoby a jsou předmětem dalšího prodeje;
  - další věci dále specifikované v pojistné smlouvě.
- Předměty vyjmenované v odstavci 1 a 2 tohoto článku jsou předmětem pojištění jen za podmínky, že se ke dni počátku pojištění nacházely v provozuschopném stavu, nebyly poškozeny a byly uvedeny do provozu v souladu s platnými právními předpisy a požadavky výrobce nebo zhotovitele.
- Předmětem pojištění nejsou:
  - letadla;
  - lodě;
  - kolejová vozidla a dráhy jakéhokoliv účelu;
  - zvířata;
  - pozemky;
  - stavby na vodních tocích, a to ani v případě, jsou-li součástí věci uvedených odst. 1 a 2 tohoto článku;
  - majetek v podzemí.

### Článek 3

#### Pojistná nebezpečí

- Pojištění se sjednává pro škody způsobené odcizením předmětu pojištění:
  - krádeží vloupáním;
  - loupežným přepadením.

- Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se rovněž vztahuje na odcizení cenností loupežným přepadením při jejich přepravě.
- Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se vztahuje na škody vzniklé úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením předmětu pojištění (dále jen vandalismus) pokud pachatel byl:
  - zjištěn;
  - nezjištěn.

### Článek 4

#### Místo pojištění

- Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytne pojistitel pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k pojistné události na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění. To neplatí pro předmět pojištění, který byl v důsledku vzniku nebo hrozící pojistné události přemístěn z místa pojištění na jiné vhodné místo, a to pouze na dobu nezbytně nutnou.
- Při přepravě cenností je místem pojištění území České republiky.

### Článek 5

#### Speciální výluky z pojištění

- Není-li v těchto DPP a pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
  - na předmětu pojištění, který je proti odcizení pojištěn v rámci jiného majetkového druhu pojištění;
  - na automatech včetně jejich obsahu;
  - pohřešováním pojištěného majetku, pojmově nespadajícího pod odcizení (např. prostá krádež).
- Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu pojištění nástřikem barev, chemikálií (graffiti) z nechráněných, veřejně přístupných míst.
- Pojištění se nevztahuje na vlastní a cizí přepravované věci, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, s výjimkou pojištění sjednaného dle čl. 3, odst. 2. těchto DPP.

### Článek 6

#### Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady

- Pojistné plnění pojistitele se řídí ustanovením článku 12 VPPM.
- V případě zničení nebo odcizení předmětu pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění v nové ceně.
- V případě poškození předmětu pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši účelně vynaložených nákladů na uvedení do původního stavu, maximálně do výše nové ceny předmětu pojištění.
- V případě poškození pojištěných cizích věcí, které pojištěný na základě smlouvy užívá, pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, pokud je pojištěný povinen vynaložit náklady na uvedení poškozené věci v předešlý stav nebo tyto náklady již vynaložil. Pojistitel poskytne v tomto případě pojistné plnění maximálně do výše časové ceny této věci.
- Pojistitel dále poskytne pojistné plnění i v případě pokud dojde k poškození nebo zničení předmětu pojištění i v případě, kdy pachatel skutek nedokoná a nedojde k odcizení předmětu pojištění.
- Pojistitel poskytne pojistné plnění i v případě, jestliže k odcizení předmětu pojištění došlo při dopravní nebo jiné nehodě, při níž byla pověřená osoba zbavena možnosti svěřený předmět pojištění opatrovat.
- Nad rámec pojistného plnění, event. pojistné částky pojistitel uhradí:
  - náklady, které oprávněná osoba vynaložila na odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události nebo zmírnění jejích následků, maximálně však 10 % ze sjednané pojistné částky pro předmět pojištění, na který byly tyto náklady vynaloženy;
  - náklady, které oprávněná osoba byla povinna vynaložit z důvodů bezpečnostních, hygienických nebo z jiného

veřejného zájmu na odklizení zbytků pojištěné věci, která byla poškozena nebo zničena pojistnou událostí, maximálně však 10 % ze sjednané pojistné částky pro předmět pojištění, na který byly tyto náklady vynaloženy;

- náklady, které oprávněná osoba byla povinna vynaložit na zpracování projektové dokumentace vyžadované k uvedení pojištěné věci do původního stavu v souvislosti s pojistnou událostí, maximálně však 5 % ze sjednané pojistné částky pro předmět pojištění, na který byly tyto náklady vynaloženy.

### Článek 7

#### Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení

- Pro účely tohoto pojištění se stanovují níže uvedené limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětu pojištění pro případ jeho odcizení krádeží vloupáním, platné pro uzavřené místo nebo uzavřený prostor, ve kterém se předmět pojištění nachází.
- Došlo-li k odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním z uzavřeného prostoru v místě pojištění, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události (dále jen PU) do výše limitu pojistného plnění, který odpovídá způsobu zabezpečení předmětu pojištění v době vzniku PU. Limit pojistného plnění a způsob zabezpečení je stanoven následovně:
  - do 100 000,- Kč:  
všechny vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou opatřeny zámkem s bezpečnostním cylindrickou vložkou nebo jedním bezpečnostním visacím zámkem;
  - do 500 000,- Kč:  
všechny vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou opatřeny certifikovaným bezpečnostním uzamykacím systémem. Prosklené části dveří, okna a výlohy, pokud se jejich spodní část nachází níže než 3 m nad úroveň terénu, jsou opatřeny funkčním bezpečnostním zasklením nebo funkční mříží nebo funkční uzamykatelnou roletou nebo jsou zabezpečeny funkčním poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (dále jen PZTS), minimálně se stupněm zabezpečení 1, uvedeným v době vzniku pojistné události do aktivního stavu;
  - do 1 000 000,- Kč:  
všechny vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou opatřeny certifikovaným bezpečnostním uzamykacím systémem. Dále jsou opatřeny přídatným bezpečnostním zámkem a zajištěny proti vyzazení a vyražení nebo jsou zajištěny dveřní závorou uzamykatelnou bezpečnostním zámkem. Dveře mají minimální tloušťku 40 mm nebo jsou po celé vnitřní straně potaženy plechem s tloušťkou min. 1 mm. Dveřní zárubně jsou ocelové; Prosklené části dveří, okna a výlohy, pokud se jejich spodní část nachází níže než 3 m nad úroveň terénu, jsou opatřeny funkčním bezpečnostním zasklením nebo funkční mříží nebo funkční uzamykatelnou roletou nebo jsou zabezpečeny funkčním PZTS, minimálně se stupněm zabezpečení 2, uvedeným v době vzniku pojistné události do aktivního stavu;
  - do 5 000 000,- Kč:  
uzavřený prostor je zabezpečen způsobem uvedeným v bodě c) s funkčním PZTS, minimálně se stupněm zabezpečení 3, uvedeným v době vzniku pojistné události do aktivního stavu. Oslabená místa v plášti musí být zabezpečena v rozsahu výkladu pojmů;
  - do 10 000 000,- Kč:  
uzavřený prostor je zabezpečen způsobem uvedeným v bodě d) s funkčním PZTS, minimálně se stupněm zabezpečení 4, uvedeným v době vzniku pojistné události do aktivního stavu, s prostorovou a plášťovou ochranou se svodem tísňového signálu na poplachové přijímací centrum (dále jen PPC) s trvalou obsluhou provozovatelé policie nebo koncesovanou hlídkou službou, s dobou zásahu do 10 minut;
  - nad 10 000 000,- Kč  
uzavřený prostor je zabezpečen minimálně způsobem uvedeným v bodě e) a dalším v pojistné smlouvě individuálně ujednaným způsobem.

3. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním, který pro značnou hmotnost nebo objem nelze uložit do uzavřeného prostoru a je umístěn mimo tento prostor uvnitř oploceného prostranství, pojistitel bude plnit z jedné PU do výše limitu pojistného plnění, který odpovídá způsobu zabezpečení předmětu pojištění v době vzniku PU. Limit pojistného plnění a způsob zabezpečení je stanoven následovně:
- do 100 000,- Kč:  
v době vzniku pojistné události musí být předmět pojištění umístěn uvnitř oploceného prostranství, které je opatřeno funkčním oplocením s minimální výškou 160 cm, se vstupy uzamčenými jedním zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním doplňkovým zámkem;
  - do 500 000,- Kč:  
v době vzniku pojistné události musí být předmět pojištění umístěn uvnitř oploceného prostranství, které je opatřeno funkčním oplocením s minimální výškou 160, se vstupy uzamčenými jedním zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním doplňkovým zámkem. Po skončení pracovní doby musí být tento prostor trvale střežen fyzickou ostrahou nebo minimálně jedním služebním psem volně pobíhajícím uvnitř tohoto oploceného prostranství;
  - do 5 000 000,- Kč:  
v době vzniku pojistné události musí být předmět pojištění umístěn uvnitř oploceného prostranství, které je opatřeno funkčním oplocením s minimální výškou 180 cm, se vstupy uzamčenými bezpečnostním uzamykacím systémem a současně i zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo dvěma bezpečnostními visacími zámkem, z nichž minimálně jeden je se zvýšenou ochranou třmene visacího zámku. Po skončení pracovní doby musí být prostranství dobře osvětlené, trvale střeženo fyzickou ostrahou nebo chráněné PZTS s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na PPC;
  - do 10 000 000,- Kč:  
v době vzniku pojistné události musí být předmět pojištění umístěn uvnitř oploceného prostranství, které je opatřeno funkčním oplocením na horním okraji vybaveným osnatým drátem nebo obdobným zajištěním s minimální výškou 180 cm, se vstupy uzamčenými dvěma bezpečnostními uzamykacími systémy nebo dvěma bezpečnostními visacími zámkem se zvýšenou ochranou třmene. Místo musí být dále trvale střeženo jednočlennou fyzickou ostrahou nebo chráněné PZTS min. třetího stupně s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na PPC s dobou zásahu do 10 minut a prostranství je monitorováno průmyslovou TV (CCTV) se záznamem. Po skončení pracovní doby musí být prostranství dobře osvětlené, trvale střežené min. dvoučlennou fyzickou ostrahou;
  - nad 10 000 000,- Kč:  
předmět pojištění je zabezpečen minimálně způsobem uvedeným v bodě d) a dalším, v pojistné smlouvě individuálně ujednaným, způsobem.
4. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění umístěného v uzavřeném prostoru loupežným přepadením v místě pojištění, poskytne pojistitel pojistné plnění z jedné PU do výše limitu pojistného plnění, který odpovídá způsobu zabezpečení předmětu pojištění v době vzniku PU. Limit pojistného plnění a způsob zabezpečení je stanoven následovně:
- do 200 000,- Kč:  
způsob zabezpečení se nestanovuje;
  - do 500 000,- Kč:  
v době vzniku pojistné události musí být aktivován funkční PZTS se stupněm zabezpečení minimálně 3 (např. tísňová tlačítka apod.) nebo předmět pojištění musí být trvale střežen kvalifikovanou, minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou;
  - do 1 000 000,- Kč:  
v době vzniku pojistné události musí být aktivován funkční PZTS se stupněm zabezpečení minimálně 3, jejichž svod tísňového signálu je vyveden na PPC s trvalou obsluhou, provozovány policií nebo koncesovanou hlídací či bezpečnostní službou s dobou zásahu do 10 minut nebo je předmět pojištění i trvale střežen kvalifikovanou, minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou vybavenou paralyzérem nebo tekutou střílou nebo jsou prostory s předmětem pojištění trvale monitorovány kamerovým systémem s nahráváním signálu;
  - do 5 000 000,- Kč:  
v době vzniku pojistné události musí být aktivována funkční PZTS se stupněm zabezpečení minimálně 3, jejichž svod tísňového signálu je vyveden na PPC s trvalou obsluhou, provozovány policií nebo koncesovanou hlídací či bezpečnostní službou s dobou zásahu do 8 minut nebo je předmět pojištění trvale střežen kvalifikovanou, minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou vybavenou paralyzérem nebo tekutou střílou;
  - nad 10 000 000,- Kč:  
předmět pojištění je zabezpečen minimálně způsobem uvedeným v bodě e) a dalším, v pojistné smlouvě individuálně ujednaným způsobem.
5. Dojde-li k odcizení pojištěných cenností loupežným přepadením při přepravě, poskytne pojistitel pojistné plnění z jedné PU do výše limitu pojistného plnění, který odpovídá způsobu zabezpečení cenností v době vzniku PU. Limit pojistného plnění a způsob zabezpečení je stanoven následovně:
- do 200 000,- Kč:  
přeprava musí být prováděná odpovědnou osobou, vybavenou obranným prostředkem. Cennosti a ceny musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku;
  - do 500 000,- Kč:  
přeprava musí být prováděná uzavřeným automobilem dvěma odpovědnými osobami, přičemž jedna z osob může být osobou doprovázející. Jedna z osob uzavřený automobil řídí a druhá musí být vybavena obranným prostředkem. Řidič uzavřeného automobilu nesmí během nakládky a vykládky na veřejné přístupném místě vozidlo opustit. Cennosti a ceny musí být po celou dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku;
  - do 1 500 000,- Kč:  
přeprava musí být prováděná uzavřeným automobilem dvěma odpovědnými osobami, přičemž jedna z osob může být osobou doprovázející. Jedna z osob uzavřený automobil řídí a druhá musí být ozbrojena krátkou kulovou zbraní. Řidič uzavřeného automobilu nesmí během nakládky a vykládky na veřejné přístupném místě vozidlo opustit. Cennosti a ceny musí být po celou dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku. Použitý uzavřený automobil musí být vybaven funkční radiostanicí nebo jiným funkčním spojovacím prostředkem;
  - nad 1 500 000,- Kč:  
předmět pojištění je zabezpečen minimálně způsobem uvedeným v bodě c) a dalším, v pojistné smlouvě individuálně ujednaným způsobem.
6. Dojde-li k odcizení předmětu pojištění uloženého v uzamčené schránce nebo trezoru nacházející se v uzavřeném prostoru, poskytne pojistitel pojistné plnění z jedné PU do výše limitu pojistného plnění, který odpovídá způsobu zabezpečení předmětu pojištění v době vzniku PU. Limit pojistného plnění a způsob zabezpečení je uveden v následující tabulce, přičemž musí být splněny následující podmínky:
- do schránky nebo trezoru se pachatel dostal nebo je otevřel nástroji, které nejsou určeny k běžnému otevírání nebo schránku či trezor z místa pojištění odcizil způsobem, při kterém překonal překážky nebo opatření chránící věc před odcizením;
  - schránku či trezor pachatel otevřel klíčem (klíči), kterého se prokazatelně zmocnil loupežným přepadením mimo místo pojištění nebo se při tomto loupežném přepadení, a to pod pohrůžkou bezprostředního násilí proti pojištěnému, dozvěděl zamykací kód trezoru;
  - pokud uzavřený prostor bude střežen kvalifikovanou fyzickou ostrahou, pak tato fyzická ostraha nesmí mít klíče od trezoru ani od místnosti v níž je trezor umístěn k dispozici. Tato kvalifikovaná fyzická ostraha nesmí mít možnost vypnout PZTS, či jinak se systémem manipulovat. Pokud tuto možnost má, nepovažuje se PZTS za funkční.

- vanou hlídací či bezpečnostní službou s dobou zásahu do 8 minut nebo je předmět pojištění trvale střežen kvalifikovanou, minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou vybavenou paralyzérem nebo tekutou střílou;
- e) do 10 000 000,- Kč:  
předmět pojištění je zabezpečen minimálně způsobem uvedeným v bodě e) a dalším, v pojistné smlouvě individuálně ujednaným způsobem.
- f) nad 10 000 000,- Kč:  
předmět pojištění je zabezpečen minimálně způsobem uvedeným v bodě e) a dalším, v pojistné smlouvě individuálně ujednaným způsobem.
7. Mělo-li vědomé porušení povinností uvedených v odstavcích 1 až 6 tohoto článku podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na rozšiřování události již vzniklé, je pojistitel oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.
- Článek 8**  
**Výklad pojmů**
- Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
- Automatem** samoobslužné zařízení (např. platební, hrací nebo prodejní automat), které je určeno pro zakoupení či aktivaci požadované služby.
  - Bezpečnostní celoplošnou závorou** závora, v provedení se zvýšenou pasivní bezpečností zajišťující dveře minimálně ve dvou bodech na zárubni. Závoru musí mít osvědčení vydané státem akreditovanou zkušebnou nebo osvědčení vydané Kriminalistickým ústavem Praha.
  - Bezpečnostní cylindrickou vložkou** vložka zadlabacího zámku, min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmátáním.
  - Bezpečnostní fólií** folie instalovaná na skle, s minimální tloušťkou 4 mm. Po montáži fólie na sklo musí sklo vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. třídy P2A dle ČSN EN 356. Fólii musí na sklo odborně instalovat firma, která má k této činnosti oprávnění. Fólie musí být nalepena na vnitřní stranu skla a musí zasahovat až na jeho okraj. Bezpečnostní úroveň výrobku musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem a doložena příslušným osvědčením (protokol o zkoušce).
  - Bezpečnostním kováním** kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více jak 3 mm.
  - Bezpečnostním kufříkem** pro přepravu cenností kufřík, jehož bezpečnostní úroveň musí být ověřena Kriminalistickým ústavem nebo státem akreditovanou zkušebnou a potvr-

- III: trezor s min. 80 OJ. Rozsáhlá ochrana proti LRN a elektrickému ručnímu nářadí (dále jen ERN). Dva uzamykací systémy.
- IV: trezor s min. 120 OJ. Velmi dobrá ochrana proti ERN. Dva uzamykací systémy.
- V: trezor s min. 180 OJ. Velmi dobrá ochrana proti ERN a těžkému přenosnému náčiní (dále jen TPN, např. kyslík acetylenový hořák, korunový vrták délky nad 400mm). Dva uzamykací systémy.
- VI: trezor s min. 270 OJ. Nejvyšší ochrana proti ERN, TPN, přenosnému agresivnímu nářadí (dále jen PAN) a odolnost proti explozi (dále jen EX). Tři uzamykací systémy.
- Počet OJ se zjišťuje praktickými zkouškami na vzorku vyrobené produkce a konkrétního ohodnocení trezoru. Pojistitel akceptuje osvědčení vydané akreditovanou zkušební laboratoří.
- Všechny trezory o hmotnosti nižší než 200 kg musí být pevně, při zavřeném trezoru nerozebratelným způsobem připevněny ke stavbě (k podlaze, stěně apod.). Klíče od trezoru nesmí být uloženy u pojištěného v místě pojištění (skříní, pracovním stole, ve vratnících atd.).

| Limity pojistného plnění dle zabezpečení uzamčeného prostoru a bezpečnostní třídy trezoru:                                                                                                                                                                                                   |                                             |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Zabezpečení dle bodu 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | písm. a)                                    | písm. b) | písm. c) | písm. d) | písm. e) |
| Bezpečnostní třída trezoru:                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maximální limit pojistného plnění v tis. Kč |          |          |          |          |
| <b>0/ nezjištěná konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                          | 30       | 50       | 70       | 100      |
| <b>I/ velmi lehký</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                         | 200      | 400      | 700      | 1 000    |
| <b>II/ lehký</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200                                         | 300      | 500      | 1 000    | 2 000    |
| <b>III/ střední</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300                                         | 500      | 1 000    | 1 600    | 3 000    |
| <b>IV/ těžký</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500                                         | 800      | 1 500    | 3 000    | 5 000    |
| <b>VI/ extra těžký</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 700                                         | 1 500    | 4 000    | 9 000    | 10 000   |
| <b>VI/ extra těžký speciál</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000                                       | 4 000    | 10 000   | 17 000   | 20 000   |
| Pro limit větší než 20 000 000,- Kč musí způsob zabezpečení odpovídat minimálně způsobu zabezpečení uvedenému v bodu 1, písm. e) a dalšímu v pojistné smlouvě individuálně ujednanému způsobu zabezpečení za předpokladu, že cennosti budou uloženy v trezoru bezpečnostní třídy VI a vyšší. |                                             |          |          |          |          |

7. Mělo-li vědomé porušení povinností uvedených v odstavcích 1 až 6 tohoto článku podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na rozšiřování události již vzniklé, je pojistitel oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

## Článek 8 Výklad pojmů

- Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
- Automatem** samoobslužné zařízení (např. platební, hrací nebo prodejní automat), které je určeno pro zakoupení či aktivaci požadované služby.
  - Bezpečnostní celoplošnou závorou** závora, v provedení se zvýšenou pasivní bezpečností zajišťující dveře minimálně ve dvou bodech na zárubni. Závoru musí mít osvědčení vydané státem akreditovanou zkušebnou nebo osvědčení vydané Kriminalistickým ústavem Praha.
  - Bezpečnostní cylindrickou vložkou** vložka zadlabacího zámku, min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmátáním.
  - Bezpečnostní fólií** folie instalovaná na skle, s minimální tloušťkou 4 mm. Po montáži fólie na sklo musí sklo vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. třídy P2A dle ČSN EN 356. Fólii musí na sklo odborně instalovat firma, která má k této činnosti oprávnění. Fólie musí být nalepena na vnitřní stranu skla a musí zasahovat až na jeho okraj. Bezpečnostní úroveň výrobku musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem a doložena příslušným osvědčením (protokol o zkoušce).
  - Bezpečnostním kováním** kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více jak 3 mm.
  - Bezpečnostním kufříkem** pro přepravu cenností kufřík, jehož bezpečnostní úroveň musí být ověřena Kriminalistickým ústavem nebo státem akreditovanou zkušebnou a potvr-

- zena vydáním příslušného certifikátu. Je vybaven dvěma kódovými zámky, zvukovou signalizací a dýmovou vložkou nebo aktivní sebeochranou elektrickými výboji po povrchu kufříku.
7. **Bezpečnostním přidavným zámek** doplňkový zámek, s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štitkem, který zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky, např. vrchní přidavný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přidavný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přidavný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.
  8. **Bezpečnostním uzamykacím systémem** komplet, tvořený bezpečnostním stavebním (zadlabacím) zámekem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.
  9. **Bezpečnostním zasklením** (vrstvené sklo, sklo s drátěnou vložkou), které musí vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. třídy P2A podle ČSN EN 356. Bezpečnostní úroveň výrobku musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem a vydáním příslušného osvědčení (protokol o zkoušce).
  10. **Bezpečnostními dveřmi** dveře, profesionálně vyrobené nebo upravené, s vícebodovým bezpečnostním uzamykacím systémem, odolné proti vyzazení. Mají tuhou a pevnou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem nebo mříží. Případně jsou to dveře plné, opatřené bezpečnostním min. tříbodovým rozvorovým zámekem (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran), zábrany proti vyzazení a vyzazení nebo je jejich uzávěr řešen jako min. tříbodový rozvorový, ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem. Za bezpečnostní dveře jsou považována i vrata (jezdý apod.) dostatečně tuhé a pevné konstrukce, zhotovená z plného plechu o min. tloušťce 3mm s rámem z ocelového profilu o min. tloušťce 5mm, která jsou odolná proti vyzazení a vyzazení, s min. tříbodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným bezpečnostním uzamykacím systémem, u dvoukřídlových vrat musí být instalovány ochrany zástrčky proti jejich vyháčkování (např. visacím zámekem, příčnou závorou apod.).
  11. **Dozickým (stavebním) zámek** zadabací zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen min. čtyřmi stavítky, která jsou ovládána jednostranně ozubeným klíčem.
  12. **Funkční mříž** mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu 1 cm<sup>2</sup>, osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm<sup>2</sup>, tedy např. 25 x 15 cm). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztažení, pruty spojeny nerozebiratelně (svařením, snýtováním), z vnější strany musí být pevně, nerozebiratelným způsobem ukotvena (zaděná, zabetonována, připevněna) ve zdi nebo neotevratelném rámu okna (či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky min. 80mm. V případě odnímatelné mříže musí být mříž uzamčena čtyřmi bezpečnostními visacími zámky (viz odst. 7.) Mříž opatřená dveřními závěsy nebo mříž navíjecí musí být uzamčena jedním bezpečnostním uzamykacím systémem (viz odst. 8.) nebo dvěma bezpečnostními visacími zámky (viz odst. 7.) nebo je navíjecí mříž vybavena mechanismem (např. u elektricky ovládané), který zabraňuje neoprávněné manipulaci a jejímu nadzvednutí. Mříž a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.). Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojišťitel za funkční mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost proti vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN P ENV 1627. Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).
  13. **Funkční okenicí** okenice, zajištěná z vnitřního prostoru uzavíracími mechanismy včetně zabezpečení proti vyháčkování. Ukotvení závěsů včetně jejich vlastní konstrukce, pokud jsou použity, musí být nerozebiratelně z vnější strany, zhotoveno z mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okenice lze překonat z vnější strany pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka, rozbrušovačka apod.).
  14. **Funkčním oplocením** oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
  15. **Funkčním poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem** (dříve „elektrická zabezpečovací signalizace“ –

„EZS“; dále jen „PZTS“ \*) systém, který splňuje následující podmínky:

- a) komponenty PZTS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1, není-li požadován stupeň zabezpečení vyšší, a musí ho mít doložen certifikátem shody vydaným certifikačním orgánem akreditovaným ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem;
- b) projekt a montáž PZTS musí být provedeny dle ČSN EN 50131-1 a ČSN CLC/TS 50131-7 v posledních platných zněních firmou, která má k těmto činnostem příslušná oprávnění; pokud není znám stupeň zabezpečení PZTS podle normy, může být uznán za vyhovující i PZTS, jehož technický stav a funkčnost individuálně posoudila odborná osoba určená pojištěním. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného PZTS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach;
- c) pokud je výstupní signál z PZTS vyveden na akustický hlásič, připouští se pouze instalace tzv. inteligentního hlásiče s vlastním zálohováním. Je-li umístěn na fasádě, pak v takové výši, aby byl obtížně napadnutelný, min. 3 m vysoko, chráněný před klimatickými vlivy, současně však dobře slyšitelný. Přivodní vodiče musí být chráněny před napadnutím (instalace pod fasádou, chránička apod.). Pojištěný je dále povinen trvale zabezpečit, aby provoz, údržba, kontroly a revize PZTS byly prováděny v souladu s návodem k obsluze a údržbě; pokud není stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok provedena prokazatelným způsobem komplexní kontrola vč. funkční zkoušky PZTS výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací. Při nesplnění uvedených povinností má pojišťitel právo považovat PZTS za nefunkční.
16. **Funkční roletou** roleta, z vlnitého plechu nebo z ocelových či hliníkových lamel v bezpečnostním provedení doloženém certifikátem, jež bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN P ENV 1627. Požadavky na uzamčení rolety jsou shodné jako u výše uvedené mříže. Roletu a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.).
17. **Fyzickou ostrahou** osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavena vhodným obranným prostředkem a dále funkčním telefonem nebo jiným obdobným spojením umožňujícím přivolat pomoc a současně rádiovým prostředkem pro vzájemné dorozumívání. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s činností, kterou je nutné vykonávat a s činností při hrozícím nebo již uskutečněném odcizení a při ohlášení poplachového signálu. Ostraha musí vykonávat pravidelně pochůzky střeženého prostoru, o kterých musí být vedeny písemné záznamy. Střeží-li ostraha prostor, ve kterém jsou umístěny cennosti a cenné věci, pak nesmí mít klíče od trezoru ani od místnosti, v níž je trezor umístěn.
18. **Krátkou kulovou zbraň** krátká kulová zbraň, kategorie B nebo kategorie A dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších a následujících předpisů (zákon o střelných zbraních a střelivu).
19. **Místem pojištění** uzavřený prostor nebo oplocené prostranství (s výjimkou loupežného přepadení osoby pověřené přepravou věcí), podle toho co bylo ujednáno v pojistné smlouvě.
20. **Odpovědnou osobou provádějící přepravu** osoba způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek a je pro uvedené účely vycvičená a vyškolená. Při přepravě motorovým vozidlem se řidič nepovažuje za osobu provádějící přepravu nebo osobu přepravce doprovázející.
21. **Odcizení věci krádeží vloupáním** se rozumí přivlastnění si pojištěné věci způsobem, při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření chránící věc před odcizením a zmocnil se jí některým z dále uvedených způsobů:
  - a) do místa pojištění se dostal tak, že je otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo jiným, avšak destruktivním způsobem překonal konstrukce (plášť, oplocení) ohraničující prostor nebo
  - b) v místě pojištění se skryl a po jeho uzamčení se věci zmocnil a po krádeži byly zanechány průkazné stopy nebo
  - c) místo pojištění otevřel klíčem, jehož se zmocnil průkazně krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením nebo
  - d) do schránky nebo trezoru, jejichž obsah je pojištěn, se dostal nebo je otevřel nástroji, které nejsou určeny k je-

jímu řádnému otevírání nebo schránku či trezor z místa pojištění odcizil způsobem, při kterém překonal překážky nebo opatření chránící věc před odcizením.

22. **Odcizení věci loupežným přepadením** přivlastnění si pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
23. **Osobou doprovázející** osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavena obranným prostředkem nebo ozbrojena podle požadavku pojištětele.
24. **Oslabenými místy v plášti** výlohy, okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty apod., které jsou níže než 3m nad okolním terénem.
25. **Poplachovým přijímacím centrem** (dříve pult centralizované ochrany – „PCO“, dále jen „PPC“) trvale obsluhované dohledové pracoviště, které pomocí linek telekomunikační sítě, rádiové sítě, GSM či ISDN sítě nebo jiného obdobného přenosu přijímá hlášení od PZTS o narušení zabezpečeného prostoru, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje poplachové informace. Musí být trvale provozováno policií nebo koncesovanou soukromou bezpečnostní službou, mající pro tuto činnost oprávnění, která zajišťuje zásah v místě střeženého objektu s dobou dojezdu do 10 minut. Doba mezi přijímanými hlášeními kontrolních zpráv PZTS nesmí překročit 3 minuty, případně překročení této doby musí být kvalifikováno jako ztráta spojení s PZTS. V případě ztráty spojení PPC s PZTS musí být v PPC prokazatelným způsobem vyvolán poplach s následným zásahem v místě střeženého objektu.
26. **Služebním psem** pes nebo fena (dále jen pes), určený a vycvičený ke strážní a ochranné službě. Služební pes musí absolvovat příslušné zkoušky minimálně v rozsahu Zkoušky základního minima (ZMT) dle Zkušebního řádu Speciálního kynologického svazu „TART“ (<http://www.vy-cvikpsa.cz>) nebo jiné zkoušky v obdobném doložitelném rozsahu. O vykonání těchto zkoušek musí být vedena písemná evidence formou zápisu do výkonnostní knížky psa nebo jiného obdobného certifikátu.
27. **Trezorem** speciální úschovně objekty, jejichž odolnost proti vloupání je vyjádřena bezpečnostní třídou danou certifikátem shody s platnou normou ČSN EN 1143-1 a norem s ní souvisejících, který vydal certifikační orgán akreditovaný ČIA nebo obdobný zahraniční certifikační orgán. Za trezor se nepovažuje ohnivzdorná skříň. Trezor o hmotnosti do 100 kg musí být pevně zabudovaný do zdiva, podlahy nebo nábytku takovým způsobem, že jej lze odnést pouze po jeho otevření nebo po vybourání ze zdi či podlahy. Trezor musí být ukotven či zazděn v souladu s pokyny výrobce. Za uzamykací mechanismus se považuje mechanický klíčový zámek, mechanický kódový zámek, elektronický klíčový zámek nebo elektronický kódový zámek.
28. **Uzamčenými dveřmi** dveře opatřené zámkem, které musí být uzamčeny minimálně na jeden západ. Pokud nejsou dveře zapuštěny do zárubně, musí mít na straně závěsu zábranu proti vyzazení. Dveře musí být provedeny z takového materiálu, který je odolný proti vloupání. Dveře sololitové s výplní z papírové vlny, či dveře jiné konstrukce nevykazující dostatečnou odolnost proti vloupání, se považují za nedostatečnou překážku, pokud není zabráněno jejich snadné porážení (např. oplechováním z vnitřní strany, instalace mříže, dodatečná montáž další mechanicky odolné vrstvy apod.). Dvoukřídlové dveře musí být zabezpečeny proti násilnému vyrazení a vyháčkování neotvratelného křídla (např. dveřní závora, ocelové čepy se zakotvením dveřního rámu nebo zdiva apod.). Dveřní zárubně musí být z takového materiálu, který zabraňuje vloupání (kovové nebo dřevěné) a musí být ukotveny ve zdivu. Za uzamčené dveře se rovněž považují vchodové i vnitřní automatické dveřní systémy (dále jen ADS) ovládané infrasensorem, radarem, dálkovým ovládáním, mechanickým nebo elektromechanickým zámekem nebo jiným způsobem. ADS musí být umístěny uvnitř chráněného prostoru a zabezpečeny proti manipulaci nepovolanými osobami pomocí elektrického zámku nebo čtecího zařízení.
29. **Uzavřenou kabelou nebo kufříkem** takový, který musí být opatřen minimálně jedním uzávěrem nebo zámkem a nesmí být zhotoven z látky, silonu a obdobných měkkých materiálů.
30. **Uzavřeným osobním automobilem** automobil, s uzavřenou kovovou karoserií (kromě prosklených částí). Plátěné či výměnné střechy se nepřipouští. Během přepravy jsou všechna otevíratelná okna uzavřena a dveře uzamčeny.
31. **Uzavřeným prostorem** budova, stavba nebo místnost, s uzamčenými dveřmi, s řádně zevnitř uzavřenými okny,

kteřá splňuje následující podmínky. Zdi (stěny) mají tloušťku min. 15 cm. Strop, podlaha a zabezpečení otvorů (mimo oken a dveří) musí vykazovat min. stejnou mechanickou odolnost jako zdi (stěny). Jednotlivé části a díly dveří, oken, ostatní části zdí a zajištění ostatních otvorů, po jejichž demontáži ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být z vnější strany prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako je šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

32. **Vandalismem** úmyslné poškození a úmyslné zničení předmětu pojištění.
33. **Zabezpečení oslabených míst v plášti**, že oslabená místa v plášti v rozsahu odstavce 24 budou opatřena:
- a) funkční uzamykatelnou roletou či mříží;
  - b) nebo funkční z vnitřního prostoru zajištěnou okenicí;
  - c) nebo funkční mříží, která je pevně zabudovaná nebo uzamčená zámky;
  - d) nebo bezpečnostním vrstveným sklem o minimální odolnosti P1 (3mm sklo + 0.75mm fólie – 3mm sklo);
  - e) nebo nalepenou bezpečnostní fólií o minimální tloušťce 0.3mm;
  - f) nebo funkční PZTS s detektory na tříštění skla.
34. **Zábranou proti vysazení** dveří a vrat, pokud nejsou zapuštěny do zárubně, se rozumí ochrana proti jejich násilnému vysazení z vnější strany. Tato ochrana musí být namontována do dveřní zárubně nebo do dveřní polodrážky nebo přímo na pant.

## Článek 9

### *Závěrečné ustanovení*

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1 ledna 2014.