

Jednorychlostní smykem řízený nakladač

Základní specifikace:

- provozní hmotnost vozidla max 3400 kg
- nosnost min. 905 kg
- pneu 10 x 16,5 - 4x
- hydrostatický pohon pojezdu
- rozvaděč se třemi sekcemi
- pracovní světlomety- 2 vpředu, 1 vzadu
- maják oranžové barvy
- osvětlení pro provoz na komunikacích (blinkry, přední a zadní osvětlení, brzdová světla – se servo ovládáním)
- zámek výložníku pro jízdu na silnici
- úchyty na nosním rámu vozu pro uchycení háků ke zvedání nakladače

Motor:

- vznětový
- výkon : min. 42 kW
- jednorychlostní
- výfuk s tlumičem

Kabina řidiče:

- Kabina s ochranou FOPS/ROPS
- s topením (dveře a boční okna)
- seřiditelné sedadlo
- mechanicky odpružené sedadlo s ramenním bezpečnostním pásem
- joystickové ovládaní stroje s přidavným okruhem standardního průtok

Příslušenství:

- mechanický rychloupínač
- nakládací lopata s prodlouženým dnem šířky min. 1740 mm a objemu min. 0,45 m³

Požadovaná dokumentace:

- schválení vozidla pro provoz v ČR
- CE prohlášení o shodě
- návody na obsluhu v českém jazyce