





Specifikace předmětu veřejné zakázky

Kovové kartotéky – požadované parametry a rozměry		Vzorové grafické vyobrazení
<ul style="list-style-type: none"> • určeno pro závěsné desky formátu A4 na šířku, • materiál: ocelový plech, • plné dno, • svařovaný korpus (bez šroubů a nýtů), • s prolisovaným úchytem/držadlem po celé šířce zásuvky, • plný 100% výsuv zásuvek, • teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod, • zábrana proti převážení a vypadnutí či současnému vytažení více zásuvek najednou, pro zvýšení stability, • centrální zámek (uzamkne všechny zásuvky najednou) – min. 2 klíče, • čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku, • min. 1 ks mobilní dělicí kovové příčky v každé zásuvce, ukotvitelné ve více úrovních na hloubku zásuvky, • vrtaná stěna pro možnost spojení do řady, • povrchová úprava práškovou vypalovací barvou v odstínech: RAL 1015 slonová kost světlá, RAL 7035 světle šedá, RAL 8025 světle hnědá, • dodávané ve složeném stavu nebo montáž na odběrném místě, • návod na použití a údržbu. 		
Kartotéka A	<ul style="list-style-type: none"> • jednořadá • 2 zásuvky • nosnost 1 zásuvky min. 30 kg • výška min. 675 mm • šířka min. 400 mm • hloubka min. 590 mm 	
Kartotéka B	<ul style="list-style-type: none"> • jednořadá • 3 zásuvky • nosnost 1 zásuvky min. 30 kg • výška min. 960 mm • šířka min. 400 mm • hloubka min. 590 mm 	
Kartotéka C	<ul style="list-style-type: none"> • jednořadá • 4 zásuvky • nosnost 1 zásuvky min. 30 kg • výška min. 1250 mm • šířka min. 400 mm • hloubka min. 590 mm 	
Kartotéka D	<ul style="list-style-type: none"> • jednořadá • 5 zásuvek • nosnost 1 zásuvky min. 30 kg • výška min. 1500 mm • šířka min. 400 mm • hloubka min. 590 mm 	



Kovové kartotéky - požadované parametry a rozměry		Vzorové grafické vyobrazení
Kartotéka E	<ul style="list-style-type: none"> • dvouřadá • 4 zásuvky • nosnost 1 zásuvky min. 50 kg • výška min. 1250 mm • šířka min. 800 mm • hloubka min. 600 mm 	

Kovové skříně – požadované parametry a rozměry		Vzorové grafické vyobrazení
<ul style="list-style-type: none"> • materiál: ocelový plech, • svařovaný korpus, • dvoudvěřové, • cylindrický zámek - rozvorový, min. 3 bodový – min. 2 klíče, • 1 modul = policový prostor na výšku šanonu + výška manipulačního prostoru, • 5 modulů, tzn. 4 police, • výškově přestavitelné police, • povrchová úprava práškovou vypalovací barvou v odstínech: RAL 7035 světle šedá, RAL 8025 světle hnědá, • výška max. 2000 mm, • šířka 800 – 1000 mm, • hloubka 390 – 500 mm, • nosnost police min. 40 kg, • rektifikace pro vyrovnání, • dodávané ve složeném stavu nebo montáž na odběrném místě, • návod na použití a údržbu. 		

Skřínky na klíče – požadované parametry a rozměry		Vzorové grafické vyobrazení
<ul style="list-style-type: none"> • materiál: ocelový plech, • určeny k uchycení na stěnu, včetně montážního materiálu, • cylindrický zámek – min. 2 klíče, • včetně klíčenek nebo možnosti popisek klíčů, • zpevněná dvířka plná nebo průhledná. 		
Skřínka na klíče A	počet háčků min. 50 ks	
Skřínka na klíče B	počet háčků min. 100 ks	

Příruční pokladna - požadované parametry a rozměry		Vzorové grafické vyobrazení
<ul style="list-style-type: none"> • materiál: ocelový plech, • vložka pro CZK bankovky, • vložka pro CZK mince, • min. 2 klíče, • šířka 200 – 300 mm, • výška 80 – 110 mm, • hloubka 150 – 240 mm. 		