


Pro: Mateřská škola Tyršova ulice, Moravská Třebová

Vážení obchodní partneři, na základě vzájemné dohody si Vám dovoluujeme zaslat následující cenovou nabídku.

**1 El. konvektomat RETIGO B6111** 1,00 ks



**VISION DESIGN**

Sexappeal, spolehlivost a funkcionalita

- Unikátní oblé vnější sklo dveří - Minimální riziko popálení
- 4 bodová teplotní sonda - Precizní kontrola teploty i uvnitř potraviny
- 5 rychlostí ventilátoru - Kontrola rychlosti distribuce vzduchu
- Zásuvy orientované napříč - Žádná popálená zápěstí, lepší vizuální kontrola
- Extra zásuv navíc - Rozšířená kapacita zařízení

Cena/MJ	189 990
Cena bez DPH	189 990
Sleva	18 %
Cena po slevě	155 792
Cena s DPH	188 508

**VISION TOUCH CONTROL**

Nejjednodušší a nejrychlejší ovládaní na trhu

- Velký barevný dotykový displej - Jednoduchost a srozumitelnost ovládaní
- Easy cooking - Vaření bez hranic
- Programování - Možnost vytvoření až 1000 programů s 20 kroky
- Piktogramy, Touch&Cook - Pouze dva doteky a vaříte
- Energy logic - Náklady za energii pod kontrolou, zobrazení aktuální spotřeby elektřiny

**RETIGO INOVATIVNÍ SYSTÉM TVORBY PÁRY**

Skvělé výsledky a efektivita

- Advanced boiler & direct injection system - Rychlý a úsporný vývin páry
- Automatický přehřev/zchlazení - Kompenzace změn teploty při otevření zařízení
- Turbo steam - Více čerstvé páry v okamžiku potřeby
- Autoclimate - Kontrola nasycení páry (přesnost na 1 %)

**RETIGO CHYTRÁ INVESTICE**

Vysoká hodnota za nejlepší cenu

- Velmi rychlá návratnost investice
- Retigo Active cleaning system - Automatické čištění s minimální spotřebou vody
- Active descaling system - Automatické odvápnění varné komory
- EcoLogic system - Rekuperace a výrazné úspory na elektrické energii
- WSS - Water Saving System - Minimalizace spotřeby vody
- ACM - Automatic Capacity Management - Přizpůsobení programu dle množství potraviny pro lepší výsledek


**TECHNICKÉ PARAMETRY**

- vývin páry - injekční
- kapacita - 7 zásuvů GN1/1
- kapacita jídel na výdej - 50 - 150

- rozteč zásuvů 65 mm
- rozměry - 933x863x786 mm
- příkon - 10,2 kW
- rozsah teplot 30 - 300 °C

**2 Podstavec pod konvektomat ST 1116**

1,00 ks



Podstavec pod konvektomat s 16 vsuvy pro GN.

Cena/MJ	9 000
Cena bez DPH	9 000
Sleva	10 %
Cena po slevě	8 100
Cena s DPH	9 801

**3 Kabinetový změkčovací filtr AQUINA WMKZ-40BNT**

1,00 ks



Plně automatické časově řízené změkčovací zařízení. Řídící ventil BNT. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. Regenerační tabletová sůl za příplatek.

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- přimíchávání přímo na ventilu
- plná certifikace pro pitné vody v CZ
- rozměry 320x662x635 mm
- napájení 230 V
- provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa
- průtok max 1 m3 / hod

Cena/MJ	8 640
Cena bez DPH	8 640
Sleva	20 %
Cena po slevě	6 912
Cena s DPH	8 364

Suma položek bez DPH: 207 630 Kč


Sleva na položkách: -36 826 Kč

Výsledná cena po slevě: 170 804 Kč

Základ	DPH	Výše DPH	Celkem s DPH
170 804 Kč	21 %	35 869 Kč	206 673 Kč
Nabídka bez DPH celkem:			170 804 Kč
Nabídka s DPH celkem:			206 673 Kč

Vypracoval(a):

Asistentka  
gavona.mp@gmail.com



Doufám že Vás naše nabídka zaujala a že v ní naleznete přesně to co hledáte. V opačném případě nás prosím neváhejte kontaktovat pro vypracování nové nabídky, nebo možnou konzultaci. Děkujeme a těšíme se na budoucí spolupráci.