

KUPNÍ SMLOUVA č.:

uzavřená podle § 2079 a násl. Občanského zákoníku.

I. Smluvní strany

Dodavatel: PROLIGHT s.r.o.
U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9
IČ: 02318245, DIČ: CZ02318245
bank. spojení: KB Praha č.ú.: [REDACTED]
Zastoupená: [REDACTED]
„dále jen dodavatel“

Objednatel: Divadlo Šumperk, s.r.o.
Komenského 312/3, 787 01 Šumperk
IČ: 25875906, DIČ: CZ25875906
Bank. spojení: ČSOB č.ú.: [REDACTED]
Zastoupená: [REDACTED]
„dále jen objednatel“

II. Předmět plnění

Předmětem plnění je modernizace a rozšíření světelného parku včetně zřízení přípojných míst DMX, v rozsahu dle cenové nabídky – příloha č.: 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Nedílnou součástí je dodávka a montáž svítidel, jejich instalace a oživení vč. veškerého příslušenství a materiálu, instalace rozvodu DMX signálu, doprava zařízení a materiálu, vč. zaškolení obsluhy k ovládání svítidel.

III. Místo plnění

Místem plnění je Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 312/3, 787 01 Šumperk.

IV. Doba plnění

Termín dodání: do 30. 9. 2020

V. Cena plnění a platební podmínky

Cena předmětu plnění je

Cena bez DPH:	566.247,70 Kč
DPH:	118.912,02 Kč
Celková cena včetně DPH:	685.159,72 Kč

Uvedená cena je konečná pro uvedený předmět smlouvy.

Platba za předmět smlouvy proběhne takto:

Objednatel se zavazuje uhradit výše uvedenou cenu na základě faktury vystavené dodavatelem po předání a převzetí předmětu plnění. Splatnost faktury je 14 dnů od data doručení objednateli.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem. Závazek k úhradě je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění,
- b) pokud kupující bude požadovat i provedení prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem zakázky,
- c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

VI. Záruky a smluvní pokuty

Na předmět této smlouvy poskytuje dodavatel objednateli záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání předmětu smlouvy objednavateli. Tato záruka se nevztahuje na poškození, které vzniklo nesprávným používáním. Záruční servis zajišťuje dodavatel, na základě písemné výzvy objednatele s popisem závad, po záruční servis zajistí dodavatel na základě písemné objednávky objednatele. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného zařízení. Dodavatel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Dodavatel umožní v době záruky zapůjčení náhradních svítidel po vzájemné dohodě.

Dodavatel po dobu záruky zaručuje:

- a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci nově nainstalovaného zařízení,
- b) že dílo bude plně způsobilé užívání,
- c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů.

Pokud bude dodavatel v prodlení proti termínu dodání dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.

VII. Všeobecné dodací podmínky

Objednatel se stává vlastníkem po převzetí zboží, provede kontrolu dodávky v požadované kvalitě a uhradí fakturu dodavatele v uvedeném termínu. Skutečnosti dokládající tento moment je podpis oprávněné osoby na dodacím listu.

VIII. Další ujednání

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

Tato smlouva může být změněna pouze se souhlasem obou stran písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka dle technické specifikace

V Šumperku dne: 21. 8. 2020

V Praze dne: 27. 8. 2020

Objednatel:

Dodavatel:



PROLIGHT s.r.o.

PROLIGHT
U Elektry 203/B,
198 00 Praha 9
IČ: 02318245 DIČ: CZ02318245

Technická specifikace

Položka	Popis	Počet	Jednotková cena	Celková cena
1	Programovatelný řídicí pult	1	42 915,60 Kč	42 915,60 Kč
Specifikace: 1x Home tlačítko Min. 5x konfigurovatelné soft tlačítko Min. 4x konfigurovatelný funkční fader Vestavěná, min. 7" barevná dotyková obrazovka Min. jeden cue list s min. 999 cue Min. 10 stran s 20 playbacky (statické paměti nebo sekvence) Playback Toy pro filtrované a časované přehrávání Volitelné módy tlačítek (Flash, Solo, Solo Change, Move / Go) Systém nápovědy Rozsáhlá knihovna pro ovládání pohyblivých světel Min. 40x programovatelný barevný čip a colour picker Dotykové ovládání parametrů Automatický výběr zařízení na faderu Virtuální kolečko – úroveň / rychlost Volitelné zobrazení kanálu pomocí plánu scény Efekty (intenzita, barva, tvar a parametr) Značky pro rychlé volby Skupiny rychlé volby (min. 20) Min. 2 nezávislé kanály Virtuální klávesnice pro zadání úrovně Min. 40 kanálů / zařízení s více parametry Min. 20 potenciometrů pro kanály / playbacky (barevná indikace) Min. 1x DMX / RDM port Min. 1x USB port Vestavěné úložiště (min. 2 GB) pro uložené show Protinrachovávací ochrana				
2	Pohyblivá hlava typu Spot	1	119 966,00 Kč	119 966,00 Kč
Specifikace: Bílý světelný LED zdroj s výkonem min. 350 W s garantovanou životností min. 20000 hodin Světelný tok min. 9500 lm, osová osvětlenost min. 22000 lx / 5 m Motorizovaný zoom v rozsahu min. 10° – 40° (16 bit. rozlišení) Systém míchání barev CMY + min. 6 fixních (výměnných) barev Kolo s fixními (výměnnými) goby v počtu min. 9 (16 bit. rozlišení) Kolo s rotačními (výměnnými) goby v počtu min. 7 (16 bit. rozlišení) Motorizovaná iris clona (16 bit. rozlišení) Obousměrně rotační prisma (volitelná rychlost) Variabilní, motorizovaný a výměnný frost filtr (výměnný) Motorizovaný fokus (16 bit. rozlišení) Stroboskop (volitelná rychlost) Jemné stmívání 0–100% (16 bit. rozlišení) Elektronická stabilizace pohybů Protokoly: DMX512, ArtNet, MA Net2, RDM, sACN Bezdrátová technologie Pan min. 520° a Tilt min. 260° (16 bit. rozlišení) Ethernet port RJ45 Data vstup / výstup: Neutrik XLR 3 pin. a 5 pin. Max. příkon 400 W Zamykání pro transport Držák pro uchycení háků				

3	Pohyblivá hlava typu Wash/Beam	5	46 608,80 Kč	233 044,00 Kč
Specifikace: Rozsah zoomu (v 16bit. rozlišení) min: 4° (úzký světelný kužel) až 60° (široký a měkký světelný výstup simulující Fresnelovu čočku). Vysoce výkonné RGBW LED multičipy s životností min. 20000 hodin. Celkový světelný tok min. 2150 lm a osová světelnost min. 8000 lx / 5 m. Míchání barev RGBW / CMY (v 16bit. rozlišení). Lineární CTO filtr v rozsahu min. 2700 K – 8000 K. Přednastavené barvy v počtu min. 60 odstínů (vč. bílých 2700 K a 3200 K). Jemné stmívání v rozsahu 0–100% (v 16bit. rozlišení). Stroboskop s variabilní rychlostí (přednastavené náhodné záblesky). DMX vstup a výstup pomocí uzamykatelných XLR3 a XLR5 konektorů. Vstupní a výstupní napájecí konektory pro možnost propojení více svítidel. Ovládací protokoly DMX-512 a RDM. Rozsah pohybu PAN min. 420°, rozsah pohybu TILT min 220° (v 16bit. rozlišení). Příkon max. 300 W. Držák pro uchycení háku(ů)				
4	Liniové svítidlo	2	40 409,60 Kč	80 819,20 Kč
Specifikace: RGBW LED multičipy o výkonu min. 15W v počtu min. 12 ks. Možnost volby vyzařovacího úhlu. Požadovaný vyzařovací úhel 70°x35° Míchání barev RGBW nebo CMY Variabilní CTO v rozsahu min. 2.700 K až 6.000 K Individuální kontrola každého pixelu Přednastavené základní scénické barvy v počtu min. 200 + přednastavené odstíny bílé 2700K, 3200K a 5600K Jemné stmívání v plném rozsahu 0–100% Stroboskop s volitelnou rychlostí Možnost naklápění Krytí min. IP65 Vestavěná bezdrátová technologie řízení svítidla Konektory: uzamykatelné XLR5 in/out pro DMX, Neutrik PowerCon TRUE1 in/out pro napájení Protokoly: DMX512 a RDM Příkon: max. 200W Háky na trubku v rozsahu 40-60 mm, napájecí kabel o délce 1,5 m, bezpečnostní lanko 100 mm				
5	Splitter	1	4 736,20 Kč	4 736,20 Kč
Specifikace: Opticky izolovaný vstup s LED indikací 4x opticky izolovaný výstup (až do 1000 V) Přepětová ochrana DMX vstupu i výstupů DMX vstup a výstup s LED indikací Konektory Neutrik XLR 5 pin. Přívodní kabel min. 1,5 m s koncovkou				
6	Zřízení přípojných míst DMX dle prohlídky prostor	1	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč
7	Instalace a oživení dodávaných svítidel, zaškolení, dle prohlídky prostor	1	27 356,00 Kč	27 356,00 Kč
8	Další materiál (přívodní napájecí a propojovací kabely, háky, bezpečnostní lanka, ...)	1	14 410,70	14 410,70 Kč
9	Doprava	1	1 000,00	1 000,00 Kč
	Celkem bez DPH			566 247,70 Kč
	DPH			118 912,02 Kč
	Celkem vč. DPH			685 159,72 Kč

osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:

datum 3. 8. 2020

podpis

titul, jméno, příjmení

funkce

3. 8. 2020

jednatel

Pokud se v Technické specifikaci vyskytnou specifikace materiálů, obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jednatel je povinen vymezit předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší řešení.

PROLIGHT
 U Elektry 203/B,
 188 00 Praha 9
 IČ: 02318245 DIČ: CZ02318245