

Příloha č. 1-1 – Technické podmínky dodávky 1. část: kolový traktor pro VHP Opava

Název účastníka (dodavatele):	AGROSERVIS HLUCIN, s.r.o.	
1 ks kolový traktor - VHP Opava	požadavek zadavatele	nabídka
Střední výkonová a hmotnostní kategorie, pohon 4 x 4	ano	ano
Provozní hmotnost traktoru (se standardní výbavou bez přídatných zařízení, s veškerými provozními náplněmi)	4200 – 5500 kg	4400 - 4900 kg
Motor		
vznětový, čtyřválcový, přeplňovaný turbodmychadlem, zdvih.objem min. 4 000 cm ³	ano	4156 cm ³
minimální emisní limit STAGE 4	ano	ano
výkon	95 - 105 kW	100,2 kW
zařízení pro zimní startování, předehřev bloku motoru	ano	ano
mechanicky či elektronicky řízená vstřikovací soustava	ano	ano
Převodovka		
mechanická, synchronizovaná	ano	ano
elektrohydraulicky ovládaná spojka	ano	ano
rozjezd pomocí rev. páky nebo možnost ovládní spojky tlačítkem	ano	ano
min. 5 rychlostních stupňů	ano	5
min. třístupňový násobič kroutícího momentu	ano	ano
reverzace řazená pod zatížením	ano	ano
uzávěrky diferenciálů obou náprav	ano	ano
Kabina a vnitřní výbava		
bezpečnostní kabina s klimatizací a topením,	ano	ano
odnímatelný výstražný maják	ano	ano
odpružení kabiny a přední nápravy	ano	ano
otevíratelná zadní a stranová okna	ano	ano
sedačka řidiče: odpružená vzduchem, výškově stavitelná, prodloužení zádové opěrky, opěrky rukou, otočná min. o ±20°	ano	ano
sedačka spolujezdce se zádovou opěrkou	ano	ano
kabinové zásuvky: 2 x elektrická 3 kolíková 12V + zapalovačová na zadním pravém blatníku	ano	ano
vyhřívání zadní sklo	ano	ano
vyhřívání zpětná zrcátka	ano	ano
autorádio, vestavěné reproduktory	ano	ano
sklopný a výsuvný sloupek volantu	ano	ano
přední a zadní stěrače, ostříkovač čelního skla	ano	ano
pracovní osvětlení + 4 střešní přední světlomety + 4 kabinové zadní světlomety	ano	ano
Vnější výbava		
uzamykatelná zátka palivové nádrže	ano	ano
přední třibodový závěs s aktivní hydraulikou	ano	ano
min. třírychlostní zadní vývodová hřídel	ano	ano
ovládání výv. hřídele - z kabiny řidiče i vnější ovládání na obou blatnících	ano	ano
zadní třibodový hydraulický závěs pro zadní agregaci pracovního nářadí, rychloupínáky	ano	ano
závěsy pro agregaci: horní závěs pro přívěs s automatickou hubicí, tažná lišta, agrohák	ano	ano
rám pro uchycení čelního nakladače	ano	ano
VIN traktoru vyražen na konzole čelního nakladače	ano	ano

1 ks kolový traktor - VHP Opava	požadavek zadavatele	nabídka
čelní nakladač s paralerogramem včetně hydrauliky čelního nakladače, joysticku pro ovládání z kabiny řidiče a rychloupínání	ano	ano
nosnost čelního nakladače v oku dole	min. 2600 kg	2850 kg
nosnost čelního nakladače v oku nahoře	min. 1600 kg	1700 kg
příslušenství čelního nakladače: - rampovač se dvěma pohyblivými zuby pro manipulaci se dřevem - multifunkční lžice - otevírací a rovnací, šířky 200 - 210 cm, pro práci se sypkými hmotami	ano	ano
závaží přední min. 600 kg	ano	800 kg
závaží zadních kol celkem min. 450 kg	ano	472 kg
Hydraulika dvoutažná		
zvedací síla hydrauliky	min. 80 kN	85 kN
min 3 nezávislé vnější hydraulické okruhy s odkapovou soustavou	ano	ano
elektrohydraulicky ovládaný zadní třibodový závěs traktoru	ano	ano
ovládání třibodového závěsu i výv. hřídele i vnější - na obou blatnících.	ano	ano
Další parametry, výbava		
dálkové ovládání pro agregaci lesního navijáku Ingländ 9002 TL maxo řízené rádiem šestikanálové a dálkové ovládání otáček motoru	ano	ano
lesní nástavba - plochý spodek traktoru, ochrana palivové nádrže, ochrana vzduchových a brzdových rozvodů, ochrana kabiny traktoru	ano	ano
stabilita: rozvor min 2550 mm.	ano	2590 mm
brzdy přívěsu vzduchové, 1 + 2 hadicové	ano	ano
natáčecí přední blatníky	ano	ano
pneu standardní radiální na všech kolech	ano	ano
disková kola přední i zadní plná s ochranou ventilků a vyztužením	ano	ano
VIN kód bude umístěn na viditelném místě z důvodu technické kontroly (ne pod rámem čelního nakladače),	ano	ano
datová směrnice (např. CATS/FMS) popřípadě jiná možnost napojení monitorovací jednotky	ano	ano
výbava dle vyhl.341/2002 Sb: výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta + klíče na kola, hydraulický zvedák, hadice pro plnění pneumatik, sada žárovek	ano	ano
autorizované servisní středisko dodavatele do 40 km od místa plnění (VHP Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, Opava)	ano	ano
konkrétní adresa autorizovaného servisního střediska dodavatele, který splňuje podmínku vzdálenosti do 40 km od místa plnění	adresa	U Dráhy 1678/16, 747 05 Opava

Uvedené parametry jsou stanoveny jako minimální, jejich nesplnění (nižší hodnota nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

Účastník vyplní dle povahy jednotlivých podmínek ano/ne nebo příslušnou hodnotu jím nabízeného předmětu plnění, ze které bude zřejmé, zda je daná podmínka splněna či nikoliv.