

**Příloha č. 1-2 – Technické podmínky dodávky 1. část: kolový traktor pro VHP Jeseník**

| Název účastníka (dodavatele):  |                      | AGROSERVIS HLUCIN, s.r.o. |  |
|--|----------------------|---------------------------|--|
| 1 ks kolový traktor - VHP Jeseník  | požadavek zadavatele | nabídka                   |  |
| Nižší střední výkonová a hmotnostní kategorie, pohon 4 x 4   | ano                  | ano                       |  |
| Provozní hmotnost traktoru ( se standardní výbavou bez přídatných zařízení,s veškerými provozními náplněmi)  | 4000 – 4600 kg       | 4054 - 4600 kg            |  |
| <b>Motor</b>   |                      |                           |  |
| vznětový, čtyřválcový, přeplňovaný turbodmychadlem, zdvih.objem min. 4 000 cm <sup>3</sup>   | ano                  | 4156 cm <sup>3</sup>      |  |
| plnění aktuální emisní normy bez vstřikování AD blue   | ano                  | ano                       |  |
| výkon  | 70 - 100 kW          | 78,4 kW                   |  |
| zařízení pro zimní startování, předeřhev bloku motoru  | ano                  | ano                       |  |
| servisní vložka filtru pevných částic  | ano                  | ano                       |  |
| mechanicky řízená vstřikovací soustava   | ano                  | ano                       |  |
| <b>Převodovka</b>  |                      |                           |  |
| mechanická, synchronizovaná  | ano                  | ano                       |  |
| min. 4 rychlostních stupňů   | ano                  | ano                       |  |
| uzávěrky diferenciálů  | ano                  | ano                       |  |
| <b>Kabina a vnitřní výbava</b>   |                      |                           |  |
| bezpečnostní kabina s klimatizací a topením,   | ano                  | ano                       |  |
| odnímatelný výstražný maják  | ano                  | ano                       |  |
| otevíratelná zadní a stranová okna   | ano                  | ano                       |  |
| sedačka řidiče: odpružená vzduchem, výškově stavitelná, prodloužení zádové opěrky, opěrky rukou, otočná min. o ±20°  | ano                  | ano                       |  |
| sedačka spolujezdce se zádovou opěrkou   | ano                  | ano                       |  |
| třetí sedačka spolujezdce  | ano                  | ano                       |  |
| kabinové zásuvky: elektrická 12V + zapalovačová  | ano                  | ano                       |  |
| vyhřívané zadní sklo   | ano                  | ano                       |  |
| vyhřívaná zpětná zrcátka   | ano                  | ano                       |  |
| autorádio, vestavěné reproduktory  | ano                  | ano                       |  |
| sklopný a výsuvný sloupek volantu  | ano                  | ano                       |  |
| přední a zadní stěrače, ostřikovač čelního skla  | ano                  | ano                       |  |
| pracovní osvětlení   | ano                  | ano                       |  |
| <b>Vnější výbava</b>   |                      |                           |  |
| Dvě zásuvky na zadní straně kabiny traktoru (elektrická 12V)   | ano                  | ano                       |  |
| uzamykatelná zátky palivové nádrže   | ano                  | ano                       |  |
| min. dvourychlostní zadní vývodová hřídel  | ano                  | ano                       |  |
| ovládání výv. hřídele - z kabiny řidiče i vnější ovládání na obou blatnících   | ano                  | ano                       |  |
| zadní tříbodový hydraulický závěs pro zadní agregaci pracovního nářadí, rychloupínáky  | ano                  | ano                       |  |
| závěsy pro agregaci: horní závěs pro přívěs s automatickou hubicí, tažná lišta, agrohák  | ano                  | ano                       |  |
| Příprava pro agregaci navijáku, který má zadavatel k dispozici (dálkové ovládání pro agregaci lesního navijáku Uniforest 55 Hpro s dálkovým ovládáním TELERádio T 60 a dálkové ovládání otáček motoru) | ano                  | ano                       |  |
| závaží přední min. 400 kg  | ano                  | 666 kg                    |  |
| závaží zadních kol celkem min. 250 kg  | ano                  | 270 kg                    |  |
| <b>Hydraulika</b>  |                      |                           |  |
| zvedací síla hydrauliky  | min. 40 kN           | 45 kN                     |  |
| min 3 nezávislé vnější hydraulické okruhy s odkapovou soustavou  | ano                  | ano                       |  |
| elektrohydraulicky ovládaný zadní tříbodový závěs traktoru   | ano                  | ano                       |  |
| <b>Další parametry, výbava</b>   |                      |                           |  |
| spodní ochrana nádrže  | ano                  | ano                       |  |
| stabilita: rozvor min 2300 mm.   | ano                  | 2308 mm                   |  |

| <b>1 ks kolový traktor - VHP Jeseník</b>  | <b>požadavek<br/>zadavatele</b> | <b>nabídka</b>                   |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| brzdy přívěsu vzduchové, 1 + 2 hadicové   | ano                             | ano                              |
| víceplátňové pneumatiky na všech kolech   | ano                             | ano                              |
| disková kola přední i zadní plná  | ano                             | ano                              |
| datová směrnice (např. CATS/FMS) popřípadě jiná možnost napojení monitorovací jednotky  | ano                             | ano                              |
| VIN kód bude umístěn na viditelném místě z důvodu technické kontroly (ne pod rámem čelního nakladače)   | ano                             | ano                              |
| výbava dle vyhl.341/2002 Sb: výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta + klíče na kola, hydraulický zvedák, hadice pro plnění pneumatik, sada žárovek | ano                             | ano                              |
| autorizované servisní středisko dodavatele do 40 km od místa plnění (závod Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, Opava)   | ano                             | ano                              |
| konkrétní adresa autorizovaného servisního střediska dodavatele, který splňuje podmínku vzdálenosti do 40 km od místa plnění                                  | adresa                          | U Dráhy 1876/16, 747 05<br>Opava |

Uvedené parametry jsou stanoveny jako minimální, jejich nesplnění (nižší hodnota nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

Účastník vyplní dle povahy jednotlivých podmínek ano/ne nebo příslušnou hodnotu jím nabízeného předmětu plnění, ze které bude zřejmé, zda je daná podmínka splněna či nikoliv.