

ASTRA-K s.r.o.
U Tržiště 5
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:
352/20/OIV/OV/ŠO

VYŘIZUJE LINKA:

V PLZNI:
7. 9. 2020

POČET PŘÍLOH:

FN Plzeň, CCTV kamerové systémy – rámcová dohoda 2020; dílčí objednávka

Vážení,

na základě rámcové dohody (evidenční číslo smlouvy objednatele: 0807/20/16/OIV, evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 07_2020), která nabyla účinnosti dne 7. srpna 2020, a prohlídky místa plnění objednávané u Vás dodávku a montáž kamerového systému se záznamem - 5 ks kamer (s umístěním 4ks v 1. NP a 1 ks v 1. PP) BVN, pavilon č. 54, INTO ambulance v borském areálu Fakultní nemocnice Plzeň.

Lhůta plnění: co nejdříve, nejpozději do 27. září 2020.

Bližší informace a nutné podklady Vám na požádání poskytneme [redacted], tel. [redacted]
[redacted]), nebo e-mail: [redacted].

S pozdravem

Fakultní nemocnice Plzeň
odbor investiční výstavby
Svobody 80, 323 00 PLZEŇ

Ing. Miloslav Šoltys
vedoucí odboru investiční výstavby

-2-

Akceptujeme objednávku v plném rozsahu

zhotovitel

Soupis provedených prací

Stavba:

FN Plzeň, CCTV kamerové systémy

Objekt:

FN Plzeň, objekt pavilon č. 54, požadavek č. 4/2020

Objednávka .../20/OIV/OV/ŠO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							53 273,20	
D D1 CCTV							43 279,20	
1	K	Pol 1	Materiál - 8.0 Megapixelová, R6, IP venkovní miniDome kamera s integrovaným IR přísvitem • 8.0 Megapixelová, G1, IP venkovní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.5". Progressive Scan CMOS, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, max.rozlišení 3840 × 2160/20fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 102° (2.8mm), 79° (4mm), 50° (6mm), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, BLC, 3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR: 20-30m, bez poplachového I/O a Audio I/O, Micro SD/SDHC/SDXC až 128 GB, Napájení: DC12V/750mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C - 60°C, IP67, Antivandal krytí: IK10. Výrobek pro stanovení standardu: HikVision DS-2CD2185FWD-I	ks	5,000	3 120,60	15 603,00	
2	K	Pol 2	Materiál - 32 kanálový 4K síťový digitální videorekorder • 32 kanálový síťový 4K digitální videorekorder, záznam video&audio, komprese. H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, vstupní/odchozí šířka pásma 256M/160Mbps, duální OS, 4K HDMI výstup monitoru: 4K (3840×2160)/60Hz, HDMI a VGA výstup na hlavní monitor, dekódování hl. monitor: 2-k@4K, nebo 8-k@1080p, 4x SATA rozhraní, každý HDD až 8TB, 2*USB 2.0, 1*USB3.0, RS485. RS232, 2* Gigabit NIC, bez HDD, Poplachový I/O: 16/4, napájení: 100-240VAC / 80W, 1.5U/19". Výrobek pro stanovení standardu: HikVision DS-7732NI-K4	ks	1,000	7 196,60	7 196,60	
3	K	Pol 3	Materiál - Držák pro NVR do 19" skříně	ks	1,000	1,00	1,00	
4	K	Pol 4	Materiál - Pevný disk pro CCTV systémy 8TB • HDD bez šuplíku, 8000GB, vhodný pro DVR, NVR HikVision, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III. Výrobek pro stanovení standardu: HikVision DR-HDD-8TB	ks	2,000	5 440,00	10 880,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	Pol 6	Materiál - Datová zásuvka Cat 5e. 2xRJ45 UTP - montáž na omítku do podhledu - komplet • 1ks ... Zásuvka MINI-COM pro 2 moduly, modulární, na omítku, bílá. Výrobek pro stanovení standardu: CBX2WH-AY • 2ks ... Modul MINI-JACK UTP, RJ45, kat. 5E, černý. Výrobek pro stanovení standardu: CJ588BLY	ks	5,000	297,00	1 485,00	
7	K	Pol 7	Materiál - Patch panel Cat. 5e UTP - 24x RJ45 - kompletní • 1ks celokovový patch panel MINI-COM pro 24 modulů, 1U, 19", neosazený, černý. Výrobek pro stanovení standardu: CP24BLY • 24ks modul MINI-JACK UTP, RJ45, kat. 5E, černý. Výrobek pro stanovení standardu: CJ588BLY • 1bal montážní sada, M6, 4x šroubek + plovoucí matice + podložka. Výrobek pro stanovení standardu: TE-MO-06	ks	1,000	3 034,00	3 034,00	
8	K	Pol 8	Materiál - UTP kabel CAT 5e - bezhalogenový • kabel U/UTP, kat. 5E, 4-pár 24AWG, LSZH, Dca-s2,d2,a1, 305m box. Výrobek pro stanovení standardu: BE-1583ENH/R305	bm	422,000	4,70	1 983,40	
9	K	Pol 9	Materiál - UTP patchkabel 3m • propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 5E, šedá. Výrobek pro stanovení standardu: UTP-3-GY	ks	10,000	27,00	270,00	
10	K	Pol 10	Materiál - Trasa dat. kabelu mezi datovým rozvaděčem a koncovou zásuvkou (Instalační trubka pr.16 bezhalogenová pod omítkou, v SDK stěně, bezhalogenová odolná trubka po konstrukci na svorkách, rozebrání a zpětná montáž podhledů, požární ucpávky apod...)	bm	94,000	18,00	1 692,00	
11	K	Pol 11	Materiál - Elektroinstalační a spotřební materiál	bal	1,000	500,00	500,00	
12	K	Pol 12	Materiál - Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů kamery • kryt pro skrytou montáž kabelů kamery HikVision řady DS-2CD21xx-I, DS-	ks	3,000	211,40	634,20	
D D3 MONTÁŽE							9 994,00	
13	K	Pol 1	Montáž - 8.0 Megapixelová, R6, IP venkovní miniDome kamera s integrovaným IR přísvitkem	ks	5,000	500,00	2 500,00	
14	K	Pol 2	Montáž - 32 kanálový 4K síťový digitální videorekorder	ks	1,000	100,00	100,00	
15	K	Pol 3	Montáž - Držák pro NVR do 19" skříně	ks	1,000	10,00	10,00	
16	K	Pol 4	Montáž - Pevný disk pro CCTV systémy 8TB	ks	2,000	50,00	100,00	
18	K	Pol 6	Montáž - Datová zásuvka Cat 5e. 2xRJ45 UTP - montáž na omítku do podhledu - komplet	ks	5,000	100,00	500,00	
19	K	Pol 7	Montáž - Patch panel Cat. 5e UTP - 24x RJ45 - kompletní	ks	1,000	500,00	500,00	
20	K	Pol 8	Montáž - UTP kabel CAT 5e - bezhalogenový	bm	422,000	7,00	2 954,00	
21	K	Pol 9	Montáž - UTP patchkabel 3m	ks	10,000	5,00	50,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	Pol 10	Montáž - Trasa dat. kabelu mezi datovým rozvaděčem a koncovou zásuvkou (Instalační trubka pr.16 bezhalogenová pod omítkou, v SDK stěně, bezhalogenová odolná trubka po konstrukci na svorkách, rozebrání a zpětná montáž podhledů, požární ucpávky, sekání drážky, provedení průrazů, uvedení povrchů do původního stavu apod...)	bm	94,000	20,00	1 880,00	
23	K	Pol 11	Montáž - zadní kryt pro skrytou montáž kabelů kamery	ks	3,000	100,00	300,00	
25	K	Pol 12	Konfigurace a nastavení systému	kpl	1,000	100,00	100,00	
26	K	Pol 13	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	