

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kasárna Tábor

Objekt:

080 - Kasárna Klokoty Tábor CE 2-21-27, objekt č.011 (garáž kolové techniky) - oprava plechových vrat a jejich nátěrů

KSO:

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 21. 3. 2020

Zadavatel:

ČR - MO Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MONEXIN GROUP s.r.o.

IČ:

24125580

DIČ:

CZ24125580

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

308 563,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	308 563,68	21,00%	64 798,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

373 362,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kasárna Tábor

Objekt:

080 - Kasárna Klokoty Tábor CE 2-21-27, objekt č.011 (garáž kolové techniky) - oprava plechových vrat a jejich nátěrů

Místo:

Tábor

Datum:

21. 3. 2020

Zadavatel:

ČR - MO Praha

Projektant:

Uchazeč:

MONEXIN GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

308 563,68

PSV - Práce a dodávky PSV

296 223,68

783 - Dokončovací práce - nátěry

296 223,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 340,00

VRN3 - Zařízení staveniště

12 340,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kasárna Tábor

Objekt:

080 - Kasárna Klokoty Tábor CE 2-21-27, objekt č.011 (garáž kolové techniky) - oprava plechových vrat a jejich nátěrů

Místo: Tábor

Datum: 21. 3. 2020

Zadavatel: ČR - MO Praha

Projektant:

Uchazeč: MONEXIN GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

308 563,68

D PSV Práce a dodávky PSV 296 223,68

D 783 Dokončovací práce - nátěry 296 223,68

1	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran, včetně odstranění původního nátěru	m	132,000		
			vv 2,2*2*30		132,000		
2	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	100,338		
			vv Předpoklad 12 % :				
			vv "Vrata" 3,3*3,6*2*30*0,12		85,536		
			vv "Plechový kryt mezi rámy a nad rámem vrat" 7,2*0,2*30*0,12		5,184		
			vv "Rám vrat - L 140/140mm" 6,1*0,14*2*30*0,12		6,149		
			vv "Rám vrat - spodní profil L 50/50mm" 3,3*0,05*2*30*0,12		1,188		
			vv "Jistící tyč prům 14mm" 1,2*2*3,14*0,014*30*0,12		0,380		
			vv "Pojezd vrat" 2,2*0,12*2*30*0,12		1,901		
3	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	150,505		
			vv Předpoklad 18 % :				
			vv "Vrata" 3,3*3,6*2*30*0,18		128,304		
			vv "Plechový kryt mezi rámy a nad rámem vrat" 7,2*0,2*30*0,18		7,776		
			vv "Rám vrat - L 140/140mm" 6,1*0,14*2*30*0,18		9,223		
			vv "Rám vrat - spodní profil L 50/50mm" 3,3*0,05*2*30*0,18		1,782		
			vv "Jistící tyč prům 14mm" 1,2*2*3,14*0,014*30*0,18		0,569		
			vv "Pojezd vrat" 2,2*0,12*2*30*0,18		2,851		
4	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	836,145		
			vv "Vrata" 3,3*3,6*2*30		712,800		
			vv "Plechový kryt mezi rámy a nad rámem vrat" 7,2*0,2*30		43,200		
			vv "Rám vrat - L 140/140mm" 6,1*0,14*2*30		51,240		
			vv "Rám vrat - spodní profil L 50/50mm" 3,3*0,05*2*30		9,900		
			vv "Jistící tyč prům 14mm" 1,2*2*3,14*0,014*30		3,165		
			vv "Pojezd vrat" 2,2*0,12*2*30		15,840		
5	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	836,145		
			vv "Vrata" 3,3*3,6*2*30		712,800		
			vv "Plechový kryt mezi rámy a nad rámem vrat" 7,2*0,2*30		43,200		
			vv "Rám vrat - L 140/140mm" 6,1*0,14*2*30		51,240		
			vv "Rám vrat - spodní profil L 50/50mm" 3,3*0,05*2*30		9,900		
			vv "Jistící tyč prům 14mm" 1,2*2*3,14*0,014*30		3,165		
			vv "Pojezd vrat" 2,2*0,12*2*30		15,840		
6	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	836,145		
			vv "Vrata" 3,3*3,6*2*30		712,800		
			vv "Plechový kryt mezi rámy a nad rámem vrat" 7,2*0,2*30		43,200		
			vv "Rám vrat - L 140/140mm" 6,1*0,14*2*30		51,240		
			vv "Rám vrat - spodní profil L 50/50mm" 3,3*0,05*2*30		9,900		
			vv "Jistící tyč prům 14mm" 1,2*2*3,14*0,014*30		3,165		
			vv "Pojezd vrat" 2,2*0,12*2*30		15,840		
7	K	7839-010	Číslování vrat - polep s UV filtrem, včetně odstranění původních čísel	ks	30,000		
			D VRN Vedlejší rozpočtové náklady				
			D VRN3 Zařízení staveniště				
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	10,000		