

Vyplní se automaticky

Vyplní dodavatel

					[DOPLNĚ DODAVATEL]						[DOPLNĚ DODAVATEL]			
Poloha	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	Obchodní název + typ	Fakturace	Financováno z projektových finančních prostředků	Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	MAXIMÁLNÍ CENA za měnou jednotku [MJ] v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA za měnou jednotku [MJ] v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1	Digitální laboratorní multimetr pro hromadný sběr dat	1	ks	Digitální laboratorní multimetr pro hromadný sběr dat Nutná kompatibilita s již využívanou měřicí infrastrukturou, jedná se o rozšíření měřicí instrumentace v rámci výuky v nově akreditovaných programech! Ovládací rozhraní: 5" dotykový barevný displej. Měřicí rozsahy (rozlišení): ACV: 100 mV (100 nV) – 750 V (100 µV), DCV: 100 mV (100 nV) – 1000 V (1 mV), ACI: 100 µA (100 pA) – 3 A (1 µA), DCI: 10 µA (10 pA) – 3 A (1 mA), Odpor: 1 Ω (1 µΩ) – 100 MΩ (100 Ω), Frekvence: 3 Hz – 300 kHz, Kapacita: 1 nF (0,1 pF) – 300 µF (10 nF), Teplota: -200 až +1820 °C (termočlánský J, K, N, T, E, R, S, B), –200 až +850 °C (RTD), –80 až 150 °C (termistor). Vnitřní paměť pro uživatelsky programovatelné testovací skripty: min. 6 MB. Nutná funkce pro datalogging s využitím rozšiřujících maticových a přepínacích vícekanálových modulů. 2 sloty pro zásuvné moduly – nutná plná kompatibilita s rozšiřovacími moduly Keithley 7700, připojení až 80 vzorků v jednom měření, rychlost skenování až 800 kanálů/s. Možnost automatického restartu měřícího skriptu po výpadku napájení. Kompatibilita s datalogovacím softwarem Keithley KickStart. Komunikační rozhraní: LAX LXI, USB, TSP-LINK (KTTI-TSP). Max. rozměry: 110 mm výška × 230 mm šířka × 390 mm hloubka.	KEITHLEY DAQ6510	Společná faktura	ANO	QK1810010 - SMARTFIELD	xxx	Univerzitní 26, 301 00 Píseň, Fakulta elektrotechnická - Katedra technologií a měření, místnost EK 413	33 000,00 Kč	32 300,00 Kč	32 300,00 Kč	VYHOVUJE
2	40-kanálový diferenční multiplexer modul pro DMM	1	ks	40-kanálový diferenční multiplexer modul pro DMM Nutná kompatibilita s již využívanou měřicí infrastrukturou Keithley, jedná se o rozšíření měřicí instrumentace v rámci výuky v nově akreditovaných programech! Počet kanálů: 40 (2-vodičové) / 20 (4-vodičové) + 2 samostatné proudové kanály. Vstupní napětí: max. 300 V (kanál 1-40), max. 60 V (kanál 41-42). Vstupní proud: max. 1 A (kanál 1-40), max. 3 A (kanál 41-42). Offsetový proud: <100 pA. Kontaktní odpor: <1 Ω po celou dobu životnosti spínačů. Typ spínačů: elektromechanické relé. Šroubovací svorkovnice pro připojení vodičů.	KEITHLEY 7702			TK01030128 - H2PLAZMON			27 000,00 Kč	25 200,00 Kč	25 200,00 Kč	VYHOVUJE

Informace pro dodavatele: Pokud se dodavatel při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavatel, bude při posouzení vyřazena.

V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. xxx.

CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
60 000,00 Kč	57 500,00 Kč