

Městské služby Rýmařov, s.r.o.

Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov

IČ: 60320613

Příloha č. 5

Technická specifikace vozidla na ZÚ Městské služby Rýmařov, s.r.o.

Veřejná zakázka: „Vozidlo pro zimní údržbu“

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno (prázdné bílé pole ve sloupci HODNOTA), vyplní uchazeč jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena. Uchazeč vyplňuje sloupce ANO/NE a HODNOTA, a to tak, že vyplní pouze prázdná bílá pole. Černě vyplněná pole uchazeč nevyplňuje!

PARAMETR	ANO/NE	JEDNOTKA	HODNOTA
Vozidlo pro zimní údržbu			
Podvozek:			
Podvozek nový, nepoužitý	ANO		
Motor Euro 6	ANO		
Celková hmotnost (legislativní) – min 13 000 kg	ANO	kg	15 000
Pohon 4x4	ANO		
Zadní náprava – vzduchové pérování	ANO		
Stabilizátor na přední i zadní nápravě	ANO		
Uzávěrka diferenciálu	ANO		
Rozvor vozidla max 3 300 mm	ANO	mm	3 250
Výkon motoru – min 210 kW	ANO	kW	213
Motorová brzda	ANO		
Tempomat	ANO		
Převodovka – automatizovaná	ANO		
Palivová nádrž min. 300 l	ANO	l	300
Nádrž na Ad-Blue min 30 l	ANO	l	35
Ocelový nárazník	ANO		
Komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené	ANO		
Klimatizace	ANO		
Pomocné startovací zařízení pro zimní starty	ANO		
Okno v zadní stěně kabiny	ANO		
Pracovní osvětlení na střeše kabiny	ANO		
Lavice pro 2 osoby	ANO		
Osvětlení pro zimní údržbu	ANO		
Elektrická příprava pro sypač	ANO		
Čelní nástavba DIN 15432-1	ANO		
2 majáky se světelnými diodami na střeše kabiny řidiče	ANO		

Funkce handsfree	ANO		
Barva kabiny – RAL 2011 (originální lak)	ANO		
Nástavba – výměnný systém nástaveb:			
Nástavba nová, nepoužitá	ANO		
Plně hydraulický – horizontální i vertikální pohyb výměnných nástaveb hydraulickými válci	ANO		
kompletní výměna nástaveb za 8 až 10 minut	ANO		
Ovládaný z kabiny řidiče	ANO		
okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídicími ventily a zámky	ANO		
Schránka na nářadí s montáží – délka 600 mm	ANO		
Reflexní sklopná tabulka „A“ 2 ks	ANO		
Pracovní osvětlení 2 ks vzadu u závěsu pro přívěs - zapojené na vypínač hlavního pracovního osvětlení	ANO		
RAL 2011	ANO		
Odstavná noha výměnné nástavby - L 1500 kg – 4 ks	ANO		
Sypač:			
Sypač s vynášecím systémem pomocí řetězu (možnost posypu nekvalitním materiálem)	ANO		
Objem zásobníku na posypový materiál min. 4 m3	ANO	m3	4
Plně elektronické nastavování funkcí sypače	ANO		
Nerezové provedení rámu a zásobníku	ANO		
Nerezový řetězový vynášecí systém	ANO		
Nerezové sklopné rozmetadlo	ANO		
Těleso čerpadla solanky z nerezů	ANO		
Odlehčovací stříška	ANO		
Nakládací síta-pozinkovaná	ANO		
Šířka rozmetání posypového materiálu, rozhoz min. 2-8 m	ANO		
Drtící řetízky	ANO		
PVC plátno pro zakrytí sypače	ANO		
Oranžová RAL 2011	ANO		
Vybavení pro uvázání sypače na vozidlo	ANO		
Pohon od hydrauliky podvozku	ANO		
Napájecí napětí 12V	ANO		
Zpětná vazba pro kontrolu dávkování	ANO		
Elektrické ovládní asymetrie posypu	ANO		
Čidlo chybějící soli-optické	ANO		
Červené světlo vzadu (osvětlení rozmetadla)	ANO		

Maják montovaný vzadu oranžový	ANO		
Žebřík vzadu vpravo, sklopný, nerez	ANO		
Rám pro upnutí sypače na výměnný systém, včetně polyethylenové desky pro ochranu podvozku.	ANO		
Zvedací podpěry teleskopické - pro prázdný sypač	ANO		
PVC střecha odklápěcí	ANO		
Záruka min. 12 měsíců	ANO	měsíců	12
Solanka s pevně nastavenou dávkou postřiku	ANO		
Plynulá regulace dávky postřiku	ANO		
Radlice:			
Šípová radlice	ANO		
Napájení 24V	ANO		
Pohon od hydrauliky podvozku	ANO		
Obrysová světla na obou stranách	ANO		
Obrysové tyče tylu Lumifog	ANO		
Černý skluz z polyethylenu pro snadný odvod sněhu z radlice Stranový klíč 36 mm pro de/montáž radlice na upínací desku	ANO		
Oranžová RAL 2011	ANO		
Záruka min. 12 měsíců	ANO	měsíců	12
Pozáruční servis vozidla:	ANO		
Sazba jízdné		Kč/km	12,- /km 300,-/hod
Sazba práce		Kč/hod	750,-

V Měrůtkách, dne . . . 2020

Za prodávajícího:

Eduard Fornál,
jednatel