


## Cenová nabídka – UP Olomouc vybavení knihovny a právních klinik AV technikou

Univerzita Palackého v Olomouci-Právnická fakulta

Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc

aps



Dobrý den, pane inženýre,  
dle Vaší výzvy ze dne 12.8.2020 zasílám níže cenovou nabídku na vybavení knihovny a právních  
klinik AV technikou.

V Brně dne 26.8.2020

S pozdravem

ApS Brno s.r.o.

ApS Brno s.r.o. Božetěchova 2, 612 66 Brno

IČ 00543535 DIČ CZ00543535

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35

[www.aps-brno.cz](http://www.aps-brno.cz)

UPOL PF knihovna velká zasedací místnost 2.03

Pol.	specifikace	MJ	Počet / MJ	Cena /MJ	Cena /celkem	Výrobce, Typ
1	profesionální výsuvná pokohovatelná konzola na zeď s otočným mechanismem pro ploché displaye, nosnost 68kg	ks	1	6 561	6 561	Vogel s PFW6851
2	Dotyková obrazovka řídicího systému - kompaktní LCD IPS7" dotykový panel s rozlišením 1280x800 True Color (32-bit) v elegantním hliníkovém provedení s celoskleněnou čelní plochou, zabudovaný mikrofon, reproduktory, polyb.senzor,	ks	1	36 900	36 900	touchCUE-7
3	Kompaktní řídicí jednotka, Ethernet IP Enabled Controller, 8x Versatile control port, 3x Bi-directional serial RS-232/422/485 , port, Internal RAM LPDDR 64 MB, Internal flash 256 MB, Onboard real time clock, IR code capture sensor, Front panel indicators, Wired 10/100 BaseT LAN, Power over Ethernet or 24 VDC power supply, Web server and Admin Web pages for	ks	1	18 900	18 900	Control CUE-versatile
4	PoE Switch 8x 10BASE-T/100BASE-TX port, propustnost 1.5 Gbps, přepínací rychlost 1 Mpps, QoS IEEE 802.1p, 802.3af, <del>nakonec chlazení (trichů)</del>	ks	1	2 000	2 000	Cisco SF110D-08HP-EU
5	Distribuční napájecí jednotka 230V - min. 4 porty (zásuvky) pro zařízení - možnost monitoringu a ovládání zapnutí/vypnutí přes LAN (start jednotlivých zařízení dle přednastavené sekvence (postupně, možnost nastavení prodlení)	ks	1	5 300	5 300	NETTIO 4C
6	Prezentační přepínač 4x2 (3 HDMI + USB-C) 3x HDMI 1x USB-C Out HDBaseT + 2x HDMI, matrix function HDMI & HDBT matrix outputs HDMI 2.0, HDCP 2.2 4K@60Hz 4:4:4 up to 40meters over HDBaseT Seamless Switching, Video Scaling De-embedded Audio output Balanced audio signal Auto-Switching	ks	1	41 175	41 175	Vivolink VLSC242
7	Mixážní zesilovač DSP, výkon 120W@100V/40hm, Vstupy: 2x Mic/Line, 2x AUX, Vstupní a výstupní ekvalizér, kompresor a <del>ovládání hlasitosti, odraz LAN port</del>	ks	1	12 850	12 850	TOA A-5012 Mixážní zesilovač 120W
8	propojovací kabeláž, instalační materiál	kpl	1	7 500	7 500	
9	Produktovací kabel kamery 10 (obraz+ovl.)	ks	2	2 500	5 000	
10	Produktovací kabel mikrofonu 10 m	ks	1	1 000	1 000	
11	Trojnóhý státní vč. transportní brašny pro kameru, prac. výška 63-165cm, hlava s vodovahou, zatížení až 4kg, barva černá	ks	1	1 890	1 890	
12	Programování - 1x návrh vzhledu obrazovek RS + 1x doplnění dle požadavků uživatelů	hod	8	1 050	8 400	
13	Zaměření místa plnění, koordinace s realizátorem SLP, kompletace AVT, instalace vč. integrace videokonf. systému AVER SVC-500 ve vlastním investora, zpracování dokumentace, zaškolení uživatele	kpl	1	34 200	34 200	

Celkem Kč bez DPH - zasedací místnost 203

181 676 Kč

UPOL PF Knihovna učebny m.č. 1.07, 1.27, 2.09

Pol.	specifikace	MJ	Počet / MJ	Cena /MJ	Cena /celkem	Výrobce, Typ
1	Dotyková obrazovka řídicího systému - kompaktní LCD IPS 4.3" dotykový panel s rozlišením 800x400 True Color (32-bit) v elegantním hliníkovém provedení s celoskleněnou čelní plochou, zabudovaný mikrofon, reproduktory, polyb.senzor,	ks	1	28 500	28 500	touchCUE-5
2	Kompaktní řídicí jednotka, Ethernet IP Enabled Controller, 8x Versatile control port, 3x Bi-directional serial RS-232/422/485 , port, Internal RAM, Internal flash 256 MB, Onboard real time clock, IR code capture sensor, Front panel indicators, Wired 10/100 BaseT LAN, Power over Ethernet or 24 VDC power supply, Web server and Admin Web pages for setup	ks	1	16 350	16 350	Smart CUE-versatile
3	PoE Switch 8x 10BASE-T/100BASE-TX port, propustnost 1.5 Gbps, přepínací rychlost 1 Mpps, QoS IEEE 802.1p, 802.3af, <del>nakonec chlazení (trichů)</del>	ks	1	2 000	2 000	Cisco SF110D-08HP-EU
4	Distribuční napájecí jednotka 230V - min. 4 porty (zásuvky) pro zařízení - možnost monitoringu a ovládání zapnutí/vypnutí přes LAN (start jednotlivých zařízení dle přednastavené sekvence (postupně, možnost nastavení prodlení)	ks	1	5 300	5 300	NETTIO 4C
5	Prezentační přepínač 4x2 (4xHDMI) 4x HDMI, Output 2x HDMI s maticovou funkcí HDMI 2.0, HDCP 2.2 4K@60Hz 4:4:4, podpora HDR10 De-embedded Audio output audio signal Auto-Switching	ks	1	7 220	7 220	Vivolink HDMI 2.0 4x2
6	Sada 2ks reproduktorů pro instalaci na stěnu (aktivní+pasivní) Výkon min. 2 x 30W, frekv. rozsah 45Hz-20KHz, SPL 1W/1m 86 <del>dle etického učebny 2x stereo, audio, 100% pasivní, RS232, module hlasitosti, base, výškové, indikaci objektivní hlavy hlas.</del>	set	1	5 600	5 600	Apart SDQSPiR-W
7	kabeláž pro reproduktory scy 2*1	m	5	8	40	
8	Aktivní kabel USB - 12m	ks	1	848	848	ATEN USB 2.0 aktivní
9	HDMI kabel 10m	ks	2	718	1 436	PremiumCord HDMI High Speed with Ether. kabel se <del>zámekem</del>
10	Audiokabel symetrický	m	12	19	228	Kramer BC-1T
11	kabeláž pro řízení DVP, osazení UTP CAT 5e	m	20	5	100	
12	propojovací kabeláž, konektory, instalační materiál	kpl	1	6 450	6 450	
13	Programování - 1x návrh vzhledu obrazovek RS + 1x doplnění dle požadavků uživatelů	hod	8	1 050	8 400	
14	Zaměření místa plnění, koordinace s realizátorem SLP, kompletace AVT, zpracování dokumentace, zaškolení uživatele	kpl	1	20 000	20 000	

Celkem Kč bez DPH za jednu učebnu

102 472 Kč

Celkem Kč bez DPH za 3 učebny

307 416 Kč

Celkem Kč bez DPH za 3 učebny a zasedací místnost

489 092 Kč