



přs tepelné izolace v podlaže
(po obvodu ODT-30 a ODT-36)
- styk exterieř/interieř

část rozpisu konstrukce v podlaže
(po obvodu ODT-30 a ODT-36)
- styk exterieř/interieř

přs tepelné izolace v podlaže
(po obvodu ODT-30 a ODT-36)
- styk exterieř/interieř

TABULKA MÍSTNOSTÍ
SOD II - Objekty odstavu tramvaj (ODT)

ČÍSLO	NÁZEV	SV [m]	PLOCHA [m ²]	SKLADBA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	SKLADBA	POVRCH STROPU	POVRCH STĚN	POZNÁMKA
Provozní prostory									
30	HALA Odstavů	5,20	7230,88	P7a	CEMENTOVÝ POTĚR HLAZENÝ, NÁTĚR	-	TRAPEZOVÝ PLECH + OCEL KČE	PLECH	
31	HALA ZAKRYTÍ HÁŘY	4,70	2503,06	P7a	CEMENTOVÝ POTĚR HLAZENÝ, NÁTĚR	-	TRAPEZOVÝ PLECH + OCEL KČE	PLECH + BETON STĚRKA *	* BETON STĚRKA NA MULTIPORU ŽB STĚNY
32	STANÍ PRO HISTORICKÉ A PRACOVNÍ VOZY	5,20	630,18	P7a, P7b	CEMENTOVÝ POTĚR HLAZENÝ, NÁTĚR	-	TRAPEZOVÝ PLECH + OCEL KČE	PLECH	
33	KRYTÉ Odstavy	4,75	1653,60	P7a	CEMENTOVÝ POTĚR HLAZENÝ, NÁTĚR	-	TRAPEZOVÝ PLECH + OCEL KČE	PLECH	
CELKOVÁ PLOCHA			12017,72						

