

KUPNÍ SMLOUVA

Dodávka sendvičových panelů a příslušenství
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým číslem ZŘ: P20V00004088

I. Smluvní strany

KUPUJÍCÍ:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupený: vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Tel.: , e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

PRODÁVAJÍCÍ:

Kovové profily, spol. s r.o.
Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 - Běchovice

zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11611

IČO: 45797064, DIČ: CZ45797064, plátce DPH

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupený: , provozním ředitelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Tel.: , e-mail:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka sendvičových panelů a příslušenství, dle specifikace zadávací dokumentace z výběrového řízení číslo: ZŘ 01/2020/063, která je nedílnou přílohou smlouvy (viz příloha smlouvy č. 1)
Klasifikace CPV: 44112120-5
2. Prodávající se zavazuje dodat předmětné zboží na níže uvedené místo plnění a kupující se zavazuje objednané předmětné zboží odebrat a uhradit sjednanou kupní cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Kupující si vyhrazuje neodebrat plný počet poptávaného zboží v souladu se zadávací dokumentací.

III.

Místo plnění

Místem plnění je DIAMO, státní podnik, Stavba „opláštění čerpací stanice Mydlovary“, Mydlovary u Českých Budějovic.

IV.

Technická specifikace

Prodávající je povinen dodržet technickou specifikaci dle zadávací dokumentace na dodávku sendvičových panelů a příslušenství z výběrového řízení číslo: ZŘ 01/2020/063 (viz příloha smlouvy č. 1)

V.

Čas plnění kupní smlouvy

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu bude dodávat zboží do 30. 10. 2020.

VI.

Cenové podmínky

1. Cena předmětu kupní smlouvy je uvedena v českých korunách (CZK).
 - celková cena zakázky: 216 296 Kč bez DPH;
 - slovy: dvě stě šestnáct dvě stě devadesát šest korun českých;
 - kód CZ-CPA: 24.33.30

Veškeré cenové údaje musí být vždy uvedeny bez DPH a s DPH a to včetně dopravy do místa plnění.

2. Změna ceny není možná.

VII.

Platební podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat objednané předmětné zboží na výše uvedené místo plnění a kupující se zavazuje objednané předmětné zboží odebrat a uhradit sjednanou kupní cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě.
2. Cena za dodávku bude fakturována po převzetí dodávky bez možnosti zálohových plateb. Kupující fakturu uhradí ve lhůtě 30 dnů od doručení faktury. Faktura bude mít náležitosti

řádného daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí zboží v místě plnění.

3. Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V opačném případě je kupující oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a prodávající je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není kupující v prodlení s úhradou.
4. Proávající se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního účtu, zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 98 zák. o DPH v platném znění. Účetní doklady zhotovitel opatří číslem, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy.
5. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která nemá výše požadované náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Proávající je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
6. Kupující není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zúčtování.
7. Stane-li se kupující dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit prodávajícímu za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je kupující oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku kupujícího.

VIII.

Obchodní podmínky

1. Dodávka bude realizována pouze jako kompletní na základě odeslané objednávky kupujícím na e-mail prodávajícího. Proávající tuto objednávku potvrdí do tří pracovních dnů.
2. Proávající neprodleně po vyexpedování zboží písemně (faxem, e-mailem) oznámí kupujícímu provedení expedice.

IX.

Garanční podmínky

1. Proávající garantuje dodržení jakosti celého množství prodáváného zboží podle kvalitativních parametrů dle předmětu smlouvy.
2. V případě, že prodávající nesplní smluvně uvedené parametry a toto nesplnění prokáže kupující výsledkem autorizované zkušebny, není kupující povinen zboží převzít. Kupující v tomto případě vyvolá reklamační řízení, při kterém má kupující nárok požadovat dodání náhradního zboží za vadné nebo poskytnutí slevy. V případě náhradní dodávky uhradí prodávající kupujícímu veškeré manipulační náklady, které kupujícímu s nevyhovující dodávkou vznikly.
3. V případě vzniku pochybností o obsahu dodávky či v případě zjištění rozdílu mezi požadovaným a dodaným zbožím, kupující neprodleně tuto skutečnost sdělí prodávajícímu, zpravidla e-mailem. Proávající provede nápravu nejpozději do jednoho týdne.
4. Kupující prohlašuje, že se seznámil s „Doporučeními pro použití a montáž materiálů dodávaných firmou Kovové profily“, které jsou přílohou č. 2 této kupní smlouvy. Dle těchto doporučení musí být postupováno při užívání dodávaného materiálu, zejména při

skladování a montáži. Při nedodržení těchto montážních pokynů může zaniknout nárok na reklamace vzniklých z vad zboží vzniklých z důvodu nedodržení těchto Doporučení.

X. Ostatní ujednání

1. V případě, že prodávající nedodrží termín plnění dodávky pro sjednané množství plnění (viz čl. VIII.), je kupující oprávněn uplatnit sankci ve výši 0,01 % z ceny celkové dodávky a to za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky vzniká prodávajícímu právo účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
3. V případě podstatného porušení smlouvy podle článku XI. této smlouvy, pro které má účastník smlouvy možnost odstoupit, uhradí účastník, který porušil podstatně tuto smlouvu, smluvní pokutu ve výši 15 % z celkové ceny předmětu smlouvy druhému účastníku na základě vystavené faktury.
4. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

XI. Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti s možností odstoupení od smlouvy považují:

- a) nedodání zboží v plném objemu dle specifikace zadávací dokumentace z výběrového řízení, které je nedílnou přílohou smlouvy;
- b) nedodržení ujednání o kvalitě dle článku IV. této smlouvy;
- c) nezaplacení kupní ceny kupujícím řádně a včas dle článku VI. této smlouvy.

XI. Platnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran, účinnosti pak nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv.
2. Smlouva může být ukončena odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran, pokud dojde k jejímu podstatnému porušení podle článku XI. této smlouvy.
3. Při ukončení platnosti kupní smlouvy shora uvedeným způsobem musí smluvní strany vyrovnat všechny vzájemné pohledávky a závazky.

**XIII.
Závěrečná ustanovení**

1. Kupní smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků odsouhlasených oběma stranami.
2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právem a právním řádem České republiky.
3. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.
5. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. Kupní smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dolní Rožínce, dne.....

V Praze, dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
vedoucí odštěpného závodu

.....
provozní ředitel

Příloha smlouvy č. 1 – Zadávací dokumentace
Příloha smlouvy č. 2 – Doporučení pro použití a montáž materiálů dodávaných firmou
Kovové profily



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

Vaše značka/ze dne

Naše značka
ZŘ 01/2020/063

Vyřizuje/tel.

Dolní Rožínka
2020-08-28

Zadávací dokumentace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:

příloha ke smlouvě č. 1

Dodávka sendvičových panelů a příslušenství

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM
Dolní Rožínka, PSČ 592 52

Pověřený pracovník pro styk s uchazeči ve věci zadávacího řízení a v tomto zadávacím řízení elektronické úkony oprávněná osoba činit:

██████████ e-mail: [██████████](#), tel.: ██████████; mobil: ██████████

██████████, e-mail: [██████████](#), tel.: ██████████ mobil: ██████████

Pověřený pracovník pro styk s uchazeči v záležitostech technických:

██████████, e-mail: ██████████, tel.: ██████████, mobil: ██████████

Specifikace předmětu plnění:

CPV: 44112120-5

STĚNOVÉ PANELE POŽADAVKY:

25 ks

(viz projektová dokumentace „Opláštění ocelové konstrukce 1 D 15 983 “ délka a množství dle kusovníku)

Tloušťka: 100 mm

Modul: 1000 mm, přiznaný spoj

Jádro: PUR nebo PIR

tloušťka plechu: ext. min. 0,4 mm/inter. min. 0,4 mm profilace: lineární

povrchová úprava: polyester lak min. tl. 25 μ m barevný odstín: RAL ext. 9006/inter. 9002

reakce na oheň: bez požadavku požární odolnost: bez požadavku

STŘEŠNÍ PANELE POŽADAVKY:

21ks

(viz projektová dokumentace „Opláštění ocelové konstrukce 1 D 15 983 “ délka a množství dle kusovníku)

Tloušťka: 100/140 mm

Modul: 1000 mm

Jádro: PUR nebo PIR

tloušťka plechu: ext. min. 0,4 mm/inter. min. 0,4 mm

profilace: trapéz

povrchová úprava: polyester lak min. tl. 25 μ m

barevný odstín: RAL ext. 9006/inter. 9002

reakce na oheň: bez požadavku požární

odolnost: bez požadavku

KLEMPÍŘSKÉ LEMOVACÍ PRVKY:

1 sd

(viz projektová dokumentace „Výpis klempířských prvků 1-3“)

HŘEBEN:

- K01 - barva šedobílá RAL 9002
- K02 - barva bílý hliník RAL 9006

ŠTÍT:

- K03 - barva bílý hliník RAL 9006

OKAP:

- žlab - r.š. 330 mm + svody 100 mm - barva bílý hliník RAL 9006
- koleno + čelo, barva bílý hliník RAL 9006
- kotlík + háky, barva bílý hliník RAL 9006
- K21+K22 - barva bílý hliník RAL 9006 _
- K06 - barva bílý hliník RAL 9006

NÁROŽÍ:

- K26 - barva bílý hliník RAL 9006

SOKL:

- K13+K27 - barva bílý hliník RAL 9006

OSTĚNÍ OKEN:

- K32 - barva bílý hliník RAL 9006
- K30 - barva šedobílá RAL 9002

NADPRAŽÍ OKEN:

- K31+K13 - barva bílý hliník RAL 9006
- K30 - barva šedobílá RAL 9002

PARAPET:

- K36+K13 - barva bílý hliník RAL 9006
- K30 - barva šedobílá RAL 9002

OSTĚNÍ + NADPRAŽÍ VRAT:

- K37 - barva bílý hliník RAL 9006

KOTVÍCÍ A OSTATNÍ MATERIÁL:

1 sd

- samovrtný šroub s podložkou EPDM JT2-D-12H-5,5x155-V16 - 300 ks (Zn+RAL9006)
- samovrtný šroub s podložkou EPDM JT2-D-12H-5,5x195-V16 - 350 ks (Zn+RAL9006)
- kaloty - 350 ks (RAL9006)
- samovrtný šroub s podložkou EPDM JT2-2H/3-4,8x20-V14 - 1500 ks (Zn+RAL9006)
- samovrtný šroub s podložkou EPDM JT2-2H/3-4,8x20-V14 - 200 ks (Zn+RAL9002)
- svorník M6 s matkou, podložkou pro uchycení háků - 44 ks (Zn+RAL9006)
- PE těsnicí profil do vln B (dle panelu) - 20 m
- PE těsnicí samolepicí páska 30 x 3 mm - 300 m
- butylová těsnicí samolepicí páska 15 mm - 30 m
- zatloukáč hmoždinka 5 x 40 mm - 40 ks

- *plech FeZn síla 0,5mm; 1230x3000mm; RAL 9006 2ks; RAL 9002 - 2ks*

Upřesňující požadavky na dodávku:

- nabídkovou cenu uveďte v CZK bez DPH, včetně veškerých nákladů, spojených s dodávkou zboží na stavbu „opláštění MAPE MYDLOVARY – ČSDV KI“.
- požaduje se dodání v pracovní dny: **pondělí od 12:00 do 16:00 hodin**
úterý, středa, čtvrtek od 7:00 do 16:00
- nabídková cena je konečná a neměnná
- zálohová faktura se nepřipouští
- doklady: dodací list, faktura, atest, **návrh kupní smlouvy, a čestné prohlášení o bezdlužnosti** ve smyslu, že dodavatel nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní

pojištění a nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Adresa dodání:

DIAMO, státní podnik

Stavba „opláštění MAPE MYDLOVARY – ČSDV KI“

Mydlovary u Českých Budějovic- k.ú. Mydlovary

GPS: 49.0990625N, 14.3459131E

██████████ e-mail: ██████████, tel.: ██████████, mobil: ██████████

Termín dodání: nejpozději do 30. 10. 2020

Náležitosti podání nabídky:

- písemnou cenovou nabídku podejte elektronicky prostřednictvím ppeSystému ve **formátu .pdf, včetně NEPODEPSANÉHO návrhu kupní smlouvy a čestného prohlášení o bezdlužnosti.**
- celkovou cenu zadávejte jednou částkou za celkové dodané množství (soubor)
- nejzažší termín pro podání cenové nabídky je **07. 09. 2020 do 10:00hod**

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení v jeho průběhu kdykoli zrušit bez udání důvodu.

Klientská podpora pro vstup do zadávacího řízení, řešení technických problémů, pomoc s vložením nabídky apod. je na telefonních číslech 595 170 913 a 595 170 923 k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod.

Hodnocení nabídky:

Základním hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky a zadání veřejné zakázky je nejnížší nabídková cena. Pokud uchazeč nesplní zadávací podmínky bude nabídka vyřazena z hodnocení a uchazeč o tom bude e-mailem informován přes ppeSystém.

Nabídky zaslané jinak než přes elektronický ppeSystém **nebudou přijaty k hodnocení.**

V Dolní Rožínce dne 28. 08. 2020

Vypracoval ██████████

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ A MONTÁŽ MATERIÁLŮ

DODÁVANÝCH FIRMOU KOVOVÉ PROFILY



O B S A H

- | | |
|---|--|
| 1. Úvod | 3.5 Odvodnění |
| 2. Před montáží... | 3.6 Větrání a odvětrávání |
| 2.1 Technické podklady | 3.7 Prostupy |
| 2.2 Transport | 3.8 Smyková pole |
| 2.3 Přejímka při dodávce | 3.9 Styk různých kovových materiálů |
| 2.4 Skládání | 3.10 Opravy povlaků během montáže |
| 2.5 Skladování | 3.11 Čištění |
| 2.6 Řezání ocelových tenkostěnných
profilů při montáži | 3.12 Ochranné folie |
| | 3.13 Předávání stavby |
| | 3.14 Předávání hotových smykových polí |
| 3. Montáž všeobecné pokyny | 4. Montáž různých typů konstrukcí opláštění |
| 3.1 Kotvení, připojování, spoje.. | 4.1 Montáž střešních a stropních konstrukcí |
| 3.2 Spoje druhy spojovacích prostředků | 4.2 Montáž stěnových konstrukcí |
| 3.3 Montáž na konstrukci | 4.3 Montáž obloukových profilů |
| 3.4 Utěsnění, návaznost na sklony střechy | 4.4 Montáž prosvětlovacích prvků |

1. Úvod

Smyslem následujících pokynů je ulehčit manipulaci, skladování a montáž dodávaných trapézových plechů, kazetových profilů, fasádních lamel, sendvičových panelů (dále jen „prvky opláštění“) a souvisejících ohýbaných doplňkových klempířských prvků. Chceme zároveň přispět k zajištění správné funkčnosti stavebních systémů (např. střech, stěn či stropů) z těchto prvků sestavených..

Tato doporučení odpovídají současnému stavu technických znalostí. Jsou zpracována na základě platných norem a předpisů a s přihlédnutím k platným předpisům v zahraničí (např. DIN). Kladou si za úkol napomoci technologicky správnému postupu montáže, resp. ke správnému využití tenkostěnných profilů. Nezbavují však montážní firmu povinnosti posoudit, zda není nutné pro jednotlivé případy udělat zvláštní opatření či obecně platná pravidla upravit. V případě jakýchkoli nejasností a pochybností je nezbytné daný problém okamžitě konzultovat s projektantem, statikem, případně s technickým oddělením výrobce nebo prodejce.

Montáž tenkostěnných profilů by měly zásadně provádět firmy odborně a personálně zdatné. Musí být schopné provést montáž v souladu s prováděcím projektem, obecně uznávanými technickými zásadami, příslušnými platnými normami a bezpečnostními předpisy.

2. Před montáží

2.1. Technické podklady

Při zahájení montáže musí být na stavbě k dispozici prováděcí projekt. Ten by měl obsahovat následující údaje:

- statický výpočet v nezbytném rozsahu
- nosnou konstrukci, typ a šířku podpor
- typ použitých tenkostěnných profilů, jejich rozměry, tloušťku, úpravu povrchu, údaje k jejich položení
- typ upevnění a spojování včetně údaje o příslušném typu spojovacího materiálu a potřebných průměrech předvrtání otvorů
- způsob příčného a podélného styku jednotlivých tabulí plechů včetně případného druhu těsnění
- způsob ukončení na okrajích a alespoň hlavní detaily
- případné ohybové tuhé spoje spolu s počtem a rozmístěním šroubů
- plánované otvory včetně event. nutného statického vyztužení
- v případě potřeby délkovou roztažnost materiálu profilů
- řešení odvodnění a uzemnění (ochrana proti blesku)
- event. omezení pochůznosti profilů v průběhu montáže plechů či pokládání dalších vrstev střechy
- vyznačení smykových polí ke ztužení nosného systému

2.2. Transport

Námi dodávané tenkostěnné profily jsou dopravovány převážně na kamionech v zapáskovaných balících, které s ohledem na všeobecné podmínky na stavbách mají zpravidla hmotnost max. 4 tuny. Stavba je povinna zajistit potřebnou příjezdovou trasu na místo skládání profilů, přičemž je nutné počítat s návěsy o celkové délce soupravy až 16 metrů a hmotnosti 40 tun.



Při pokládání více balíků na sebe je nutné, aby dřevěné paletky ležely přesně na sobě a nemohlo dojít k poškození plechů (např. při následném dalším zvedání balíku plechů, posunem aj.).

2.3. Přejímka při dodávce

Po dopravě trapézových plechů na stavbu je nutné **před zahájením skládání zkontrolovat, zda počet balíků, plechů a ostatního příslušenství odpovídá údajům na dodacím listu a zda při dopravě nedošlo k viditelnému poškození dodávky. V případě nesrovnalostí je nutno uvést toto na dodacím CMR a obratem nás, prosím, kontaktujte.**

Každý balík plechu je označen štítkem, na kterém jsou uvedeny zpravidla následující údaje:

- výrobce
- jméno zákazníka-objednatele
- číslo zakázky u výrobce a číslo balíku
- označení typu profilu, jeho tloušťky a provedení
- počet kusů v balíku a jejich délky

Dle údajů na tomto štítku je pak nutné zkontrolovat při rozbalování balíků, zda počet kusů plechů v balíku a jejich délky odpovídají textu na štítku případně dodacímu listu. Pokud by byly zjištěny nesrovnalosti, je potřeba tuto skutečnost okamžitě nahlásit dodavateli případně výrobcí.

2.4. Skládání


Před složením dodávky na stavbě je nutné mít zajištěn dostatečný prostor nejen pro skladování, ale hlavně pro manipulaci s balíky dodávaných profilů.

Balíky plechu je nutné skládat pomocí vhodných manipulačních a mechanizačních prostředků.

U menších délek zpravidla **do 6 m je možno použít vysokozdvizný vozík.**


Při manipulaci s vysokozdvizným vozíkem doporučujeme lyžiny vozíku podložit vhodným materiálem, aby nedošlo k poškození nejen profilů, ale ani jejich povrchové úpravy (silný papír, folie aj.)

do 6 m




U delších nebo těžších dodávek je nutné použít pro skládání jeřáb. Při použití stavebních nebo mobilních jeřábů je **nutné použít jako vázacích prostředků textilní pásy. Nikdy nesmí být použito ocelových lan nebo řetězů. U větších délek balíků nad 8 m je vhodné použít vahadlo. Úvazek je potřeba upevnit symetricky a v těžišti.**

do 8 m



nad 8 m




Při skládání plechů je nutné zamezit nárazům a otřesům. V případě potřeby je nutné při skládání vhodným způsobem ochránit hrany balíků proti mechanickému poškození. Výrobce doporučuje zásadně skládat balíky plechů jednotlivě, u dlouhých a těžkých balíků je to dokonce nezbytné. Při skládání více balíků najednou dochází velice často k poškození plechů v dolním balíku, nebo dřevěné paletky, kterými jsou profily spáskovány, nejsou dimenzovány na případnou dynamickou zátěž horním balíkem při skládání. U sendvičových panelů doporučujeme užití rozpěrných např. prken, aby nedošlo vlivem vázacích prostředků na hranách balíků k porušení (ohnutí) zámků panelů. V případě, že je balík plechů ukládán přímo na střechu, je nutné položit jej na místo, kde se nachází styk vazníků se sloupy. Pokud jsou nějaké pochybnosti o správnosti umístění nebo manipulaci, je třeba se ihned informovat u technického vedení stavby. Po uložení balíků plechů na vhodné místo je nutné zamezit jejich dalšímu pohybu, zejména sklouznutí či převrácení. Pozor též na silný vítr po rozpáskování balíku profilů při všech manipulacích.


2.5. Skladování

V případě, že ocelové tenkostěnné profily nebudou ihned zcela zpracovány, je nutno chránit balíky plechů proti povětrnostním vlivům.

doporučeno




ukládat ve spádu



Z tohoto důvodu je nutné chránit zbylé množství proti povětrnostním vlivům, mechanickému poškození nebo deformaci plechů při špatném skladování. Balíky plechu musí být řádně podloženy a uloženy v podélném směru mírně šikmo, aby event. proniklá voda či vzniklý kondenzát mohly odtékat.

Při uložení na volném prostranství je vhodné přikrýt balíky plechů plachtou, která chrání plechy před deštěm a nečistotami ovzduší ve srážkové vodě obsaženými, avšak nesmí být vzduchotěsná. Plastová folie není příliš vhodná, je nutné zabezpečit vždy řádné odvětrávání. Z těchto důvodů je nutné, aby plachty byly na koncích balíků otevřené. Při skladování balíků plechů na delší období je nutné uložit je pod střechou a zabránit tak průniku vody do balíků, vzniku kondenzátu a event. mechanickému poškození.

krátkodobě - plachta
propouštějící
vodní páry



Za škody vzniklé neodborným uskladněním balíků plechů nepřebírá dodavatel odpovědnost.

Při neodborném uložení ve smyslu nedostatečného odvětrávání při delším skladování pozinkovaných a aluzinkovaných profilů může dojít ke vzniku šedé či nabělé vrstvy oxidu zinku či hydroxidu zinku na povrchu plechů, tzv. "bílé koroze" či šedá koroze. Tato bílá koroze může vzniknout i na spodní straně plechů již položených tabulí při delším přerušení stavby či při nedostatečné tepelné izolaci vlivem opakovaného vzniku kondenzace na povrchu plechů. Vznik bílé koroze v menším rozsahu nepředstavuje závažnou vadu a může být lehce odstraněn např.


okartáčováním nylonovým kartáčem či omytím s pomocí speciálních přípravků. Vznik šedé koroze (vlivem kondenzátu při skladování) je bohužel nevratná běžnými prostředky neodstranitelná změna povrchu. Vyskytuje se u profilů hliníkových či aluzinkových.

Při nedostatečném odvodu vlhkosti a nedostatečném odvětrávání kondenzátu z balíku polakovaných profilů může dojít občas k částečnému ulpění rubového ochranného laku na lícovou, tzv. pohledovou stranu a spolu s nečistotami v ovzduší se mohou tvořit na této pohledové straně tzv. mapy. Tyto stopy lze omýt snadno vodou. Může též dojít k částečnému "matování" laku na spodní tabuli. Tento jev se po čase na světle ztrácí, což lze urychlit omytím lehce kyselou látkou, např. zředěným octem.

2.6. Řezání tenkostěnných profilů v průběhu montáže

Provádění řezů zejména polakovaných (povlakaných) profilů na stavbě je nutné minimalizovat pečlivým zpracováním projektu a následnou výrobou plechů v přesných délkách.

Pro řezání jsou vhodné např. elektrické prostřihovací nůžky na plech. Výrobce v žádném případě nedoporučuje dělení trapézových plechů pomocí rozbrušování.



Při řezání či vrtání plechů je nutné vzniklé špony a piliny odstranit z povrchu plechů např. ometením měkkým smetákem. Toto je nutné udělat minimálně vždy na konci pracovní směny, za zvýšené vlhkosti ihned, nebo zejména horké piliny či špony začínají na povrchu profilu rychle korodovat, což nevypadá esteticky (a což je často příčinou reklamace na domnělou korozi profilů), ale později mohou narušit povlakovou vrstvu a stát se tak místem zvýšeného rizika vzniku koroze.

3. Montáž – všeobecné pokyny


Před zahájením montáže doporučujeme kontrolu podpůrné konstrukce, zejména z hlediska přesnosti montáže, vodorovnosti, kolmosti a rovnoběžnosti. To platí zejména v případě, že montážní firma přebírá tuto část smluvně od jiného subjektu. **Není-li konstrukce ve shodě s projektem, doporučujeme toto uvést do stavebního deníku či protokolu o převzetí práce** a z této skutečnosti vzniklé vícepráce řešit se zadavatelem montáže.

3.1 Kotvení, připojování, spoje


Kotvením rozumíme mechanické spojování konstrukcí či plechů speciálními masivními k tomuto účelu vhodnými prostředky (např. hmoždinkami či speciálními šrouby) zpravidla do betonu či zdiva.

Připojováním bývá často označováno spojování profilů s nosnou konstrukcí, která může být z: a) oceli, event. hliníku (Al) b) dřeva c) betonu


střecha - vnější
zpravidla v horní vlně



podhled



stěna



Ocelové trapézové profily jsou na spodní konstrukci zpravidla připevňovány ve spodní vlně přiléhající ke konstrukci. Výjimku zde tvoří vnější střešní profily určené pro odvod vody, kde je v mnoha případech, zejména je-li menší spád, vhodné provést upevňování profilů nad místem odtoku vody, tedy v horní vlně např. přes sedlové podložky, tzv. kaloty.

Typy spojů a jejich vzdálenost je nutno provést předepsaným způsobem v závislosti na statickém výpočtu. Vzájemné vzdálenosti spojů je nutné dodržovat ze statického a funkčního hlediska. Je rovněž nutné dodržovat vzdálenost spojů k volným okrajům a rohům budov (trapézové plechy se v těchto případech šroubují do každé vlny).

Na podélném styku dvou tabulí trapézových plechů se profily spojují vzájemně po 330 až 660 mm nýtováním nebo sešroubováním tak, aby spoj nemohl odstávat či se uvolnit. Toto podélné spojení má statický vliv zpravidla jen u smykových polí

3.2 Spoje druhy spojovacích prostředků

Jako **spoj** bývá označováno místo styku ocelových trapézových profilů s jiným profilem či podobným stavebním dílcem včetně příslušného spojovacího prostředku.

Osové vzdálenosti, druh a typ nejen spojů, ale i spojovacího materiálu, jakož i spoje ve smykových polích je nutné při projektování správně staticky posoudit a při montáži pak tyto údaje předepsané v projektové dokumentaci bezpodmínečně dodržet. Dále je nutné posoudit, zda se skutečný stav na stavbě shoduje s prováděcím projektem. Případné změny je nezbytné ihned konzultovat s projektantem. Spojovací prvky jsou použitelné podle konkrétní situace. Mají však některá omezení, především podle druhu materiálu a účelu použití. Pro práci se spojovacím materiálem výrobce doporučuje používat předepsané nářadí a montážní pomůcky.

Nastřelovací hřebíky jsou používány pro připojování ocelových trapézových profilů na nosnou ocelovou konstrukci, nejčastěji od tloušťky 6 mm (ve specifických případech možno již od 3 mm, viz. dokumentace výrobce příslušných hřebů). Pro aplikování nastřelovacích hřebů se používají speciální nastřelovací pistole a nábojky. Tyto nábojky jsou barevně odlišené dle vhodnosti svého použití pro různé typy připojovaného materiálu a spodní konstrukce. Při použití je nutno exaktně se držet pokynů výrobce.

Hmoždinky slouží pro kotvení. Při montáži je třeba dodržovat pokyny dané výrobcem, zejména pokud se týká způsobu usazení hmoždinky, vhodné délky a druhu dle materiálu zdiva.

Trhací nýty se používají zpravidla pro podélné spoje trapézových plechů příp. spoje trapézových plechů s plasty apod.

Šrouby slouží pro připojování a spojování. Pro všechny typy spojů pomocí šroubů platí, že s výrobcem udávanými charakteristikami šroubu pro tah a střih je možno počítat pouze při exaktním dodržení výrobcem udávaných sil utahovacích momentů a zásad pro zabudování příslušného šroubu. Jde zejména u samořezných šroubů o průměr předvrtání příslušného otvoru (tento údaj by měl být uveden v kladečském plánu) a u samovrtných šroubů rychlost vrtání a tloušťku vrtaných materiálů. Při používání šroubů s těsnícími podložkami doporučujeme užít utahovacích přístrojů s tzv. hloubkovým dorazem, aby nemohlo dojít k „přetažení“ podložky.

Pro každý typ spoje je nutno volit správně typ závitu (do dřeva, plechu či silnostěnné oceli). Nejčastěji se používají šrouby samovrtné a závitotvorné (samořezné). Z hlediska povrchové úpravy a materiálu rozlišujeme:


- spoj. materiály nerezové, vhodné pro všechny spoje vystavené klimatickým venkovním podmínkám (příp. prostředí vnitřní s vyšší vlhkostí)
- spoj. materiály pozinkované, kde je menší nárok z hlediska korozní odolnosti
- spoj. materiály s pozinkovaným tělem a hlavou s plasty
- spoj. materiály pozinkované s lakovanou hlavou
- spoj. materiály s pozinkovaným tělem a hlavou se slitinou Zamac (Zn+Al)
- pozinkované šrouby se navíc dodávají v několika kvalitách a následných úpravách
- zlepšující kvalitu pozink. povlaku (dural, organický povlak)

Používané šrouby (i nýty) mohou mít na podložce navulkanizovaný materiál (EPDM), který zajišťuje vodotěsnost spoje. Při montáži je nutné dbát nejen na to, aby všechny spoje byly řádně dotaženy a mezi spojovanými materiály nezůstala mezera, ale také, aby nebyly spoje přetaženy a nedošlo k trvalé deformaci navulkanizovaného materiálu podložky. Šrouby s podložkou je vhodné (téměř nezbytné) montovat s utahovákem s tzv. „hloubkovým dorazem“.

ZÁVITOTVORNÉ ŠROUBY

do dřeva a plechu				do konstrukce				
	Alu	£ 3 mm		Alu	£ 3 mm		Al	> 3 mm
	Ocel	£ 2 mm		Ocel	£ 2 mm		Ocel	> 2 mm

Nutno dodržet správný Ø předvrtání otvorů dle typu spod. konstrukce a její tloušťky
(viz doporučení výrobce)



3.3. Montáž na konstrukci

Před zahájením montáže je nutno provést přesná zaměření. Musí být provedena kontrola nosné konstrukce, aby mohly být včas a odborně eliminovány chyby a nepřesnosti vzniklé při její montáži.

Doporučujeme označit si body pro průběžnou kontrolu montáže, aby montážní firma po celou dobu montáže mohla sledovat dodržení kolmosti a skladebné šířky. Prakticky to znamená zaměřit a pečlivě osadit první plech, zkontrolovat jeho kolmost a dodržet jeho skladebnou šířku. Při pokládání dalších trapézových profilů je nutné zajistit jejich usazení do správné polohy (trapézové profily jde lze při montáži „natažením“ či sešlápnutím či naopak jejich stlačením v směru šířky mírně tvarově deformovat a tak vnést do montáže chybu. Nebo takto eliminovat tvarovou nepřesnost plechů z výroby.) Při kotvení profilů ke konstrukci tedy doporučujeme průběžně kontrolovat celkovou šířku na obou stranách profilů, aby nedocházelo k šikmému „utíkáni“.

Mírné odchylky rovinatosti v rovných částech trapézových plechů vzniklé válcováním či v důsledku napětí v plechu, jakož i lehké zvlnění volných konců, nemá negativní vliv na životnost či nosnost trapézových profilů a nepředstavují tedy podstatnou a závažnou vadu v dodávce. **Větší trvalé změny tvaru, zejména pak lomy na hranách** na přechodu pásnice a stojiny, mohou snížit nosnost profilů. Proto musí být odborně posouzeno, zda takovéto profily ještě kvalitativně postačují.

Spojovací materiál je vhodné začít osazovat vždy od středu plechu a postupovat směrem ke krajům, se zvýšenou pozorností na dodržení kolmosti a skladebné šíře. Druhou variantou je uchycení prvního a posledního šroubu v krajích a následné „dopasování“ šroubů mezilehlých. (Takto se např. montují často prosvětlovací tabule z plastů mezi ocelové trapézy.) Trapézové plechy mohou být montovány, v závislosti na projektu a statickém výpočtu, v pozitivní i negativní poloze. Přechínající trapézové profily je nutné z bezpečnostních důvodů ihned po položení zajistit proti překlopení. Na volném konci trapézového profilu je pak vhodné osadit ocelový ukončovací profil.

Při pokládání je nutné organizovat práci tak, aby vždy při ukončení směny nebo při přerušení práce byly všechny položené plechy upevněny a nejlépe podélně spojeny mezi sebou. Již rozbalené balíky plechů je nutné na konci směny zabezpečit proti samovolnému posuvu např. při větrném poryvu, bouři atd.

Otvory ve střeše, např. guly, zejména ale otvory pro světlíky či střešní čočky, které nebyly vynačeny v projektové dokumentaci, je možno namontovat pouze se svolením projektanta. Viz. též odstavce „prostupy“ a „smyková pole“.

U vnějšího pláště při spádu střechy pod 10 stupňů (cca 17%) se doporučuje vložit do podélného styku dvou plechů přídavnou těsnící pásku, u spádu pod 5 stupňů (cca 9%) je to nutné. Příčné spáry dvou trapézových plechů je vhodné utěsnit páskou při spádu pod 6 stupňů (cca 10,5%). S klesajícím spádem se zmenšuje také vzdálenost spojů podélné spáry. Minimální sklon trapézového plechu s těsněním podélných spár (bez napojování tabulí příčně) je asi 2,5 stupně (cca 4,5%) pro výšku vlny min. 50 mm. U plechů, které jsou příčně napojovány, se uvádí jako min. sklon 3,5 stupně (cca 6%). Tyto údaje je ovšem nutné brát jako ideální, při téměř nulovém průhybu atd. Obdobné zásady platí i pro většinu sendvičových panelů (kromě speciálních panelů určených pro malé spády).

3.5. Odvodnění

Odvodnění střešních ploch by mělo být řešeno projektem. Při vlastní realizaci pak montážní firma musí dodržet všechna opatření uvedená v projektu. Provádí-li se odvodnění až po položení střechy s mírným spádem či bezespádové, je vhodné zhotovit odvodňovací otvor výřezem v místě největšího průhybu střešních profilů. Trapézové plechy je pak třeba v místě vyřiznutého otvoru zpevnit vyztužovacími profily o doporučené min. tloušťce 1,25 mm. V případě, že trapézové plechy jsou použity jako nosná konstrukce střechy či stropu a netvoří tedy střešní krytinu, nejsou na směr pokládání plechů kladeny žádné zvláštní požadavky. Je však výhodné pokládat plechy proti hlavnímu směru větru, aby nedocházelo k zafoukávání srážkové vody mezi profily.

V případě, že jsou ale trapézové profily či sendvičové panely pokládány jako vnější plášť střechy, je pokládání proti hlavnímu směru větru nezbytné. Při pokládání trapézových profilů jako vnějšího pláště střechy je vždy nutné položit trapézové profily tak, aby se dva vedle sebe položené plechy podélně stýkaly v horní vlně, nikoli v dolní vlně na konstrukci, aby nemohlo dojít k zatékání vody ve spoji.

3.6. Větrání a odvětrávání

Řešení větrání či odvětrávání opláštění navržené v projektu je nutné bezpodmínečně dodržet. U nezateplených plášťů je možno řešit kondenzaci vody na vnitřní straně pomocí speciální antikondenzační povrchové úpravy (vlies či nástřík).

3.7. Prostupy

U otvorů větších než 300 x 300 mm ve stěnových či střešních profilech (světlíky, čochky, RWA klapky, kouřovody, prostupy technologie, větrání, okna, vrata, dveře aj.) je nutné staticky správně vyřešit přenesení zatížení v místě otvoru. Otvory ve střeše je nezbytné při montáži správně zajistit (sítě, závory). Pro utěsnění prostupů až do průměru 660 mm lze využít potrubní manžetu.

3.8. Smyková pole

Smyková pole jsou součástí statického systému konstrukce budovy a musí být tedy provedena přesně tak, jak je uvedeno v projektu. Následné změny v oblastech smykového pole jako např. střešní otvory musí být před realizací staticky posouzeny a vyprojektovány. Je třeba dbát na to, aby v této oblasti byl trapézový profil upevněn v každé vlně a aby na podélných hranách a podélných spoích byly dodrženy uvedené vzdálenosti spojů přesně podle prováděcího projektu. Vzdálenosti těchto spojů jsou v řadě případů znatelně menší než v běžných konstrukcích.

Oblasti ve střeše, které slouží jako smyková pole, je nutné v projektu zvlášť viditelně a jasně označit s udáním faktu, že tyto ovlivňují statiku celé budovy. Jejich změna na stavbě (např. zabudováním střešní čochky), bez předchozího výpočtu statického vlivu těchto změn projektu, není možná.

3.9. Styk různých kovových materiálů

Povlékané tenkostěnné profily je možno montovat libovolně se všemi ostatními kovy v případě, že na styku těchto dvou kovů je zachována povlaková vrstva (lakování). Pozinkované i aluzinkované či hliníkové plechy je však nutné v případě, že chceme zabránit následnému negativnímu vlivu vyplývajícímu z kontaktu s jiným kovem, oddělit od těchto ostatních kovů následným lakováním či vložením jiného materiálu do místa styku. Uvedená tabulka podává pro praxi užitečný přehled o možných či nedoporučovaných stycích dvou různých kovů.

KONTAKTNÍ KOROZE PŘI STYKU KOVŮ

Materiál	velikost stykové plochy	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Zinek	malá velká		O O	S O	S O	S O	S O	S O	S O
2. Žárově poz. ocel	malá velká	O O		M O	M O	S O	S O	S O	S O
3. Slitiny Al	malá velká	O O	O M		O O	S O	S S	S S	S S
4. Kadmiový povlak	malá velká	O O	O M	O O		S O	S O	S O	S O
5. Stavební ocel	malá velká	O O	O O	O O	O O		S O	S O	S O
6. Olovo	malá velká	O O	O O	O O	O O	O O		O	O
7. Měď	malá velká	O O	O O	O O	O O	O O	M O		
8. Nerez. ocel	malá velká	O O	O O	O O	O O	O O	O M	O	

S – silná koroze na styku zmíněných materiálů

M – mírná koroze na styku zmíněných materiálů (jen za velice vlhké atmosféry)

O – nízká či žádná koroze na styku

3.10. Opravy povrchové úpravy během montáže

Opravy pozinkování je možno provádět následným zalakováním za sucha lakem s min. obsahem zinku 90%. Tloušťka vrstvy laku by měla být o 50-100% větší než tloušťka opravované původní vrstvy zinku. Opravy povlakové vrstvy (laku) se provádí nátěrem schnoucím na vzduchu. Výběr vhodného opravného laku je vhodné konzultovat s dodavatelem, pro každý typ povrchové úpravy je totiž vhodný jiný typ opravného laku. V každém případě je nutné opravovat jen ta místa, kde je lakovaná vrstva škrábnuta až do pozinku. **Opravu pak provedeme co nejmenším štětečkem či dřevěnou špejlí a jen v místě poškození a v co nejtenčí vrstvě, aby se zabránilo vzniku barevné stopy na fasádě.** Je též nutné mít na paměti, že ani vhodně vybraný lak nemá nikdy stupeň odstínu a lesku zcela identický s lakem původní lakové vrstvy.

Při zcela nepatrném poškrábání povlakové vrstvy v místech, kde není přímý svod vody, doporučujeme příslušné místo raději neopravovat, nebo katodická reakce anorganického materiálu s organickým duroplastem způsobuje, že nebezpečí koroze zinkové vrstvy ležící pod vrstvou duroplasty. V případě, že je nutné následně lakovat větší plochy duroplasty povlékaných profilů, je nutné dbát následujících zásad:

- přezkontrolovat soudržnost stávající povlakové vrstvy v případě, že tato již byla vystavena různým vlivům koroze
- k odstranění na povrchu povlaku ulpělých nečistot doporučujeme omýt tyto plochy vysokotlakým oplachem s přísadou vhodného čistícího prostředku
- v případě, že se vyskytují místa již napadená korozí, je nutné provést mechanické očištění příslušného místa (např. drátěným kartáčem)
- před lakováním větší plochy je vždy nutné provést kontrolu soudržnosti podkladu s novým lakem (24-hodinový test). Někdy je též nutné, zejména je-li lakováno na starší lak, napřed užít základového laku, v některých případech i ve více vrstvách
- při výběru laku doporučujeme kontaktovat naše technické oddělení, rovněž je nutné dbát požadavků investora na požadovanou kvalitu konečné lakované vrstvy
- pro určení laku a technologického postupu lakování je rozhodující oblast, v níž se stavba nachází (povětrnostní a chemické vlivy, UV záření)
- z důvodu nutně vzniklé barevné odlišnosti mezi stávajícím a novým lakem, doporučujeme provést lakování vždy celého jednoho pohledu na stavbu. Vhodnou alternativou je rovněž kombinace odlišných barevných odstínů

3.11. Čištění

Zásadně by se měly ihned očistit místa znečištěná zejména látkami, které mohou způsobit zvýšené nebezpečí vzniku koroze. Často je toto možné provést již pouze omytím vlhkým hadrem.

K čištění povlakaných profilů je vhodná voda nebo lehce zásadité čisticí prostředky. Při použití čisticích prostředků je však nutný následný oplach vodou. Při mechanickém čištění je třeba zabránit poškození povlaku oděrem či obroušením. I mírné obroušení povlaku např. čisticím prostředkem s přísadou prášku má za následek ztrátu lesku laku. Nesmí být použity prostředky obsahující chlor nebo salmiak, nitro-rozpouštědla či písek.

Při čištění profilů povlakaných PVC (plastisol) nesmí být také použity prostředky obsahující rozpouštědla PVC, jako např. aromaty, xylol atd.

3.12. Ochranné fólie

Dodané profily (zejména sendvičové panely a lemovací prvky) jsou opatřeny v některých případech ochrannou PE fólií proti poškození při transportu a montáži. Tuto fólii je nutné po montáži co nejdříve odstranit, protože vlivem tepla a UV záření může dojít k jejímu pevnému ulpění na povlakaném profilu. Fólie se pak dá odstranit jen s obtížemi. U nejběžněji užívaných typů fólií doporučujeme fólii odstranit do 2 týdnů. V případě intenzivního slunečního záření a tedy vysoké teploty a v případě dešťů střídaných s vyšší teplotou dříve.

3.13. Předání stavby po montáži

Předání stavby doporučujeme ihned po dokončení montáže, především však před započetím práce dalších profesí, jako jsou práce těsnící, izolační, budování světlíků, zdění aj. I předání dílčích částí smontovaného opláštění je vhodným řešením. Dodrží-li se tento postup, dá se zabránit mnoha následným nepříjemným střetům, nedorozuměním a reklamacím vad hotového díla. Předání díla či části díla by se mělo uskutečnit společnou prohlídkou objektu a následně by měl být ihned vyhotoven protokol o předání.

3.14. Předání hotových smykových polí

Při předání namontovaných profilů, které slouží k vyztužení budovy či její části, se postupuje stejně jako při předání ostatních částí stavby, je zde však bezpodmínečně nutné převzetí investorem, odběratelem či projektantem pověřeného subjektu. O předání těchto částí stavby je nutné vyhotovit písemný protokol, jehož originál je uložen s ostatními podklady o stavebním díle, jedna potvrzená kopie pak zůstává u montážní firmy.

4. Montáž různých typů konstrukcí opláštění

4.1. Montáž střešních a stropních konstrukcí

Skládání profilů je popsáno v kapitole skládání a skladování. V případě, že se transportují celé balíky plechů na střešní konstrukci stropních nosníků, je vhodné zabezpečit lany proti větším pohybům, zejména kvůli větru.

Montáž střešní konstrukce či stropu je ve většině případů možná přímo z konstrukce, protože trapézové plechy a sendvičové panely je možné zpravidla považovat i hned po upevnění na konstrukci za nosnou plochu. Jsou zpravidla pochůzná (pozor, ne vždy!!). Větší osamělá břemena nad 100 kg (jako např. bitumenové balíky, nádrže, kontejnery, stroje, přístroje aj.) mohou být přechodně ukládána na profily pouze na trámech či jiných vhodných prostředcích zajišťujících rozložení zátěže na dostatečně velkou plochu. Při tom je nutné vzít v úvahu únosnost plechů i podpůrné konstrukce.

Pro zabudování jsou jednotlivé tabule profilů zpravidla na své místo dopravovány ručním přenesením. Z bezpečnostních důvodů je vhodné zásadně užívat ochranné rukavice. Profily by neměly být tahány či posouvány po konstrukci, protože by tak mohlo dojít k porušení ochranné povlakové vrstvy.

Pro správné položení profilů, zajištění tabulí plechů v průběhu montáže, utěsnění, odvodnění, odvětrání, prostupy, smyková pole a styk různých kovových materiálů, oprav profilů při montáži, jejich čištění či předání hotového díla platí totéž, co bylo zmíněno ve všeobecné části o montáži profilů.

4.2. Montáž stěnových konstrukcí

Montáž jedno či dvouplášťových stěnových konstrukcí se provádí v závislosti na výšce budovy, typu stavby a použitelnosti podlahy před stěnou, kterou je třeba namontovat. Dle těchto údajů se posoudí užití pojízdného či stacionárního lešení, možnost užití závěsná lešení nebo závěsnou lávku.

Při montáži jsou trapézové plechy transportovány na místo připevnění, přesně umístěny, fixovány proti nechtěnému pohybu a následně připevněny ke spodní konstrukci stejným způsobem, jak bylo uvedeno v kapitole "Montáž na konstrukci".

Při montáži stěn je třeba ještě více než u střech či stropů dbát na správné zacházení s plechy, protože profily jsou zpravidla povlékány a i sebemenší poškození povrchu profilů, např. lehké škrábnutí či odřenyiny, se mohou stát předmětem reklamace.

Připojování fasádních profilů je třeba provádět pomocí šablony či např. alespoň za pomoci napjatého provázku, protože spojovací materiál je na fasádě viditelný a nepravidelnost či nepřesnost jeho umístění má na vzhled fasády negativní vliv. Z téhož důvodu je nutné **i odstranit ihned při montáži špony po vrtání či řezání profilů**, protože tyto velice brzy začínají korodovat. Tím může být jednak poškozena povlaková vrstva a v neposlední řadě odtékající zbytky rzi zanechávají na fasádě nežádoucí stopy.

Při montování je třeba počítat s nepatrnými rozdíly délek jednotlivých tabulí. Tento jev nelze při výrobě zcela eliminovat. Při montáži fasády je nutné plechy dole u okapnice na viditelných stycích zarovnat a event. délkové rozdílnosti zakrýt pod atikový lem u střechy (či pod spodní lem okna).

Pro zajištění tabulí plechů v průběhu montáže, utěsnění, odvodnění, odvětrání, prostupy, smyková pole a styk různých kovových materiálů, oprav profilů při montáži, jejich čištění či předání hotového díla platí totéž, co bylo zmíněno ve všeobecné části o montáži profilů a v předcházející kapitole.

4.3. Montáž obloukových profilů

Skroužené trapézové plechy jsou dopravovány na stavby převážně na kamionech v zapáskovaných balících o hmotnosti max. 2,5 t s ohledem na délku plechů a poloměr zakroužení. Při dopravě musí být každý balík řádně podložen tak, aby nedocházelo přepravou k trvalé deformaci plechů zejména k zvětšení tzv. zúžení. Při dopravě není možno přepravovat více než 2 balíky na sobě.

Přejímka na stavbě, manipulace a skladování jsou stejné jako u plechů rovných. Při delším skladování výrobce doporučuje pečlivé podložení oblouků, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy a trvalé deformaci tvaru.

Před zahájením montáže obloukových plášťů je potřeba provést kontrolu podpůrné konstrukce z hlediska přesnosti výroby a montáže a to zejména s ohledem na dodržení kolmosti a rovnoběžnosti. Nejdůležitější je ovšem kontrola přesnosti navržených poloměrů (rádiusů). Výrobce doporučuje tato měření provést před vlastním zakroužením trapézových plechů ve výrobním závodě. Technologie skroužení totiž dovoluje i při vlastním tváření měnit zadaný rádius. Je tedy možno případné diferenciace vzniklé při výrobě a montáži nosné konstrukce eliminovat právě při skroužení trapézových plechů do oblouků.

Výrobce upozorňuje na oboustranný náběh při zakružování trapézových plechů do oblouků. Při vlastním skružování dochází k tomu, že délka náběhů (vzdálenost prvního tvářecího válce) je u všech délek a rádiusů 340 mm. Čím je rádius menší a plech kratší, tím více se efekt náběhu projevuje. Při větších rádiusech a délkách je tento efekt zanedbatelný.

Výrobce doporučuje označit si kontrolní body, aby montážní organizace mohla sledovat po celou dobu montáže kolmost, rovnoběžnost a dodržování skladební šířky. Prakticky to znamená zaměřit, pečlivě osadit první segment, zkontrolovat jeho kolmost a skladební šířku.

Není vhodné ihned po osazení prvního segmentu provést trvalé připojení trapézových plechů k nosné konstrukci. Výrobce doporučuje při montáži postupovat tak, aby byla maximálně eliminována možnost vzniku prnutí mezi pláštěm a podpůrnou konstrukcí. To znamená, že se pečlivě osadí 2-3 segmenty střešního pláště, plechy se zajistí proti posunutí a podloží se, propojí se mezi sebou a odstraní se podložení. Střešní plášť si tak zvané "sedne" na nosnou konstrukci. Teprve v tomto okamžiku se stejným způsobem jako u stěnových konstrukcí připojí ke konstrukci nosné. Obdobný je i postup v případě montáže zatepleného pláště s tím rozdílem, že vnější část střešního pláště si "sedne" na distanční profily.

Spojovací materiál je nutné začít osazovat od středu plechu ke krajům se zvýšenou pozorností na dodržení kolmosti a skladební šíře.

Utěsnění, odvodnění, větrání, opravy povrchových úprav a předání stavby se řídí stejnými doporučeními jako u střešních konstrukcí neskrouženého typu.

Tato doporučení výrobce se týkají pouze montáže obloukových střech na podpůrnou nebo nosnou konstrukci.

4.4. Montáž prosvětlovacích profilů

Jsou dodávány jednak jednoplášové tabule ve formě vlnitých i trapézových profilů a jednak 2-plášové zateplovací prvky pasující k sendvičovým panelům. Níže uvedené zásady platí pro jednoduché tabule. Při montáži 2-plášových prvků si prosím vyžádejte od nás podrobný návod k montáži, obdržíte jej obratem.

Skladování:

Skladování prosvětlovacích panelů je nutno v suchu, na rovné ploše. Je nutné zabránit vzniku kondenzátu mezi tabulemi, dále je chránit *tabule* v balíku před vnější povětrností a před slunečním zářením (může způsobit „čočkový efekt“ a poškodit spodní tabule). Chránit před tepelným a intenzivním slunečním zářením.

Montáž je nutno přizpůsobit typu materiálu:

Obečně je vhodné dodržovat tyto zásady:

- *otvory pro šrouby by měly být větší než průměr šroubu, viz. dále*
- *při montování do horní vlny je nutno profily (horní vlnu) podložit pevnou podložkou*
- *podélné spoje se spojují nejvhodněji spec. nýty s podložkou, tzv. bulb tite nýty*

PVC

Charakteristika: průhledný, event. zakalený do kouřového či opálového odstínu, avšak na hranách křehčí, nejméně odolný proti teple, délkově roztahný.

Montáž: Předvrtání děr o průměru o 5mm větším, než je průměr šroubu
Nedotahovat podložky příliš pevně
Užít šrouby s podložkou o průměru min. 22mm
Vaznice, na kterých leží profily je nutno nalakovat na bílo či stříbrně, aby se zabránilo nadměrnému zahřátí, mohly by vzniknout praskliny na profilech
Zabezpečit odvětrávání pod položenými profily. Jinak opět nebezpečí vzniku trhlin a destrukce
Dělení pilou s jemnými zuby
Při manipulaci s balíky dbát zvýšenou měrou na křehkost hran
Tabule nejsou pochůzné
Spád střechy min. 10st., tj. ca. 18%
Čištění vodou či běžnými mycími prostředky, žádná rozpouštědla

Polyester

Charakteristika: Jde o polyester (skelný laminát), nyní nejčastěji již s UV-ochranou.

Průsvitný, ne průhledný. Zcela odolný proti tepelnému záření do 120st. C po řádném položení.

Mechanicky odolnější než PVC. Na přání i barevné provedení.

Montáž: Předvrtání děr o průměru o 2mm větším, než je průměr šroubu
Nedotahovat podložky příliš pevně
Užít šrouby s podložkou o průměru min. 22mm
Dělení pilou s jemnými zuby
Tabule nejsou pochůzné

Polykarbonát

Charakteristika: Průhledný, nejvíce odolný proti mechanickému poškození.

Montáž: Dělení pilou s jemnými zuby, možno i ruční pila
Předvrtání děr o průměru o 50% větším, než je průměr šroubu
Nedotahovat podložky příliš pevně
Užít šrouby s podložkou o průměru min. 22mm
Tabule nejsou pochůzné

KOVOVÉ PROFILY s.r.o.

Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 - Běchovice

tel.: [redacted] fax: [redacted]

email: [redacted] www.kovprof.cz