

rozměry 600 x 580 x 980 mm

stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, 3-stranná galerie antistatická dvojité kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, 2 brzděná, plastové nárazníky korpus v barvě RAL 9006, čelní elementy v barvě RAL.....

4 zásuvky 600x150 mm

2 zásuvky 600x75 mm

vniřek zásuvek absolutně hladký - bez šroubů, a děr

pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky

čela zásuvek s celoobvodovým silikonovým těsněním

možnost variabilního dělení vnitřku zásuvek

možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavku bez dodatečného vrtání děr

možnost dodatečného připevnění nástavby na stříkačky a kanyly

možnost vyjmutí zásuvek pro snadné čištění bez pomoci nářadí a náčiní

#### Příslušenství:

\_ multifunkční nástavba + zásobníky na inj. stříkačky a kanyly


\_ prodlužovací plastová skloupná deska místo madla

\_ zásobník na rukavice

\_ závěsný háček

\_ dělení do zásuvek

\_ lišta s háčky + nerezový košík



IČO: 63322731

tel: 571 620 771

banka: ČSOB Rožnov p.R.

http: www.akckonstrukce.cz

DIČ: CZ63322731

fax: 571 649 011

č.ú: 102856491/0300

mail: obchod@akckmed.cz

Registrace: RS Ostrava, C 13470