



## NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

<b>Dodavatel:</b> Hidrostat Bohemia s.r.o. Pražská 462 252 29 Lety	<b>Nabídka:</b> 100201102 <b>Řada dokladu:</b> 100 <b>Číslo dokladu:</b> 201102 <b>Sklad:</b> 100.00100.100
<b>Vystavil:</b> GSM: Email:	<b>Zakázka:</b> Popis dodávky: Způsob dopravy:
<b>Obchodní zástupce:</b> GSM: Email:	<b>Odběratel:</b> Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.  Ostravská 124/18 748 01 Hlučín IČO: 25914685 DIČ:
<b>Datum pořízení:</b> 20.08.2020 <b>Platnost nabídky:</b> Platnost nabídky 3 měsíce	<b>Kontaktní osoba:</b> Telefon E-mail: <a href="mailto:vakhlučin@vakhlučin.cz">vakhlučin@vakhlučin.cz</a>
<b>Termín dodání:</b> 8 týdnů od doručení objednávky (dřívější dodávky dle stavu skladu)	
<b>Název akce: Čerpadlo mechanicky předčištěné vody.</b>	
<b>řádek</b> <b>Popis dodávky</b> <b>č.</b>	<b>Množství</b> <b>MJ</b> <b>J. cena bez DPH</b> <b>Sleva %</b> <b>C. cena bez DPH</b> <b>po slevě</b>

### Varianta I.

1 Záplavné čerpadlo 1 ks 61 000,00 5 57 950,00  
**C03U-RMN1+CKBA4-GSEQ1CF+NW1A2EA-10-1,1kW**

Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem. Čerpadlo může být provozováno jak pod vodou tak s trvale obnaženým motorem v suché jímce.

#### Technické údaje o čerpadle:

Čerpané množství cca (l/s): 9,5 viz. Q-H křivka: C5-2132a-1590  
Čerpaná výška cca (m): 4,1 viz. Q-H křivka: C5-2132a-1590  
Čerpaná kapalina: mechanicky předčištěná odpadní voda  
Teplota čerpané kapaliny: max. 40°C

#### Vlastnosti hydrauliky:

Průchodnost hydraulikou (mm): 75  
Materiál hydraulické skříně: šedá litina GG25  
Materiál oběžného kola: tvárná litina GGG60  
Materiál sacího kužele: šedá litina GG20  
Materiál O kroužků: Nitril  
Velikost sací příruby: DN100 PN16  
Velikost výtlačné příruby: DN80 PN16

#### Vlastnosti motoru:

Jmenovitý výkon motoru (kW): 1,1  
Příkon čerpadla v prac. bodě (kW): 0,76  
Rozběh: FM  
Tepelná ochrana vinutí: termistor  
Jmenovitý proud (A): 4  
Počet otáček ot./min: 1445  
Poměrný záběrový proud IA/IN: 6,8  
Ochrana: IP68  
Třída izolace: F  
Mechanická ucpávka u motoru: SiC/SiC  
Mechanická ucpávka u hydrauliky: SiC/SiC  
Vlhkostní sonda: ano

Hidrostat Bohemia s.r.o.

IČO: 25914685

Telefon: -

Web: [www.hidrostat-bohemia.com](http://www.hidrostat-bohemia.com)

Spisová značka: C 52267 vedená u M. s. v Praze



## NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB



Řada dokladu: 100  
 Číslo dokladu: 201102  
 Sklad: 100.00100.100

řádek č.	Popis dodávky	Množství MJ	J. cena bez DPH	Sleva %	C. cena bez DPH po slevě
----------	---------------	-------------	-----------------	---------	--------------------------

Frekvence (Hz):	50
Napětí motoru (V):	400
Třída účinnosti:	IE3
Chlazení motoru:	Vzduchem
<b>Vlastnosti kabelu:</b>	
Délka kabelu (m):	10
Popis kabelu:	7 x 1,5mm <sup>2</sup> , ø 13.2mm
Stíněný kabel EMV:	Stíněný kabel EMV 7 x 1,5mm <sup>2</sup> , ø 13.2mm
<b>Různé:</b>	
Hmotnost cca (kg):	65

2	Vyhodnocovací relé vlhkosti <b>RELÉ</b>	1 ks	1 500,00		1 500,00
---	--	------	----------	--	----------

---

Mezisoučet	<b>Varianta I.</b>				59 450,00
------------	--------------------	--	--	--	-----------

---

### Varianta II.

3	Záplavné čerpadlo <b>B065-T01+BKBA4-GSEQ1CF+NW1A2EA-10-0,75kW</b>	1 ks	49 500,00	5	47 025,00
---	--	------	-----------	---	-----------

Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem. Čerpadlo může být provozováno jak pod vodou tak s trvale obnaženým motorem v suché jíince.

**Technické údaje o čerpadle:**

Čerpané množství cca (l/s):	7,25	viz. Q-H křivka:	C5-2213-1470
Čerpaná výška cca (m):	3,6	viz. Q-H křivka:	C5-2213-1470
Čerpaná kapalina:	mechanicky předčištěná odpadní voda		
Teplota čerpané kapaliny:	max. 40°C		

**Vlastnosti hydrauliky:**

Průchodnost hydraulikou (mm):	50
Materiál hydraulické skříně:	šedá litina GG25
Materiál oběžného kola:	tvárná litina GGG60
Materiál sacího kužele:	šedá litina GG20
Materiál O kroužků:	Nitril
Velikost sací příruby:	DN65 PN16
Velikost výtlačné příruby:	DN65 PN16

**Vlastnosti motoru:**

Jmenovitý výkon motoru (kW):	0,75
Příkon čerpadla v prac. bodě (kW):	0,42
Rozběh:	FM
Tepelná ochrana vinutí:	termistor
Jmenovitý proud (A):	3,8
Počet otáček ot./min:	1470
Poměrný záběrový proud IA/IN:	7,2
Ochrana:	IP68
Třída izolace:	F
Mechanická ucpávka u motoru:	SiC/SiC

Hidrostat Bohemia s.r.o.

Telefon : .....

Web : [www.hidrostat-bohemia.com](http://www.hidrostat-bohemia.com)

IČO : 25130943

DIČ :

Spisová značka: C 52267 vedená u M. s. v Praze



## NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB



Řada dokladu: 100  
 Číslo dokladu: 201102  
 Sklad: 100.00100.100

řádek č.	Popis dodávky	Množství	MJ	J. cena bez DPH	Sleva %	C. cena bez DPH po slevě
----------	---------------	----------	----	-----------------	---------	--------------------------

Mechanická ucpávka u hydrauliky:	SiC/SiC		
Vlhkostní sonda:	ano		
Frekvence (Hz):	50		
Napětí motoru (V):	400		
Třída účinnosti:	IE3		
Chlazení motoru:	Vzduchem		
<b>Vlastnosti kabelu:</b>			
Délka kabelu (m):	10		
Popis kabelu:	7 x 1,5mm <sup>2</sup> , ø 13.2mm		
Stíněný kabel EMV:	Stíněný kabel EMV	7 x 1,5mm <sup>2</sup> , ø 13.2mm	
<b>Různé:</b>			
Hmotnost cca (kg):	68		

4	Vyhodnocovací relé vlhkosti <b>RELÉ</b>	1 ks	1 500,00	1 500,00
---	--	------	----------	----------

**Mezisoučet Varianta II.**

**48 525,00**

<b>Celkem bez DPH v CZK</b>	<b>107 975,00</b>
<b>DPH</b>	<b>22 674,75</b>
<b>Celková částka s DPH v CZK</b>	<b>130 649,75</b>

Předmětem této nabídky je prodej výše uvedených čerpadel a příslušenství v uvedeném množství a ceně, za podmínek uvedených v této nabídce a všeobecných smluvních podmínek pro dodávku čerpadel a příslušenství, které jsou dostupné na internetové adrese:

[http://www.hidrostat-bohemia.com/downloads/dokumenty/obchodni\\_podminky.pdf](http://www.hidrostat-bohemia.com/downloads/dokumenty/obchodni_podminky.pdf)

jsou nedílnou součástí této nabídky.

**Dodací podmínky:**

Cena čerpadel je stanovena z výrobního závodu Neunkirch - Švýcarsko, včetně nákladů na obaly, přepravu na místo určení a celní poplatky v rámci území ČR a SR.

**Platební podmínky:**

Nový zákazník vždy zálohově 30% z celkové částky zakázky před dodáním a 70% do 30 dnů po dodání.

Stávající zákazník uhradí celou částku zakázky do 30 dnů po dodání, případně dle domluvy.

**Záruční doba:**

24 měsíců od data uvedení do provozu, avšak max. 26 měsíců od data dodání.

**Servisní služba:**

Pro Českou republiku

Hidrostat Bohemia s.r.o.

Pražská 462

252 29 Lety u Dobřichovic

tel: 00421 731 658 122

Hidrostat Bohemia s.r.o.

Telefon : |

Web : [www.hidrostat-bohemia.com](http://www.hidrostat-bohemia.com)

IČO : 25130943

DIČ :

Spisová značka: C 52267 vedená u M. s. v Praze



**NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB**

Řada dokladu: 100  
Číslo dokladu: 201102  
Sklad: 100.00100.100

Pro Slovenskou republiku  
Hidrostat Bohemia s.r.o.  
organizační složka  
Bratislavská 119  
911 05 Trenčín  
tel.: 00421 910 907 328

Doufáme, že naše nabídka bude odpovídat Vaším představám. Současně jsme připraveni s Vámi konzultovat Vaše další případné dotazy.

