

Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě č. 2272/2020/HS/VZ na nákup rotátorů do objektu Gorkého 2 ze dne 24. 8. 2020

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené primátorem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: [redacted]

HOFI engineering, s.r.o.

Požárnická 140, 742 83 Klimkovice
zastoupena jednatelkou

IČO: 28135377
DIČ: CZ28135377 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

dále jen **kupující**

dále jen **prodávající**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené kupní smlouvě

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními čl. XII odst. 7 Kupní smlouvy č. 2272/2020/HS/VZ ze dne 28. 4. 2020 dohodly na uzavření dodatku č. 1. Důvodem jsou odchylky v rozměrech a kapacitě rotátorů, které jsou podrobně popsány ve specifikaci předmětu koupě a jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. II.

Předmět dodatku

1. Příloha č. 1 kupní smlouvy Specifikace předmětu koupě a kalkulace kupní ceny se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04881/RM1822/71 ze dne 29. 9. 2020.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2272/2020/HS/VZ uzavřené dne 28. 4. 2020.
6. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č.1 – Specifikace předmětu koupě a kalkulace kupní ceny

Za kupujícího

dne 6. 10. 2020 _____

Za prodávajícího

dne 1. 10. 2020 _____

primátor

-podepsáno elektronicky -

jednatelka

-podepsáno elektronicky –

Specifikace předmětu koupě a kalkulace kupní ceny

Rotační kartotéka HOFIKA-R15

Rotační kartotéky sestávají z nosného skeletu, gondol se zásuvkami, pohonné jednotky, elektrovýzbroje a opláštění. Na nosném skeletu jsou umístěny hřídele s řetězovými koly pro uložení dvojice nosných řetězů, na kterých je pomocí speciálních konzol zavěšeno 15 kusů gondol, každá o nosnosti 200 kg. Gondoly mají dvě patra, přičemž v každém jsou umístěné tři zásuvky, každá se třemi přihrádkami, které umožňují ukládání dokumentace A5 na šířku. Rozměry přihrádek jsou šířka 220 mm, výška 165 mm, délka 435 mm. Přihrádky budou označené magnetickými popiskami (bude jich dodáno celkem 270 kusů v jedné r. kartotéce) a v každé bude umístěná jedna přemístitelná přepážka. Pohon rotační kartotéky tvoří šneková převodovka s elektromotorem nové generace o výkonu 2,2 kW/230 V, který je umístěn na boku ve spodní části kartotéky. V případě výpadku el. proudu je možné manuální ovládání kartotéky pomocí kliky.

Kartotéka je opláštěná na bocích kryty se zaoblenými hranami z ocelového plechu. Výběrný otvor je překrytý svisle posuvným krytem s možností uzamčení a ve spodní části je opatřen pracovní plochou (odkládacím pultem), která je umístěná ve výšce 800 mm nad podlahou. Nad výběrným otvorem je umístěné osvětlení, pod odkládacím pultem pak je umístěn spodní bezpečnostní kryt, umožňující opravy a servis.

Váha rot. kartotéky je roznesená na podlahu jejími dvěmi nosnými plochami o velikosti 2x900 cm². Bezpečnost provozu je zajištěná vícepaprskovou světelnou závorou, umístěnou ve výběrném otvoru uvnitř stroje, která při přerušení jednoho, nebo více paprsků rukou obsluhy, špatně vloženým dokumentem, nebo vyčnívající zásuvkou zabrání dalšímu chodu stroje.

Bezpečnost obsluhy je dále zajištěná dvěmi stop tlačítky umístěnými v dosahu obsluhy po obou stranách rotační kartotéky.

Povrchová úprava vnějšího povrchu rotační kartotéky je provedená práškovou vypalovanou barvou v odstínu RAL7039, nosná konstrukce RAL9006.

V případě, že kartotéka bude přemístěná do jiného prostoru, bude možné u ní provést dodatečnou přestavbu změny výšky a tím i její úložné kapacity.

Ovládání rot. kartotéky je umožněno prostřednictvím Touch panelu (v českém jazyce), který je umístěn nad výdejním otvorem v čelním krytování stroje v ergonomické výšce.

Prostřednictvím displeje je možné jednoduchým a intuitivním způsobem vizualizovat řadu funkcí, které umožňují:

- vizualizovat vyřízené příkazy nebo požadavek na nastavení příkazů nebo stav pohybu rot. kartotéky;
- provádět „řešení problémů“ a diagnostiku stavu aktivních bezpečnostních zařízení, i když je rot. kartotéka v klidu. Je-li zaznamenána anomálie, nezávisle na otevřené aktuální stránce, je na displeji zobrazen alarm s jasnými informacemi o druhu anomálie.

To umožňuje řešení drobných anomálií, a to i provozovatelem, případně podpořených telefonickou podporou technika, čímž se snižuje čas a náklady na opravy.

Součástí řídicího systému rot. kartotéky je příslušný interface, umožňující jeho propojení s externím PC, jehož prostřednictvím lze rot. kartotéku dálkově ovládat tím způsobem, že po zadání požadavku na vyskladnění určitého dokumentu se příslušná gondola, která daný dokument obsahuje, přemístí k výběrnému otvoru.

Motor je ovládán frekvenčním měničem, který zajišťuje optimální rozběh, pojezd i dojezd gondol rotační kartotéky a rovněž zpomalení jejich pohybu v případě nepřipustné nevyváženosti gondol.

Pro údržbu a opravy kartotéky umožňuje řídicí systém ruční ovládání pomocí tlačítka.

Technické údaje

• šířka kartotéky	2620 mm
• hloubka kartotéky	1320 mm
• výška kartotéky	3620 mm
• hloubka odkládacího pultu	250 mm
• počet gondol	15
• nosnost gondol	200 kg
• počet zásuvek v gondole (3 přihrádky)	6
• rozměry přihrádek	220x165x435 mm
• úložná kapacita pro formát A5	117,45 bm
• hmotnost zařízení netto	1500
• hmotnost zařízení brutto	4500 kg
• instalovaný příkon	2,2 kW
• napájecí napětí	230 V/50 Hz
• krytí dle ČSN EN 60 529	IP 54

Kalkulace kupní ceny

zařízení	ks	cena za ks	cena celkem bez DPH
Dodávka rotátoru	2	634.000,- Kč	1.268.000,- Kč
Doprava rotátoru	1 kpl	12.000,- Kč	12.000,- Kč
Montáž rotátoru	2	47.000,- Kč	94.000,- Kč
Cena dodávky rotačních kartoték včetně montáže, dopravy			1.374.000,- Kč
DPH 21 %			288.540,- Kč

Cena za zboží s daní **1.662.540,- Kč**

Cena za servis po dobu 36 měsíců 8.000,- Kč / rok bez DPH 9.680,- Kč / rok s DPH

Cena za servis s daní **29.040,- Kč**

Celkem s daní **1.691.580,- Kč**