

### **Specifikace předmětu plnění**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových páternosterových kartotéčních regálů, automatizované kovové skříně s elektrickým ovládáním, s vertikálně se pohybujícími policemi pro uložení písemností (dále jen „rotomatů“).

Rotomaty budou umístěny vedle sebe.

Součástí předmětu plnění je dále instalace rotomatů, jejich uvedení do provozu, zaškolení 4 zaměstnanců obsluhy, provedení výchozí revize, doložení technické dokumentace a likvidace veškerého odpadu a obalového materiálu souvisejícího s dodáním zboží.

Rotomaty jsou určeny pro přehledné uložení běžných papírových dokumentů velikosti A4 v plastových či papírových složkách (nezávěsných) na šířku o velikosti max. výška 220 mm a max. šířka 300 mm.

V současné době zadavatel nepožaduje propojení rotomatů s evidenčním systémem karet ani jejich evidování či vyhledávání pomocí řídicího softwaru a PC, ale požaduje, aby touto funkcí rotomaty disponovaly pro případ jejich následného propojení s evidenčním systémem karet a jejich evidencí či vyhledáváním pomocí řídicího softwaru a PC.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel při plnění veřejné zakázky maximálně využil zadavatelem požadované parametry rotomatů.

#### Minimální technické parametry/rotomat:

- automatizovaný systém vyhledávání bez použití PC,
- komunikace řídicí jednotky v českém jazyce,
- umožnění napojení na PC a řízení pomocí SW,
- možnost manuálního režimu při výpadku elektrického proudu,
- posunovací dveře se zámkem,
- formát dokumentace A4 na šířku,
- barva: světlá (nejlépe světle šedá),
- osvětlená pracovní plocha,
- systém teleskopických zásuvek s plným dnem (příp. s perforací pro přenastavitelné dělítko),
  - včetně přepážek k rozdělení zásuvky do více oddílů vedle sebe (dráhy),
  - součástí každé dráhy bude přenastavitelné dělítko k zajištění samovolného posunu dokumentů v případě nenaplnění celkové kapacity dráhy,
- nosnost police min. 110 kg,
- doporučená délka přívodního kabelu 2 metry.

#### Rotomat č. 1

- požadované rozměry rotomatu:
  - výška max. 2900 mm,
  - šířka max. 2500 mm,
  - hloubka max. 1200 mm (bez pracovní plochy/odkládacího stolu),
  - pevná pracovní plocha/odkládací stůl – hloubka 300 – 400 mm,
  - výška pracovní plochy/odkládacího stolu od podlahy 700 – 850 mm,
- úložná kapacita spisového materiálu zboží: min. 40 bm/rotomat.

Rotomat č. 2

- požadované rozměry rotomatu:
  - výška max. 2900 mm,
  - šířka max. 2500 mm,
  - hloubka max. 1200 mm (bez pracovní plochy/odkládacího stolu),
  - pevná pracovní plocha/odkládací stůl – hloubka 300 – 400 mm,
  - výška pracovní plochy/odkládacího stolu od podlahy 700 – 850 mm,
- úložná kapacita spisového materiálu zboží: min. 40 bm/rotomat.

Rotomaty budou umístěny v přízemí, bez podsklepení, v místnosti č. 1.55, Územního pracoviště v Chrudimi, Pardubická 275, 537 59 Chrudim.

Elektrická přípojka 380 V (připojeno na standardní rozvod).

Vstup do místnosti: dveře „P“, šířka 900 mm/výška 1940 mm.

Zadavatel nezajišťuje pro dodavatele vykládku komponent zboží při jeho dodání.

Zadavatel nezajišťuje pro dodavatele zapůjčení jakékoliv manipulační techniky.

Zadavatel bezúplatně uskladní ve svém objektu komponenty zboží v průběhu jeho instalace a uvedení do provozu, kromě pracovních a montážních pomůcek/nástrojů dodavatele.

