

Příloha č. 1

SPECIFIKACE ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
ŠS Opava – modernizace, nákup zemědělské techniky
ROZMETADLO PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV

č. parametru	Parametr	Jednotka	Hodnota požadovaná zadavatelem (jedná se o minimální hodnotu, tzn. nabízený stroj musí dosahovat této hodnoty či hodnoty lepší)	Hodnota nabízená účastníkem zadávacího řízení
1	Nový stroj		ano	ANO
2	Pracovní záběr 18 - 28 metrů	m	18 - 28	ANO
3	Základní objem zásobníku	litry	min. 2700	ANO
4	Kontrola skutečně dávkovaného množství hnojiva		elektronická, odděleně pro pravou a levou stranu	ANO
5	Nosnost v základním vybavení	kg	min. 3200	3 200 kg
6	Odklopné síta v zásobníku	ks	2	2
7	Kryty proti znečištění od kol traktoru	ks	2	2
8	Zadní osvětlení rozmetadla		LED osvětlení s výstražnými cedulemi	ANO
9	Pohon rozmetacích disků		hydraulicky	ANO
10	Pohon pomaloběžných čechračů		elektricky, max. 20 ot./min.	17 ot. / min.
11	Možnost nastavit hraniční rozmetání na straně vpravo nebo vlevo		automaticky, z ovladačského terminálu	ANO
12	Změna pracovního záběru		ano, plynulá	ANO
13	Změna šířky rozhozu nezávislá na levé a pravé straně		ano, plynulá	ANO
	Ovládání rozmetadla		elektronické, přes ISOBUS terminál	ANO
14	Dávkování hnojiva		automatické, variabilní	ANO
15	Otvírání a zavírání dávkovacích šoupátek na úvratích		automatické, řízené navigací	ANO
16	Dávkování hnojiva		dle nahraných aplikačních map	ANO
17	Třibodový závěs kateg.		II/III	ANO
18	Nastavení dávky	kg/ha	od 3 kg/ha	3 kg/ha
19	Krycí odklápěcí plachta zásobníku		ano	ANO
20	Obslužný žebřík pro rozmetadlo		ano	ANO
21	Senzory (vpravo a vlevo) prázdného zásobníku se zobrazením na terminálu	ks	min. 2	2
22	Záruka na prorezivění zásobníku	měsíce	min. 72	ANO
25	Připojení rozmetadla přes ISOBUS sběrnici		ano	ANO
59	Protokol o shodě		ANO - CE prohlášení	ANO

SPECIFIKACE ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
ŠS Opava – modernizace, nákup zemědělské techniky
pluh šestiradličný, obracecí, nesený

č. parametru	Parametr	Jednotka	Hodnota požadovaná zadavatelem (jedná se o minimální hodnotu, tzn. nabízený stroj musí dosahovat této hodnoty či hodnoty lepší)	Hodnota nabízená účastníkem zadávacího řízení
1	Provedení		nesený, obracecí	ANO
2	Počet radlic	ks	5 + 1	ANO
3	Možnost dodatečného rozšíření		ANO	ANO
4	Jištění orebních těles		střížné	ANO
5	Pracovní záběr	cm	180 - 330	180-330 cm
6	Záběr jedné radlice	cm	30 - 55	30-55 cm
7	Nastavení záběru celého pluhu		hydraulické	ANO
8	Profil rámu	mm	min. 140 x 140 x 10, max. 150x150x12	140x140x10 mm
9	Pracovní hloubka	cm	max. 33	33
10	Světlost pod rámem	cm	min. 80	82
11	Rozestup orebních těles	cm	min. 100	100
12	Typ orebních těles		pološroubové	ANO
13	Typ orebních těles - druh půdy		středně těžké až těžké	ANO
14	Opěrné kolo kombinované umožňující transportní a pracovní nastavení		ANO	ANO
15	Opěrné kolo - velikost		min. 13.0/55-16, max. 15.0/55-16	13.0/55-16
16	Paměťový memory válec		ANO	ANO
17	Kotoučová krojidla	pár	1x	ANO
18	Předradličky	pár	6x	ANO
19	Pracovní rychlost	km / hod.	max. 7	7 km/hod.
20	Hmotnost stroje	kg	min. 2100, max. 2600	2 600 kg
21	Potřebný výkon tahače	Hp	max 215	210
22	Závěs		tříbodový závěs traktoru	ANO
23	Závěs - kategorie		III	ANO
24	Dopravní značení		Dle vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích	ANO

