

## Vybavení KKC - dělící akustická stěna

Popis a specifikace mobilní akustické stěny	
<b>Parametry stěny:</b>	
rozměry stavebního otvoru	šířka: 5 385 mm, výška: 3080 mm
	Skutečné rozměry nutno před realizací zaměřit na místě.
ukotvení:	do dřevěného lepeného stropního nosníku (šířka: 140 mm, výška: 600 až 1100 mm )
složení modulů:	4x standardní plný modul, 1x teleskopická stěna, bez integrovaných dveří
tloušťka modulů:	max. 110 mm
celková hmotnost stěny:	max. 790 kg
lineární zatížení:	max. 135 kg / m
způsob ovládání:	manuální
zavěšení / parkování:	jednobodové / v ose
zvuková izolace stěny:	min. <b>40 dB</b>
provedení panelů:	laminovaný povrch, Al lišty
barva panelů:	bílá nebo světle šedá (výběr objednatele dle standardní nabídky barev RAL)
barva vodící kolejnice, rohových profilů:	šedá - přírodní elox
záruka:	24 měsíců
zvláštní požadavek:	minimalizovat výšku nadpražní konstrukce ukotvení jezdící lišty do lepeného nosníku

Fotodokumentace místa plnění:  
Klubovna 1

