

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁSTAVBY – VOZIDLO Č. 1-3

TŘÍSTRANNÁ SKLÁPĚCÍ NÁSTAVBA

- S3 -

montáž na podvozek: *IVECO EC120E21D, rozvor 4450 mm, kabina 6+1, odpružení ZN listovými pery, vybaven PTO.*

vnitřní rozměry: délka 4000 mm, šířka 2400 mm

předpokládaná hmotnost nástavby: cca 1600 kg +/- 5%

- Pomocný ocelový rám tryskaný, vyztužený, žárově zinkovaný.
 - Konstrukce podlahového roštu z ocelových profilů s uložením pro hydraulický válec.
 - *S3 – třístranný systém sklápění korby.*
 - Podlaha ocelová síla 4 mm.
 - Bočnice – nedělené, sklopné, *ocelové profilované*, 400 mm, s pomocnou pružinou, plastovým dorazem nad koly zadní nápravy.
 - Přední sloupky – ocelové pevné.
 - Přední čelo – pevné, *ocelové profilované*, 600 mm
 - Závěry bočnic – ruční mechanické, v předních a zadních sloupcích.
 - Provedení bez středových sloupků.
 - Zadní sloupky – ocelové pevné.
 - Zadní čelo – *ocelové profilované*, 400 mm, *výklopné/sklopné s ručně* ovládanými spodními zámky a zvýšeným uložením horních otočných čepů.
 - Systém pohonu od převodovky vozidla přes pomocný pohon PTO (PTO není zahrnuto v ceně), včetně hydraulického rozvaděče, hydraulického čerpadla a nádrže oleje
 - Ovládací prvky v kabině vozidla.
 - Lakování korby – *v odstínu RAL dle požadavku*
-
- Doplnění pozičního a diodového LED osvětlení dle vyhlášky MD ČR.
 - Plastové blatníky, včetně zástěrek
 - Zábrany proti podjetí – 2 řady, AL ELOX, sklopné
 - Reflexní tabule MKD.
 - Reflexní konturové 3M značení
-
- *Pevný ochranný rám za kabinou nad předním čelem – s výplní z KARI síta, zvýšené rohy, pevná kotevní oka v rozích, plastový opěrný doraz horní plochy.*