

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁSTAVBY – VOZIDLO Č. 4

SKŘÍŇOVÁ PRACHOTĚSNÁ NÁSTAVBA

montáž na podvozek: **IVECO EC120E25D, rozvor 4450 mm, kabina 6+1
odpružení ZN listovými pery**

vnitřní rozměry: délka 5400 mm, šířka 2350 mm, výška cca 2100 mm

výška nakládací v zadním portálu: 2050 mm

ložná plocha: 13 europalet + rezerva 200 mm

předpokládaná hmotnost nástavby: cca 1200 kg +/- 5%

- Pomocný rám svařovaný z ocelových profilů, žárově zinkovaný.
 - *Boky a přední čelo z AL/FeZn profilů a AL vaničkového plechu (bíle lakovaný).*
 - Podlaha z vodovzdorné překližky o síle 24 mm.
 - Kotevní oka – 6x2 ks částečně zapuštěné v podlaze, rovnoměrně rozmístěné
 - Strop pevný – laminátový.
 - *Boční jednokřídlé dveře, šířka 900 mm, umístěné na pravé straně mm od vnitřní stěny předního čela*
 - Zadní dvoukřídlé dveře – zavírání tyčové, spodní pákové, nerez, 1+1.
 - Aretace otevřených dveří – páková.
 - Zadní pevný portál dveří.
 - Okopová ochrana u podlahy.
 - Ochranné vnitřní obložení – 4 řady překližkových pásů, rovnoměrně rozmístěné
 - *Kotevní lišta – 1 řada, na bočních stěnách, kromě bočních dveří, osa lišty ve výšce 1000 od podlahy.*
 - *Rozpěrná tyč – 1 ks*
 - Zadní portál chráněn 2 ks pryžových dorazů.
 - 2 ks zapuštěného stropního LED světla ovládané pohybovým senzorem.
 - *Vysouvací pevné schůdky víceúhňové FeZn, šířka cca 600 mm (mezi podélníky)*
 - Doplnění pozičního a obrysového diodové osvětlení dle vyhlášky MD ČR.
-
- Plastové blatníky včetně zástěrek.
 - Koncová rohová světla – červená/oranžová/bílá
 - Zábrany proti podjetí – 2 řady AL ELOX, sklopné.
 - Reflexní tabule MKD.
 - Reflexní konturové 3M značení