

1. PLAVECKÝ BAZÉN - výměna filtrů

OKRUH FILTRACE

1.1.	Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; pr. 2000 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 160 filtrační výkon 157,0 m³/h filtrační rychlost 50,0 m ³ /h/m ² Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozivním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm² - dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny - podstavec z polyesteru a skelného vlákna - zátky pro vypouštění vody i písku - boční revizní víko pr. 400mm - horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm - odvěšovací ventil - ventil na vypouštění - baterie 5ti ventilová D160 - podpěra 5ti ventilové baterie	ks	2	128 607 Kč	257 214 Kč
1.2.	Filtrační písková náplň - křemičitý písek Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50	kg	9 700	6 Kč	58 200 Kč
1.3.	Potrubní rozvody D225-160mm - výtlač do filtrů - výtlač za filtry před bazén	kpl	1	37 800 Kč	37 800 Kč
1.4.	Uchycovací materiál	kpl	1	7 500 Kč	7 500 Kč
1.5.	Vypískování stávajícího písku doprava a likvidace starých náplní	kpl	1	21 492 Kč	21 492 Kč
1.6.	Demontáž a likvidace stávajících filtrů - 2x filtr pr. 2000 mm	kpl	1	17 352 Kč	17 352 Kč
1.7.	Montáž, uvedení do provozu, zkoušky	ks	1	29 433 Kč	29 433 Kč
	Celkem Kč bez DPH				499 999 Kč