



## Prohlášení o vlastnostech dle nařízení EU č. 305/2011 (CPR)

Evidenční číslo dokumentu	20-176/3
Název výrobku	Odlučovač lehkých kapalin Lpass C NS30/150B/3000, č.16078
Zamýšlené použití výrobku	Odloučení lehkých kapalin z odpadních vod k ochraně stokových sítí a povrchových, podzemních vod.
Výrobce	Jankovcova 1587/8a Praha 7, 170 00 Czech Republic
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 4
Systém posuzování a ověřování reakce na oheň	Systém 3

Odlučovač lehkých kapalin je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

Ke dni vydání byly použity následující harmonizované normy v platném znění:

ČSN EN 858-1:2005	Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzínu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti
ČSN EN 858-2:2003	Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzínu) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba
ČSN EN 13501-1:2007	Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň


Hlavní vlastnosti	ČSN EN 858-1	Vlastnosti
Reakce na oheň	6.2.8	E
Vodotěsnost složek	6.3.2	splnilo
Účinnost	5, 6.3.1, 6.3.3.-6.3.8, 6.5	splnilo
Kapacita	6.4	splnilo
Životnost	6.2	splnilo

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :  
V Praze 3.7.2019

**LINBERG s.r.o.**  
Jankovcova 1587/8a  
170 00 Praha 7  
IČ: 284 10 858

Martin Gazda

## Informace doprovázející označení CE


<p>Jankovcova 1587/8a          Praha 7, 170 00          Czech Republic</p> <p>11</p>
<p>Odlučovač lehkých kapalin Lpeter          třída I          s kalovou jímkou</p> <p>Materiál: železobeton          Technologie: PE-HD</p>

Přehled označení CE Odlučovače lehkých kapalin  
 Typ Lpass C

NS	Maximální průtok [l/s]	Kapacita lapáku kalu [l]	Skladovací objem pro lehké kapaliny [l]	Rozměry	Celková hmotnost [kg]
30	150	4700	630	Dle výkresu S-16078-00-00	7970