

TECHNICKÁ A CENOVÁ NABÍDKA DODAVATELE:
Specifikace technických a uživatelských parametrů

Název zakázky:	Nákup nemocničních lůžek včetně příslušenství část I.		
Id veřejné zakázky:	VZ 0099606		
Dodavatel:	LINET spol. s r.o.		
Sídlo - místo podnikání:	Želevčice 5, 274 01 Slaný		
IČO:	507814		
Tel.:	312 576 400, 500	e-mail:	obchodcr@linet.cz

Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "C" jejich hodnoty. U technických parametrů, jejichž závaznost:

- není označena jako „min.“ nebo „max.“ je povolen toleranční rozsah $\pm 10\%$. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejnižší přípustné.
- je označena jako „min.“, požaduje zadavatel, aby dodavatel nabídnul hodnotu parametru stejnou nebo vyšší
- je označena jako „max.“, požaduje zadavatel, aby dodavatel nabídnul hodnotu parametru stejnou nebo nižší

Pokud ve sloupci "C" zadavatel uvedl "ANO", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení splňovat.

Nedodržení výše uvedených podmínek bude zadavatel považovat za nesplnění zadávacích podmínek a to bude důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

Dodavatel současně doloží splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci).

Technická specifikace

Matrace antidekubitní pasivní			název, typ:	PrimaCare 20
Parametr	Jedn.	Požadavek zadavatele	Pozn.	Nabídka uchazeče (uchazeč uvede ANO/NE nebo svůj popis splnění požadavku)
Technické parametry				
Rozměry matrace	cm		dle ložné plochy lůžek typu A	ANO, 200 x 86 cm
Výška matrace	cm	14	minimálně	ANO, 14 cm
Nosnost matrace	kg	200	minimálně	ANO, 200 kg
Provedení matrace				

Provedení matrace		- matrace složena ze dvou druhů použitých pěn, - povrch matrace s příčnými prořezy pro správné tvarování dle váhy pacienta - vhodná pro pacienty do III. Stupně vzniku dekubitů - úchyty pro transport.		ANO
Nehořlavost matrace		nehořlavost pěn min. CRIB 5		ANO, CRIB 5
Horní vrstva		- polyuretanová pěna o hustotě min. 50 kg/m ³ , - tloušťky min. 5cm (odpor pěny proti stlačení min. 3,6 kPa/m ²)		ANO, hustota 50 kg/m ³ , odpor pěny proti stlačení 3,6 kPa/m ²
Spodní vrstva		- polyuretanová pěna o hustotě min. 40 kg/m ³ , - tloušťky min. 9 cm (odpor pěny proti stlačení max. 3,9 kPa/m ²)		ANO, hustota 41 kg/m ³ , odpor pěny proti stlačení 3,9 kPa/m ²
Potah		- rozepínatelný minimálně ze tří stran - zip krytý lemem proti zatečení, - šité a svařované spoje, - voděodolný, paropropustný, - prateľný, - antibakteriální, - oboustranně elastický - nehořlavost horní strany potahu min. CRIB 7, boční a spodní strana potahu min. CRIB 5.		ANO

Cenová nabídka

Cena za 1 ks bez DPH			8 770,50 Kč
Požadovaný počet kusů			14
Cena celkem bez DPH			122 787,00 Kč
DPH	Sazba DPH (%)	15	18 418,05 Kč
Celkem s DPH			141 205,05 Kč

Datum:	Titul, jméno, funkce:	Podpis:
	Bc. Zdeněk Grimm, ředitel obchodu ČR	
	Stránka 2 z 3	

		razítko:
--	--	----------