

Dodatek č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

uzavřené dne 19. 6. 2020 podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Smluvní strany:

Krajská knihovna Vysočiny

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 87, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 70950164
za kterou jedná: Ing. Jitka Hladíková, ředitelka
(dále jen „Kupující“)

a

IN-GASTRO, s.r.o.

se sídlem: Erbenova 566
IČO: 26098938
DIČ: CZ26098938
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. 13878, oddíl C, vedenou Krajským soudem v Českých Budějovicích
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 78-1444660207/0100
za kterou jedná: Tomáš Voborský, jednatel
(dále jen „Prodávající“)

(Kupující či Prodávající dále samostatně také jen „smluvní strana“, společně jen „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se shora uvedená smlouva mění takto:

Čl. I

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že v návaznosti na změny ve výsledném provedení stavebních prací na novostavbě budovy Krajské knihovny Vysočiny, na něž realizace předmětu smlouvy přímo navazuje, se smlouva mění takto:

1. Smluvní strany se dohodly na změně konstrukčního řešení u pol. č. 102 (úkos desky z důvodu stavebních úprav, instalační šachta pouze vpravo).
2. Smluvní strany se dohodly na snížení rozsahu dodávaného zboží dle přílohy č. 1 smlouvy, kdy nebude dodán výrobek označený jako pol. č. 201 v počtu 1 ks (není místo), dále na změně rozsahu a dekoru u pol. č. 313 (Crystal Polar – na žádost architekta) a na změně rozsahu a materiálu u pol. č. 314 (nerez kazety). Důvodem je nezbytná návaznost na realizaci interiérového vybavení a s tím související úprava projektové dokumentace.

3. Kupní cena za dodávku zboží uvedená v čl. IV odst. 1. smlouvy se mění takto:
- kupní cena dle smlouvy bez DPH 1 251 450 Kč
 - cena méněprací bez DPH 163 490 Kč
 - cena víceprací bez DPH 110 000 Kč
 - **celková kupní cena dle tohoto dodatku bez DPH 1 197 960 Kč**
4. Doba plnění pro dodání zboží se prodlužuje do 9. 10. 2020.
5. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č. 1 – Soupis dodávek a prací a položkový rozpočet, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy.
6. Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
2. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Kupující a splnění této povinnosti doloží Prodávajícímu. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je tento dodatek smlouvy do tří měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, tento dodatek smlouvy je v souladu s jejich svobodnou vůlí a nepodepisují jej v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Táboře dne 25.9.2020

**IN-GASTRO s.r.o.**
IČ: 26098938, DIČ: CZ26098938
Pobytova 566, 390 02 Tábor
hot-line: 602 159 159
www.in-gastro.cz

za Prodávajícího
Tomáš Voborský
jednatel

2

V Havlíčkově Brodě dne 29-09-2020

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY
Havlíčkově náměstí 87
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 70950164

za Kupujícího
Ing. Jitka Hladíková
ředitelka

Pol. č.	Název	Popis	Rozměry š x h x v (mm)	Výrobce	Model	Počet MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	DPH (%)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč vč. DPH)
KUCHYNĚ, MYTÍ NÁDOBÍ										
101	<i>Neobsazeno</i>	x	x	x	x	0	0	21	0	0
102	Nerez chladicí stůl - 2x dvousekcvý se dvěma dřezy	- instalační sachta vpravo - 2x dřez GN1/1, KOA - 2x lokální prolis kolem dřezu - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - agregát součástí stolu - rozsah teplot: +4°C až +15°C - digitální termostat - automatické odtávání - 4x zásuvka GN1/1 - 200 mm s plnovýsuvem - 2x křídlová dvířka se vsuny na GN - provedení na nožičkách s nerez soklem - deska vzadu přetažená - úkos desky z důvodu stavebních úprav - zadní a levý lem, v=50 mm - příkon (230 V): max. 2x 0,5 = 1 kW	2800x750x750	Anticoro	ACHPS40+02 +2Da - označení atypického nerezového stolu zůstává beze změny	1	126 296	21	126 296	152818,16
103	Baterie stolní páková - profi	- loketní ovládání - robustní nerezové provedení	x	Rdf	5120045	2	2 320	21	4 640	5614,4
104	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení	1400x300x700	Anticoro	ANP2	2	4 920	21	9 840	11906,4
105	Nerez stůl pro zabudování sklokeramické desky, s přípravou pro konvektomat, vsuny na GN a policí pro holdingovou skříň	- zesílené provedení desky (plech tl. min. 2 mm), vespod vyztuženo nerez profily - příprava pro zabudování sklokeramické desky - spodní ovládací panel vč. el. zásuvky 230 V - příprava pro instalace konvektomatu skrz desku - vpravo vyjímatelné vsuny na GN1/1 - dále zvýšená police pod holding. skříň - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemů - otvor pro nap. baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - provedení na nožičkách s nerez soklem - zadní a pravý lem, v=50 mm - příkon (230 V): max. 2 kW	1950x750x750	Anticoro	atyp.	1	47 320	21	47 320	57257,2
106	Sklokeramická deska vestavná	- 1x čtvercová plotna min. 270x270 mm - rozměr ceranového skla max. 388x388x6 mm - 1x ovládání - vestavný model BEZ nerez rámečku - příkon (400 V): min. 4 kW	388x388x100	Berner	BS1QEG	1	27 348	21	27 348	33091,08
107	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	- otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 550 mm	x	Rdf	1/2"	1	2 280	21	2 280	2758,8

Pol. č.	Název	Popis	Rozměry š x h x v (mm)	Výrobce	Model	Počet MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	DPH (%)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč vč. DPH)
108	Holdigová skříň	<ul style="list-style-type: none"> - kapacita 5× GN2/3 (variabilní uspořádání) - vaření pomocí 3 režimů: manuální / přednastavené programy / vlastní varoteka - ovládání prostřednictvím min. 5" dotykového displeje - intuitivní varné procesy rozděleny do 6 skupin - jednotlivé varné procesy označeny piktogramy s odkazem na typ úpravy suroviny - nápověda k jednotlivým varným procesům obsahující popis postupu a vhodného příslušenství - možnost uložení vlastního programu včetně pojmenování - manuální režim s řízením času vsunů - šetrné vytápění pomocí odporového topného drátu - ventilátor chlazení elektroniky - dvířka s regulací vlhkosti 100 % / 50 % / 0 % - vstup USB pro aktualizaci SW - 4× madlo pro lepší manipulaci - vnitřní zaoblená komora ve standardu H3 - vnitřní a vnější plášť: nerez CrNi 18/10, jemný brus - indikace otevřených dveří - signalizace přehřátí komory - zadní doraz pro zabezpečení proudění vzduchu - hmotnost: max. 17 kg - příkon (230 V): max. 0.75 kW 	410x440x455	HoldMaker	HoldMaker+ 5x2/3	1	63 120	21	63 120	76375,2

Pol. č.	Název	Popis	Rozměry š x h x v (mm)	Výrobce	Model	Počet MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	DPH (%)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč vč. DPH)
109	EI. konvektomat, 6xGN2/3, bojlerový vývin páry	<ul style="list-style-type: none"> - 6-ti bodová sonda teploty jádra - Individuální stanovení minimální a maximální teploty jádra - Možnost uložení až 1 200 vlastních programů až o 12 krocích - Možnost zvlhčování ve 3 nastavitelných stupních (30–260 °C) v režimu hot air nebo v kombinovaném režimu - 5 programovatelných rychlostí proudění vzduchu - 5 programovatelných stupňů kynutí - Funkce pro rychlé a bezpečné ochlazení varného prostoru - Počítadlo spotřeby energie, digitální zobrazení teploty - Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot - Digitální časový spínač, 0–24 hodin, s trvalým nastavením - Vysoce výkonný generátor páry s automatickým plněním vodou - Automatické parní čisticí zařízení - Dynamické proudění vzduchu díky vysoce výkonnému ventilátoru s obousměrným chodem - Automatická kalibrace s přizpůsobením podle místa instalace (nadmožská výška, klima atd.) včetně vlastního testu - Parní režim s automatickým přizpůsobením nadmožské výšky pro optimální tvorbu páry - Přívod energie řízený podle aktuálních potřeb - Vestavěná brzda ventilátorového kola pro vysokou bezpečnost práce a rychlou změnu směru otáčení - Odstředivé odlučování tuků bez přídavného tukového filtru - Dvířka s trojitým odvětrávaným sklem, dvě výklopné vnitřní tabulky (pro snadné čištění) se speciální vrstvou odrážející teplo - Sledování doby otevření dvířek při vkládání a během vaření - Zásuvné, snadno vyměnitelné těsnění dvířek - Podélný zásuv typ 6% vhodný pro GN 1/2, 1/3, 2/3, 2/8 - Hygienický varný prostor ve tvaru vany beze spár, zaoblené rohy, pojistka proti přetečení - LED osvětlení varného prostoru a zásuvu – úsporné, s dlouhou životností a nevyžadující údržbu - Vnitřní a vnější materiál – ušlechtilá ocel dle DIN 1.4301 - Rozhraní USB pro export dat HACCP, servisních dat a varných programů na paměťovou jednotku USB a pro snadnou aktualizaci softwaru - Možnost nahrání obrázků prostřednictvím rozhraní USB a přizpůsobení úvodní stránky - Provozní a výstražné indikátory 	655x555x567	Rational	SelfCookingCenter® XS	1	142 258	21	142 258	172132,18
110	Přerušovač kondenzace pro konvektomat 6xGN2/3	<ul style="list-style-type: none"> - urychluje odvádění páry a dalších zplodin z odvodušňovací trubky, výpary je tak možné cíleně odvádět potrubím do odvodu 	v=440	Rational	60.73.037	1	2 541	21	2 541	3074,61

Pol. č.	Název	Popis	Rozměry š x h x v (mm)	Výrobce	Model	Počet MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	DPH (%)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč vč. DPH)
111	Nerez mycí stůl s dřezem, umyvadlem na ruce a košem	- 1x dřez 600x450x300 mm, KOA - vlevo malé umyvadlo na ruce, 240x300x150 mm, KOA - prolomení desky - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod umyvadlem rozšířený výsuvný koš + klapačka, nerez kolejnice - spodní plná police vč. lemů - zvýšený zadní a levý lem, v=150 mm - provedení na nožičkách s nerez soklem	1820x650x750	Anticoro	AMS1-050+D	1	28 112	21	28 112	34015,52
112	Nerez regál pětipolicový	- 5x pevná plná police - spodní a třetí police vč. lemů - třetí police ve výšce desek stolů (900 mm) a tl. 50 mm - pravý bok zakrytý - provedení na nožičkách s nerez soklem	700x650x1650	Anticoro	ARP05	1	11 896	21	11 896	14394,16
113	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umyvadlo na ruce	- stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umyvadlo na ruce	x	Kludi	x	1	1 672	21	1 672	2023,12
114	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko	x	Rdf	STAR 120	1	3 680	21	3 680	4452,8
115	Nerez stůl se zásuvkovým blokem a policí	- vlevo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemů - zadní a pravý lem, v=50 mm - provedení na nožičkách s nerez soklem	950x650x750	Anticoro	APS030	1	15 904	21	15 904	19243,84
116	Profesionální chladicí skříň, 340 litrů, nerez opláštění	- nerezové opláštění - hrubý objem: min. 340 litrů - ventilované chlazení - automatické odtávání - chladivo R 134a - digitální termostat - výškové nastavitelné rošty - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - lze měnit otevírání dveří - obsahuje fluorované skleníkové plyny - příkon (230 V): max. 0.185 kW	603x595x1855	NORDline	UR 400 S	1	13 992	21	13 992	16930,32
117	Profesionální mrazicí skříň, 260 litrů, nerez opláštění	- statické chlazení - hrubý objem: min. 260 litrů - digitální termostat - chladivo R600a - nerezové opláštění - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - 6 výparníkových roštů - rozteč mezi mrazicími rošty - 20,5 cm - příkon (230 V): max. 0.21 kW	603x595x1855	NORDline	UF 400 S	1	15 752	21	15 752	19059,92
SKLADY										
201	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: min. 100 kg	1130x400x2000	BEG Bohemia	komaxit	1	3 490	21	3 490	4222,9
202	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: min. 100 kg	1230x400x2000	BEG Bohemia	komaxit	2	3 670	21	7 340	8881,4
BAR										

Pol. č.	Název	Popis	Rozměry š x h x v (mm)	Výrobce	Model	Počet MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	DPH (%)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč vč. DPH)
301	Nerez chladicí barový stůl - dvousekcový s neutrální částí s policemi a zásuvkovým blokem a přípravou pro interiérovou desku a obklad	- instalační sachta vpravo - agregát součástí stolu - rozsah teplot: +4°C až +15°C - digitální termostat - automatické odtávání - 2x rozšířená chl. sekce: - 2x zásuvka 5/12 hl. 260 mm s plnovýsuvem - 2x zásuvka 7/12 hl. 365 mm s plnovýsuvem - všechny zásuvky uzamykatelné na jeden klíč - příprava pro interiérovou desku a obklad (viz pol. č. 313 a 314) - vlevo nerez konstrukce se dvěma policemi (1x přestavitelná) a zásuvkovým blokem (3x zásuvka, horní uzamykatelná, nerez kolejnice) - vč. el. dvojbzásuvky 230 V pro pokladnu apod. - nerez sokl, v=30 mm - příkon (230 V): max. 0,5 + 2 kW = 2,5 kW	2735x740x880	Anticoro	ACHPV40+03 0+022	1	86 864	21	86 864	105105,44
301a	Nerez stůl s policí s přípravou pro vestavné vitríny a interiérovou desku a obklad	- konstrukce se spodní plnou policí - příprava pro zabudování vestavných vitrín - příprava pro interiérovou desku a obklad (viz pol. č. 313 a 314) - nerez sokl, v=30 mm	2170x740x880	Anticoro	APS020a	1	16 992	21	16 992	20560,32
302	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umyvadlo na ruce	- stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umyvadlo na ruce	x	Kludi	x	2	1 672	21	3 344	4046,24
303	Vestavná chladicí vitrína - obslužná	- obslužné provedení, zadní posuvná dvířka - hranaté provedení, bez oblých skel a konstrukcí - izolační dvojskla vč. horního - 2x skleněná police - LED osvětlení - agregát součástí vitríny - rozsah teplot: 5 - 12 °C - vestavné provedení pro vestavbu do interiérové desky - spojení s vedlejší vitrínou pomocí nerez spojovacího pásku - příkon (230 V): max. 0,75 kW	1200x700x660	Anticoro	atyp.	1	69 440	21	69 440	84022,4
304	Vestavná neutrální vitrína - obslužná	- obslužné provedení, zadní posuvná dvířka - hranaté provedení, bez oblých skel a konstrukcí - izolační dvojskla vč. horního - 2x skleněná police - LED osvětlení - neutrální provedení bez chlazení - vestavné provedení pro vestavbu do interiérové desky - spojení s vedlejší vitrínou pomocí nerez spojovacího pásku - příkon (230 V): max. 0,75 kW	900x700x660	Anticoro	atyp.	1	47 040	21	47 040	56918,4

Pol. č.	Název	Popis	Rozměry š x h x v (mm)	Výrobce	Model	Počet MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	DPH (%)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč vč. DPH)
305	Nerez barový mycí stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, skříňkou s křídlovými dvířky, košem a policí pro myčku	<ul style="list-style-type: none"> - vpravo 1x malé umyvadlo na ruce, 300x240x150 mm, KOA - dále 1x dřez 450x450x250 mm, KOA - prolomení desky - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - vlevo deska přetažená a zvýšená police pro myčku nádobí - pod dřezem skříňka s křídlovými dvířky s prostorem pro chemii - vpravo příprava pro interiér. obklad (viz pol. č. 314) - vpravo pod umyvadlem výsuvný koš na odpadky + klapačka, nerez kolejnice - 1x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm - nerez sokl, v=30 mm 	1620x700x900	Anticoro	AMS1-350+D	1	36 096	21	36 096	43676,16
306	Myčka nádobí a skla podstolová	<p>Integrovaná funkce LAN a WLAN</p> <p>systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelným tlakem vody/mycího čerpadla pro každý program zvlášť</p> <p>Vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole</p> <p>Rozměry košů 500x500</p> <p>Spotřeba oplachové vody na cyklus od 2l.</p> <p>Čistá vstupní výška min. 309mm</p> <p>Zobrazení teplot (bojler a tank)</p> <p>Zobrazení provozních údajů</p> <p>Zobrazení chybových hlášení vč. kódů chyb a textu</p> <p>Hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů</p> <p>Záznamník dat</p> <p>Řízený samočistící program, video-návody na displeji</p> <p>USB rozhraní pro aktualizaci softwaru</p> <p>Časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky</p> <p>Program na výměnu vody v nádrži</p> <p>Program na odvápnění</p> <p>Hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem</p> <p>4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení</p> <p>Dvouplášťové krytování včetně dveří</p> <p>Odpadní čerpadlo</p> <p>Zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku</p> <p>Bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří</p> <p>K montáži do linky nebo pro volné (samostatné) umístění s podstavcem</p> <p>Nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)</p> <p>Termostop pro hygienickou bezpečnost</p> <p>Uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků</p> <p>Max. teoretický výkon</p> <p>Bistro myčka: 66 / 40 / 32 / 28 (košů / h)</p>	600x637x760	Winterhalter	UC-M 400 V provedení s hadičkami	1	96 000	21	96 000	116160

Pol. č.	Název	Popis	Rozměry š x h x v (mm)	Výrobce	Model	Počet MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	DPH (%)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč vč. DPH)
307	Nerez barový stůl pod kávovar se shozem a košem na odpadky, skříňkou s křídlovými dvířky, polici pro výrobek ledu a prostorem pro podstolovou vinotéku	<ul style="list-style-type: none"> - vlevo prostor s trnoží pro podstolovou vinotéku - dále zvýšená spodní plná police pro výrobek ledu - dále skříňka s křídlovými dvířky a polici s prostorem pro změkčovač vody a přísl. kávovaru - vpravo shoz s příčkou pro káv. odpad (200x200 mm) - pod shozem výsuvný koš na odpadky + klapačka, nerez kolejnice - průchodky pro instalace kávovaru - příprava pro uchycení desky stolu poz. 305. - zadní lem, v=50 mm - nerez sokl, v=30 mm 	2485x700x900	Anticoro	APS350+020	1	40 072		40 072	48487,12
308	Výrobek kostkového ledu	<ul style="list-style-type: none"> - produkce za 24 hod: min. 35 kg - kapacita zásobníku: min. 16 kg - standardní kostka: A - 18 g - chlazení vzduchem - lopatka, přívodní hadice 3/4", odpadní hadice DN 24 - příkon (230 V): max. 0,37 kW 	500x560x690	BREMA	CB 316	1	22 568		22 568	27307,28
309	<i>Kávovar dvoupákový</i>	<ul style="list-style-type: none"> - není součástí dodávky gastro - příkon (400 V): cca 6,5 kW 	cca 800x600x650	x	x	0	0	21	0	0
310	<i>Mlýnek na kávu</i>	<ul style="list-style-type: none"> - není součástí dodávky gastro - příkon (230 V): cca 0,3 kW 	x	x	x	0	0	21	0	0
311	Profesionální nápojová chladicí skříň s prosklenými dveřmi	<ul style="list-style-type: none"> - Užitný objem celkem: min. 422 l - Teplotních zón: 1 - Počet chladících okruhů: 1 - Chladivo: R 600a - Nosnost polic: min. 45 kg - Samozavírací dveře - Systém chlazení v chladicí části: dynamický - Teplotní rozsah v chladicí části: +2°C až +12°C - Způsob odmrazování v chladicí části: automatický - Počet polic v chladicí části: min. 7 - Výškově nastavitelné poličky: min. 6 - Materiál poliček v chladicí části: kovové rošty potažené plastem - Způsob ovládání: tlačítka - Zámek: součást vybavení - Barva: černá - Materiál vnitřních stěn: umělá hmota - Materiál dveří/víka: izolační sklo - Materiál bočních stěn: ocel - Umístění pantů dveří: vpravo, lze zaměnit - Madlo: masivní hliníkové madlo - Materiál nožiček: nerezová ocel - příkon (230 V): max. 0,15 kW 	600x700x2030	Liebherr	FKDv 4523	1	33 999	21	33 999	41138,79

Pol. č.	Název	Popis	Rozměry š x h x v (mm)	Výrobce	Model	Počet MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	DPH (%)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč vč. DPH)
312	Vinotéka podstolová, kapacita 45 láhví 0,75 l	<ul style="list-style-type: none"> - ventilované chlazení - provozní teplota: +5 až +18°C - nastavitelná rozdílná teplota - 2 oddělené prostory nad sebou (v horní části +10 až +18°C, v dolní části +5 až +10°C) - automatické odtávání - kapacita min. 45 láhví o objemu 0,75 l - digitální termostat - chladivo R600a - kouřové izolační sklo dveří - LED osvětlení vnitřního prostoru - 5 polic na láhve - vnitřní provedení - kamenná čern - lze zaměnit otevírání dveří - příkon (230 V): max 0,11 kW 	595x573x825	Vestfrost	W 45	1	14 264	21	14 264	17259,44
313	Deska z umělého kamene vč. barové nástavby	<ul style="list-style-type: none"> - horní deska z umělého kamene tl. 20 mm - horní barová nástavba dle PD z desek tl. 30 mm se zakrytými boky - 1x R roh desky - výřezy pro vestavné vitríny - průchody pro instalace pokladny - příprava pro přímou montáž na nerezové konstrukce - vlastností materiálu: <ul style="list-style-type: none"> - Odolný proti poškrábání - Dlouhá životnost - Nekonečný vzorník - Odolný vůči popálení - Odolný proti pachu - Odolný proti bakteriím 	deska 4975x800x20 nástavba cca 2675x300x300	TechniStone	dekor Crystal- Diamond	4	83 000	21	0	0
313	Deska z umělého kamene	<ul style="list-style-type: none"> - dekor Crystal Polar White - horní deska z umělého kamene tl. 20 mm - 1x R roh desky - výřezy pro vestavné vitríny - průchody pro instalace pokladny - příprava pro přímou montáž interiérového obkladu - vlastností materiálu: <ul style="list-style-type: none"> - Odolný proti poškrábání - Dlouhá životnost - Nekonečný vzorník - Odolný vůči popálení - Odolný proti pachu - Odolný proti bakteriím - Odolný proti skvrnám - Odolá přírodním šťávám - Nenasákavý (nasákavost <0,05%) - Obsah křemene >90% 	deska 4975x800x20	TechniStone	dekor Crystal Polar	1	72 500	21	72 500	87725

Pol. č.	Název	Popis	Rozměry š x h x v (mm)	Výrobce	Model	Počet MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	DPH (%)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč vč. DPH)
314	Obklad z umělého kamene	<ul style="list-style-type: none"> -boční čelní obklady dle PD, 1x čelní obklad přední linky baru, 2x boční obklad přední linky baru a 1x boční obklad zadní linky baru -tl. desek 20 mm -příprava pro montáž na nerezové konstrukce -vlastnosti materiálu: <ul style="list-style-type: none"> - Odolný proti poškrábání - Dlouhá životnost - Nekonečný vzorník - Odolný vůči popálení - Odolný proti pachu - Odolný proti bakteriím - Odolný proti skvrnám - Odolá přírodním šťávám - Nenasákavý (nasákavost <0,05%) - Obsah křemene >90% 	dle PD	TechniStone	deker Crystal- Diamond	4	77 000	24	0	0
314	Obklad - nerez kazety	<ul style="list-style-type: none"> - boční obklad dle PD - 2x boční obklad přední linky baru – nerezové kazety - 1x boční obklad zadní linky baru - nerezové kazety - 6x instalační pásy pro montáž interiérového obkladu - vlastnosti materiálu: <ul style="list-style-type: none"> - Dlouhá životnost - Odolný proti poškrábání - Odolný proti pachu - Odolný proti bakteriím - Odolný proti skvrnám - příprava pro přímou montáž interiérového obkladu 	dle PD	Anticoro	nerez kazetový obklad - atyp	1	37 500	21	37 500	45375

Pol. č.	Název	Popis	Rozměry š x h x v (mm)	Výrobce	Model	Počet MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	DPH (%)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč vč. DPH)
OSTATNÍ										
x01	Změkčovač vody automatický	- teplota vstupní vody max. 50°C - start regenerace řízen množstvím protékající vody, NE časem - snadná obsluha - bez nutnosti připojení na elektřinu - náplň: tabletková sůl	230x400x570	Winterhalter	MonoMatik 3	1	21 200	21	21 200	25652
x02	Nástěnná digestoř nad varné technologie	- materiál použitý stejně jako u nerez nábytku - řada AL filtrů - odtokový žlábek s kohoutem - včetně integrovaného osvětlení pod skleněným krytem - vnitřní povrch leštěný - příprava pro napojení VZT - příkon osvětlení (230 V): cca 0,05 W	cca 2000x1100x450	x	x	0	0	21	0	0
x03	Ostatní náklady	Jedná se o ostatní náklady za činnosti dle předmětu zakázky a smlouvy související s řádným dodáním shora uvedeného gastronomického vybavení zejména: - doprava dodávaného vybavení - doměření a nezbytné úpravy dodávaného vybavení - instalační materiál - instalace a montáž dodávaného vybavení - zprovoznění, odzkoušení a ověření správné funkčnosti dodaného vybavení - provedení předepsaných revizí vč. vystavení a předání dokladů o jejich provedení - předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě dodaného vybavení s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem - předání dokladů, které jsou nutné k užívání vybavení, zejména instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz vybavení, a příp. dalších dokladů, které se k vybavení jinak vztahují	x	x	x	1	72 600	21	72 600	87846
x04	Zaškolení obsluhy vč. kuchařského (tzv. kuchařský servis)	- v rozsahu jednoho dne po dokončení instalace - v rozsahu jednoho dne cca po jednom týdnu provozu - v rozsahu jednoho dne cca po jednom měsíci provozu	x	x	x	1	1	21	1	1,21
Cena celkem									1 197 960	1 449 532

Pol. č.	Název	Popis	Rozměry š x h x v (mm)	Výrobce	Model	Počet MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	DPH (%)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč vč. DPH)	
OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY											
	NEREZ NÁBYTEK	<ul style="list-style-type: none"> - standard provedení nerez nábytku: HS - kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletní výrobek tl. min. 1,0mm - povrchová úprava jemným broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek - vrchní desky stolů tloušťky konstrukce 50mm !! - spodní police tloušťky konstrukce 40 mm - pracovní desky i spodní police sendvičové, podlepené omyvatelnou laminovanou dřevotřískou - konstrukce vyztužené - skládané provedení límců s přehyby a dokrytím - výška límců 50 - 150 mm, dle prostředí - veškeré límce zapracovány přesně dle soupisu a vyrobeny dle potřeb stavby (tj. límce vlevo/vpravo/částečné/bez lemu atd.) - nohy (uzavřený profil) ukončené zátěžovou plastovou rektifikací v rozsahu ± 30 mm - u stolů navazujících na sebe budou nohy bez přesahů - při soklovém provedení stolu bude spodní police opatřena nerez plechem až za hranu stavebního soklu, z důvodu zamezení vniknutí nečistot pod stůl, po instalaci dodavatel vytmelí zbylé spáry mezi soklem a spodní částí stolu - hrana pracovní desky směřující do uličky pak rádius R25 - u dřezů zároveň vyvrtat otvory pro baterie (stojánkové), díry vyztužit podlepením plastovou deskou - veškeré dřezy v rádiusovém provedení, vč. stojánkových baterií nebo sprch a KOA (kompletní odpadová armatura - růžice, sifon, nerezová přepadová trubka a zátky) - prolis desky u mycích stolů = min. 10 mm hloubky a odtok spádovaný na mycí dřez - u dřezů, např. velikosti GN1/1 vyrobít pouze lokální lisované prolisy v jinak rovné desce - veškeré pohledové a funkční hrany zavařeny a vybroušeny - výdejní linka: čelní hrana rádius, bezpečnostní skla u výdejních polic, soklové provedení stolů - tj. nerez okopová kazeta s navrhávacími pery, pojezdová dráha standardně 4x trubka D30 mm - izolované vyhřívání zásobníky talířů: 3x spirála, kroucený přírodní elektrokabel se zvýšenou odolností proti vytahání (oranžový) - nástěnné skříňky: boky, dvířka a spodní police dvouplášťové - nástěnné police: vyztužení nerez profilem, přestavitelné provedení pomocí masivního nerez žebříčku, zadní límec u polic s pertlem, zavěšené zaháknutím - podlahové vpusti: síla plechu 1,5 mm, protizápachová uzávěra, příruba k uchycení vinylové izolace (pokud se provádí), předložení certifikace pro zabudování do podlahy dle normy EN 1253 - pracovní zásuvky: vnější zakrytí nerez plechem, nerezové ložiskové kolejničky, vnitřek zásuvky s podélnými hygienickými rádiusy R15, vyprofilované dvouplášťové čelo zásuvky vč. madla 									
	TEPLÉ VODNÍ LÁZNĚ	<ul style="list-style-type: none"> - vodní lázně také v lisovaném rádiusovém provedení ve všech rozích - kontaktní vyhřívání topnými deskami (nejsou zde klasické spirály) pro optimálnější přenos tepla - zakryté pevné napouštění a vypouštění vody v protizápachovém provedení. Zapuštěné provedení kohoutů nepřesahující půdorys výrobku s designovými leštěnými páčkami s jasnou indikací otevření/uzavření kohoutů - ovládací prvky vč. manuálního termostatu osazené v zapuštěném panelu 									
	CHLADÍCÍ STOLY	<ul style="list-style-type: none"> - zachovat stejný design zařízení a použité materiály jako u ostatního nábytku - vyměnitelné magnetické těsnění - samozavírací kování dveří s aretačními dveřmi v krajní poloze - zátěžové kolejničky s předvysuvem pro půdorysné vložení GN1/1 - prostor s dvířky doplněn o vyjímatelné nerezové rošty GN1/1 - celonerezové provedení chlazeného stolu vč. spojovacího materiálu a kolejniček ! - úchyty dveří resp. zásuvek vyprofilované 									
<p>Pozn. 1: Položky č. 101, 309, 310 a x02 nejsou předmětem veřejné zakázky. V tomto soupisu dodávek a prací a ve výkresech byly ponechány pouze proto, aby nedošlo k porušení číselné a výkresové řady. Předmětem veřejné zakázky není také dodávka, montáž a dopojení digestoří, interiérové konstrukce, prvky a obklady (pokud není výše uvedeno jinak).</p> <p>Pozn. 2: Veškeré technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka z výběrového řízení. Dodavatel je oprávněn nabídnout jednotlivé části předmětu plnění s lepšími parametry než těmi, které jsou stanoveny zadavatelem. V takovém případě je dodavatel povinen prokázat, že jím nabízený parametr skutečně představuje lepší splnění dané technické podmínky.</p>											