

Reaktivní/statický mód – tlak v komorách je vyrovnán, aby bylo dosaženo rozložení tělesné hmotnosti na větší plochu. Je ideální pro klienty s nízkou snášenlivostí pohybujících se podložek (viz výše) nebo rehabilitujících klientů.

- Optické a akustické výstražné funkce – při nízkém tlaku v komorách, výpadku proudu a systémových chybách.
- Modulová konstrukce – pro jednoduché čištění a údržbu.
- Ergonomická, kompaktní a tichá pumpa – ideální pro užití v jakémkoli prostředí (domácí i ústavní).
- Transportní mechanismus - jednoduše použitelný transportní mechanismus poskytuje klientovi podporu. Tlak v komorách se automaticky přizpůsobí, takže vznikne optimální a pohodlná plocha lůžka.
- Cell-on-Cell – zajišťuje doplňkovou podporu a zvyšuje stabilitu klienta.
- Statické hlavové komory – zvyšují komfort a stabilitu v hlavové části matrace.
- Dartex – prodyšný a vodu odpuzující potah – vyznačuje se pružností a bakteriostatickými vlastnostmi.
- Větrané komory (komory s mikroperforací) – pozitivně působí na kožní mikroklima díky redukci vlhkosti a s ní spojenými riziky rozmáčení kůže.
- CPR vyfouknutí – rychlé vypuštění komor dovozuje používání matrace bez zbytečných prodlev.

Technické údaje:

Matrace:

Rozměry – 850 mm x 1950 mm x 200 mm

Výška komor - 200 mm

Materiál komor - Nylonem potažený polyuretan

Potah - Dartex ®

Kompresor

Rozměry - 280 mm x 115 mm x 205 mm

Hmotnost - 2,5 kg

Napájení - 230 V 50 Hz; 12 W 1 A

Cyklus - 10 nebo 20 minut

Materiál - Ohnivzdorný ABS

Filtr - Vyměnitelný

Optické a akustické výstražky - při nízkém tlaku, při výpadku napájení, při systémových chybách

Elektrická bezpečnostní norma - EN606011, IEC606011

Ochrana proti dotykovému napětí - Třída II, Typ BF

Krytí - IP X0

Hmotnost pacienta - 20 až 200 kg

NABÍDKOVÁ CENA - SPECIFIKACE: