

TOP TRADE PROFI s.r.o.

Kaprova 14/13
110 00 Praha 1

NABÍDKA

PRO:

**Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková
organizac
Podpěrova 501/4
621 00 Brno**

ČÍSLO: **NA20-0464**

DATUM: 05.10.2020

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

Konvektomat 10GN1/1 APE 101

| POZ. | NÁZEV A POPIS | MNOŽSTVÍ | CENA / MJ BEZ DPH | DPH | CELKEM KČ BEZ DPH |
|------|--------------------------------------|----------|----------------------|-----|----------------------|
| 001 | Konvektomat 10 GN 1/1 APE-101 | 1ks | 184 300,00 Kč | 21% | 184 300,00 Kč |

Číslo zboží: APE 101
Výrobce: Fagor
Rozměry: 898x867x1117 mm
Váha: 169 kg
Příkon: 19,20 kW
Napětí: 400 V

Konvektomat na 10 GN 1/1 nebo 20 GN 1/2.
5 režimů vaření (horký vzduch - 300 °C, smíšený, pára, regulovatelná pára, regenerace).
Delta vaření, vícebodová vpichovací jehla.
Dotykový ovládací displej s možností práce v režimu EASY.
Možnost předehřevu varné komory.
Programovatelný modul FAGOR COOKING - recepty.
Systém HACCP - zaznamenávání kritických hodnot.
PC softwar pro správu receptů a HACCP.
Funkce MULTI-TRAY SYSTEM - sledování vaření v jednotlivých GN zásuvech.
Odložený start vaření / mytí.
Mycí systém komory - 5 programů.
Systém COOL DOWN - ochlazování komory.
3 rychlosti turbíny v komoře, 2 výkony ohřevu.
Autoreverz turbíny v komoře.
Generátor páry s detekcí vodního kamene, poloautomatický systém odvápnování.
Automatické vypouštění generátoru páry.
Dveře s rychlozavíracím systémem, dvojitě vyklápěcí sklo.
Stupeň ochrany IP-x5.
Samonavíjecí integrovaná sprcha.
Systém detekce poruch.
Servisní menu SAT.

Konvektomat na 10 GN 1/1 nebo 20 GN 1/2.
5 režimů vaření (horký vzduch - 300 °C, smíšený, pára, regulovatelná pára, regenerace).
Delta vaření, vícebodová vpichovací jehla.
Dotykový ovládací displej s možností práce v režimu EASY.
Možnost předehřevu varné komory.
Programovatelný modul FAGOR COOKING - recepty.
Systém HACCP - zaznamenávání kritických hodnot.
PC softwar pro správu receptů a HACCP.
Funkce MULTI-TRAY SYSTEM - sledování vaření v jednotlivých GN zásuvech.
Odložený start vaření / mytí.
Mycí systém komory - 5 programů.
Systém COOL DOWN - ochlazování komory.
3 rychlosti turbíny v komoře, 2 výkony ohřevu.
Autoreverz turbíny v komoře.
Generátor páry s detekcí vodního kamene, poloautomatický systém odvápnování.

TOP TRADE PROFI s.r.o.

Kaprova 14/13
110 00 Praha 1

NABÍDKA

Automatické vypouštění generátoru páry.
Dveře s rychlozavíracím systémem, dvojitě vyklápěcí sklo.
Stupeň ochrany IP-x5.
Samonavíjecí integrovaná sprcha.
Systém detekce poruch.
Servisní menu SAT.
Rozměr [mm]: KONV
Rozměr [mm]: 898x867x1117
Příkon: 169

| | | | | | | |
|-----|--|---|------|-------------|-----|-------------|
| 002 | Podstavec výška 485mm | | 1 ks | 9 000,00 Kč | 21% | 9 000,00 Kč |
| | Číslo zboží: KO0173-KA | | | | | |
| 003 | Změkčovač ZM WORK 4,5 BNT650 CS8L | 1 | ks | 6 050,00 Kč | 21% | 6 050,00 Kč |

Číslo zboží: ZM 4,5 BNT
Výrobce: Mangala
Rozměry: 200x520x380 mm
Váha: 10 kg
Příkon: 0,005 kW
Napětí: 230 V

Změkčovač s časovým řízením.
Řídící hlavice BNT 650 časová regenerace.
Náplň pryskyřice potravinářská kvalita.
Kabinetní provedení – zásobník soli je obalem celého zařízení.
Laminátová tlaková nádoba s polyetylenovou vložkou
Regenerace probíhá zcela automaticky na základě nastaveného časového intervalu
Plovákový bezpečnostní ventil solanky pro úsporu spotřeby soli.
Regenerace probíhá ve zvolený čas – např. 2,00 noc. (kdy není odběr)
Po dobu regenerace dodávka neupravené vody.
Snadná montáž (zvládne i zručnější kutil – telefonická pomoc)
Snadná údržba (doplňuje se jen sůl)

Změkčovač vody se připojuje:
Přívod vody
Odpad (hadice min. ½" okamžitá hltnost alespoň 1m3/hod)
230 V / 50Hz (max. 5 Wat.)

Provozní parametry:
Objem náplně: 4,5 litrů
Kapacita: 3,2mol (18°N)
Průtok nominal 0,3m3/hod
Průtok maximal 0,7 m3/hod
Spotřeba soli na regeneraci cca 0,6 kg
Železo,mangan max.0,3mg/l
Provozní tlak: 45-100Psi(0,3-0,67Mpa)
Rozměry (Š-V-H) cm: 20x52x38
Připojení: 3/4"
Výška připojení na vodu: 37 cm
Připojení odpad: min 1/2"
Hmotnost:10 kg
Provozní teplota 4-40°C
Napájení 220 V / 50 Hz (adaptér 12V AC – bezpečné napětí)

Řídící hlavice BNT 650 časová regenerace.
Náplň pryskyřice potravinářská kvalita.
Kabinetní provedení – zásobník soli je obalem celého zařízení.
Laminátová tlaková nádoba s polyetylenovou vložkou
Regenerace probíhá zcela automaticky na základě nastaveného časového intervalu
Plovákový bezpečnostní ventil solanky pro úsporu spotřeby soli.
Regenerace probíhá ve zvolený čas – např. 2,00 noc. (kdy není odběr)

TOP TRADE PROFI s.r.o.Kaprova 14/13
110 00 Praha 1**NABÍDKA**

Po dobu regenerace dodávka neupravené vody.
Snadná montáž (zvládne i zručnější kutil – telefonická pomoc)
Snadná údržba (doplňuje se jen sůl)
Změkčovač vody se připojuje:
Přívod vody
Odpad (hadice min. 1/2" okamžitá hltnost alespoň 1m3/hod)
230 V / 50Hz (max. 5 Wat.)
Provozní parametry:
Objem náplně: 4,5 litrů
Kapacita: 3,2mol (18°N)
Průtok nominal 0,3m3/hod
Průtok maximal 0,7 m3/hod
Spotřeba soli na regeneraci cca 0,6 kg
Železo,mangan max.0,3mg/l
Provozní tlak: 45-100Psi(0,3-0,67Mpa)
Rozměry (Š-V-H) cm: 20x52x38
Připojení: 3/4"
Výška připojení na vodu: 37 cm
Připojení odpad: min 1/2"
Hmotnost:10 kg
Provozní teplota 4-40°C
Napájení 220 V / 50 Hz (adaptér 12V AC – bezpečné napětí)
Rozměr [mm]: ZMK
Rozměr [mm]: 200x520x380
Příkon: 10

| | | | | | |
|-----|---|------|-------------|-----|-------------|
| 004 | Sůl - tabletová 25kg | 1 ks | 240,00 Kč | 21% | 240,00 Kč |
| | Číslo zboží: SUL-ML | | | | |
| 005 | ABRA BOST 8KG-Práškový detergent | 1 ks | 1 900,00 Kč | 21% | 1 900,00 Kč |
| | Číslo zboží: 125008-FR | | | | |
| | Rozměr [mm]: CHM | | | | |
| 006 | Montáž, doprava | 1 ks | 8 000,00 Kč | 21% | 8 000,00 Kč |

| | |
|--------------------|---------------|
| CELKEM BEZ DPH: | 209 490,00 Kč |
| CELKEM DPH 21% | 43 992,90 Kč |
| CELKEM VČETNĚ DPH: | 253 482,90 Kč |

Platební podmínky

Platební podmínky: splatnost faktury 14 dní

Termín dodání

Termín dodání do6 týdnů

Záruka

Záruka: 36 měsíců

Marek Svitavský

Obchodní ředitel

tel.: +420 602 567 014

email: marek.svitavsky@toptradeprofi.cz

