

Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové  
Tel.: 495 220 229, 495 220 394  
<http://www.helago-cz.cz>

██████████  
IČO: 25963961  
DIČ: CZ25963961

Nabídka číslo:  
**P20009767**

██████████  
Dept. of Dielectrics  
Institute of Physics of the Czech Academy  
of Sciences  
Na Slovance 1999/2, 18221 Prague

Dobrý den, dle poptávky předkládám cenovou nabídku:

### SLX-5 - Stereomikroskop trinokulární



██████████ Cena bez DPH

██████████ Cena s DPH

Objednací číslo: 0502.SLX5

- Detailní popis
- Soubory ke stažení
  
- Trinokulár
- Okuláry WF10× / 21 mm
- úhel sklonu okuláru 45°
- dioptrická korekce na obou okulárech
- Parafookální achromatické objektivy, zoom 0.7x...4.5x
- Pracovní vzdálenost 100 mm
- Zaostrování na obou stranách
- Svislý stojan vysoký 420 mm, vodorovná délka ramene 430 mm, základna 230 × 230 mm s možností: výška, podélné prodloužení a úhel natočení hlavy (vlevo-vpravo).

## CL-18 Profesionální kruhový polarizační osvětlovací systém



██████████ Cena bez DPH

██████████ Kč Cena s DPH

Objednací číslo: 0506.CL18

Profesionální kruhový osvětlovací systém s 96 LED pro lepší rovnoměrnost a jas světla. Součástí je i zabudovaný rotační polarizační filtr a filtry analyzátoru pro úplnou polarizaci ideální pro snížení oslnění a odrazů při sledování kovových součástí.

- Integrovaný ovladač úrovně intenzity osvětlení
- Průměr upevňovacího kroužku: 60 mm
- Teplota barvy: čistě bílá 6 300 K
- Osvětlení: 9 000 luxů (ve vzdálenosti 10 cm)

## C-P8 - Digitální kamera



██████████ Cena bez DPH

██████████ Cena s DPH

Objednací číslo: 0505.CP8

- Rozlišení digitální kamery: 8.3 MP (3840 x 2160)
- Výstupní signál: USB 3.0
- Velikost senzoru: 1/2.5"
- Technologie senzoru: CMOS
- Typ senzoru: SONY EXMOR CMOS
- Velikost obrazu: 16/9
- Velikost pixelu: 1.62 x 1.62  $\mu\text{m}$
- Frekvence plné rozlišení: 32 fps (3840 x 2160)
- Frekvence ostatní rozlišení: 65 fps (1920 x 1080)
- Sensitivita: 236 mV při 1/30 sec
- Dark signal: 0.1 mV při 1/30 sec
- Doba expozice: 0.1 msec - 15 sec
- ADC konverze: 8 Bit - 12 Bit
- Color Depth: 1 Bit; 4 Bit; 8 Bit; 24 Bit
- Binning: 1x1; 2x2
- IR filtr: 380-650 (IR-cut filter)
- Napájení kamery: PC USB
- C-mount: Ano
- Obsahuje příslušenství: Kalibrační podložka, 1.5 m USB kabel

**ST-090.1** 0.5x focusable C-Mount adapter (stereomicroscopes)



Uvedené ceny bez DPH, případné dotazy rád zodpovím

<b>Vystaveno dne:</b>	03.11.2020
<b>Platnost nabídky:</b>	1 měsíc ode dne vystavení
<b>Doprava k zákazníkovi:</b>	v ceně zboží
<b>Záruční a pozáruční servis:</b>	HELAGO-CZ s.r.o.
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců
<b>Dodací lhůta:</b>	4-6 týdnů