



KKHKX0174QHV

Objednávka č.: DO2000222

ODBĚRATEL: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradecká 1250 50003 Hradec Králové	DODAVATEL: ORIS PLUS spol. s r.o. K Rozkoši 140 14900 Praha
IČ: 00412821	IČ: 65409418
DIČ: CZ00412821	DIČ: CZ65409418
Objednávka ze dne: 11.11.2020 Termín: 31.12.2020	

Předmět objednávky

Na základě Vaší e-mailové nabídky ze dne 27.10.2020 u Vás objednááme modernizaci zabezpečovacího systému EZS ve skladových prostorách Studijní a vědecké knihovny - U Mostku, Hradec Králové. Modernizace proběhne dle specifikace uvedené v příloze této objednávky.

Celková cena vč. DPH činí 99 583,00 Kč.

Nejsme plátcí DPH.












Příloha č. 1: Nabídka ze dne 27.10.2020

Celková částka: 99 583,00 Kč

Vyřizuje	Telefon	E-mail

Mgr. Daniela Ridlová
statutární zástupkyně
ředitelky SVK HK

Nabídka technologie:	Zabezpečovací systém EZS
Upřesnění:	Systém JA-100
Zákazník:	SVK HK
Kontakt:	
Místo instalace:	Hradec Králové

ORIS PLUS		ORIS PLUS SECURITY SYSTEMS		
Typ zařízení	Popis zařízení	Počet	Cena za ks/m	Celkem
Ústředna , klávesnice				
	JA-107KRY Ústředna s vestavěným LAN a GSM komunikátorem 0-230 zón, 15 podsystémů - vestavěný komunikátor LAN 10/100Base-T, GSM komunikátor JA-192Y, rádiový modul JA-111R, napájení 100-230V/50-60Hz/0,28A, až 230 smyček - z toho až 120 bezdrátových smyček na pozici 1-120 + 60 smyček na 1. sběrnici, 15 podsystémů, max. 600 uživatelů, SMS a hlasové reporty ze systému až 50 uživatelům, až 128 PG výstupů, délka kabelu sběrnice max. 3x500m, záložní akumulátor max. 18Ah, rozměr 357x297x105mm, stupeň zabezpečení 2	1	1	Kč
	JA-114E - modul s displejem, klávesnicí a RFID pro ústředny JA-100 - přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID čtečkou pro ovládání systému JA-100, lze rozšířit až o 20 ovládacích segmentů, modul je adresovatelný a obsazuje v systému jednu pozici, napájen ze sběrnice, čtečka proximálních médií 125KHz, odběr 50mA, rozměry 102x 128 x 33 mm, provozní teplota -10 až 40°C	6		č
	JA-192E - ovládací segment přístupových modulů - ovládací segment pro přístupové moduly JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E a JA-15E, modul umožňuje ovládání sekci, PGM výstupů, zajištění, odjištění, tisková volání, zobrazování stavu systému, odběr 0,5 mA, rozměry 102 x 15 x 33 mm, provozní teplota -10 až 40°C	8		č
Detektory				
	JA-110P - pohybový infradetektor, dosah 12m, sběrníkové provedení - sběrníkový PIR detektor, v systému zabírá jednu adresu, úhel záběru 110°, dosah 12 m, montážní výška 2,5 m, napájen ze sběrnice, odběr 5 mA, provozní teplota -10 až 40°C, rozměry 60 x 97 x 52 mm	24		č
	JA-112M Modul pro připojení magnetických detektorů, sběrníkové - sběrníkový modul k připojení mag. detektorů bez vyvážení, jednoduše nebo dvojitě vyvážené, určený pro vnitřní prostředí, dva programovatelné vstupy, v systému zabírá dvě adresy pozice, napájen ze sběrnice 12V, max. délka kabelů k magnetickému kontaktu 100m, proudová spotřeba klidová 5mA / maximální 10mA, provozní teplota -10 až +40°C, rozměry 110 x 44 x 26mm, stupeň zabezpečení 2 + kontakty	3		č
	JA-111M Sběrníkový magnetický detektor otevření, bílý- sběrníkový magnetický detektor otevření, napájen ze sběrnice, odběr 5 mA, rozměry 55 x 27 x 16 mm, pracovní teplota -10 až +40°C, barva BILÁ	12		č
	JB-110N Silový modul výstupu, sběrníkové provedení, 1x relé 16A/250V - sběrníkový silový modul výstupu, napájen ze sběrnice, v systému nezabírá adresu, nastává se pomocí DIP switchů (1-128), lze instalovat do krabičky JA-19xPL, max. zatížení relé 16 A/250V, min. spínací proud 100mA, odběr 5mA/ 45 mA, rozměry 70 x 40 x 20 mm, pracovní teplota -10 až +40°C	4		
	JA-110TP Sběrníkový pokojový termostat- měří teplotu, na jejíž základě spíná a rozplíná vybraný PG výstup v ústředně, v systému mohou být použity max.4 termostaty, montážní výška 1.5 m, rozměry 66 x 90 x 22mm, pracovní teplota -10 až +70°C, napájení 12V	4		
	JB-EXT-TH-B Sběrníkový externí teploměr- určen pro použití ve venkovním a klimaticky náročném prostředí, je určen pro ústředny řady JA-100, lze připojit externí snímač JB-TS-PT1000, snímač průběžně monitoruje a odesílá informace o teplotě na web Jablotronu, v aplikaci MyJABLOTRON jsou dostupné grafické zobrazení za vybrané období, napájen ze sběrnice, odběr 15mA, provozní teplota -20 až 60°C	1		č
Sířeny				
	JA-111A-BASE-RB Sběrníková sířena venkovní - spodní plast s elektronikou	1		
Zdroje, akumulátory				
	AKU 12.2 - bezúdržbový olověný akumulátor 12V, kapacita 18Ah	1		
Kabely, elektromateriál				
UTP 2x2x0,5	kabel 200m			
LV 13x18	lišta vkladací 100m			č
El. inst. materiál	drobný montážní materiál			
Instalace, doprava, revize				Cena celkem
Montáž kabelových rozvodů				
Montáž zařízení				
Programování				č
Výchozí revize				0 Kč
Projekt				0 Kč
Doprava				č
Cena zařízení v Kč (bez DPH)				
DPH 21%				
Cena zařízení v Kč (s 21% DPH)				99 583 Kč