

Platnost nabídky: **31.12.2020**
 Zákazník: **Státní veterinární
ústav Olomouc**
 Vyřizuje: xxxxxxxx
 Telefon:
 Email:

 Příloha č. 1
 Distributor: **MILCOM servis a.s.**
 Hostivařská 538/56
 102 00 Praha 10
 Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxx
 Telefon: +420 xxxxxxxxxxxx
 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I. Důležité informace

Provozní a software požadavky

Provozní podmínky pro umístění přístroje: stabilním pevný stůl, v prostředí nekolísající vlhkosti a teploty, bez přítomnosti vibrací. Přívod vody, odpad. Doporučujeme mít k dispozici záložní zdroj o síle cca 1200 VA. Přístroj nutné umístit v digestoři s řízeným odvětráváním.

Dodání a instalace přístroje

Standardní doba dodání je 6 – 8 týdnů od obdržení řádné závazné objednávky, nebo od podepsání kupní smlouvy. Přístroj je zpravidla zasílán přímo klientovi dodaného výrobního závodu, pokud není dohodnuto jinak. Rozbalení a instalace přístroje probíhá výhradně za přítomnosti technika MILCOM servis a.s.

II. Kalkulace

p/n	Název přístroje	ks	
60063232	ST 255 Soxtec™ 230V Obsahuje: 1 ks, 60062200, Extraction unit ST255 basic unit, 230 V 1 ks, 60062239, Control Unit 2055, 230 V 1 ks, 60063360, Standard accessory kit for ST255 Standard accessory kit obsahuje: 1 ks, 10007522, Cup holder, aluminium cups 1 ks, 10007859, Cup stand, round 1 ks, 10007523, Thimble holder 1 ks, 10007848, Thimble support 7/set 2 ks, 10007446, Thimble stand, metal 3 ks, 10007510, Extraction cup aluminium, 6/set 1 ks, 15220045, Cellulose thimble, 33 mm, 25/set 2 ks, 10007524, Thimble adapter, 33 mm, 6/set 1 ks, 10007475, Cup tool 1 ks, 10001467, Thimble handler 1 ks, 10007861, Condenser seal, Viton & Butyl 6 ea/set 1 ks, 15810137, Cover plug 1 ks, 10007527, Solvent addition tube 1 ks, 15650026, power cable 230 V 1 ks, 60022029, Solvent extraction 6 m, 15820004, Tubing PVC 8/11 mm 3 m, 15820005, Tubing PVC 4/6 mm 4 ks, 15820050, Tube clamp 0.5 m, 15820003, Solvent emptying tubing 8/10 mm 1 ks, 60026557, CA performance guide 1 ks 60063324 User manual for ST255	1	

II. Kalkulace ceny

Položka	Počet	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč S DPH
Konfigurace přístroje	1	556.647,00	116.895,87	673.542,87
Instalace a školení	1			zdarma
Doprava	1			zdarma
Sleva		-56.782,00		-68.706,22
Celková cena za přístroj		499.865,00	104.971,65	604.836,65

Uvedené ceny jsou platné pro rok 2020 a k cenám účtujeme DPH. K přístrojům poskytujeme záruční a pozáruční servis. Standardní záruční doba je 12 měsíců od data instalace, uvedení do provozu. Prodloužená záruka je 24 měsíců. Klientům se sídlem firmy nebo závodu v České republice se cena fakturuje ve měně CZK přepočteno dle aktuálního kurzu v daném období, tj. řádné objednávky, nebo podpisu kupní smlouvy.

Vypracoval:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MILCOM servis a. s.
www.milcomservis.cz

Schválil:
V Praze dne 7.10.2020

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Místopředseda představenstva
MILCOM servis a. s.

Technické parametry:

Extrakční systém pro stanovení tuků 1 ks	
Specifikace technického parametru, výbavy	Splněno ANO/NE
Velikost vzorků dle aplikace	Ano
Rozsah měření 0.1 - 100% tuku	Ano
Opakovatelnost $\pm 1\%$ nebo lépe relativní směrodatná odchylka pro obsah tuku 5 - 100%	Ano
Kapacita na šarži 6 vzorků	Ano
Doba extrakce 40- 60 min. dle aplikace	Ano
Výtěžek rozpouštědla min. 80%	Ano
Doba zahřívání z 20 °C na 285 °C do 9 min (230 V)	Ano
Automatická regenerace rozpouštědla	Ano
Integrovaný odtah par	Ano
Varná deska s protipožárním zabezpečením	Ano
Manipulace s celou šarží 6 vzorků	Ano
Kompatibilní s přístrojem Hydrotec 8000	Ano
Duální teplotní senzory	Ano
Záruka na přístroj min. 24 měsíců	Ano

Vypracoval:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MILCOM servis a. s.
www.milcomservis.cz

Schválil:
V Praze dne 7.10.2020

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Místopředseda představenstva
MILCOM servis a. s.